

# Links

O componente Link permite que você personalize facilmente elementos de âncora com suas cores de tema e estilos de tipografia.

```
{{"component": "modules/components/ComponentLinkHeader.js"}}
```

## Links simples

O componente Link é construído sobre o componente [Typography](#). Você pode aproveitar suas propriedades.

```
{{"demo": "Links.js"}}
```

Quando você usa `target="_blank"` com Links, é [recomendado](#) sempre definir `rel="noopener"` ou `rel="noreferrer"` quando conectando a conteúdo de terceiros.

- A propriedade `color="primary"`, pelo fato de que o link precisa se destacar.
- A propriedade `variant="inherit"`, já que o link será na maioria das vezes usado como filho de um componente Typography.

## Sublinhado

A propriedade `underline` pode ser usada para definir o comportamento sublinhado. O padrão é `hover`.

```
{{"demo": "UnderlineLink.js"}}
```

## Segurança

Quando você usa `target="_blank"` com Links, é [recomendado](#) sempre definir `rel="noopener"` ou `rel="noreferrer"` quando conectando a conteúdo de terceiros.

- `rel="noopener"` impede que a nova página possa acessar a propriedade `window.opener` e garante que ela seja executada em um processo separado. Sem isso, a página de destino pode potencialmente redirecionar sua página para uma URL mal-intencionada.
- `rel="noreferrer"` tem o mesmo efeito, mas também impede que o cabeçalho *Referer* seja enviado para a nova página. ⚠ A remoção do cabeçalho referer afetará a análise.

## Biblioteca de roteamento de terceiros

One frequent use case is to perform navigation on the client only, without an HTTP round-trip to the server. O componente `Link` fornece uma propriedade para lidar com este caso: `component`. Aqui está um [guia mais detalhado](#).

## Acessibilidade

(WAI-ARIA: <https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#link>)

- Ao fornecer o conteúdo para o link, evite descrições genéricas como "clique aqui" ou "vá para". Em vez disso, use [descrições específicas](#).
- Para a melhor experiência do usuário, os links devem se destacar do texto na página. For instance, you can keep the default `underline="always"` behavior.
- If a link doesn't have a meaningful href, [it should be rendered using a `<button>` element](#).

```
{{"demo": "ButtonLink.js"}}
```