

Calendar calendar

显示日期

基本

::demo 设置 `value` 来指定当前显示的月份。如果 `value` 未指定，则显示当月。`value` 支持 `v-model` 双向绑定。

```
<el-calendar v-model="value">
</el-calendar>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        value: new Date()
      }
    }
  }
</script>
```

...

自定义内容

::demo 通过设置名为 `dateCell` 的 `scoped-slot` 来自定义日历单元格中显示的内容。在 `scoped-slot` 可以获取到 `date`（当前单元格的日期），`data`（包括 `type`，`isSelected`，`day` 属性）。详情解释参考下方的 API 文档。

```
<el-calendar>
  <!-- 这里使用的是 2.5 slot 语法，对于新项目请使用 2.6 slot 语法-->
  <template
    slot="dateCell"
    slot-scope="{date, data}">
    <p :class="data.isSelected ? 'is-selected' : ''">
      {{ data.day.split('-').slice(1).join('-') }} {{ data.isSelected ? '✔' : '' }}
    </p>
  </template>
</el-calendar>
<style>
  .is-selected {
    color: #1989FA;
  }
</style>
```

...

自定义范围

::demo 设置 `range` 属性指定日历的显示范围。开始时间必须是周起始日，结束时间必须是周结束日，且时间跨度不能超过两个月。

```
<el-calendar :range="['2019-03-04', '2019-03-24']">
</el-calendar>
```

...

Attributes

参数	说明	类型	可选值	默认值
value / v-model	绑定值	Date/string/number	—	—
range	时间范围，包括开始时间与结束时间。开始时间必须是周一，结束时间必须是周日，且时间跨度不能超过两个月。	Array	—	—
first-day-of-week	周起始日	Number	1 到 7	1

dateCell scoped slot 参数

参数	说明	类型	可选值	默认值
date	单元格代表的日期	Date	—	—
data	{ type, isSelected, day}, type 表示该日期的所属月份，可选值有 prev-month, current-month, next-month; isSelected 标明该日期是否被选中; day 是格式化的日期，格式为 yyyy-MM-dd	Object	—	—