按照日历形式展示数据的容器。

何时使用

当数据是日期或按照日期划分时,例如日程、课表、价格日历等,农历等。目前支持年/月切换。

API

注意: Calendar 部分 locale 是从 value 中读取,所以请先正确设置 moment 的 locale。

```
// 默认语言为 en-US, 所以如果需要使用其他语言, 推荐在入口文件全局设置 locale
// import moment from 'moment';
// import 'moment/locale/zh-cn';
// moment.locale('zh-cn');

<Calendar
   dateCellRender={dateCellRender}
   monthCellRender={monthCellRender}
   onPanelChange={onPanelChange}
   onSelect={onSelect}
/>
```

参数	说明	类型	默认 值	版本
dateCellRender	自定义渲染日期单元格,返 回内容会被追加到单元格	function(date: moment): ReactNode	-	
dateFullCellRender	自定义渲染日期单元格,返 回内容覆盖单元格	function(date: moment): ReactNode	-	
defaultValue	默认展示的日期	moment	-	
disabled Date	不可选择的日期,参数为当前 value,注意使用时不要 直接修改	(currentDate: moment) => boolean	-	
fullscreen	是否全屏显示	boolean	true	
headerRender	自定义头部内容	function(object:{value: moment, type: string, onChange: f(), onTypeChange: f()})	-	
locale	国际化配置	object	<u>(默认</u> 配置)	
mode	初始模式	month year	month	
monthCellRender	自定义渲染月单元格,返回 内容会被追加到单元格	function(date: moment): ReactNode	-	
monthFullCellRender	自定义渲染月单元格,返回 内容覆盖单元格	function(date: moment): ReactNode	-	

validRange	设置可以显示的日期	[moment, moment]	-	
value	展示日期	moment	-	
onChange	日期变化回调	function(date: moment)	-	
onPanelChange	日期面板变化回调	function(date: moment, mode: string)	-	
onSelect	点击选择日期回调	function(date: moment)	-	

FAQ

• 如何在 Calendar 中使用自定义日期库(如 dayjs)