

## NavMenu

Menú que provee la navegación para tu sitio.

### Top bar

Top bar NavMenu puede ser usado en distinto escenarios.

demo Por defecto el menú es vertical, pero puede hacerlo horizontal asignando a la propiedad `mode` el valor 'horizontal'. Además, puede utilizar el componente de submenú para crear un menú de segundo nivel. Menú provee `background-color`, `text-color` y `active-text-color` para customizar los colores.

```
<el-menu :default-active="activeIndex" class="el-menu-demo" mode="horizontal"
@select="handleSelect">
  <el-menu-item index="1">Processing Center</el-menu-item>
  <el-submenu index="2">
    <template slot="title">Workspace</template>
    <el-menu-item index="2-1">item one</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-2">item two</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-3">item three</el-menu-item>
    <el-submenu index="2-4">
      <template slot="title">item four</template>
      <el-menu-item index="2-4-1">item one</el-menu-item>
      <el-menu-item index="2-4-2">item two</el-menu-item>
      <el-menu-item index="2-4-3">item three</el-menu-item>
    </el-submenu>
  </el-submenu>
  <el-menu-item index="3" disabled>Info</el-menu-item>
  <el-menu-item index="4"><a href="https://www.ele.me" target="_blank">Orders</a>
</el-menu-item>
</el-menu>
<div class="line"></div>
<el-menu
  :default-active="activeIndex2"
  class="el-menu-demo"
  mode="horizontal"
  @select="handleSelect"
  background-color="#545c64"
  text-color="#fff"
  active-text-color="#ffd04b">
  <el-menu-item index="1">Processing Center</el-menu-item>
  <el-submenu index="2">
    <template slot="title">Workspace</template>
    <el-menu-item index="2-1">item one</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-2">item two</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-3">item three</el-menu-item>
    <el-submenu index="2-4">
      <template slot="title">item four</template>
      <el-menu-item index="2-4-1">item one</el-menu-item>
      <el-menu-item index="2-4-2">item two</el-menu-item>
      <el-menu-item index="2-4-3">item three</el-menu-item>
    </el-submenu>
  </el-submenu>
```

```

    </el-submenu>
    <el-menu-item index="3" disabled>Info</el-menu-item>
    <el-menu-item index="4"><a href="https://www.ele.me" target="_blank">Orders</a>
  </el-menu-item>
</el-menu>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        activeIndex: '1',
        activeIndex2: '1'
      };
    },
    methods: {
      handleSelect(key, keyPath) {
        console.log(key, keyPath);
      }
    }
  }
</script>

```

...

## Side bar

NavMenu vertical con sub-menús.

demo Puede utilizar el componente `el-menu-item-group` para crear un grupo de menú, y el nombre del grupo estará determinado por la propiedad `title` o la propiedad `slot`.

```

<el-row class="tac">
  <el-col :span="12">
    <h5>Default colors</h5>
    <el-menu
      default-active="2"
      class="el-menu-vertical-demo"
      @open="handleOpen"
      @close="handleClose">
      <el-submenu index="1">
        <template slot="title">
          <i class="el-icon-location"></i>
          <span>Navigator One</span>
        </template>
        <el-menu-item-group title="Group One">
          <el-menu-item index="1-1">item one</el-menu-item>
          <el-menu-item index="1-2">item one</el-menu-item>
        </el-menu-item-group>
        <el-menu-item-group title="Group Two">
          <el-menu-item index="1-3">item three</el-menu-item>
        </el-menu-item-group>
      <el-submenu index="1-4">

```

```

        <template slot="title">item four</template>
        <el-menu-item index="1-4-1">item one</el-menu-item>
    </el-submenu>
</el-submenu>
<el-menu-item index="2">
    <i class="el-icon-menu"></i>
    <span>Navigator Two</span>
</el-menu-item>
<el-menu-item index="3" disabled>
    <i class="el-icon-document"></i>
    <span>Navigator Three</span>
</el-menu-item>
<el-menu-item index="4">
    <i class="el-icon-setting"></i>
    <span>Navigator Four</span>
</el-menu-item>
</el-menu>
</el-col>
<el-col :span="12">
    <h5>Custom colors</h5>
    <el-menu
        default-active="2"
        class="el-menu-vertical-demo"
        @open="handleOpen"
        @close="handleClose"
        background-color="#545c64"
        text-color="#fff"
        active-text-color="#ffd04b">
        <el-submenu index="1">
            <template slot="title">
                <i class="el-icon-location"></i>
                <span>Navigator One</span>
            </template>
            <el-menu-item-group title="Group One">
                <el-menu-item index="1-1">item one</el-menu-item>
                <el-menu-item index="1-2">item one</el-menu-item>
            </el-menu-item-group>
            <el-menu-item-group title="Group Two">
                <el-menu-item index="1-3">item three</el-menu-item>
            </el-menu-item-group>
            <el-submenu index="1-4">
                <template slot="title">item four</template>
                <el-menu-item index="1-4-1">item one</el-menu-item>
            </el-submenu>
        </el-submenu>
        <el-menu-item index="2">
            <i class="el-icon-menu"></i>
            <span>Navigator Two</span>
        </el-menu-item>
        <el-menu-item index="3" disabled>
            <i class="el-icon-document"></i>
            <span>Navigator Three</span>

```

```

    </el-menu-item>
    <el-menu-item index="4">
      <i class="el-icon-setting"></i>
      <span>Navigator Four</span>
    </el-menu-item>
  </el-menu>
</el-col>
</el-row>

<script>
  export default {
    methods: {
      handleOpen(key, keyPath) {
        console.log(key, keyPath);
      },
      handleClose(key, keyPath) {
        console.log(key, keyPath);
      }
    }
  }
</script>

```

...

## Collapse

NavMenu vertical puede ser colapsado.

...demo

```

<el-radio-group v-model="isCollapse" style="margin-bottom: 20px;">
  <el-radio-button :label="false">expand</el-radio-button>
  <el-radio-button :label="true">collapse</el-radio-button>
</el-radio-group>
<el-menu default-active="2" class="el-menu-vertical-demo" @open="handleOpen"
@close="handleClose" :collapse="isCollapse">
  <el-submenu index="1">
    <template slot="title">
      <i class="el-icon-location"></i>
      <span slot="title">Navigator One</span>
    </template>
    <el-menu-item-group>
      <span slot="title">Group One</span>
      <el-menu-item index="1-1">item one</el-menu-item>
      <el-menu-item index="1-2">item two</el-menu-item>
    </el-menu-item-group>
    <el-menu-item-group title="Group Two">
      <el-menu-item index="1-3">item three</el-menu-item>
    </el-menu-item-group>
  <el-submenu index="1-4">
    <span slot="title">item four</span>
    <el-menu-item index="1-4-1">item one</el-menu-item>
  </el-submenu>
</el-menu>

```

```

    </el-submenu>
  </el-submenu>
  <el-menu-item index="2">
    <i class="el-icon-menu"></i>
    <span slot="title">Navigator Two</span>
  </el-menu-item>
  <el-menu-item index="3" disabled>
    <i class="el-icon-document"></i>
    <span slot="title">Navigator Three</span>
  </el-menu-item>
  <el-menu-item index="4">
    <i class="el-icon-setting"></i>
    <span slot="title">Navigator Four</span>
  </el-menu-item>
</el-menu>

<style>
.el-menu-vertical-demo:not(.el-menu--collapse) {
  width: 200px;
  min-height: 400px;
}
</style>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      isCollapse: true
    };
  },
  methods: {
    handleOpen(key, keyPath) {
      console.log(key, keyPath);
    },
    handleClose(key, keyPath) {
      console.log(key, keyPath);
    }
  }
}
</script>

```

...

Atributos Menú

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
mode	modo de presentación del menú	string	horizontal / vertical	vertical
collapse	si el menú está colapsado (solo en modo vertical)	boolean	—	false

background-color	color de fondo del menú (formato hexadecimal)	string	—	#ffffff
text-color	color de texto del menú (formato hexadecimal)	string	—	#303133
active-text-color	color del texto del menu-item activo (formato hexadecimal)	string	—	#409EFF
default-active	índice del menu-item activo	string	—	—
default-openeds	arreglo que contiene las llaves del sub-menus activo	Array	—	—
unique-opened	si solo un submenu puede ser activo	boolean	—	false
menu-trigger	como dispara eventos sub-menus, solo funciona cuando <code>mode</code> es 'horizontal'	string	hover / click	hover
router	si el modo <code>vue-router</code> está activado. Si es verdadero, el índice será usado como 'path' para activar la ruta	boolean	—	false
collapse-transition	si se debe permitir collapse transition	boolean	—	true

## Métodos Menu

Métodos de evento	Descripción	Parámetros
open	abre un sub-menu específico	index: índice del sub-menu para abrir
close	cierra un sub-menu específico	index: índice del sub-menu para cerrar

## Eventos Menu

Nombre de evento	Descripción	Parámetros
select	callback ejecutado cuando el menú es activado	index: índice del menú activado, indexPath: index path del menú activado
open	callback ejecutado cuando sub-menu se expande	index: índice del sub-menu expandido, indexPath: index path del sub-menu expandido
close	callback ejecutado cuando sub-menu colapsa	index: índice del sub-menu colapsado, indexPath: index path del menú colapsado

## Eventos Menu-Item

Nombre de evento	Descripción	Parámetros
click	callback ejecutado cuando se hace click sobre menu-item	el: instancia de menu-item

### Atributos SubMenu

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
index	identificador único	string/null	—	null
popper-class	nombre personalizado de la clase del menú popup	string	—	—
show-timeout	tiempo de espera antes de mostrar un submenú	number	—	300
hide-timeout	tiempo de espera antes de ocultar un submenú	number	—	300
disabled	si esta <code>disabled</code> el sub-menu	boolean	—	false
popper-append-to-body	si se debe agregar el menú emergente al cuerpo. Si la posición del menú es incorrecta, puede intentar ajustar este prop	boolean	-	level one Submenu: true / other Submenus: false

### Atributos Menu-Item

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
index	identificador único	string	—	—
route	Objeto Vue Router	object	—	—
disabled	si esta <code>disabled</code>	boolean	—	false

### Atributos Menu-Group

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
title	título del grupo	string	—	—