文件选择上传和拖拽上传控件。

何时使用

上传是将信息(网页、文字、图片、视频等)通过网页或者上传工具发布到远程服务器上的过程。

- 当需要上传一个或一些文件时。
- 当需要展现上传的进度时。
- 当需要使用拖拽交互时。

API

参数	说明	类型	默认值	版本
accept	接受上传的文件类型,详见 input accept Attribute	string	-	
action	上传的地址	string (file) => Promise <string></string>	-	
before Upload	上传文件之前的钩子,参数为上传的文件,若返回false则停止上传。支持返回一个 Promise 对象 reject时则停止上传,resolve时开始上传(resolve传入 File或 Blob 对象则上传 resolve传入对象);也可以返回Upload.LIST_IGNORE,此时列表中将不展示此文件。注意:IE9 不支持该方法	(file, fileList) => boolean Promise <file> Upload.LIST_IGNORE</file>	-	
customRequest	通过覆盖默认的上传行 为,可以自定义自己的上 传实现	function	-	
data	上传所需额外参数或返回 上传额外参数的方法	object (file) => object Promise <object></object>	-	
defaultFileList	默认已经上传的文件列表	object[]	-	
directory	支持上传文件夹 (<u>caniuse</u>)	boolean	false	
disabled	是否禁用	boolean	false	
fileList	已经上传的文件列表(受控),使用此参数时,如果遇到 onChange 只调用一次的问题,请参考#2423	<u>UploadFile[]</u>	-	

headers	设置上传的请求头部, IE10 以上有效	object	-	
iconRender	自定义显示 icon	(file: UploadFile, listType?: UploadListType) => ReactNode	-	
islmageUrl	自定义缩略图是否使用 标签进行显示	(file: UploadFile) => boolean	(<u>内部实现)</u>	
itemRender	自定义上传列表项	(originNode: ReactElement, file: UploadFile, fileList: object[], actions: { download: function, preview: function, remove: function }) => React.ReactNode	-	4.16.0
listType	上传列表的内建样式,支持三种基本样式 text, picture 和 picture-card	string	text	
maxCount	限制上传数量。当为 1 时,始终用最新上传的文 件代替当前文件	number	-	4.10.0
method	上传请求的 http method	string	post	
multiple	是否支持多选文件, ie10+支持。开启后按住 ctrl 可选择多个文件	boolean	false	
name	发到后台的文件参数名	string	file	
openFileDialogOnClick	点击打开文件对话框	boolean	true	
previewFile	自定义文件预览逻辑	(file: File Blob) => Promise <dataurl: string></dataurl: 	-	
progress	自定义进度条样式	ProgressProps (仅支持type="line")	{ strokeWidth: 2, showInfo: false }	4.3.0
showUploadList	是否展示文件列表,可设为一个对象,用于单独设定 showPreviewIcon, showDownloadIcon, removeIcon 和 downloadIcon	boolean { showPreviewIcon?: boolean, showRemoveIcon?: boolean, showDownloadIcon?: boolean, previewIcon?: ReactNode (file:	true	function: 4.7.0

		UploadFile) => ReactNode, removelcon?: ReactNode (file: UploadFile) => ReactNode, downloadlcon?: ReactNode (file: UploadFile) => ReactNode }		
withCredentials	上传请求时是否携带 cookie	boolean	false	
onChange	上传文件改变时的状态, 详见 <u>onChange</u>	function	-	
onDrop	当文件被拖入上传区域时 执行的回调功能	(event: React.DragEvent) => void	-	4.16.0
onDownload	点击下载文件时的回调, 如果没有指定,则默认跳 转到文件 url 对应的标签 页	function(file): void	(跳转新标签 页)	
onPreview	点击文件链接或预览图标 时的回调	function(file)	-	
onRemove	点击移除文件时的回调, 返回值为 false 时不移 除。支持返回一个 Promise 对象,Promise 对象 resolve(false) 或 reject 时不移除	function(file): boolean Promise	-	

UploadFile

继承自 File,附带额外属性用于渲染。

参数	说明	类型	默认 值
name	文件名	string	-
percent	上传进度	number	-
status	上传状态,不同状态展示颜色也会有所不 同	error success done uploading removed	-
thumbUrl	缩略图地址	string	-
uid	唯一标识符,不设置时会自动生成	string	-
url	下载地址	string	-

onChange

上传中、完成、失败都会调用这个函数。

文件状态改变的回调,返回为:

```
file: { /* ... */ },
fileList: [ /* ... */ ],
event: { /* ... */ },
}
```

1. file 当前操作的文件对象。

```
uid: 'uid', // 文件唯一标识,建议设置为负数,防止和内部产生的 id 冲突 name: 'xx.png' // 文件名 status: 'done', // 状态有: uploading done error removed,被 beforeUpload 拦截的文件没有 status 属性 response: '{"status": "success"}', // 服务端响应内容 linkProps: '{"download": "image"}', // 下载链接额外的 HTML 属性 }
```

- 2. fileList 当前的文件列表。
- 3. event 上传中的服务端响应内容,包含了上传进度等信息,高级浏览器支持。

FAQ

服务端如何实现?

- 服务端上传接口实现可以参考 jQuery-File-Upload。
- 如果要做本地 mock 可以参考这个 express 的例子。

如何显示下载链接?

请使用 fileList 属性设置数组项的 url 属性进行展示控制。

customRequest 怎么使用?

请参考 https://github.com/react-component/upload#customrequest。

为何 fileList 受控时,上传不在列表中的文件不会触发 onChange 后续的 status 更新事件?

onChange 事件仅会作用于在列表中的文件,因而 fileList 不存在对应文件时后续事件会被忽略。请注意,在 4.13.0 版本之前受控状态存在 bug 导致不在列表中的文件也会触发。

onChange 为什么有时候返回 File 有时候返回 { originFileObj: File }?

历史原因,在 beforeUpload 返回 false 时,会返回 File 对象。在下个大版本我们会统一返回 { originFileObj: File } 对象。当前版本已经兼容所有场景下 info.file.originFileObj 获取原 File 写

法。你可以提前切换。