

Switch 开关

表示两种相互对立的状态间的切换，多用于触发「开/关」。

基本用法

::demo 绑定 `v-model` 到一个 `Boolean` 类型的变量。可以使用 `active-color` 属性与 `inactive-color` 属性来设置开关的背景色。

```
<el-switch
  v-model="value"
  active-color="#13ce66"
  inactive-color="#ff4949">
</el-switch>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        value: true
      }
    }
  };
</script>
```

...

文字描述

::demo 使用 `active-text` 属性与 `inactive-text` 属性来设置开关的文字描述。

```
<el-switch
  v-model="value1"
  active-text="按月付费"
  inactive-text="按年付费">
</el-switch>
<el-switch
  style="display: block"
  v-model="value2"
  active-color="#13ce66"
  inactive-color="#ff4949"
  active-text="按月付费"
  inactive-text="按年付费">
</el-switch>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        value1: true,
        value2: true
      }
    }
  };
</script>
```

```
    }  
  };  
</script>
```

...

扩展的 value 类型

::demo 设置 `active-value` 和 `inactive-value` 属性, 接受 `Boolean`, `String` 或 `Number` 类型的值。

```
<el-tooltip :content="'Switch value: ' + value" placement="top">  
  <el-switch  
    v-model="value"  
    active-color="#13ce66"  
    inactive-color="#ff4949"  
    active-value="100"  
    inactive-value="0">  
  </el-switch>  
</el-tooltip>  
  
<script>  
  export default {  
    data() {  
      return {  
        value: '100'  
      }  
    }  
  };  
</script>
```

...

禁用状态

::demo 设置 `disabled` 属性, 接受一个 `Boolean`, 设置 `true` 即可禁用。

```
<el-switch  
  v-model="value1"  
  disabled>  
</el-switch>  
<el-switch  
  v-model="value2"  
  disabled>  
</el-switch>  
<script>  
  export default {  
    data() {  
      return {  
        value1: true,  
        value2: false  
      }  
    }  
  }  
</script>
```

```
    }  
  };  
</script>
```

...

Attributes

参数	说明	类型	可 选 值	默认值
value / v-model	绑定值	boolean / string / number	—	—
disabled	是否禁用	boolean	—	false
width	switch 的宽度（像素）	number	—	40
active-icon-class	switch 打开时所显示图标的类名，设置此项会忽略 active-text	string	—	—
inactive-icon-class	switch 关闭时所显示图标的类名，设置此项会忽略 inactive-text	string	—	—
active-text	switch 打开时的文字描述	string	—	—
inactive-text	switch 关闭时的文字描述	string	—	—
active-value	switch 打开时的值	boolean / string / number	—	true
inactive-value	switch 关闭时的值	boolean / string / number	—	false
active-color	switch 打开时的背景色	string	—	#409EFF
inactive-color	switch 关闭时的背景色	string	—	#C0CCDA
name	switch 对应的 name 属性	string	—	—
validate-event	改变 switch 状态时是否触发表单的校验	boolean	-	true

Events

事件名称	说明	回调参数
change	switch 状态发生变化时的回调函数	新状态的值

Methods

方法名	说明	参数
focus	使 Switch 获取焦点	-