

文本的基本格式。

何时使用

- 当需要展示标题、段落、列表内容时使用，如文章/博客/日志的文本样式。
- 当需要一系列基于文本的基础操作时，如拷贝/省略/可编辑。

API

Typography.Text

参数	说明	类型	默认值	版本
code	添加代码样式	boolean	false	
copyable	是否可拷贝，为对象时可进行各种自定义	boolean copyable	false	copyable
delete	添加删除线样式	boolean	false	
disabled	禁用文本	boolean	false	
editable	是否可编辑，为对象时可对编辑进行控制	boolean editable	false	editable
ellipsis	自动溢出省略，为对象时不能设置省略行数、是否可展开、onExpand 展开事件	boolean Omit<ellipsis, 'expandable' 'rows' 'onExpand'>	false	ellipsis
keyboard	添加键盘样式	boolean	false	4.3.0
mark	添加标记样式	boolean	false	
onClick	点击 Text 时的回调	(event) => void	-	
strong	是否加粗	boolean	false	
italic	是否斜体	boolean	false	4.16.0
type	文本类型	secondary success warning danger	-	success: 4.6.0
underline	添加下划线样式	boolean	false	

Typography.Title

参数	说明	类型	默认值	版本
code	添加代码样式	boolean	false	
copyable	是否可拷贝，为对象时可进行各种自定义	boolean copyable	false	copyable
delete	添加删除线样式	boolean	false	
disabled	禁用文本	boolean	false	

editable	是否可编辑，为对象时可对编辑进行控制	boolean editable	false	editable
ellipsis	自动溢出省略，为对象时可设置省略行数、是否可展开、添加后缀等	boolean ellipsis	false	ellipsis
level	重要程度，相当于 h1、h2、h3、h4、h5	number: 1, 2, 3, 4, 5	1	5: 4.6.0
mark	添加标记样式	boolean	false	
onClick	点击 Title 时的回调	(event) => void	-	
italic	是否斜体	boolean	false	4.16.0
type	文本类型	secondary success warning danger	-	success: 4.6.0
underline	添加下划线样式	boolean	false	

Typography.Paragraph

参数	说明	类型	默认值	版本
code	添加代码样式	boolean	false	
copyable	是否可拷贝，为对象时可进行各种自定义	boolean copyable	false	copyable
delete	添加删除线样式	boolean	false	
disabled	禁用文本	boolean	false	
editable	是否可编辑，为对象时可对编辑进行控制	boolean editable	false	editable
ellipsis	自动溢出省略，为对象时可设置省略行数、是否可展开、添加后缀等	boolean ellipsis	false	ellipsis
mark	添加标记样式	boolean	false	
onClick	点击 Paragraph 时的回调	(event) => void	-	
strong	是否加粗	boolean	false	
italic	是否斜体	boolean	false	4.16.0
type	文本类型	secondary success warning danger	-	success: 4.6.0
underline	添加下划线样式	boolean	false	

copyable

```
{
  text: string,
  onCopy: function,
  icon: ReactNode,
```

```
  tooltips: false | [ReactNode, ReactNode],
}
```

参数	说明	类型	默认值	版本
icon	自定义拷贝图标: [默认图标, 拷贝后的图标]	[ReactNode, ReactNode]	-	4.6.0
text	拷贝到剪切板里的文本	string	-	
tooltips	自定义提示文案, 为 false 时隐藏文案	[ReactNode, ReactNode]	[复制, 复制成功]	4.4.0
onCopy	拷贝成功的回调函数	function	-	

editable

```
{
  icon: ReactNode,
  tooltip: boolean | ReactNode,
  editing: boolean,
  maxLength: number,
  autoSize: boolean | { minRows: number, maxRows: number },
  onStart: function,
  onChange: function(string),
  onCancel: function,
  onEnd: function,
  triggerType: ('icon' | 'text')[],
  enterIcon: ReactNode,
}
```

参数	说明	类型	默认值	版本
autoSize	自动 resize 文本域	boolean { minRows: number, maxRows: number }	-	4.4.0
editing	控制是否是编辑中状态	boolean	false	
icon	自定义编辑图标	ReactNode	<EditOutlined />	4.6.0
maxLength	编辑中文本域最大长度	number	-	4.4.0
tooltip	自定义提示文本, 为 false 时关闭	boolean ReactNode	编辑	4.6.0
onCancel	按 ESC 退出编辑状态时触发	function	-	
onChange	文本域编辑时触发	function(event)	-	
onEnd	按 ENTER 结束编辑状态时触发	function	-	4.14.0
onStart	进入编辑中状态时触发	function	-	
triggerType	Edit mode trigger - icon, text or	Array<icon text>	[icon]	

	both (not specifying icon as trigger hides it)			
enterIcon	在编辑段中自定义“enter”图标（传递“null”将删除图标）	ReactNode	<EnterOutlined />	4.17.0

ellipsis

```
{
  rows: number,
  expandable: boolean,
  suffix: string,
  symbol: ReactNode,
  tooltip: boolean | ReactNode,
  onExpand: function(event),
  onEllipsis: function(ellipsis),
}
```

参数	说明	类型	默认值	版本
expandable	是否可展开	boolean	-	
rows	最多显示的行数	number	-	
suffix	自定义省略内容后缀	string	-	
symbol	自定义展开描述文案	ReactNode	展开	
tooltip	省略时，展示提示信息	boolean ReactNode	-	4.11.0
onEllipsis	触发省略时的回调	function(ellipsis)	-	4.2.0
onExpand	点击展开时的回调	function(event)	-	

FAQ

Typography.Link 如何与 react-router 库集成？

react-router 支持[自定义](#)渲染组件：

```
<Link to="/" component={Typography.Link} />
```

注意：这并不是和 react-router 的 Link 的执行逻辑等价 [参考](#)