

Alert

Affiche des messages importants.

Usage

Les Alertes sont des composants non superposés qui ne disparaissent pas automatiquement.

:::demo Les Alertes peuvent être de 4 types différents, définis par **type**, le type par défaut étant **info**.

```
<template>
  <el-alert
    title="succès"
    type="success">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="information"
    type="info">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="avertissement"
    type="warning">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="erreur"
    type="error">
  </el-alert>
</template>
```

:::

Thème

Alert fournit deux thèmes différents, **light** et **dark**.

:::demo Réglez **effect** pour changer le thème, le défaut étant **light**.

```
<template>
  <el-alert
    title="succès"
    type="success"
    effect="dark">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="info"
    type="info"
    effect="dark">
```

```

</el-alert>
<el-alert
  title="avertissement"
  type="warning"
  effect="dark">
</el-alert>
<el-alert
  title="erreur"
  type="error"
  effect="dark">
</el-alert>
</template>
:::

```

Bouton personnalisable

Personnalisez le bouton de fermeture avec du texte ou des symboles.

:::demo Les alertes peuvent être configurées pour être fermables ou non. Le bouton de fermeture et les callbacks sont aussi personnalisables. L'attribut `closable` détermine si le composant peut être fermé ou non. Il accepte un boolean, la valeur par défaut étant `true`. Vous pouvez configurer l'attribut `close-text` pour remplacer la croix du bouton de fermeture. Assurez-vous que `close-text` soit une chaîne de caractères. L'évènement `close` se déclenche quand le composant est fermé.

```

<template>
  <el-alert
    title="alerte non fermable"
    type="success"
    :closable="false">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="texte de fermeture personnalisé"
    type="info"
    close-text="Gotcha">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="alerte avec callback"
    type="warning"
    @close="hello">
  </el-alert>
</template>

<script>
  export default {

```

```

    methods: {
      hello() {
        alert('Hello World!');
      }
    }
  }
</script>
:::

```

Avec icône

Afficher une icône améliore la lisibilité.

:::demo Ajouter l'attribut `show-icon` affiche une icône correspondant au type de l'alerte.

```

<template>
  <el-alert
    title="succès"
    type="success"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="information"
    type="info"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="avertissement"
    type="warning"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="erreur"
    type="error"
    show-icon>
  </el-alert>
</template>
:::

```

Texte centré

Utilisez l'attribut `center` pour centrer le texte.

```

<template>
  <el-alert
    title="succès"

```

```

        type="success"
        center
        show-icon>
    </el-alert>
    <el-alert
        title="information"
        type="info"
        center
        show-icon>
    </el-alert>
    <el-alert
        title="avertissement"
        type="warning"
        center
        show-icon>
    </el-alert>
    <el-alert
        title="erreur"
        type="error"
        center
        show-icon>
    </el-alert>
</template>

```

Description

Contient un message avec plus d'informations.

:::demo A coté de l'attribut `title`, vous pouvez ajouter `description` pour décrire l'alerte avec plus de précisions. Les descriptions ne peuvent contenir que du texte, et les retours à la ligne sont automatiques.

```

<template>
  <el-alert
    title="Titre"
    type="success"
    description="Ceci est la description.">
  </el-alert>
</template>

```

...

Icône et description

:::demo Pour finir, voici un exemple utilisant à la fois l'icône et la description.

```

<template>
  <el-alert

```

```

    title="succès"
    type="success"
    description="Plus de texte pour décrire."
    show-icon>
</el-alert>
<el-alert
  title="information"
  type="info"
  description="Plus de texte pour décrire."
  show-icon>
</el-alert>
<el-alert
  title="avertissement"
  type="warning"
  description="Plus de texte pour décrire."
  show-icon>
</el-alert>
<el-alert
  title="erreur"
  type="error"
  description="Plus de texte pour décrire."
  show-icon>
</el-alert>
</template>
...

```

Attributs

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
title	Titre.	string	—	—
type	Type du composant.	string	success/warning/info/error	info
description	Texte de description. Peut aussi être passé via le slot par défaut	string	—	—
closable	Si peut être fermé ou non.	boolean	—	true

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
center	Si le texte doit être centré ou non.	boolean	—	false
close-text	Texte personnalisé pour le bouton de fermeture.	string	—	—
show-icon	Si une icône s'affiche ou non.	boolean	—	false
effect	Détermine le thème.	string	light/dark	light

Slot

Nom	Description
—	la description
title	Le contenu du titre.

Évènements

Nom	Description	Paramètres
close	Se déclenche lorsque l'alerte est fermée.	—