

NavMenu 导航菜单

为网站提供导航功能的菜单。

顶栏

适用广泛的基础用法。

:::demo 导航菜单默认为垂直模式，通过 `mode` 属性可以使导航菜单变更为水平模式。另外，在菜单中通过 `submenu` 组件可以生成二级菜单。Menu 还提供了 `background-color`、`text-color` 和 `active-text-color`，分别用于设置菜单的背景色、菜单的文字颜色和当前激活菜单的文字颜色。

```
<el-menu :default-active="activeIndex" class="el-menu-demo" mode="horizontal"
@select="handleSelect">
  <el-menu-item index="1">处理中心</el-menu-item>
  <el-submenu index="2">
    <template slot="title">我的工作台</template>
    <el-menu-item index="2-1">选项1</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-2">选项2</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-3">选项3</el-menu-item>
    <el-submenu index="2-4">
      <template slot="title">选项4</template>
      <el-menu-item index="2-4-1">选项1</el-menu-item>
      <el-menu-item index="2-4-2">选项2</el-menu-item>
      <el-menu-item index="2-4-3">选项3</el-menu-item>
    </el-submenu>
  </el-submenu>
  <el-menu-item index="3" disabled>消息中心</el-menu-item>
  <el-menu-item index="4"><a href="https://www.ele.me" target="_blank">订单管理</a>
</el-menu-item>
</el-menu>
<div class="line"></div>
<el-menu
  :default-active="activeIndex2"
  class="el-menu-demo"
  mode="horizontal"
  @select="handleSelect"
  background-color="#545c64"
  text-color="fff"
  active-text-color="#ffd04b">
  <el-menu-item index="1">处理中心</el-menu-item>
  <el-submenu index="2">
    <template slot="title">我的工作台</template>
    <el-menu-item index="2-1">选项1</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-2">选项2</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-3">选项3</el-menu-item>
    <el-submenu index="2-4">
      <template slot="title">选项4</template>
      <el-menu-item index="2-4-1">选项1</el-menu-item>
      <el-menu-item index="2-4-2">选项2</el-menu-item>
      <el-menu-item index="2-4-3">选项3</el-menu-item>
    </el-submenu>
  </el-submenu>
```

```

    </el-submenu>
    <el-menu-item index="3" disabled>消息中心</el-menu-item>
    <el-menu-item index="4"><a href="https://www.ele.me" target="_blank">订单管理</a>
  </el-menu-item>
</el-menu>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        activeIndex: '1',
        activeIndex2: '1'
      };
    },
    methods: {
      handleSelect(key, keyPath) {
        console.log(key, keyPath);
      }
    }
  }
</script>

```

...

侧栏

垂直菜单，可内嵌子菜单。

:::demo 通过 `el-menu-item-group` 组件可以实现菜单进行分组，分组名可以通过 `title` 属性直接设定，也可以通过具名 slot 来设定。

```

<el-row class="tac">
  <el-col :span="12">
    <h5>默认颜色</h5>
    <el-menu
      default-active="2"
      class="el-menu-vertical-demo"
      @open="handleOpen"
      @close="handleClose">
      <el-submenu index="1">
        <template slot="title">
          <i class="el-icon-location"></i>
          <span>导航一</span>
        </template>
        <el-menu-item-group>
          <template slot="title">分组一</template>
          <el-menu-item index="1-1">选项1</el-menu-item>
          <el-menu-item index="1-2">选项2</el-menu-item>
        </el-menu-item-group>
        <el-menu-item-group title="分组2">
          <el-menu-item index="1-3">选项3</el-menu-item>
        </el-menu-item-group>
      </el-submenu>
    </el-menu>
  </el-col>
</el-row>

```

```

        <el-submenu index="1-4">
          <template slot="title">选项4</template>
          <el-menu-item index="1-4-1">选项1</el-menu-item>
        </el-submenu>
      </el-submenu>
    <el-menu-item index="2">
      <i class="el-icon-menu"></i>
      <span slot="title">导航二</span>
    </el-menu-item>
    <el-menu-item index="3" disabled>
      <i class="el-icon-document"></i>
      <span slot="title">导航三</span>
    </el-menu-item>
    <el-menu-item index="4">
      <i class="el-icon-setting"></i>
      <span slot="title">导航四</span>
    </el-menu-item>
  </el-menu>
</el-col>
<el-col :span="12">
  <h5>自定义颜色</h5>
  <el-menu
    default-active="2"
    class="el-menu-vertical-demo"
    @open="handleOpen"
    @close="handleClose"
    background-color="#545c64"
    text-color="#fff"
    active-text-color="#ffd04b">
    <el-submenu index="1">
      <template slot="title">
        <i class="el-icon-location"></i>
        <span>导航一</span>
      </template>
      <el-menu-item-group>
        <template slot="title">分组一</template>
        <el-menu-item index="1-1">选项1</el-menu-item>
        <el-menu-item index="1-2">选项2</el-menu-item>
      </el-menu-item-group>
      <el-menu-item-group title="分组2">
        <el-menu-item index="1-3">选项3</el-menu-item>
      </el-menu-item-group>
      <el-submenu index="1-4">
        <template slot="title">选项4</template>
        <el-menu-item index="1-4-1">选项1</el-menu-item>
      </el-submenu>
    </el-submenu>
    <el-menu-item index="2">
      <i class="el-icon-menu"></i>
      <span slot="title">导航二</span>
    </el-menu-item>
    <el-menu-item index="3" disabled>

```

```

        <i class="el-icon-document"></i>
        <span slot="title">导航三</span>
      </el-menu-item>
      <el-menu-item index="4">
        <i class="el-icon-setting"></i>
        <span slot="title">导航四</span>
      </el-menu-item>
    </el-menu>
  </el-col>
</el-row>

<script>
  export default {
    methods: {
      handleOpen(key, keyPath) {
        console.log(key, keyPath);
      },
      handleClose(key, keyPath) {
        console.log(key, keyPath);
      }
    }
  }
</script>

```

...

折叠

...demo

```

<el-radio-group v-model="isCollapse" style="margin-bottom: 20px;">
  <el-radio-button :label="false">展开</el-radio-button>
  <el-radio-button :label="true">收起</el-radio-button>
</el-radio-group>
<el-menu default-active="1-4-1" class="el-menu-vertical-demo" @open="handleOpen"
@close="handleClose" :collapse="isCollapse">
  <el-submenu index="1">
    <template slot="title">
      <i class="el-icon-location"></i>
      <span slot="title">导航一</span>
    </template>
    <el-menu-item-group>
      <span slot="title">分组一</span>
      <el-menu-item index="1-1">选项1</el-menu-item>
      <el-menu-item index="1-2">选项2</el-menu-item>
    </el-menu-item-group>
    <el-menu-item-group title="分组2">
      <el-menu-item index="1-3">选项3</el-menu-item>
    </el-menu-item-group>
    <el-submenu index="1-4">
      <span slot="title">选项4</span>
      <el-menu-item index="1-4-1">选项1</el-menu-item>
    </el-submenu>
  </el-submenu>

```

```

    </el-submenu>
  </el-submenu>
  <el-menu-item index="2">
    <i class="el-icon-menu"></i>
    <span slot="title">导航二</span>
  </el-menu-item>
  <el-menu-item index="3" disabled>
    <i class="el-icon-document"></i>
    <span slot="title">导航三</span>
  </el-menu-item>
  <el-menu-item index="4">
    <i class="el-icon-setting"></i>
    <span slot="title">导航四</span>
  </el-menu-item>
</el-menu>

<style>
.el-menu-vertical-demo:not(.el-menu--collapse) {
  width: 200px;
  min-height: 400px;
}
</style>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      isCollapse: true
    };
  },
  methods: {
    handleOpen(key, keyPath) {
      console.log(key, keyPath);
    },
    handleClose(key, keyPath) {
      console.log(key, keyPath);
    }
  }
}
</script>

```

...

Menu Attribute

参数	说明	类型	可选值	默认值
mode	模式	string	horizontal / vertical	vertical
collapse	是否水平折叠收起菜单（仅在 mode 为 vertical 时可用）	boolean	—	false

background-color	菜单的背景色（仅支持 hex 格式）	string	—	#ffffff
text-color	菜单的文字颜色（仅支持 hex 格式）	string	—	#303133
active-text-color	当前激活菜单的文字颜色（仅支持 hex 格式）	string	—	#409EFF
default-active	当前激活菜单的 index	string	—	—
default-openeds	当前打开的 sub-menu 的 index 的数组	Array	—	—
unique-opened	是否只保持一个子菜单的展开	boolean	—	false
menu-trigger	子菜单打开的触发方式(只在 mode 为 horizontal 时有效)	string	hover / click	hover
router	是否使用 vue-router 的模式，启用该模式会在激活导航时以 index 作为 path 进行路由跳转	boolean	—	false
collapse-transition	是否开启折叠动画	boolean	—	true

Menu Methods

方法名称	说明	参数
open	展开指定的 sub-menu	index: 需要打开的 sub-menu 的 index
close	收起指定的 sub-menu	index: 需要收起的 sub-menu 的 index

Menu Events

事件名称	说明	回调参数
select	菜单激活回调	index: 选中菜单项的 index, indexPath: 选中菜单项的 index path
open	sub-menu 展开的回调	index: 打开的 sub-menu 的 index, indexPath: 打开的 sub-menu 的 index path
close	sub-menu 收起的回调	index: 收起的 sub-menu 的 index, indexPath: 收起的 sub-menu 的 index path

SubMenu Attribute

参数	说明	类型	可选值	默认值
index	唯一标志	string/null	—	null
popper-class	弹出菜单的自定义类名	string	—	—

show-timeout	展开 sub-menu 的延时	number	—	300
hide-timeout	收起 sub-menu 的延时	number	—	300
disabled	是否禁用	boolean	—	false
popper-append-to-body	是否将弹出菜单插入至 body 元素。在菜单的定位出现问题时，可尝试修改该属性	boolean	—	一级子菜单：true / 非一级子菜单：false

Menu-Item Attribute

参数	说明	类型	可选值	默认值
index	唯一标志	string	—	—
route	Vue Router 路径对象	Object	—	—
disabled	是否禁用	boolean	—	false

Menu-Group Attribute

参数	说明	类型	可选值	默认值
title	分组标题	string	—	—