

## zh-CN

隐藏默认的页签增加图标，给自定义触发器绑定事件。

## en-US

Hide default plus icon, and bind event for customized trigger.

```
import { Tabs, Button } from 'antd';

const { TabPane } = Tabs;

class Demo extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.newTabIndex = 0;
    const panes = new Array(2).fill(null).map((_, index) => {
      const id = String(index + 1);
      return { title: `Tab ${id}`, content: `Content of Tab Pane ${id}`, key: id };
    });
    this.state = {
      activeKey: panes[0].key,
      panes,
    };
  }

  onChange = activeKey => {
    this.setState({ activeKey });
  };

  onEdit = (targetKey, action) => {
    this[action](targetKey);
  };

  add = () => {
    const { panes } = this.state;
    const activeKey = `newTab${this.newTabIndex++}`;
    panes.push({ title: 'New Tab', content: 'New Tab Pane', key: activeKey });
    this.setState({ panes, activeKey });
  };

  remove = targetKey => {
    let { activeKey } = this.state;
    let lastIndex;
    this.state.panes.forEach((pane, i) => {
      if (pane.key === targetKey) {
        lastIndex = i - 1;
      }
    });
    const panes = this.state.panes.filter(pane => pane.key !== targetKey);
    if (panes.length && activeKey === targetKey) {
```

```

    if (lastIndex >= 0) {
      activeKey = panes[lastIndex].key;
    } else {
      activeKey = panes[0].key;
    }
  }
  this.setState({ panes, activeKey });
};

render() {
  return (
    <div>
      <div style={{ marginBottom: 16 }}>
        <Button onClick={this.add}>ADD</Button>
      </div>
      <Tabs
        hideAdd
        onChange={this.onChange}
        activeKey={this.state.activeKey}
        type="editable-card"
        onEdit={this.onEdit}
      >
        {this.state.panes.map(pane => (
          <TabPane tab={pane.title} key={pane.key}>
            {pane.content}
          </TabPane>
        ))}
      </Tabs>
    </div>
  );
}
}

export default () => <Demo />;

```