

成组展示多个只读字段。

## 何时使用

常见于详情页的信息展示。

## API

### Descriptions

参数	说明	类型	默认值	版本
bordered	是否展示边框	boolean	false	
colon	配置 <code>Descriptions.Item</code> 的 <code>colon</code> 的默认值	boolean	true	
column	一行的 <code>DescriptionItems</code> 数量，可以写成像素值或支持响应式的对象写法 <code>{ xs: 8, sm: 16, md: 24 }</code>	number	3	
contentStyle	自定义内容样式	CSSProperties	-	4.10.0
extra	描述列表的操作区域，显示在右上方	ReactNode	-	4.5.0
labelStyle	自定义标签样式	CSSProperties	-	4.10.0
layout	描述布局	horizontal   vertical	horizontal	
size	设置列表的大小。可以设置为 <code>middle</code> 、 <code>small</code> ，或不填（只有设置 <code>bordered={true}</code> 生效）	default   middle   small	-	
title	描述列表的标题，显示在最顶部	ReactNode	-	

### DescriptionItem

参数	说明	类型	默认值	版本
contentStyle	自定义内容样式	CSSProperties	-	4.9.0
label	内容的描述	ReactNode	-	
labelStyle	自定义标签样式	CSSProperties	-	4.9.0
span	包含列的数量	number	1	

`span` 是 `Description.Item` 的数量。`span={2}` 会占用两个 `DescriptionItem` 的宽度。当同时配置 `style` 和 `labelStyle`（或 `contentStyle`）时，两者会同时作用。样式冲突时，后者会覆盖前者。