

LeetCode 第 70 号问题：爬楼梯

本文首发于公众号「图解面试算法」，是 [图解 LeetCode](#) 系列文章之一。

同步博客：<https://www.algomooc.com>

题目来源于 LeetCode 上第 70 号问题：爬楼梯。题目难度为 Easy。

题目描述

假设你正在爬楼梯。需要 n 阶你才能到达楼顶。

每次你可以爬 1 或 2 个台阶。你有多少种不同的方法可以爬到楼顶呢？

注意：给定 n 是一个正整数。

示例1

输入：2

解释：有两种方法可以爬到楼顶。

1. 1 阶 + 1 阶

2. 2 阶

题目解析

试着倒推想一下,就能发现这个问题可以被分解为一些包含最优子结构的子问题,它的最优解可以从其子问题的最优解来有效地构建,因此我们可以使用 动态规划 解决这个问题。

第 i 阶可以由以下两种方法得到：

在第 $(i - 1)$ 阶后向上爬 1 阶。

在第 $(i - 2)$ 阶后向上爬 2 阶

所以到达第 i 阶的方法总数就是到第 $(i - 1)$ 阶和第 $(i - 2)$ 阶的方法数之和。

$dp[i]$ 表示能到达第 i 阶的方法总数,那么DP推导公式就是:

$$dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2]$$

动画理解



Animation

参考代码

```
/**
 * JavaScript 描述
 */
var climbStairs = function(n) {
```

```
let temp = new Array(n+1);
temp[1] = 1;
temp[2] = 2;
for (let i = 3; i < temp.length; i++) {
    temp[i] = temp[i-1] + temp[i-2];
}
return temp[n];
}
```

复杂度分析

- 时间复杂度： $O(n)$ ，单循环到 n 。
- 空间复杂度： $O(n)$ ，dpdp 数组用了 n 的空间。

进一步优化

根据推导公式不难发现,我们要求的结果就是数组的最后一项,而最后一项又是前面数值叠加起来的,那么我们只需要两个变量保存 $i - 1$ 和 $i - 2$ 的值就可以了。

```
/**
 * JavaScript 描述
 */
var climbStairs = function(n) {
    if (n == 1) {
        return 1;
    }
    let first = 1,
        second = 2;
    for (let i = 3; i <= n; i++) {
        let third = first + second;
        first = second;
        second = third;
    }
    return second;
}
```

复杂度分析

- 时间复杂度： $O(n)$ ，单循环到 n 。
- 空间复杂度： $O(1)$ ，用到了常量的空间。



qrcode