

屏幕边缘滑出的浮层面板。

## 何时使用

抽屉从父窗体边缘滑入，覆盖住部分父窗体内容。用户在抽屉内操作时不必离开当前任务，操作完成后，可以平滑地回到原任务。

- 当需要一个附加的面板来控制父窗体内容，这个面板在需要时呼出。比如，控制界面展示样式，往界面中添加内容。
- 当需要在当前任务流中插入临时任务，创建或预览附加内容。比如展示协议条款，创建子对象。

## API

参数	说明	类型	默认值	版本
autoFocus	抽屉展开后是否将焦点切换至其 Dom 节点	boolean	true	4.17.0
afterVisibleChange	切换抽屉时动画结束后的回调	function(visible)	-	
bodyStyle	可用于设置 Drawer 内容部分的样式	CSSProperties	-	
className	对话框外层容器的类名	string	-	
closable	是否显示左上角的关闭按钮	boolean	true	
closeIcon	自定义关闭图标	ReactNode	<CloseOutlined />	
contentWrapperStyle	可用于设置 Drawer 包裹内容部分的样式	CSSProperties	-	
destroyOnClose	关闭时销毁 Drawer 里的子元素	boolean	false	
drawerStyle	用于设置 Drawer 弹出层的样式	CSSProperties	-	
extra	抽屉右上角的操作区域	ReactNode	-	4.17.0
footer	抽屉的页脚	ReactNode	-	
footerStyle	抽屉页脚部件的样式	CSSProperties	-	
forceRender	预渲染 Drawer 内元素	boolean	false	
getContainer	指定 Drawer 挂载的 HTML 节点, false 为挂载在当前 dom	HTMLElement   () => HTMLElement   Selectors   false	body	
headerStyle	用于设置 Drawer 头部的样式	CSSProperties	-	
height	高度, 在 placement 为 top 或 bottom 时使用	string   number	378	

keyboard	是否支持键盘 esc 关闭	boolean	true	
mask	是否展示遮罩	boolean	true	
maskClosable	点击蒙层是否允许关闭	boolean	true	
maskStyle	遮罩样式	CSSProperties	{}	
placement	抽屉的方向	top   right   bottom   left	right	
push	用于设置多层 Drawer 的推动行为	boolean   { distance: string   number }	{ distance: 180 }	4.5.0+
size	预设抽屉宽度（或高度）， default 378px 和 large 736px	'default'   'large'	'default'	4.17.0
style	可用于设置 Drawer 最外层容器的样式，和 drawerStyle 的区别是作用节点包括 mask	CSSProperties	-	
title	标题	ReactNode	-	
visible	Drawer 是否可见	boolean	-	
width	宽度	string   number	378	
zIndex	设置 Drawer 的 z-index	number	1000	
onClose	点击遮罩层或左上角叉或取消按钮的回调	function(e)	-	