

Radio

Selección única entre múltiples opciones.

Uso básico

El elemento Radio no debe tener muchas opciones. De otra manera, utilice el componente Select.

demo Crear un elemento Radio es fácil, solo necesita enlazar(`bind`) una variable a la directiva `v-model` del Radio. Va a ser igual al valor `label` del Radio seleccionado. El tipo de dato de `label` es `String` , `Number` o `Boolean` .

```
<template>
  <el-radio v-model="radio" label="1">Option A</el-radio>
  <el-radio v-model="radio" label="2">Option B</el-radio>
</template>

<script>
  export default {
    data () {
      return {
        radio: '1'
      };
    }
  }
</script>
```

...

Deshabilitado

El atributo `disabled` es utilizado para deshabilitar un Radio.

demo Solo necesita agregar el atributo `disabled` .

```
<template>
  <el-radio disabled v-model="radio" label="disabled">Option A</el-radio>
  <el-radio disabled v-model="radio" label="selected and disabled">Option B</el-
radio>
</template>

<script>
  export default {
    data () {
      return {
        radio: 'selected and disabled'
      };
    }
  }
</script>
```

...

Grupo de elementos Radio

Recomendado para seleccionar opciones que se excluyen mutuamente.

demo Combine `el-radio-group` con `el-radio` para mostrar un grupo de Radios. Enlace la variable con `v-model` del elemento `el-radio-group` y asigne el valor del `label` en `el-radio`. Se provee el evento `change` con el valor actual como parámetro.

```
<el-radio-group v-model="radio">
  <el-radio :label="3">Option A</el-radio>
  <el-radio :label="6">Option B</el-radio>
  <el-radio :label="9">Option C</el-radio>
</el-radio-group>

<script>
  export default {
    data () {
      return {
        radio: 3
      };
    }
  }
</script>
```

...

Estilo Button

Radio con estilo de botón.

demo Solo necesita cambiar el elemento `el-radio` a `el-radio-button`. Se provee el atributo `size`.

```
<template>
  <div>
    <el-radio-group v-model="radio1">
      <el-radio-button label="New York"></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Washington"></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Los Angeles"></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Chicago"></el-radio-button>
    </el-radio-group>
  </div>
  <div style="margin-top: 20px">
    <el-radio-group v-model="radio2" size="medium">
      <el-radio-button label="New York" ></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Washington"></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Los Angeles"></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Chicago"></el-radio-button>
    </el-radio-group>
  </div>
  <div style="margin-top: 20px">
    <el-radio-group v-model="radio3" size="small">
      <el-radio-button label="New York"></el-radio-button>
    </el-radio-group>
  </div>
</template>
```

```

      <el-radio-button label="Washington" disabled ></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Los Angeles"></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Chicago"></el-radio-button>
    </el-radio-group>
  </div>
  <div style="margin-top: 20px">
    <el-radio-group v-model="radio4" disabled size="mini">
      <el-radio-button label="New York"></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Washington"></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Los Angeles"></el-radio-button>
      <el-radio-button label="Chicago"></el-radio-button>
    </el-radio-group>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data () {
      return {
        radio1: 'New York',
        radio2: 'New York',
        radio3: 'New York',
        radio4: 'New York'
      };
    }
  }
</script>

```

...

Con bordes

...demo El atributo `border` agrega un borde al elemento Radio.

```

<template>
  <div>
    <el-radio v-model="radio1" label="1" border>Option A</el-radio>
    <el-radio v-model="radio1" label="2" border>Option B</el-radio>
  </div>
  <div style="margin-top: 20px">
    <el-radio v-model="radio2" label="1" border size="medium">Option A</el-radio>
    <el-radio v-model="radio2" label="2" border size="medium">Option B</el-radio>
  </div>
  <div style="margin-top: 20px">
    <el-radio-group v-model="radio3" size="small">
      <el-radio label="1" border>Option A</el-radio>
      <el-radio label="2" border disabled>Option B</el-radio>
    </el-radio-group>
  </div>
  <div style="margin-top: 20px">
    <el-radio-group v-model="radio4" size="mini" disabled>
      <el-radio label="1" border>Option A</el-radio>
    </el-radio-group>
  </div>
</template>

```

```

    <el-radio label="2" border>Option B</el-radio>
  </el-radio-group>
</div>
</template>

<script>
  export default {
    data () {
      return {
        radio1: '1',
        radio2: '1',
        radio3: '1',
        radio4: '1'
      };
    }
  }
</script>

```

...

Atributos de Radio

Atributo	Descripción	Tipo	Valores Aceptado	Por defecto
value / v-model	valor enlazado	string / number / boolean	—	—
label	el valor del Radio	string / number / boolean	—	—
disabled	si el Radio está deshabilitado	boolean	—	false
border	agregar borde alrededor del elemento Radio	boolean	—	false
size	tamaño del elemento Radio, solo funciona si <code>border</code> es verdadero	string	medium / small / mini	—
name	atributo nativo <code>name</code>	string	—	—

Atributos de Radio-button

Atributo	Descripción	Tipo	Valores Aceptado	Por defecto
label	el valor del Radio	string / number	—	—
disabled	si el Radio está deshabilitado	boolean	—	false
name	atributo nativo <code>name</code>	string	—	—

Atributos de Radio-group

Atributo	Descripción	Tipo	Valores	Valores por
----------	-------------	------	---------	-------------

			Aceptado	defecto
value / v-model	valor enlazado	string / number / boolean	—	—
size	tamaño de los <code>radio buttons</code> o <code>bordered radios</code>	string	medium / small / mini	—
disabled	si la anidación de radios está deshabilitada	boolean	—	false
text-color	color de las letras cuando el botón está activo	string	—	#ffffff
fill	color del borde y fondo cuando el botón está activo	string	—	#409EFF

Eventos de Radio

Nombre de evento	Descripción	Parámetros
change	se dispara cuando el valor cambia	el valor del <code>label</code> del Radio seleccionado

Eventos de Radio-group

Nombre de evento	Descripción	Parámetros
change	se dispara cuando el valor cambia	el valor del <code>label</code> del Radio seleccionado