

# JSCoverage class

Signature:

```
export declare class JSCoverage
```

## Constructors

| Constructor                             | Modifiers | Description  |
|---|-----------|--|
| <a href="#">.(constructor)(client).</a> |           | Constructs a new instance of the <code>JSCoverage</code> class |

## Properties

| Property                                | Modifiers | Type                                     | Description |
|---|-----------|--|-------------|
| <a href="#">.client</a>                 |           | <a href="#">CDPSession</a>               |             |
| <a href="#">.enabled</a>                |           | boolean                                  |             |
| <a href="#">.eventListeners</a>         |           | <a href="#">PuppeteerEventListener[]</a> |             |
| <a href="#">.reportAnonymousScripts</a> |           | boolean                                  |             |
| <a href="#">.resetOnNavigation</a>      |           | boolean                                  |             |
| <a href="#">.scriptSources</a>          |           | Map<string, string>                      |             |
| <a href="#">.scriptURLs</a>             |           | Map<string, string>                      |             |

## Methods

| Method   | Modifiers | Description |
|--|-----------|-------------|
| <a href="#">.onExecutionContextsCleared().</a> |           |             |
| <a href="#">.onScriptParsed(event).</a>        |           |             |
| <a href="#">.start(options).</a>               |           |             |
| <a href="#">.stop().</a>                       |           |             |