

Dropdown

Menú conmutable para visualizar listas de enlaces y acciones.

Uso básico

Pase el ratón por el menú desplegable para desplegarlo y obtener más acciones.

:::demo El elemento desencadenante se representa con el slot predeterminado, y la parte desplegable se representa con el slot llamado dropdown. Por defecto, la lista desplegable se muestra cuando se pasa el ratón por encima del elemento desencadenante sin necesidad de hacer clic en él.

```
<el-dropdown>
  <span class="el-dropdown-link">
    Dropdown List<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
  </span>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item disabled>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item divided>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<style>
.el-dropdown-link {
  cursor: pointer;
  color: #409EFF;
}
.el-icon-arrow-down {
  font-size: 12px;
}
</style>
```

...

Elemento detonante

Utilizando un botón para activar la lista desplegable.

:::demo Utilice `split-button` para dividir el elemento detonante en un grupo de botones, siendo el botón izquierdo un botón normal y el botón derecho el objetivo real de la detonación. Si desea insertar una línea de separación entre la posición tres y la posición cuatro, sólo añada un divisor de clase a la posición cuatro.

```
<el-dropdown>
  <el-button type="primary">
    Dropdown List<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
  </el-button>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
```

```

      <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 5</el-dropdown-item>
    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>
  <el-dropdown split-button type="primary" @click="handleClick">
    Dropdown List
    <el-dropdown-menu slot="dropdown">
      <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 5</el-dropdown-item>
    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>

<style>
  .el-dropdown {
    vertical-align: top;
  }
  .el-dropdown + .el-dropdown {
    margin-left: 15px;
  }
  .el-icon-arrow-down {
    font-size: 12px;
  }
</style>

<script>
  export default {
    methods: {
      handleClick() {
        alert('button click');
      }
    }
  }
</script>

```

...

Cómo detonar el evento

Haga clic en el elemento detonante o sobre él.

:::demo Utilice el atributo `trigger` . Por defecto, es `hover` .

```

<el-row class="block-col-2">
  <el-col :span="12">
    <span class="demonstration">hover to trigger</span>
    <el-dropdown>
      <span class="el-dropdown-link">
        Dropdown List<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
      </span>
    </el-dropdown>
  </el-col>
</el-row>

```

```

    </span>
    <el-dropdown-menu slot="dropdown">
      <el-dropdown-item icon="el-icon-plus">Action 1</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus">Action 2</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus-outline">Action 3</el-dropdown-
item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-check">Action 4</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-check">Action 5</el-dropdown-item>
    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>
</el-col>
<el-col :span="12">
  <span class="demonstration">click to trigger</span>
  <el-dropdown trigger="click">
    <span class="el-dropdown-link">
      Dropdown List<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
    </span>
    <el-dropdown-menu slot="dropdown">
      <el-dropdown-item icon="el-icon-plus">Action 1</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus">Action 2</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus-outline">Action 3</el-dropdown-
item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-check">Action 4</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-check">Action 5</el-dropdown-item>
    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>
</el-col>
</el-row>

<style>
.el-dropdown-link {
  cursor: pointer;
  color: #409EFF;
}
.el-icon-arrow-down {
  font-size: 12px;
}
.demonstration {
  display: block;
  color: #8492a6;
  font-size: 14px;
  margin-bottom: 20px;
}
</style>

```

...

Ocultamiento del menú

Use `hide-on-click` para definir si el menú se cierra al hacer clic.

:::demo El menú predeterminado se cerrará cuando haga clic en los elementos del menú, y se puede desactivar configurando `hide-on-click` como `false`.

```
<el-dropdown :hide-on-click="false">
  <span class="el-dropdown-link">
    Dropdown List<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
  </span>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item disabled>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item divided>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<style>
.el-dropdown-link {
  cursor: pointer;
  color: #409EFF;
}
.el-icon-arrow-down {
  font-size: 12px;
}
</style>
```

...

Evento command

Al hacer clic en cada elemento desplegable se detona un evento cuyo parámetro es asignado por cada elemento.

:::demo

```
<el-dropdown @command="handleCommand">
  <span class="el-dropdown-link">
    Dropdown List<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
  </span>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item command="a">Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="b">Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="c">Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="d" disabled>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="e" divided>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<style>
.el-dropdown-link {
  cursor: pointer;
  color: #409EFF;
}
```

```

    }
    .el-icon-arrow-down {
      font-size: 12px;
    }
  }
</style>

<script>
  export default {
    methods: {
      handleCommand(command) {
        this.$message('click on item ' + command);
      }
    }
  }
</script>

```

...

Tamaños

Además del tamaño predeterminado, el componente Dropdown proporciona tres tamaños adicionales para que pueda elegir entre diferentes escenarios

:::demo Utilice el atributo `size` para establecer tamaños adicionales con `medium`, `small` o `mini`.

```

<el-dropdown split-button type="primary">
  Default
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<el-dropdown size="medium" split-button type="primary">
  Medium
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<el-dropdown size="small" split-button type="primary">
  Small
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

```

```

    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>

  <el-dropdown size="mini" split-button type="primary">
    Mini
    <el-dropdown-menu slot="dropdown">
      <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
      <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
    </el-dropdown-menu>
  </el-dropdown>

```

⋮

Dropdown atributos

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
type	tipo de botón de menú, consulte <code>ComponenteButton</code> , sólo funciona cuando <code>split-button</code> es <code>true</code> .	string	—	—
size	tamaño del menú, también funciona en <code>split-button</code>	string	medium / small / mini	—
split-button	si se visualiza un grupo de botones	boolean	—	false
placement	colocación del menú	string	top/top-start/top-end/bottom/bottom-start/bottom-end	bottom-end
trigger	cómo detonar	string	hover/click	hover
hide-on-click	si se oculta el menú después de hacer clic en el elemento	boolean	—	true
show-timeout	Tiempo de retardo antes de mostrar un dropdown (solamente trabaja cuando se dispara <code>hover</code>)	number	—	250
hide-timeout	Tiempo de retardo antes de ocultar un dropdown (solamente trabaja cuando se dispara <code>hover</code>)	number	—	150
tabindex	tabindex de Dropdown	number	—	0
disabled	si el desplegable está desactivado	boolean	—	false

Dropdown Slots

Nombre	Descripción

—	contenido del Dropdown. Aviso: Debe ser un elemento html dom válido (ej. <code></code> , <code><button></code> etc.) o <code>el-component</code> , para adjuntar el listener trigger
dropdown	contenido del menu Dropdown, normalmente es un elemento <code><el-dropdown-menu></code>

Dropdown Eventos

Nombre	Descripción	Parámetros
click	si <code>split-button</code> es <code>true</code> , se activa al hacer clic en el botón izquierdo	—
command	activa cuando se hace clic en un elemento desplegable	el comando enviado desde el elemento desplegable
visible-change	se activa cuando aparece/desaparece el desplegable	true cuando aparece, y false de otro modo

Dropdown Menú Ítem Atributos

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
command	un comando que se enviará al <code>command</code> callback del Dropdown	string/number/object	—	—
disabled	si el elemento está desactivado	boolean	—	false
divided	si se visualiza un divisor	boolean	—	false
icon	nombre de la clase del icono	string	—	—