

Avatar 头像组件

在整个 material design 中，无论是在表格中还是到对话框菜单中，都可以找到使用头像的身影。

```
{{"component": "modules/components/ComponentLinkHeader.js"}}
```

图片头像

通过将标准 `img` 的属性 `src` 或 `srcSet` 传递到组件中，您可以创建图片头像。

```
{{"demo": "ImageAvatars.js"}}
```

字母头像

通过传入一个作为 `children` 的字符串，您可以创建包含简单字符的头像组件。

```
{{"demo": "LetterAvatars.js"}}
```

你可以为头像添加不同的背景颜色。下面的例子基于人物的姓名生成背景色。

```
{{"demo": "BackgroundLetterAvatars.js"}}
```

尺寸

你可以通过改变 `height` 以及 `width` 这两个 CSS 属性来改变头像组件的尺寸。

```
{{"demo": "SizeAvatars.js"}}
```

图标头像

通过将图标作为 `children` 来传递来创建图标头像。

```
{{"demo": "IconAvatars.js"}}
```

其他方式

如果你需要矩形或圆角的头像组件，请使用 `variant` 属性。

```
{{"demo": "VariantAvatars.js"}}
```

回调函数

如果在加载头像组件时发生错误，组件将按照如下顺序切换到以下备选方案：

- 提供的 `children` 子元素
- `alt` 文本的首字母
- 一个通用头像图标组件

```
{{"demo": "FallbackAvatars.js"}}
```

分组

`AvatarGroup` 将其子元素渲染为堆栈。用 `max` 属性限制渲染的头像数量。

```
{{"demo": "GroupAvatars.js"}}
```

头像总数

您可以使用 `total` 属性来控制未显示的头像总数。

```
{{"demo": "TotalAvatars.js"}}
```

带有徽章的组件

```
{{"demo": "BadgeAvatars.js"}}
```