

级联选择框。

何时使用

- 需要从一组相关联的数据集合进行选择，例如省市区，公司层级，事物分类等。
- 从一个较大的数据集中进行选择时，用多级分类进行分隔，方便选择。
- 比起 Select 组件，可以在同一个浮层中完成选择，有较好的体验。

API

```
<Cascader options={options} onChange={onChange} />
```

参数	说明	类型	默认值	版本
allowClear	是否支持清除	boolean	true	
autoFocus	自动获取焦点	boolean	false	
bordered	是否有边框	boolean	true	
clearIcon	自定义的选择框清空图标	ReactNode	-	
changeOnSelect	（单选时生效）当此项为 true 时，点选每级菜单选项值都会发生变化，具体见上面的演示	boolean	false	
className	自定义类名	string	-	
defaultValue	默认的选中项	string[] number[]	[]	
disabled	禁用	boolean	false	
displayRender	选择后展示的渲染函数	(label, selectedOptions) => ReactNode	label => label.join(/)	multiple: 4.18.0
dropdownClassName	自定义浮层类名	string	-	4.17.0
dropdownRender	自定义下拉框内容	(menus: ReactNode) => ReactNode	-	4.4.0
expandIcon	自定义次级菜单展开图标	ReactNode	-	4.4.0
expandTrigger	次级菜单的展开方式，可选 'click' 和 'hover'	string	click	
fieldNames	自定义 options	object		

	中 label value children 的字段		{ label: label, value: value, children: children }	
getPopupContainer	菜单渲染父节点。默认渲染到 body 上, 如果你遇到菜单滚动定位问题, 试试修改为滚动的区域, 并相对其定位。 示例	function(triggerNode)	() => document.body	
loadData	用于动态加载选项, 无法与 showSearch 一起使用	(selectedOptions) => void	-	
maxTagCount	最多显示多少个 tag, 响应式模式会对性能产生损耗	number responsive	-	4.17.0
maxTagPlaceholder	隐藏 tag 时显示的内容	ReactNode function(omittedValues)	-	4.17.0
notFoundContent	当下拉列表为空时显示的内容	string	Not Found	
open	控制浮层显隐	boolean	-	4.17.0
options	可选项数据源	Option []	-	
placeholder	输入框占位文本	string	请选择	
placement	浮层预设位置	bottomLeft bottomRight topLeft topRight	bottomLeft	4.17.0
showSearch	在选择框中显示搜索框	boolean Object	false	
size	输入框大小	large middle small	-	
status	设置校验状态	'error' 'warning'	-	4.19.0
style	自定义样式	CSSProperties	-	
suffixIcon	自定义的选择框后缀图标	ReactNode	-	
tagRender	自定义 tag 内容, 多选时生	(props) => ReactNode	-	4.17.0

	效			
value	指定选中项	string[] number[]	-	
onChange	选择完成后的回调	(value, selectedOptions) => void	-	
onDropdownVisibleChange	显示/隐藏浮层的回调	(value) => void	-	4.17.0
multiple	支持多选节点	boolean	-	4.17.0
removeIcon	自定义的多选框清除图标	ReactNode	-	
searchValue	设置搜索的值，需要与 <code>showSearch</code> 配合使用	string	-	4.17.0
onSearch	监听搜索，返回输入的值	(search: string) => void	-	4.17.0
dropdownMenuColumnStyle	下拉菜单列的样式	CSSProperties	-	

showSearch

`showSearch` 为对象时，其中的字段：

参数	说明	类型	默认值	版本
filter	接收 <code>inputValue</code> <code>path</code> 两个参数，当 <code>path</code> 符合筛选条件时，应返回 <code>true</code> ，反之则返回 <code>false</code>	<code>function(inputValue, path): boolean</code>	-	
limit	搜索结果展示数量	<code>number false</code>	50	
matchInputWidth	搜索结果列表是否与输入框同宽 (效果)	<code>boolean</code>	<code>true</code>	
render	用于渲染 <code>filter</code> 后的选项	<code>function(inputValue, path): ReactNode</code>	-	
sort	用于排序 <code>filter</code> 后的选项	<code>function(a, b, inputValue)</code>	-	

Option

```
interface Option {
  value: string | number;
  label?: React.ReactNode;
  disabled?: boolean;
  children?: Option[];
  // 标记是否为叶子节点，设置了 `loadData` 时有效
}
```

```
// 设为 `false` 时会强制标记为父节点，即使当前节点没有 children，也会显示展开图标
isLeaf?: boolean;
}
```

方法

名称	描述	版本
blur()	移除焦点	
focus()	获取焦点	

注意，如果需要获得中国省市区数据，可以参考 [china-division](#)。