

## zh-CN

添加 `disabled` 属性即可让按钮处于不可用状态，同时按钮样式也会改变。

## en-US

To mark a button as disabled, add the `disabled` property to the `Button` .

```
import { Button } from 'antd';

export default () => (
  <>
    <Button type="primary">Primary</Button>
    <Button type="primary" disabled>
      Primary(disabled)
    </Button>
    <br />
    <Button>Default</Button>
    <Button disabled>Default (disabled)</Button>
    <br />
    <Button type="dashed">Dashed</Button>
    <Button type="dashed" disabled>
      Dashed(disabled)
    </Button>
    <br />
    <Button type="text">Text</Button>
    <Button type="text" disabled>
      Text(disabled)
    </Button>
    <br />
    <Button type="link">Link</Button>
    <Button type="link" disabled>
      Link(disabled)
    </Button>
    <br />
    <Button danger>Danger Default</Button>
    <Button danger disabled>
      Danger Default(disabled)
    </Button>
    <br />
    <Button danger type="text">
      Danger Text
    </Button>
    <Button danger type="text" disabled>
      Danger Text(disabled)
    </Button>
    <br />
    <Button type="link" danger>
      Danger Link
    </Button>
    <Button type="link" danger disabled>
```

```
    Danger Link(disabled)
  </Button>
  <div className="site-button-ghost-wrapper">
    <Button ghost>Ghost</Button>
    <Button ghost disabled>
      Ghost(disabled)
    </Button>
  </div>
</>
);
```

```
.site-button-ghost-wrapper {
  padding: 8px 8px 0 8px;
  background: rgb(190, 200, 200);
}
```