

This example demonstrates various types of source-maps.

example.coffee

```
_{{example.coffee}}_
```

webpack.config.js

```
_{{webpack.config.js}}_
```

Generated source-maps

source-map.js and source-map.js.map

```
_{{dist/bundle-source-map.js}}_
```

```
_{{dist/bundle-source-map.js.map}}_
```

hidden-source-map.js and hidden-source-map.js.map

```
_{{dist/bundle-hidden-source-map.js}}_
```

```
_{{dist/bundle-hidden-source-map.js.map}}_
```

inline-source-map.js

```
_{{dist/bundle-inline-source-map.js}}_
```

nosources-source-map.js.map

```
_{{dist/bundle-nosources-source-map.js.map}}_
```

eval-source-map.js

```
_{{dist/bundle-eval-source-map.js}}_
```

eval.js

```
_{{dist/bundle-eval.js}}_
```

eval-cheap-source-map.js

```
_{{dist/bundle-eval-cheap-source-map.js}}_
```

eval-cheap-module-source-map.js

```
_{{dist/bundle-eval-cheap-module-source-map.js}}_
```

cheap-module-source-map.js.map

```
_{{dist/bundle-cheap-module-source-map.js.map}}_
```

cheap-source-map.js.map

```
_{{dist/bundle-cheap-source-map.js.map}}_
```

webpack output

```
_{{stdout}}_
```