

## Result

Used to give feedback on the result of user's operation or access exception.

### Basic usage

```
<el-row>
  <el-col :sm="12" :lg="6">
    <el-result icon="success" title="Success Tip" subTitle="Please follow the instructions">
      <template slot="extra">
        <el-button type="primary" size="medium">Back</el-button>
      </template>
    </el-result>
  </el-col>
  <el-col :sm="12" :lg="6">
    <el-result icon="warning" title="Warning Tip" subTitle="Please follow the instructions">
      <template slot="extra">
        <el-button type="primary" size="medium">Back</el-button>
      </template>
    </el-result>
  </el-col>
  <el-col :sm="12" :lg="6">
    <el-result icon="error" title="Error Tip" subTitle="Please follow the instructions">
      <template slot="extra">
        <el-button type="primary" size="medium">Back</el-button>
      </template>
    </el-result>
  </el-col>
  <el-col :sm="12" :lg="6">
    <el-result icon="info" title="Info Tip" subTitle="Please follow the instructions">
      <template slot="extra">
        <el-button type="primary" size="medium">Back</el-button>
      </template>
    </el-result>
  </el-col>
</el-row>
```

### Customized content

```
<el-result title="404" subTitle="Sorry, request error">
  <template slot="icon">
    <el-image src="https://shadow.elemecdn.com/app/element/hamburger.9cf7b091-55e9-11e9-a970">
    </el-image>
  </template>
  <template slot="extra">
    <el-button type="primary" size="medium">Back</el-button>
  </template>
</el-result>
```

### Result Attributes

Attribute	Description	Type	Accepted Values	Default
title	title	string	—	—
sub-title	sub title	string	—	—
icon	icon type	string	success / warning / info / error	info

### Result Slots

Name	Description
icon	custom icon
title	custom title
subTitle	custom sub title
extra	custom extra area