

Card 卡片

将信息聚合在卡片容器中展示。

基础用法

包含标题，内容和操作。

::demo Card 组件包括 header 和 body 部分， header 部分需要有显式具名 slot 分发，同时也是可选的。

```
<el-card class="box-card">
  <div slot="header" class="clearfix">
    <span>卡片名称</span>
    <el-button style="float: right; padding: 3px 0" type="text">操作按钮</el-button>
  </div>
  <div v-for="o in 4" :key="o" class="text item">
    {{ '列表内容 ' + o }}
  </div>
</el-card>

<style>
  .text {
    font-size: 14px;
  }

  .item {
    margin-bottom: 18px;
  }

  .clearfix:before,
  .clearfix:after {
    display: table;
    content: "";
  }
  .clearfix:after {
    clear: both
  }

  .box-card {
    width: 480px;
  }
</style>
```

...

简单卡片

卡片可以只有内容区域。

::demo

```

<el-card class="box-card">
  <div v-for="o in 4" :key="o" class="text item">
    {{ '列表内容 ' + o }}
  </div>
</el-card>

<style>
  .text {
    font-size: 14px;
  }

  .item {
    padding: 18px 0;
  }

  .box-card {
    width: 480px;
  }
</style>

```

...

带图片

可配置定义更丰富的内容展示。

::demo 配置 `body-style` 属性来自定义 `body` 部分的 `style`，我们还使用了布局组件。

```

<el-row>
  <el-col :span="8" v-for="(o, index) in 2" :key="o" :offset="index > 0 ? 2 : 0">
    <el-card :body-style="{ padding: '0px' }">
      
      <div style="padding: 14px;">
        <span>好吃的汉堡</span>
        <div class="bottom clearfix">
          <time class="time">{{ currentDate }}</time>
          <el-button type="text" class="button">操作按钮</el-button>
        </div>
      </div>
    </el-card>
  </el-col>
</el-row>

<style>
  .time {
    font-size: 13px;
    color: #999;
  }

  .bottom {

```

```

    margin-top: 13px;
    line-height: 12px;
  }

.button {
  padding: 0;
  float: right;
}

.image {
  width: 100%;
  display: block;
}

.clearfix:before,
.clearfix:after {
  display: table;
  content: "";
}

.clearfix:after {
  clear: both
}
</style>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      currentDate: new Date()
    };
  }
}
</script>

```

⋮

卡片阴影

可对阴影的显示进行配置。

⋮demo 通过 `shadow` 属性设置卡片阴影出现的时机：`always`、`hover` 或 `never`。

```

<el-row :gutter="12">
  <el-col :span="8">
    <el-card shadow="always">
      总是显示
    </el-card>
  </el-col>
  <el-col :span="8">
    <el-card shadow="hover">
      鼠标悬浮时显示
    </el-card>
  </el-col>
</el-row>

```

```
        </el-card>
      </el-col>
      <el-col :span="8">
        <el-card shadow="never">
          从不显示
        </el-card>
      </el-col>
    </el-row>
```

...

Attributes

参数	说明	类型	可选值	默认值
header	设置 header，也可以通过 slot#header 传入 DOM	string	—	—
body-style	设置 body 的样式	object	—	{ padding: '20px' }
shadow	设置阴影显示时机	string	always / hover / never	always