Radio 单选框

在一组备选项中进行单选

基础用法

由于选项默认可见,不宜过多,若选项过多,建议使用 Select 选择器。

```
<template>
  <el-radio v-model="radio" label="1">备选项</el-radio>
  <el-radio v-model="radio" label="2">备选项</el-radio>
  </template>

<script>
    export default {
    data () {
        return {
            radio: '1'
            };
        }
    }
  </script>
```

:::

禁用状态

单选框不可用的状态。

:::demo 只要在 el-radio 元素中设置 disabled 属性即可,它接受一个 Boolean , true 为禁用。

```
<template>
  <el-radio disabled v-model="radio" label="禁用">备选项</el-radio>
  <el-radio disabled v-model="radio" label="选中且禁用">备选项</el-radio>
</template>

<script>
  export default {
    data () {
        return {
            radio: '选中且禁用'
            };
        }
    }
  </script>
```

:::

单选框组

适用于在多个互斥的选项中选择的场景

:::demo 结合 el-radio-group 元素和子元素 el-radio 可以实现单选组,在 el-radio-group 中绑定 v-model ,在 el-radio 中设置好 label 即可,无需再给每一个 el-radio 绑定变量,另外,还提供了 change 事件来响应变化,它会传入一个参数 value 。

```
<template>
 <el-radio-group v-model="radio">
   <el-radio :label="3">备选项</el-radio>
   <el-radio :label="6">备选项</el-radio>
   <el-radio :label="9">备选项</el-radio>
 </el-radio-group>
</template>
<script>
 export default {
   data () {
     return {
      radio: 3
     };
   }
 }
</script>
```

:::

按钮样式

按钮样式的单选组合。

:::demo 只需要把 el-radio 元素换成 el-radio-button 元素即可,此外,Element 还提供了 size 属性。

```
<template>
 <div>
   <el-radio-group v-model="radio1">
     <el-radio-button label="上海"></el-radio-button>
     <el-radio-button label="北京"></el-radio-button>
     <el-radio-button label="广州"></el-radio-button>
     <el-radio-button label="深圳"></el-radio-button>
   </el-radio-group>
  </dim>
  <div style="margin-top: 20px">
   <el-radio-group v-model="radio2" size="medium">
     <el-radio-button label="上海" ></el-radio-button>
      <el-radio-button label="北京"></el-radio-button>
     <el-radio-button label="广州"></el-radio-button>
     <el-radio-button label="深圳"></el-radio-button>
   </el-radio-group>
  </div>
  <div style="margin-top: 20px">
   <el-radio-group v-model="radio3" size="small">
```

```
<el-radio-button label="上海"></el-radio-button>
     <el-radio-button label="北京" disabled ></el-radio-button>
     <el-radio-button label="广州"></el-radio-button>
     <el-radio-button label="深圳"></el-radio-button>
   </el-radio-group>
 </div>
 <div style="margin-top: 20px">
   <el-radio-group v-model="radio4" disabled size="mini">
     <el-radio-button label="上海"></el-radio-button>
     <el-radio-button label="北京"></el-radio-button>
     <el-radio-button label="广州"></el-radio-button>
     <el-radio-button label="深圳"></el-radio-button>
   </el-radio-group>
 </div>
</template>
<script>
 export default {
   data () {
     return {
       radio1: '上海',
       radio2: '上海',
      radio3: '上海',
       radio4: '上海'
     };
   }
 }
</script>
```

:::

带有边框

:::demo 设置 border 属性可以渲染为带有边框的单选框。

```
<el-radio label="1" border><mark>备选项</mark>1</el-radio>
     <el-radio label="2" border><mark>备选项</mark>2</el-radio>
   </el-radio-group>
  </div>
</template>
<script>
 export default {
  data () {
     return {
      radio1: '1',
      radio2: '1',
      radio3: '1',
      radio4: '1'
     } ;
  }
 }
</script>
```

:::

Radio Attributes

参数	说明	类型	可选值	默认 值
value / v- model	绑定值	string / number / boolean	_	_
label	Radio 的 value	string / number / boolean	_	_
disabled	是否禁用	boolean	_	false
border	是否显示边框	boolean	_	false
size	Radio 的尺寸,仅在 border 为真 时有效	string	medium / small / mini	_
name	原生 name 属性	string	_	_

Radio Events

事件名称	说明	回调参数	
change	绑定值变化时触发的事件	选中的 Radio label 值	

Radio-group Attributes

参数	说明	类型	可选值	默认值
value / v- model	绑定值	string / number / boolean	_	_

size	单选框组尺寸,仅对按钮形式的 Radio 或 带有边框的 Radio 有效	string	medium / small / mini	_
disabled	是否禁用	boolean	_	false
text-color	按钮形式的 Radio 激活时的文本颜色	string	_	#ffffff
fill	按钮形式的 Radio 激活时的填充色和边框 色	string	_	#409EFF

Radio-group Events

事件名称	说明	回调参数	
change	绑定值变化时触发的事件	选中的 Radio label 值	

Radio-button Attributes

参数	说明	类型	可选值	默认值
label	Radio 的 value	string / number	_	_
disabled	是否禁用	boolean	_	false
name	原生 name 属性	string	_	_