# **Steps**

Guía al usuario para completar tareas de acuerdo con el proceso. Sus pasos pueden configurarse de acuerdo con el escenario de aplicación real y el número de pasos no puede ser inferior a dos.

#### Uso básico

Barra de pasos simple.

:::demo Defina el atributo active con un valor de tipo Number, que indica el índice de pasos y comienza desde 0. Puede definir el atributo space cuando es necesario fijar el ancho del paso que acepta el tipo Number. La unidad del atributo space es px. Si no está configurado, es responsive. La configuración del atributo finishstatus puede cambiar el estado de los pasos completados.

```
<el-steps :active="active" finish-status="success">
 <el-step title="Step 1"></el-step>
 <el-step title="Step 2"></el-step>
 <el-step title="Step 3"></el-step>
</el-steps>
<el-button style="margin-top: 12px;" @click="next">Next step</el-button>
<script>
 export default {
   data() {
    return {
       active: 0
     };
   },
   methods: {
     next() {
       if (this.active++ > 2) this.active = 0;
   }
  }
</script>
```

...

## Step bar con el estatus

Muestra el estado del step para cada paso.

:::demo Utilice el atributo title para establecer el nombre del paso, o sobrescriba el atributo usando un slot con nombre. Hemos enumerado todos los nombres de slots al final de esta página.

```
<el-steps :space="200" :active="1" finish-status="success">
    <el-step title="Done"></el-step>
    <el-step title="Processing"></el-step>
    <el-step title="Step 3"></el-step>
    </el-steps>
```

:::

#### Centrado

El título y la descripción pueden estar centrados.

:::demo

```
<el-steps :active="2" align-center>
  <el-step title="Step 1" description="Some description"></el-step>
  <el-step title="Step 2" description="Some description"></el-step>
  <el-step title="Step 3" description="Some description"></el-step>
  <el-step title="Step 4" description="Some description"></el-step>
  </el-steps>
```

:::

### Step bar con descripción

Puede poner una descripción para cada paso.

:::demo

```
<el-steps :active="1">
  <el-step title="Step 1" description="Some description"></el-step>
  <el-step title="Step 2" description="Some description"></el-step>
  <el-step title="Step 3" description="Some description"></el-step>
  </el-steps>
```

:::

## Step bar con icono

En la barra de pasos se pueden utilizar diversos iconos personalizados.

:::demo El icono se define mediante la propiedad icon . Los tipos de iconos se pueden encontrar en la descripción del componente lcono. Además, puede personalizar el icono a través de un slot con nombre.

```
<el-steps :active="1">
  <el-step title="Step 1" icon="el-icon-edit"></el-step>
  <el-step title="Step 2" icon="el-icon-upload"></el-step>
  <el-step title="Step 3" icon="el-icon-picture"></el-step>
  </el-steps>
```

:::

### Step bar vertical

Step bar vertical.

:::demo Sólo tiene que fijar el atributo direction a vertical en el elemento el-steps .

```
<div style="height: 300px;">
    <el-steps direction="vertical" :active="1">
        <el-step title="Step 1"></el-step>
        <el-step title="Step 2"></el-step>
        <el-step title="Step 3"></el-step>
        </el-steps>
</div>
```

...

# Step bar simple

Step bar simple, donde se ignorará  $\,$  align-center , description , direction  $\,y\,$  space .

:::demo

:::

## **Steps atributos**

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
space	el espaciado de cada paso, será responsivo si se omite. Soporta porcentaje.	number / string	_	_
direction	dirección de visualización	string	vertical/horizontal	horizontal
active	actual paso de activación	number	_	0
process- status	estatus del paso actual	string	wait / process / finish / error / success	process
finish- status	estatus del paso final	string	wait / process / finish / error / success	finish
align- center	centrado de título y descripción	boolean	_	false
simple	si aplicar un tema simple	boolean	-	false

# Step atributos

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
title	titulo del paso	string	_	_
description	descripción del paso	string	_	_
icon	icono del paso	nombre de la clase del icono del paso. Los iconos también se pueden pasar a través del slot con nombre	string	_
status	estado actual. Se configurará automáticamente mediante Steps si no está configurado.	wait / process / finish / error / success	-	

# Slot Step

Nombre	Descripción	
icon	Icono personalizado	
title	Titulo del paso	
description	Descripción del paso	