```
LinksPlatform's Platform Data Class Library
    ./Platform.Data/Exceptions/ArgumentLinkDoesNotExistsException.cs
   using System;
   using System.Runtime.CompilerServices;
2
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
4
   namespace Platform.Data.Exceptions
6
   {
       public class ArgumentLinkDoesNotExistsException<TLinkAddress> : ArgumentException
9
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
10
11
           public ArgumentLinkDoesNotExistsException(TLinkAddress link, string argumentName) :
               base(FormatMessage(link, argumentName), argumentName) { }
12
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
           public ArgumentLinkDoesNotExistsException(TLinkAddress link) : base(FormatMessage(link))
14
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
           public ArgumentLinkDoesNotExistsException(string message, Exception innerException) :
17
            → base(message, innerException) { }
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
19
           public ArgumentLinkDoesNotExistsException(string message) : base(message) { }
20
21
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
22
           public ArgumentLinkDoesNotExistsException() { }
23
24
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
25
           private static string FormatMessage(TLinkAddress link, string argumentName) => $\"Связь
26
               [{link}] переданная в аргумент [{argumentName}] не существует.";
27
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
28
           private static string FormatMessage(TLinkAddress link) => $"Связь [{link}] переданная в
29
            \hookrightarrow качестве аргумента не существует.";
30
31
     ./Platform.Data/Exceptions/ArgumentLinkHasDependenciesException.cs
1.2
   using System:
   using System.Runtime.CompilerServices;
2
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
4
   namespace Platform.Data.Exceptions
6
7
       public class ArgumentLinkHasDependenciesException<TLinkAddress> : ArgumentException
9
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
10
           public ArgumentLinkHasDependenciesException(TLinkAddress link, string paramName) :
            → base(FormatMessage(link, paramName), paramName) { }
12
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
13
           public ArgumentLinkHasDependenciesException(TLinkAddress link) :
            → base(FormatMessage(link)) { }
15
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
           public ArgumentLinkHasDependenciesException(string message, Exception innerException) :
17
            → base(message, innerException) { }
18
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
           public ArgumentLinkHasDependenciesException(string message) : base(message) { }
20
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
22
           public ArgumentLinkHasDependenciesException() { }
23
24
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
25
           private static string FormatMessage(TLinkAddress link, string paramName) => $"У связи
26
               [{link}] переданной в аргумент [{paramName}] присутствуют зависимости, которые
               препятствуют изменению её внутренней структуры.";
27
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
           private static string FormatMessage(TLinkAddress link) => $"У связи [{link}] переданной
29
               в качестве аргумента присутствуют зависимости, которые препятствуют изменению её
               внутренней структуры.";
       }
30
   }
31
```

```
./Platform.Data/Exceptions/LinkWithSameValueAlreadyExistsException.cs
   using System;
   using System.Runtime.CompilerServices;
2
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
4
   namespace Platform.Data.Exceptions
       public class LinkWithSameValueAlreadyExistsException : Exception
           public static readonly string DefaultMessage = "Связь с таким же значением уже
10

→ существует.";

1.1
           [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
12
           public LinkWithSameValueAlreadyExistsException(string message, Exception innerException)
13
            14
           [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
15
           public LinkWithSameValueAlreadyExistsException(string message) : base(message) { }
17
           [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
           public LinkWithSameValueAlreadyExistsException() : base(DefaultMessage) { }
19
       }
20
21
   }
    ./Platform.Data/Exceptions/LinksLimitReachedException.cs
1.4
   using System;
   using System.Runtime.CompilerServices;
2
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
4
   namespace Platform.Data.Exceptions
6
7
       public class LinksLimitReachedException<TLinkAddress> : LinksLimitReachedExceptionBase
9
           [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
10
           public LinksLimitReachedException(TLinkAddress limit) : this(FormatMessage(limit)) { }
12
           [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
13
           public LinksLimitReachedException(string message, Exception innerException) :
14
            → base(message, innerException) { }
           [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
           public LinksLimitReachedException(string message) : base(message) { }
17
           [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
19
           public LinksLimitReachedException() : base(DefaultMessage) { }
20
21
           [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
22
           private static string FormatMessage(TLinkAddress limit) => $"Достигнут лимит количества
23
            → связей в хранилище ({limit}).";
       }
24
25
    ./Platform.Data/Exceptions/LinksLimitReachedExceptionBase.cs\\
1.5
   using System;
   using System.Runtime.CompilerServices;
2
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
4
   namespace Platform.Data.Exceptions
6
   {
       public abstract class LinksLimitReachedExceptionBase : Exception
9
           public static readonly string DefaultMessage = "Достигнут лимит количества связей в
10
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
12
           protected LinksLimitReachedExceptionBase(string message, Exception innerException) :
13
            → base(message, innerException) { }
14
           [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
15
           protected LinksLimitReachedExceptionBase(string message) : base(message) { }
16
       }
   /Platform.Data/Hybrid.cs
  using System;
   using System.Collections.Generic;
```

```
using System.Runtime.CompilerServices;
3
   using Platform. Exceptions;
   using Platform.Reflection; using Platform.Converters;
6
   using Platform.Numbers;
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
10
   namespace Platform.Data
11
12
        public struct Hybrid<TLinkAddress> : IEquatable<Hybrid<TLinkAddress>>
13
14
            private static readonly EqualityComparer<TLinkAddress> _equalityComparer =

→ EqualityComparer<TLinkAddress>.Default;

            private static readonly UncheckedSignExtendingConverter<TLinkAddress, long>
                _addressToInt64Converter = UncheckedSignExtendingConverter<TLinkAddress,
                long>.Default;
            private static readonly UncheckedConverter<long, TLinkAddress> _int64ToAddressConverter
                = UncheckedConverter<long, TLinkAddress>.Default;
            private static readonly UncheckedConverter<TLinkAddress, ulong>
                _addressToUInt64Converter = UncheckedConverter<TLinkAddress, ulong>.Default;
            private static readonly UncheckedConverter<ulong, TLinkAddress>
                _uInt64ToAddressConverter = UncheckedConverter<ulong, TLinkAddress>.Default;
            private static readonly UncheckedConverter<object, long> _objectToInt64Converter =

→ UncheckedConverter<object, long>.Default;

            public static readonly ulong HalfOfNumberValuesRange =
22
                _addressToUInt64Converter.Convert(NumericType<TLinkAddress>.MaxValue) / 2;
            public static readonly TLinkAddress ExternalZero =
               _uInt64ToAddressConverter.Convert(HalfOfNumberValuesRange + 1UL);
24
            public readonly TLinkAddress Value;
25
            public bool IsNothing
27
28
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
29
                get => _equalityComparer.Equals(Value, ExternalZero) || SignedValue == 0;
30
            }
31
32
            public bool IsInternal
33
34
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
35
                get => SignedValue > 0;
37
38
            public bool IsExternal
39
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
41
                get => _equalityComparer.Equals(Value, ExternalZero) || SignedValue < 0;</pre>
42
43
44
            public long SignedValue
45
46
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
47
48
                get => _addressToInt64Converter.Convert(Value);
            }
49
50
            public long AbsoluteValue
5.1
52
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
53
                get => _equalityComparer.Equals(Value, ExternalZero) ? 0 :
54
                 \rightarrow Platform.Numbers.Math.Abs(SignedValue);
55
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
57
            public Hybrid(TLinkAddress value)
58
59
                Ensure.OnDebug.IsUnsignedInteger<TLinkAddress>();
60
                Value = value;
61
            }
63
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
64
            public Hybrid(TLinkAddress value, bool isExternal)
65
66
                if (_equalityComparer.Equals(value, default) && isExternal)
                {
                    Value = ExternalZero;
69
                }
70
                else
71
```

```
if (isExternal)
            Value = Math<TLinkAddress>.Negate(value);
        else
        {
            Value = value;
        }
    }
}
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public Hybrid(object value) => Value =
    _int64ToAddressConverter.Convert(_objectToInt64Converter.Convert(value));
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public Hybrid(object value, bool isExternal)
    var signedValue = value == null ? 0 : _objectToInt64Converter.Convert(value);
    if (signedValue == 0 && isExternal)
    {
        Value = ExternalZero;
    }
    else
    {
        var absoluteValue = System.Math.Abs(signedValue);
        Value = isExternal ? _int64ToAddressConverter.Convert(-absoluteValue) :
            _int64ToAddressConverter.Convert(absoluteValue);
    }
}
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static implicit operator Hybrid<TLinkAddress>(TLinkAddress integer) => new

→ Hybrid<TLinkAddress>(integer);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static explicit operator Hybrid<TLinkAddress>(ulong integer) => new
   Hybrid<TLinkAddress>(integer);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static explicit operator Hybrid<TLinkAddress>(long integer) => new
   Hybrid<TLinkAddress>(integer);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static explicit operator Hybrid<TLinkAddress>(uint integer) => new
   Hybrid<TLinkAddress>(integer);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static explicit operator Hybrid<TLinkAddress>(int integer) => new

→ Hybrid<TLinkAddress>(integer);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static explicit operator Hybrid<TLinkAddress>(ushort integer) => new
   Hybrid<TLinkAddress>(integer);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static explicit operator Hybrid<TLinkAddress>(short integer) => new
   Hybrid<TLinkAddress>(integer);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static explicit operator Hybrid<TLinkAddress>(byte integer) => new
   Hybrid<TLinkAddress>(integer);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static explicit operator Hybrid<TLinkAddress>(sbyte integer) => new

→ Hybrid<TLinkAddress>(integer);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static implicit operator TLinkAddress(Hybrid<TLinkAddress> hybrid) =>
   hybrid.Value;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static explicit operator ulong(Hybrid<TLinkAddress> hybrid) =>
   CheckedConverter<TLinkAddress, ulong>.Default.Convert(hybrid.Value);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static explicit operator long(Hybrid<TLinkAddress> hybrid) =>
→ hybrid.AbsoluteValue;
```

77

78

79

80

81

83

84

85

86

88 89

90

92

94

95

96

97

98

100 101

102

103

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

116

117

119

121

122

123

124

126

127

129

130

131

132

134

135

```
137
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
            public static explicit operator uint(Hybrid<TLinkAddress> hybrid) =>
139
               CheckedConverter<TLinkAddress, uint>.Default.Convert(hybrid.Value);
140
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
141
            public static explicit operator int(Hybrid<TLinkAddress> hybrid) =>
142
                (int)hybrid.AbsoluteValue;
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
144
            public static explicit operator ushort(Hybrid<TLinkAddress> hybrid) =>
145
            checkedConverter<TLinkAddress, ushort>.Default.Convert(hybrid.Value);
146
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
147
            public static explicit operator short(Hybrid<TLinkAddress> hybrid) =>
148
                (short)hybrid.AbsoluteValue;
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
150
            public static explicit operator byte(Hybrid<TLinkAddress> hybrid) =>
                CheckedConverter<TLinkAddress, byte>.Default.Convert(hybrid.Value);
152
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
153
            public static explicit operator sbyte(Hybrid<TLinkAddress> hybrid) =>
154
                (sbyte)hybrid.AbsoluteValue;
155
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
156
            public override string ToString() => IsExternal ? $\$"<{AbsoluteValue}>" :
            → Value.ToString();
158
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
159
160
            public bool Equals(Hybrid<TLinkAddress> other) => _equalityComparer.Equals(Value,
               other.Value);
161
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
162
            public override bool Equals(object obj) => obj is Hybrid<TLinkAddress> hybrid ?
             164
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
165
            public override int GetHashCode() => Value.GetHashCode();
167
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
            public static bool operator ==(Hybrid<TLinkAddress> left, Hybrid<TLinkAddress> right) =>
169
            → left.Equals(right);
170
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
171
            public static bool operator !=(Hybrid<TLinkAddress> left, Hybrid<TLinkAddress> right) =>
172
               !(left == right);
173
    }
1.7
     ./Platform.Data/ILinks.cs
    using System;
    using System.Collections.Generic;
 3
    using System.Runtime.CompilerServices;
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
    namespace Platform.Data
 7
 8
        /// <summary>
 9
        /// Представляет интерфейс для работы с данными в формате Links (хранилища взаимосвязей).
10
        /// </summary>
        /// <remarks>
12
        /// Этот интерфейс в данный момент не зависит от размера содержимого связи, а значит
13
            подходит как для дуплетов, так и для триплетов и т.п.
        /// Возможно этот интерфейс подходит даже для Sequences.
14
        /// </remarks>
15
        public interface ILinks<TLinkAddress, TConstants>
16
            where TConstants : LinksConstants<TLinkAddress>
17
18
            #region Constants
20
21
            /// <summary>
            /// Возвращает набор констант, который необходим для эффективной коммуникации с методами
                этого интерфейса.
            /// Эти константы не меняются с момента создания точки доступа к хранилищу.
23
            /// </summary>
            TConstants Constants
25
```

```
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
28
29
30
            #endregion
31
32
            #region Read
34
            /// <summary>
35
            /// Подсчитывает и возвращает общее число связей находящихся в хранилище,
36
                соответствующих указанным ограничениям.
            /// </summary>
37
            /// <param name="restriction">Ограничения на содержимое связей.</param>
38
            /// <returns>Общее число связей находящихся в хранилище, соответствующих указанным
39
               ограничениям. </returns>
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
40
            TLinkAddress Count(IList<TLinkAddress> restriction);
41
42
            /// <summary>
43
            /// Выполняет проход по всем связям, соответствующим шаблону, вызывая обработчик
44
                (handler) для каждой подходящей связи.
            /// </summary>
45
            /// <param name="handler">Обработчик каждой подходящей связи.</param>
            /// <param name="restrictions">Ограничения на содержимое связей. Каждое ограничение
47
            _ может иметь значения: Constants.Null - 0-я связь, обозначающая ссылку на пустоту,
                Any - отсутствие ограничения, 1..\infty конкретный индекс связи.
            /// <returns>True, в случае если проход по связям не был прерван и False в обратном
               случае.</returns>
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
            TLinkAddress Each(Func<IList<TLinkAddress>, TLinkAddress> handler, IList<TLinkAddress>
50
            → restrictions);
            #endregion
52
            #region Write
54
55
            /// <summary>
56
            /// Создаёт связь.
            /// </summary>
58
            /// <returns Ундекс созданной связи.</returns>
59
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
60
            TLinkAddress Create(IList<TLinkAddress> restrictions); // TODO: Возможно всегда нужно
            \hookrightarrow принимать restrictions, возможно и возвращать связь нужно целиком.
            /// <summary>
63
            /// Обновляет связь с указанными restrictions[Constants.IndexPart] в адресом связи
64
65
            /// на связь с указанным новым содержимым.
            /// </summary>
            /// <param name="restrictions">
67
            /// Ограничения на содержимое связей.
68
            /// Предполагается, что будет указан индекс связи (в restrictions[Constants.IndexPart])
               и далее за ним будет следовать содержимое связи.
            /// Каждое ограничение может иметь значения: Constants.Null - 0-я связь, обозначающая
7.0
                ссылку на пустоту,
            /// Constants.Itself - требование установить ссылку на себя, 1..\infty конкретный индекс
                другой связи.
            /// </param>
            /// <param name="substitution"></param>
7.3
            /// <returns>Индекс обновлённой связи.</returns>
74
75
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
            TLinkAddress Update(IList<TLinkAddress> restrictions, IList<TLinkAddress> substitution);
                // TODO: Возможно и возвращать связь нужно целиком.
            /// <summary>Удаляет связь с указанным индексом.</summary>
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
79
            void Delete(IList<TLinkAddress> restrictions); // ТОDО: Возможно всегда нужно принимать
80
               restrictions, а так же возвращать удалённую связь, если удаление было реально выполнено, и Null, если нет.
            #endregion
82
       }
83
   }
84
     ./Platform.Data/ILinksExtensions.cs
1.8
   using System;
   using System.Collections.Generic;
2
   using System.Runtime.CompilerServices;
   using Platform.Setters;
   using Platform.Data.Exceptions;
```

```
#pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
   namespace Platform.Data
9
   {
10
        public static class ILinksExtensions
11
12
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
13
            public static TLinkAddress Count<TLinkAddress, TConstants>(this ILinks<TLinkAddress,</pre>
                TConstants> links, params TLinkAddress[] restrictions)
where TConstants : LinksConstants<TLinkAddress>
15
                 => links.Count(restrictions);
16
17
            /// <summary>
18
            /// Возвращает значение, определяющее существует ли связь с указанным индексом в
                хранилище связей.
            /// <\brace{-\summary>}
20
            /// <param name="links">Хранилище связей.</param>
21
            /// <param name="link">Индекс проверяемой на существование связи.</param>
            /// <returns>Значение, определяющее существует ли связь.</returns>
23
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
24
            public static bool Exists<TLinkAddress, TConstants>(this ILinks<TLinkAddress,</pre>
                TConstants> links, TLinkAddress link)
where TConstants : LinksConstants<TLinkAddress>
26
            {
27
                 var constants = links.Constants;
28
                 return constants.IsExternalReference(link) || (constants.IsInternalReference(link)
29
                     && Comparer<TLinkAddress>.Default.Compare(links.Count(new
                     LinkAddress<TLinkAddress>(link)), default) > 0);
            }
30
31
            /// <param name="links">Хранилище связей.</param>
32
            /// <param name="link">Индекс проверяемой на существование связи.</param>
            /// <remarks>
34
            /// TODO: May be move to EnsureExtensions or make it both there and here
35
            /// </remarks>
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
37
            public static void EnsureLinkExists<TLinkAddress, TConstants>(this ILinks<TLinkAddress,</pre>
38
                TConstants> links, TLinkAddress link)
where TConstants : LinksConstants<TLinkAddress>
39
            {
40
                 if (!links.Exists(link))
41
                 {
                     throw new ArgumentLinkDoesNotExistsException<TLinkAddress>(link);
43
                 }
44
            }
45
46
            /// <param name="links">Хранилище связей.</param>
47
            /// <param name="link">Индекс проверяемой на существование связи.</param>
            /// <param name="argumentName">Имя аргумента, в который передаётся индекс связи.</param>
49
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
50
            public static void EnsureLinkExists<TLinkAddress, TConstants>(this ILinks<TLinkAddress,</pre>
51
                TConstants> links, TLinkAddress link, string argumentName)
where TConstants : LinksConstants<TLinkAddress>
52
            {
53
                 if (!links.Exists(link))
55
                     throw new ArgumentLinkDoesNotExistsException<TLinkAddress>(link, argumentName);
56
                 }
            }
59
            /// <summary>
            /// Выполняет проход по всем связям, соответствующим шаблону, вызывая обработчик
61
                (handler) для каждой подходящей связи.
            /// </summary>
62
            /// <param name="links">Хранилище связей.</param>
63
            /// <param name="handler">Обработчик каждой подходящей связи.</param>
            /// <param name="restrictions">Ограничения на содержимое связей. Каждое ограничение
65
             → может иметь значения: Constants.Null - 0-я связь, обозначающая ссылку на пустоту,
                Any - отсутствие ограничения, 1..\infty конкретный индекс связи.
            /// <returns>True, в случае если проход по связям не был прерван и False в обратном
                случае.</returns>
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
67
            public static TLinkAddress Each<TLinkAddress, TConstants>(this ILinks<TLinkAddress,</pre>
68
                 TConstants> links, Func<IList<TLinkAddress>, TLinkAddress> handler, params
                 TLinkAddress[] restrictions)
                 where TConstants : LinksConstants<TLinkAddress>
69
                 => links.Each(handler, restrictions);
```

```
/// <summary>
             /// Возвращает части-значения для связи с указанным индексом.
73
             /// </summary>
74
             /// <param name="links">Хранилище связей.</param>
             /// <param name="link">Индекс связи.</param>
76
             /// <returns>Уникальную связь.</returns>
77
             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
78
            public static IList<TLinkAddress> GetLink<TLinkAddress, TConstants>(this
                ILinks<TLinkAddress, TConstants> links, TLinkAddress link)
                 where TConstants : LinksConstants<TLinkAddress>
80
                 var constants = links.Constants;
82
                 if (constants.IsExternalReference(link))
83
                     return new Point<TLinkAddress>(link, constants.TargetPart + 1);
85
                 }
86
                 var linkPartsSetter = new Setter<IList<TLinkAddress>,
                 → TLinkAddress>(constants.Continue, constants.Break);
                 links.Each(linkPartsSetter.SetAndReturnTrue, link);
88
                 return linkPartsSetter.Result;
90
            #region Points
92
93
             /// <summary>Возвращает значение, определяющее является ли связь с указанным индексом
94
                точкой полностью (связью замкнутой на себе дважды). </summary>
             /// <param name="links">Хранилище связей.</param>
95
             /// <param name="link">Индекс проверяемой связи.</param>
             /// <returns>Значение, определяющее является ли связь точкой полностью.</returns>
97
             /// <remarks>
98
             /// Связь точка - это связь, у которой начало (Source) и конец (Target) есть сама эта
99
                связь.
             /// Но что, если точка уже есть, а нужно создать пару с таким же значением? Должны ли
100
                точка и пара существовать одновременно?
             /// Или в качестве решения для точек нужно использовать 0 в качестве начала и конца, а
101
                сортировать по индексу в массиве связей?
             /// Kakoe тогда будет значение Source и Target у точки? О или её индекс?
102
             /// Или точка должна быть одновременно точкой и парой, а также последовательностями из
                самой себя любого размера?
             /// Как только есть ссылка на себя, появляется этот парадокс, причём достаточно даже
104
                одной ссылки на себя (частичной точки).
             /// А что если не выбирать что является точкой, пара нулей (цикл через пустоту) или
105
             /// самостоятельный цикл через себя? Что если предоставить все варианты использования
                связей?
             /// Что если разрешить и нули, а так же частичные варианты?
107
108
             /// Что если точка, это только в том случае когда link.Source == link & mp; mp;
                link.Target == link , т.е. дважды ссылка на себя.
             /// А пара это тогда, когда link.Source == link.Target & & link.Source != link ,
110
                т.е. ссылка не на себя а во вне.
             111
             /// Тогда если у нас уже создана пара, но нам нужна точка, мы можем используя
112
                промежуточную связь,
             /// например "DoubletOf" обозначить что является точно парой, а что точно точкой.
113
             /// И наоборот этот же метод поможет, если уже существует точка, но нам нужна пара.
114
             /// </remarks>
             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
            public static bool IsFullPoint<TLinkAddress, TConstants>(this ILinks<TLinkAddress,</pre>
117
                TConstants> links, TLinkAddress link)
where TConstants : LinksConstants<TLinkAddress>
             ₹
119
                 if (links.Constants.IsExternalReference(link))
120
                 {
121
                     return true;
122
123
                 links.EnsureLinkExists(link);
                 return Point<TLinkAddress>.IsFullPoint(links.GetLink(link));
125
            }
126
127
             /// <summary>Возвращает значение, определяющее является ли связь с указанным индексом
128
            _{\rightarrow} точкой частично (связью замкнутой на себе как минимум один раз).</summary> /// <param name="links">Хранилище связей.</param>
129
             /// <param name="link">Индекс проверяемой связи.</param>
130
            /// <returns>Значение, определяющее является ли связь точкой частично.</returns>
131
            /// <remarks>
132
             /// Достаточно любой одной ссылки на себя.
```

```
/// Также в будущем можно будет проверять и всех родителей, чтобы проверить есть ли
134
                  ссылки на себя (на эту связь).
              /// </remarks>
135
             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
136
             public static bool IsPartialPoint<TLinkAddress, TConstants>(this ILinks<TLinkAddress,</pre>
137
                 TConstants> links, TLinkAddress link)
                  where TConstants : LinksConstants<TLinkAddress>
139
             ₹
                  if (links.Constants.IsExternalReference(link))
140
141
                      return true;
142
143
                  links.EnsureLinkExists(link);
                  return Point<TLinkAddress>.IsPartialPoint(links.GetLink(link));
145
146
147
             #endregion
148
         }
149
150
      ./Platform.Data/ISynchronizedLinks.cs
1.9
    using Platform. Threading. Synchronization;
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
    namespace Platform.Data
 6
         public interface ISynchronizedLinks<TLinkAddress, TLinks, TConstants> :
 7
             ISynchronized<TLinks>, ILinks<TLinkAddress, TConstants>
where TLinks : ILinks<TLinkAddress, TConstants>
where TConstants : LinksConstants<TLinkAddress>
 8
 9
10
         }
11
    }
12
1.10
       ./Platform.Data/LinkAddress.cs
    using System;
    using System. Collections;
 2
    using System.Collections.Generic;
 4
    using System.Runtime.CompilerServices;
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
 6
    namespace Platform.Data
 8
         public class LinkAddress<TLinkAddress> : IEquatable<LinkAddress<TLinkAddress>>,
10
             IList<TLinkAddress>
             private static readonly EqualityComparer<TLinkAddress> _equalityComparer =
12
                 EqualityComparer<TLinkAddress>.Default;
13
             public TLinkAddress Index
15
                  [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
16
17
             }
18
19
             public TLinkAddress this[int index]
20
21
                  [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
22
                  get
{
2.3
                      if (index == 0)
25
                      {
26
                           return Index;
27
                      }
28
                      else
                      {
30
                           throw new IndexOutOfRangeException();
31
32
33
                  [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
34
                  set => throw new NotSupportedException();
35
             }
37
             public int Count
38
39
                  [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
40
                  get => 1;
41
             }
```

```
public bool IsReadOnly
    [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
    get => true;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public LinkAddress(TLinkAddress index) => Index = index;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public void Add(TLinkAddress item) => throw new NotSupportedException();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public void Clear() => throw new NotSupportedException();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public virtual bool Contains(TLinkAddress item) => _equalityComparer.Equals(item, Index)
→ ? true : false;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public void CopyTo(TLinkAddress[] array, int arrayIndex) => array[arrayIndex] = Index;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public IEnumerator<TLinkAddress> GetEnumerator()
    yield return Index;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public virtual int IndexOf(TLinkAddress item) => _equalityComparer.Equals(item, Index) ?
\rightarrow 0 : -1;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public void Insert(int index, TLinkAddress item) => throw new NotSupportedException();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public bool Remove(TLinkAddress item) => throw new NotSupportedException();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public void RemoveAt(int index) => throw new NotSupportedException();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
{
    yield return Index;
}
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public virtual bool Equals(LinkAddress<TLinkAddress> other) => other == null ? false :
   _equalityComparer.Equals(Index, other.Index);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static implicit operator TLinkAddress(LinkAddress<TLinkAddress> linkAddress) =>
  linkAddress.Index;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static implicit operator LinkAddress<TLinkAddress>(TLinkAddress linkAddress) =>
→ new LinkAddress<TLinkAddress>(linkAddress);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public override bool Equals(object obj) => obj is LinkAddress<TLinkAddress> linkAddress

→ ? Equals(linkAddress) : false;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public override int GetHashCode() => Index.GetHashCode();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public override string ToString() => Index.ToString();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool operator ==(LinkAddress<TLinkAddress> left, LinkAddress<TLinkAddress>
   right)
    if (left == null && right == null)
    {
        return true;
    if (left == null)
```

44

47 48 49

50

52

53

57

5.9

60

61

62

64

66 67

69

71

72

73

75 76

78

80

81

83

84

86

88

89

91

93

95

96

98

99

100

101

102 103

104

106

107

108

109

110

112

```
115
                     return false;
116
                 }
117
                 return left.Equals(right);
119
120
             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
121
            public static bool operator !=(LinkAddress<TLinkAddress> left, LinkAddress<TLinkAddress>
122

    right) ⇒ !(left == right);
        }
123
    }
124
1.11
      ./Platform.Data/LinksConstants.cs
   using System.Runtime.CompilerServices;
   using Platform.Ranges;
 2
    using Platform.Reflection; using Platform.Converters;
 3
 4
    using Platform.Numbers;
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
    namespace Platform.Data
 9
10
        public class LinksConstants<TLinkAddress> : LinksConstantsBase
11
12
            private static readonly TLinkAddress _one = Arithmetic<TLinkAddress>.Increment(default);
13
            private static readonly UncheckedConverter<ulong, TLinkAddress>
14
             _ uInt64ToAddressConverter = UncheckedConverter<ulong, TLinkAddress>.Default;
             #region Link parts
16
17
             /// <summary>Возвращает индекс части, которая отвечает за индекс (адрес, идентификатор)
18
                 самой связи.</summary>
            public int IndexPart
19
20
                 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
21
22
23
24
             /// <summary>Возвращает индекс части, которая отвечает за ссылку на связь-начало (первая
25
                часть-значение).</summary>
            public int SourcePart
26
27
                 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
28
29
                 get;
            }
30
31
             /// <summary>Возвращает индекс части, которая отвечает за ссылку на связь-конец
32
                 (последняя часть-значение). </summary>
            public int TargetPart
34
                 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
35
36
37
38
             #endregion
39
40
             #region Flow control
42
             /// <summary>Возвращает значение, обозначающее продолжение прохода по связям.</summary>
             /// <remarks>Используется в функции обработчике, который передаётся в функцию
44
                Each.</remarks>
            public TLinkAddress Continue
45
                 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
47
48
49
50
             /// <summary>Возвращает значение, обозначающее пропуск в проходе по связям.</summary>
            public TLinkAddress Skip
52
                 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
54
            }
56
             /// <summary>Возвращает значение, обозначающее остановку прохода по связям.</summary>
             /// <remarks>Используется в функции обработчике, который передаётся в функцию
5.9
                 Each.</remarks>
            public TLinkAddress Break
61
```

```
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
62
63
            }
64
65
            #endregion
66
67
            #region Special symbols
69
            /// <summary>Возвращает значение, обозначающее отсутствие связи.</summary>
            public TLinkAddress Null
71
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
73
74
            }
76
            /// <summary>Возвращает значение, обозначающее любую связь.</summary>
            /// <remarks>Возможно нужно зарезервировать отдельное значение, тогда можно будет
78
               создавать все варианты последовательностей в функции Create.</remarks>
            public TLinkAddress Any
79
80
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
81
83
84
            /// <summary>Возвращает значение, обозначающее связь-ссылку на саму связь.</summary>
85
            public TLinkAddress Itself
86
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
88
            }
90
            #endregion
92
93
            #region References
94
95
            /// <summary>Возвращает диапазон возможных индексов для внутренних связей (внутренних
96
                ссылок).</summary>
            public Range<TLinkAddress> InternalReferencesRange
97
98
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
100
                get;
            }
101
102
            /// <summary>Возвращает диапазон возможных индексов для внешних связей (внешних
103
                ссылок).</summary>
            public Range<TLinkAddress>? ExternalReferencesRange
104
105
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
106
107
            }
108
109
            #endregion
110
111
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
112
            public LinksConstants(int targetPart, Range<TLinkAddress>
               possibleInternalReferencesRange, Range<TLinkAddress>?
                possibleExternalReferencesRange)
114
                IndexPart = 0;
115
                SourcePart = 1;
116
                TargetPart = targetPart;
117
                Null = default;
118
                Break = default;
119
                var currentInternalReferenceIndex = possibleInternalReferencesRange.Maximum;
120
                Continue = currentInternalReferenceIndex;
121
                Skip = Arithmetic.Decrement(ref currentInternalReferenceIndex);
122
                Any = Arithmetic.Decrement(ref currentInternalReferenceIndex);
123
                Itself = Arithmetic.Decrement(ref currentInternalReferenceIndex);
124
125
                Arithmetic.Decrement(ref currentInternalReferenceIndex);
                InternalReferencesRange = (possibleInternalReferencesRange.Minimum,
126
                    currentInternalReferenceIndex);
                ExternalReferencesRange = possibleExternalReferencesRange;
            }
128
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
130
            public LinksConstants(int targetPart, bool enableExternalReferencesSupport) :
131
               GetDefaultExternalReferencesRange(enableExternalReferencesSupport)) { }
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
133
```

```
public LinksConstants(Range<TLinkAddress> possibleInternalReferencesRange,
134
                           Range<TLinkAddress>? possibleExternalReferencesRange) : this(DefaultTargetPart,
                            possibleInternalReferencesRange, possibleExternalReferencesRange) { }
135
                      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
136
                      public LinksConstants(bool enableExternalReferencesSupport) :
                             this (GetDefaultInternalReferencesRange (enableExternalReferencesSupport),
                             GetDefaultExternalReferencesRange(enableExternalReferencesSupport)) { }
138
                      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
139
                      public LinksConstants(int targetPart, Range<TLinkAddress>
                             possibleInternalReferencesRange) : this(targetPart, possibleInternalReferencesRange,
                            null) + 
141
                      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
                      public LinksConstants(Range<TLinkAddress> possibleInternalReferencesRange) :
143
                           this(DefaultTargetPart, possibleInternalReferencesRange, null) { }
144
                      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
                     {\tt public\ LinksConstants(): this(DefaultTargetPart,\ enableExternalReferencesSupport: and the public LinksConstants(): this(DefaultT
146
                       → false) { }
                      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
148
                     public static Range<TLinkAddress> GetDefaultInternalReferencesRange(bool
149
                             enableExternalReferencesSupport)
150
                             if (enableExternalReferencesSupport)
152
                                    return (_one, _uInt64ToAddressConverter.Convert(Hybrid<TLinkAddress>.HalfOfNumbe
153
                                     → rValuesRange));
                             }
                             else
155
156
                                    return (_one, NumericType<TLinkAddress>.MaxValue);
                             }
158
                      }
159
160
                      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
161
                     public static Range<TLinkAddress>? GetDefaultExternalReferencesRange(bool
162
                             enableExternalReferencesSupport)
                             if (enableExternalReferencesSupport)
164
165
                                    return (_uInt64ToAddressConverter.Convert(Hybrid<TLinkAddress>.Half0fNumberValue |
166
                                           sRange + 1UL),
                                           NumericType<TLinkAddress>.MaxValue);
                             }
167
                             else
168
                             {
                                    return null;
170
                             }
                      }
172
              }
173
           ./Platform.Data/LinksConstantsBase.cs
1.12
       #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
  2
       namespace Platform.Data
  3
       {
  4
              public abstract class LinksConstantsBase
  6
                     public static readonly int DefaultTargetPart = 2;
           ./Platform.Data/LinksConstantsExtensions.cs
1.13
       #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
       using System.Runtime.CompilerServices;
  3
       namespace Platform.Data
  5
              public static class LinksConstantsExtensions
                      [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
                      public static bool IsReference<TLinkAddress>(this LinksConstants<TLinkAddress>
 10
                             linksConstants, TLinkAddress address) => linksConstants.IsInternalReference(address)
                             | linksConstants.IsExternalReference(address);
```

```
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
           public static bool IsInternalReference<TLinkAddress>(this LinksConstants<TLinkAddress>
13
                linksConstants, TLinkAddress address) =>
                linksConstants.InternalReferencesRange.Contains(address);
14
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
15
            public static bool IsExternalReference<TLinkAddress>(this LinksConstants<TLinkAddress>
                linksConstants, TLinkAddress address) =>
               linksConstants.ExternalReferencesRange?.Contains(address) ?? false;
       }
     ./Platform.Data/Numbers/Raw/AddressToRawNumberConverter.cs
1.14
   using System.Runtime.CompilerServices;
   using Platform.Converters;
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
   namespace Platform.Data.Numbers.Raw
       public class AddressToRawNumberConverter<TLink> : IConverter<TLink>
9
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
10
           public TLink Convert(TLink source) => new Hybrid<TLink>(source, isExternal: true);
11
       }
12
   }
13
      ./Platform.Data/Numbers/Raw/RawNumberToAddressConverter.cs
1.15
   using System.Runtime.CompilerServices;
   using Platform.Converters;
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
   namespace Platform.Data.Numbers.Raw
7
       public class RawNumberToAddressConverter<TLink> : IConverter<TLink>
q
            static private readonly UncheckedConverter<long, TLink> _converter =
10

→ UncheckedConverter<long, TLink>.Default;

11
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
12
           public TLink Convert(TLink source) => _converter.Convert(new
13

→ Hybrid<TLink>(source).AbsoluteValue);
       }
14
   }
15
     /Platform.Data/Point.cs
1.16
   using System;
   using System.Collections;
   using System.Collections.Generic;
   using System.Runtime.CompilerServices;
   using Platform.Exceptions; using Platform.Ranges;
5
   using Platform.Collections;
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
9
10
   namespace Platform.Data
11
   {
12
       public class Point<TLinkAddress> : IEquatable<LinkAddress<TLinkAddress>>, IList<TLinkAddress>
13
14
           private static readonly EqualityComparer<TLinkAddress> _equalityComparer =
15

→ EqualityComparer<TLinkAddress>.Default;

16
            public TLinkAddress Index
18
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
19
20
                get;
21
22
           public int Size
23
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
25
                get;
            }
27
28
           public TLinkAddress this[int index]
30
                [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
```

```
if (index < Size)</pre>
            return Index;
        else
        {
            throw new IndexOutOfRangeException();
        }
    [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
    set => throw new NotSupportedException();
}
public int Count
    [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
    get => int.MaxValue;
}
public bool IsReadOnly
    [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
    get => true;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public Point(TLinkAddress index, int size)
    Index = index;
    Size = size;
}
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public void Add(TLinkAddress item) => throw new NotSupportedException();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public void Clear() => throw new NotSupportedException();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public virtual bool Contains(TLinkAddress item) => _equalityComparer.Equals(item, Index)
   ? true : false;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public void CopyTo(TLinkAddress[] array, int arrayIndex) => array[arrayIndex] = Index;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public IEnumerator<TLinkAddress> GetEnumerator()
    for (int i = 0; i < Size; i++)</pre>
    {
        yield return Index;
}
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public virtual int IndexOf(TLinkAddress item) => _equalityComparer.Equals(item, Index) ?

→ 0 : -1;

[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public void Insert(int index, TLinkAddress item) => throw new NotSupportedException();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public bool Remove(TLinkAddress item) => throw new NotSupportedException();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public void RemoveAt(int index) => throw new NotSupportedException();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
₹
    for (int i = 0; i < Size; i++)</pre>
        yield return Index;
    }
}
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
```

34 35

37

38

39

40

41 42

43

44

46

47 48

49

50

51 52

54

55

57

59

60

62

63

64

66

67 68

69

70 71

72

73

75

76 77

78

79

81

82 83

84

85 86

87

89

91

93

94 95

96

98

99

101

102 103

104

105

```
public virtual bool Equals(LinkAddress<TLinkAddress> other) => other == null ? false :
   _equalityComparer.Equals(Index, other.Index);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static implicit operator TLinkAddress(Point<TLinkAddress> linkAddress) =>
   linkAddress.Index;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public override bool Equals(object obj) => obj is Point<TLinkAddress> linkAddress ?

→ Equals(linkAddress) : false;

[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public override int GetHashCode() => Index.GetHashCode();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public override string ToString() => Index.ToString();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool operator ==(Point<TLinkAddress> left, Point<TLinkAddress> right)
    if (left == null && right == null)
    {
        return true;
      (left == null)
    {
        return false;
    return left.Equals(right);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool operator !=(Point<TLinkAddress> left, Point<TLinkAddress> right) =>
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool IsFullPoint(params TLinkAddress[] link) =>
   IsFullPoint((IList<TLinkAddress>)link);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool IsFullPoint(IList<TLinkAddress> link)
    Ensure.Always.ArgumentNotEmpty(link, nameof(link));
    Ensure.Always.ArgumentInRange(link.Count, (2, int.MaxValue), nameof(link), "Cannot

→ determine link's pointness using only its identifier.");
    return IsFullPointUnchecked(link);
}
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool IsFullPointUnchecked(IList<TLinkAddress> link)
    var result = true;
    for (var i = 1; result && i < link.Count; i++)</pre>
    {
        result = _equalityComparer.Equals(link[0], link[i]);
    return result;
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool IsPartialPoint(params TLinkAddress[] link) =>
   IsPartialPoint((IList<TLinkAddress>)link);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool IsPartialPoint(IList<TLinkAddress> link)
    Ensure.Always.ArgumentNotEmpty(link, nameof(link));
    Ensure.Always.ArgumentInRange(link.Count, (2, int.MaxValue), nameof(link), "Cannot
       determine link's pointness using only its identifier.");
    return IsPartialPointUnchecked(link);
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool IsPartialPointUnchecked(IList<TLinkAddress> link)
    var result = false:
    for (var i = 1; !result && i < link.Count; i++)</pre>
```

110

111

112

113

116

117

118

120

121 122

123

124 125

126

127

128 129

130

131

132

134 135 136

137

138

139

140

141

142

143

145

146

149

151

152 153

154

157 158

159 160 161

162

163

164

165

166 167

168

169

170 171

173

174 175

176

```
result = _equalityComparer.Equals(link[0], link[i]);
179
                return result;
181
            }
        }
183
    }
184
1.17
      ./Platform.Data/Sequences/ISequenceAppender.cs
    using System.Runtime.CompilerServices;
 1
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
 3
    namespace Platform.Data.Sequences
        public interface ISequenceAppender<TLinkAddress>
 7
             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
 9
            TLinkAddress Append(TLinkAddress sequence, TLinkAddress appendant);
10
        }
11
    }
12
      ./Platform.Data/Sequences/ISequenceWalker.cs
1.18
    using System.Collections.Generic;
    using System.Runtime.CompilerServices;
 3
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
 5
    namespace Platform.Data.Sequences
 7
        public interface ISequenceWalker<TLinkAddress>
 9
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
10
            IEnumerable<IList<TLinkAddress>> Walk(TLinkAddress sequence);
11
        }
12
    }
13
1.19
      ./Platform.Data/Sequences/SequenceWalker.cs
    using System;
 1
    using System.Collections.Generic;
 2
    using System.Runtime.CompilerServices;
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
 5
    namespace Platform.Data.Sequences
 8
        /// <remarks>
 9
        /// Реализованный внутри алгоритм наглядно показывает,
10
        /// что совершенно не обязательна рекурсивная реализация (с вложенным вызовом функцией самой
11
            себя),
        /// так как стэк можно использовать намного эффективнее при ручном управлении.
12
        ///
13
        /// Решить объединять ли логику в одну функцию, или оставить 4 отдельных реализации?
        /// Решить встраивать ли защиту от зацикливания.
15
        /// Альтернативой защиты от закливания может быть заранее известное ограничение на
16
            погружение вглубь.
        /// А так же качественное распознавание прохода по циклическому графу.
        /// Ограничение на уровень глубины рекурсии может позволить использовать уменьшенный размер
18
            стека.
        /// Можно использовать глобальный стек (или несколько глобальных стеков на каждый поток).
19
        /// </remarks>
20
        public static class SequenceWalker
21
22
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
23
            public static void WalkRight<TLinkAddress>(TLinkAddress sequence, Func<TLinkAddress,</pre>
                TLinkAddress> getSource, Func<TLinkAddress, TLinkAddress> getTarget,
                Func<TLinkAddress, bool> isElement, Action<TLinkAddress> visit)
25
                var stack = new Stack<TLinkAddress>();
26
                var element = sequence;
27
                if (isElement(element))
                {
29
                     visit(element);
30
                }
3.1
                else
32
                {
33
                     while (true)
                         if (isElement(element))
36
```

```
if (stack.Count == 0)
38
                                   break;
40
                               }
                               element = stack.Pop();
42
                               var source = getSource(element);
43
                               var target = getTarget(element);
44
                               if (isElement(source))
45
46
                                   visit(source);
47
                               }
48
                                 (isElement(target))
50
51
                                   visit(target);
52
                               element = target;
53
                          }
                          else
55
56
                               stack.Push(element);
57
                               element = getSource(element);
58
                          }
59
                      }
                 }
61
62
63
             [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
64
             public static void WalkLeft<TLinkAddress>(TLinkAddress sequence, Func<TLinkAddress,</pre>
65
                 TLinkAddress> getSource, Func<TLinkAddress, TLinkAddress> getTarget,
                 Func<TLinkAddress, bool> isElement, Action<TLinkAddress> visit)
66
                 var stack = new Stack<TLinkAddress>();
67
                 var element = sequence;
68
                 if (isElement(element))
69
70
                      visit(element);
71
                 }
72
73
                 else
7.4
                      while (true)
75
                          if (isElement(element))
77
78
                               if (stack.Count == 0)
79
                               {
80
                                   break;
81
                               element = stack.Pop();
83
                               var source = getSource(element);
84
85
                               var target = getTarget(element);
                               if (isElement(target))
86
87
                                   visit(target);
88
                               }
                               if (isElement(source))
90
91
                                   visit(source);
93
                               element = source;
94
                          }
                          else
96
                               stack.Push(element);
98
                               element = getTarget(element);
99
                          }
100
                      }
                 }
102
             }
103
        }
104
105
       ./Platform.Data/Sequences/StopableSequenceWalker.cs
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Runtime.CompilerServices;
```

#pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member

namespace Platform.Data.Sequences

```
8
        /// <remarks>
        /// Реализованный внутри алгоритм наглядно показывает,
10
        /// что совершенно не обязательна рекурсивная реализация (с вложенным вызовом функцией самой
11
            себя).
        /// так как стэк можно использовать намного эффективнее при ручном управлении.
12
        ///
        /// Решить объединять ли логику в одну функцию, или оставить 4 отдельных реализации?
14
        /// Решить встраивать ли защиту от зацикливания.
15
        /// Альтернативой защиты от закливания может быть заранее известное ограничение на
            погружение вглубь.
        /// А так же качественное распознавание прохода по циклическому графу.
17
        /// Ограничение на уровень глубины рекурсии может позволить использовать уменьшенный размер
18
            стека.
        /// Можно использовать глобальный стек (или несколько глобальных стеков на каждый поток).
19
20
        /// </remarks>
        public static class StopableSequenceWalker
21
            [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
23
            public static bool WalkRight<TLinkAddress>(TLinkAddress sequence, Func<TLinkAddress,</pre>
24
                TLinkAddress> getSource, Func<TLinkAddress, TLinkAddress> getTarget, Func<TLinkAddress, bool> isElement, Action<TLinkAddress> enter, Action<TLinkAddress>
                 exit, Func<TLinkAddress, bool> canEnter, Func<TLinkAddress, bool> visit)
            {
25
                 var exited = 0;
26
                 var stack = new Stack<TLinkAddress>();
27
                 var element = sequence;
                 if (isElement(element))
30
                     return visit(element);
31
                 }
32
                 while (true)
33
34
                     if (isElement(element))
35
                         if (stack.Count == 0)
37
                          {
38
39
                              return true;
40
                         element = stack.Pop();
41
                         exit(element);
                         exited++;
43
                         var source = getSource(element);
                         var target = getTarget(element);
45
                         if ((isElement(source) || (exited == 1 && !canEnter(source))) &&
46
                              !visit(source))
                          {
                              return false;
48
49
                            ((isElement(target) || !canEnter(target)) && !visit(target))
                          {
51
                              return false;
53
                         element = target;
54
                     else
56
                         if (canEnter(element))
58
                         {
59
                              enter(element);
60
                              exited = 0;
61
                              stack.Push(element);
62
                              element = getSource(element);
64
                         else
65
66
                              if (stack.Count == 0)
67
                              {
68
                                  return true;
69
70
                              element = stack.Pop();
                              exit(element);
72
                              exited++;
73
                              var source = getSource(element);
74
                              var target = getTarget(element);
7.5
                              if ((isElement(source) || (exited == 1 && !canEnter(source))) &&
76
                                  !visit(source))
                              {
77
                                  return false;
78
```

```
return false;
                element = target;
           }
       }
   }
}
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool WalkRight<TLinkAddress>(TLinkAddress sequence, Func<TLinkAddress,</pre>
   TLinkAddress> getSource, Func<TLinkAddress, TLinkAddress> getTarget,
   Func<TLinkAddress, bool> isElement, Func<TLinkAddress, bool> visit)
    var stack = new Stack<TLinkAddress>();
    var element = sequence;
    if (isElement(element))
       return visit(element);
    while (true)
        if (isElement(element))
            if (stack.Count == 0)
            {
                return true;
            element = stack.Pop();
            var source = getSource(element);
            var target = getTarget(element);
            if (isElement(source) && !visit(source))
            {
                return false;
            }
              (isElement(target) && !visit(target))
            {
                return false;
            element = target;
        else
        {
            stack.Push(element);
            element = getSource(element);
    }
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
public static bool WalkLeft<TLinkAddress>(TLinkAddress sequence, Func<TLinkAddress,</pre>
    TLinkAddress > getSource, Func<TLinkAddress, TLinkAddress > getTarget,
   Func<TLinkAddress, bool> isElement, Func<TLinkAddress, bool> visit)
    var stack = new Stack<TLinkAddress>();
    var element = sequence;
    if (isElement(element))
        return visit(element);
   while (true)
        if (isElement(element))
            if (stack.Count == 0)
            {
                return true;
            element = stack.Pop();
            var source = getSource(element);
            var target = getTarget(element);
            if (isElement(target) && !visit(target))
            {
                return false;
               (isElement(source) && !visit(source))
```

83

84

85

86

87

89

90

91

92

94

96

97 98

100

101

103

104

105 106

107

109

110

112

113

115

117

118 119

120

122

123

125 126 127

128

129

130

131

132

133 134

136

137 138 139

140

141

142

143

145

146

147

148

149

151

```
return false;
154
                         element = source;
156
                     }
                     else
158
159
                         stack.Push(element);
160
                         element = getTarget(element);
161
162
                }
163
            }
164
        }
165
166
1.21
      ./Platform.Data/Universal/IUniLinks.cs
    using System;
    using System.Collections.Generic;
 3
    // ReSharper disable TypeParameterCanBeVariant
 4
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
    namespace Platform.Data.Universal
            <remarks>Minimal sufficient universal Links API (for bulk operations).
        public partial interface IUniLinks<TLinkAddress>
10
11
            IList<IList<TLinkAddress>>> Trigger(IList<TLinkAddress> condition,
12

→ IList<TLinkAddress> substitution);

        }
13
14
        /// <remarks>Minimal sufficient universal Links API (for step by step operations).</remarks>
        public partial interface IUniLinks<TLinkAddress>
16
17
             /// <returns>
18
             /// TLinkAddress that represents True (was finished fully) or TLinkAddress that
19
                represents False (was stopped).
             /// This is done to assure ability to push up stop signal through recursion stack.
20
             /// </returns>
             /// <remarks>
22
            /// { 0, 0, 0 } => { itself, itself, itself } // create
23
            /// { 1, any, any } => { itself, any, 3 } // update /// { 3, any, any } => { 0, 0, 0 } // delete
25
             /// </remarks>
26
             TLinkAddress Trigger(IList<TLinkAddress> patternOrCondition, Func<IList<TLinkAddress>,
27

→ TLinkAddress> matchHandler,

                           IList<TLinkAddress> substitution, Func<IList<TLinkAddress>,
28

→ IList<TLinkAddress>, TLinkAddress> substitutionHandler);

29
            TLinkAddress Trigger(IList<TLinkAddress> restriction, Func<IList<TLinkAddress>,
30
                 IList<TLinkAddress>, TLinkAddress> matchedHandler
                   IList<TLinkAddress> substitution, Func<IList<TLinkAddress>, IList<TLinkAddress>,
3.1
                      TLinkAddress> substitutedHandler);
32
        /// <remarks>Extended with small optimization.</remarks>
34
        public partial interface IUniLinks<TLinkAddress>
35
36
             /// <remarks>
37
             /// Something simple should be simple and optimized.
             /// </remarks>
39
            TLinkAddress Count(IList<TLinkAddress> restrictions);
40
        }
41
    }
42
      ./Platform.Data/Universal/IUniLinksCRUD.cs
1.22
    using System;
    using System.Collections.Generic;
 3
    // ReSharper disable TypeParameterCanBeVariant
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
    namespace Platform.Data.Universal
 8
    {
        /// <remarks>
 9
        /// CRUD aliases for IUniLinks.
10
        /// </remarks>
11
        public interface IUniLinksCRUD<TLinkAddress>
12
13
             TLinkAddress Read(int partType, TLinkAddress link);
```

```
TLinkAddress Read(Func<TLinkAddress, bool> handler, IList<TLinkAddress> pattern);
15
            TLinkAddress Create(IList<TLinkAddress> parts);
16
            TLinkAddress Update(IList<TLinkAddress> before, IList<TLinkAddress> after);
17
            void Delete(IList<TLinkAddress> parts);
18
   }
20
     ./Platform.Data/Universal/IUniLinksGS.cs
   using System;
   using System.Collections.Generic;
2
   // ReSharper disable TypeParameterCanBeVariant
4
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
   namespace Platform.Data.Universal
        /// <remarks>
9
       /// Get/Set aliases for IUniLinks.
10
        /// </remarks>
       public interface IUniLinksGS<TLinkAddress>
12
13
            TLinkAddress Get(int partType, TLinkAddress link);
14
            TLinkAddress Get(Func<TLinkAddress, bool> handler, IList<TLinkAddress> pattern);
15
            TLinkAddress Set(IList<TLinkAddress> before, IList<TLinkAddress> after);
16
       }
   }
18
     ./Platform.Data/Universal/IUniLinksIO.cs
1.24
   using System;
   using System.Collections.Generic;
2
3
   // ReSharper disable TypeParameterCanBeVariant
4
   #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
   namespace Platform.Data.Universal
7
   {
8
        /// <remarks>
        /// In/Out aliases for IUniLinks.
        /// TLinkAddress can be any number type of any size.
11
       /// </remarks>
12
       public interface IUniLinksIO<TLinkAddress>
13
14
            /// <remarks>
15
            /// default(TLinkAddress) means any link.
            /// Single element pattern means just element (link).
17
            /// Handler gets array of link contents.
/// * link[0] is index or identifier.
18
19
            /// * link[1] is source or first.
20
            /// * link[2] is target or second.
21
            /// * link[3] is linker or third.
            /// * link[n] is nth part/parent/element/value
            /// of link (if variable length links used).
24
25
            /// Stops and returns false if handler return false.
26
27
            /// Acts as Each, Foreach, Select, Search, Match & Damp; ...
28
            ///
            /// Handles all links in store if pattern/restrictions is not defined.
            /// </remarks>
31
            bool Out(Func<IList<TLinkAddress>, bool> handler, IList<TLinkAddress> pattern);
32
33
            /// <remarks>
34
            /// default(TLinkAddress) means itself.
35
            /// Equivalent to:
36
            /// * creation if before == null
37
            /// * deletion if after == null
38
            /// * update if before != null & & after != null
            /// * default(TLinkAddress) if before == null & & after == null
40
            ///
41
            /// Possible interpretation
            ///* In(null, new[] { }) creates point (link that points to itself using minimum number
               of parts)
            /// * In(new[] { 4 }, null) deletes 4th link.
44
            /// * In(new[] { 4 }, new [] { 5 }) delete 5th link if it exists and moves 4th link to
45
                5th index.
            ///*In(new[] { 4 }, new [] { 0, 2, 3 }) replaces 4th link with new doublet link (with
                2 as source and 3 as target), 0 means it can be placed in any address.
            /// ...
```

```
/// </remarks>
            TLinkAddress In(IList<TLinkAddress> before, IList<TLinkAddress> after);
        }
50
   }
51
      ./Platform.Data/Universal/IUniLinksIOWithExtensions.cs
    // ReSharper disable TypeParameterCanBeVariant
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
   using System.Collections.Generic;
4
   namespace Platform.Data.Universal
        /// <remarks>Contains some optimizations of Out.</remarks>
        public interface IUniLinksIOWithExtensions<TLinkAddress> : IUniLinksIO<TLinkAddress>
10
             /// <remarks>
11
            /// default(TLinkAddress) means nothing or null.
12
             /// Single element pattern means just element (link).
            /// OutPart(n, null) returns default(TLinkAddress).

/// OutPart(0, pattern) ~ Exists(link) or Search(pattern)

/// OutPart(1, pattern) ~ GetSource(link) or GetSource(Search(pattern))

/// OutPart(2, pattern) ~ GetTarget(link) or GetTarget(Search(pattern))
14
15
16
            /// OutPart(3, pattern) ~ GeTLinkAddresser(link) or GeTLinkAddresser(Search(pattern))
18
            /// OutPart(n, pattern) => For any variable length links, returns link or
19
                default(TLinkAddress).
             ///
             /// Outs(returns) inner contents of link, its part/parent/element/value.
21
             /// </remarks>
22
            TLinkAddress OutOne(int partType, IList<TLinkAddress> pattern);
23
24
             /// <remarks>OutCount() returns total links in store as array.</remarks>
25
            IList<ILinkAddress>> OutAll(IList<TLinkAddress> pattern);
27
             /// <remarks>OutCount() returns total amount of links in store.</remarks>
28
            ulong OutCount(IList<TLinkAddress> pattern);
29
30
   }
     ./Platform.Data/Universal/IUniLinksRW.cs
   using System;
   using System.Collections.Generic;
3
    // ReSharper disable TypeParameterCanBeVariant
    #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
5
   namespace Platform.Data.Universal
7
8
        /// <remarks>
9
        /// Read/Write aliases for IUniLinks.
10
        /// </remarks>
11
        public interface IUniLinksRW<TLinkAddress>
12
13
14
             TLinkAddress Read(int partType, TLinkAddress link);
            bool Read(Func<TLinkAddress, bool> handler, IList<TLinkAddress> pattern);
15
            TLinkAddress Write(IList<TLinkAddress> before, IList<TLinkAddress> after);
16
        }
17
   }
      ./Platform.Data.Tests/HybridTests.cs
   using Xunit;
2
    namespace Platform.Data.Tests
3
4
        public static class HybridTests
             [Fact]
            public static void ObjectConstructorTest()
                 Assert.Equal(0, new Hybrid<br/>byte>(unchecked((byte)128)).AbsoluteValue);
10
                 Assert.Equal(0, new Hybrid < byte > ((object) 128).Absolute Value);
11
                 Assert.Equal(1, new Hybrid<byte>(unchecked((byte)-1)).AbsoluteValue);
                 Assert.Equal(1, new Hybrid<byte>((object)-1).AbsoluteValue);
13
                 Assert.Equal(0, new Hybrid<byte>(unchecked((byte)0)).AbsoluteValue);
14
                 Assert.Equal(0, new Hybrid<byte>((object)0).AbsoluteValue);
15
                 Assert.Equal(1, new Hybrid < byte > (unchecked((byte)1)).Absolute Value);
                 Assert.Equal(1, new Hybrid<byte>((object)1).AbsoluteValue);
17
            }
```

```
}
     ./Platform.Data.Tests/LinksConstantsTests.cs
   using Xunit;
using Platform.Reflection;
using Platform.Converters;
   using Platform. Numbers;
4
   namespace Platform.Data.Tests
        public static class LinksConstantsTests
8
9
10
            [Fact]
            public static void ExternalReferencesTest()
11
                TestExternalReferences<ulong, long>();
                TestExternalReferences<uint, int>();
14
                TestExternalReferences<ushort, short>();
15
                TestExternalReferences<byte, sbyte>();
17
            private static void TestExternalReferences<TUnsigned, TSigned>()
19
20
21
                var unsingedOne = Arithmetic.Increment(default(TUnsigned));
                var converter = UncheckedConverter<TSigned, TUnsigned>.Default;
22
                var half = converter.Convert(NumericType<TSigned>.MaxValue);
23
                LinksConstants<TUnsigned> constants = new LinksConstants<TUnsigned>((unsingedOne,
                 → half), (Arithmetic.Add(half, unsingedOne), NumericType<TUnsigned>.MaxValue));
25
                var minimum = new Hybrid<TUnsigned>(default, isExternal: true);
26
                var maximum = new Hybrid<TUnsigned>(half, isExternal: true);
27
28
                Assert.True(constants.IsExternalReference(minimum));
                Assert.True(minimum.IsExternal);
30
                Assert.False(minimum.IsInternal)
31
                Assert.True(constants.IsExternalReference(maximum));
32
                Assert.True(maximum.IsExternal)
33
                Assert.False(maximum.IsInternal);
34
            }
35
        }
   }
37
```

## Index ./Platform.Data.Tests/HybridTests.cs, 23 ./Platform.Data.Tests/LinksConstantsTests.cs, 24 ./Platform.Data/Exceptions/ArgumentLinkDoesNotExistsException.cs, 1./Platform.Data/Exceptions/ArgumentLinkHasDependenciesException.cs, 1 ./Platform.Data/Exceptions/LinkWithSameValueAlreadyExistsException.cs, 1 ./Platform.Data/Exceptions/LinksLimitReachedException.cs, 2 ./Platform.Data/Exceptions/LinksLimitReachedExceptionBase.cs, 2 ./Platform.Data/Hybrid.cs, 2 /Platform Data/ILinks.cs, 5 ./Platform.Data/ILinksExtensions.cs, 6 ./Platform.Data/ISynchronizedLinks.cs, 9 ./Platform.Data/LinkAddress.cs, 9 ./Platform.Data/LinksConstants.cs, 11 ./Platform.Data/LinksConstantsBase.cs, 13 ./Platform.Data/LinksConstantsExtensions.cs, 13 ./Platform.Data/Numbers/Raw/AddressToRawNumberConverter.cs, 14 ./Platform.Data/Numbers/Raw/RawNumberToAddressConverter.cs, 14 ./Platform.Data/Point.cs, 14 ./Platform.Data/Sequences/ISequenceAppender.cs, 17 ./Platform.Data/Sequences/ISequenceWalker.cs, 17 ./Platform.Data/Sequences/SequenceWalker.cs, 17 ./Platform.Data/Sequences/StopableSequenceWalker.cs, 18 ./Platform.Data/Universal/IUniLinks.cs, 21 ./Platform.Data/Universal/IUniLinksCRUD.cs, 21

./Platform.Data/Universal/IUniLinksGS.cs, 22 ./Platform.Data/Universal/IUniLinksIO.cs, 22

./Platform.Data/Universal/IUniLinksRW.cs, 23

./Platform.Data/Universal/IUniLinksIOWithExtensions.cs, 23