



第一章 绪论

知识点:

- 1.1 人工智能概念
- 1.2 人工智能发展史及现状
- 1.3 人工智能的三大学派及其争论

第二章 状态空间知识表示及其搜索技术

知识点:

- 2.1 状态空间法
- 2.2 图搜索
- 2.3 盲目式搜索
- 2.4 启发式搜索

习题2.1 图灵+计算机拔尖必做

(1) 请根据深度优先搜索策略列出图中树的节点的访问序列 (在所有情况中都选择最左分支优先访问)。

求解分析: 根据深度优先搜索的搜索顺序, 可以得到图中树节点的访问顺序为:
1-2-5-9-10-3-6-11-12-4-7-8。

```

graph TD
    1((1)) --- 2((2))
    1 --- 3((3))
    1 --- 4((4))
    2 --- 5((5))
    2 --- 6((6))
    5 --- 9((9))
    5 --- 10((10))
    3 --- 11((11))
    3 --- 12((12))
    4 --- 7((7))
    4 --- 8((8))
  
```


西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

求解分析：DFS的 OPEN、CLOSED表如下表所示：

OPEN表	CLOSED表
{S:0}	{}
{B:2, C:4, A:5}	{S:0}
{G:(2+6), C:4, A:5}	{S:0, B:2}
{C:4, A:5}	{S:0, B:2, G:(2+6)}

S

A

B

C

D

E

G

F

H

S-B-G

人工智能学院

西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

习题2.3 图灵+计算机拔尖

A*算法寻路：机器人从图（a）中的S点出发，利用A*算法寻找一条到达T点的最短路径，每次只能向与当前位置相邻的上下左右四个邻域块移动（移动一次的代价为10），墙壁（标阴影部分）处不可移动。用G表示S到当前点的路径长度，H表示当前点到T的曼哈顿距离（两点间的水平距离和垂直距离之和）， $F=G+H$ 。如果遇到F值相等，优先考虑H值较小的点。

(1) 用A*算法搜索，在图（b）中画出搜索树，如图（b）所示标出当前扩展节点的G+H值。

A B C D E F

I J K L

N O P Q R S T

S (0+40)

(10+30)R

U (10+50)

图（a）图（b）

人工智能学院

西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

用G表示S到当前点的路径长度，H表示当前点到T的曼哈顿距离（两点间的水平距离和垂直距离之和）， $F=G+H$

求解分析：搜索树如图所示：

A B C D E F

I J K L

N O P Q R S U

S (0+40)

(10+30)R

U (10+50)

(20+20)Q

M (20+40)

(30+30)P

L (30+30)

(40+40)O

K (40+20)

F (40+40)

J (50+10)

E (50+30)

T (60+0)

D (60+20)

图（a）

如果遇到F值相等，优先考虑H值较小的点。
F值和H值都相同时，新生成节点靠前排（先深度搜）

人工智能学院

西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

(2) 用A*算法搜索，在表中列出搜索中的OPEN、CLOSED表的内容。要求OPEN表中的点从左至右根据F值升序排列，F值相同时，根据H值升序排列，F值和H值都相同时，新生成节点靠前排（先深度搜）。

求解分析：OPEN、CLOSED表如下表所示：

OPEN表	CLOSED表	OPEN表	CLOSED表
{S}	{}	{L,O}	{S,R,Q,P,U,M}
{R,U}	{S}	{K,F,O}	{S,R,Q,P,U,M,L}
{Q,U}	{S,R}	{J,E,F,O}	{S,R,Q,P,U,M,L,K}
{P,U}	{S,R,Q}	{T,D,E,F,O}	{S,R,Q,P,U,M,L,K,J}
{U,O}	{S,R,Q,P}	{D,E,F,O}	{S,R,Q,P,U,M,L,K,J,T}
{M,O}	{S,R,Q,P,U}		

S (0+40)

(10+30)R

U (10+50)

(20+20)Q

M (20+40)

(30+30)P

L (30+30)

(40+40)O

K (40+20)

F (40+40)

J (50+10)

E (50+30)

T (60+0)

D (60+20)

图（a）

人工智能学院

下分道140度

西安电子科技大学
XI'JIAN UNIVERSITY

习题2.4 图灵+计算机拔尖必做

有三个传教士 (m) 和三个野人 (c) 过河，只有一条能装下两个人的船，在河的一方或者船上，如果野人的人数大于传教士的人数，那么传教士就会有危险。请设计一种基于A*安全的渡河方法，画出搜索图、OPEN、CLOSED表的内容，以及解路径。

约束条件：

- ① 任何时刻两岸、船上都必须满足传教士人数不少于野人数 (m=0时除外，既没有传教士)： $m \geq c$, $m \neq 0$
- ② 船上人数限制在2以内： $m+c \leq 2$

人工智能学院

西安电子科技大学
XI'JIAN UNIVERSITY

解：m：左岸的修道士人数，
c：左岸的野人数，
b：左岸的船数

用三元组(m, c, b)表示问题的左岸状态。

其中： $0 \leq m \leq 3$; $0 \leq c \leq 3$; $b = \{0, 1\}$

初始状态：(3, 3, 1)，目标状态：(0, 0, 0)，状态空间：32种状态

Pxy: $x=0, 1, 2, 3, y=0, 1, 2, 3$

如果船在左岸 (b=1)，
从左岸划向右岸 (P10: 从左岸移一个传教士到右岸)
Qxy: 如果船在右岸 (b=0)，
从右岸划向左岸 (Q10: 从右岸移一个传教士到左岸)

状态空间：32种状态，其中：
12种非法状态:如(1, 0, 1)说明右岸有2个M, 3个C;
4种不可能状态:如(3, 3, 0)说明所有M和C都在左岸，而船在右岸
∴可用的状态共16种，组成合理的状态空间

(m, c, b)	(m, c, b)
(0, 0, 1) 还不到	(0, 0, 0)
(0, 1, 1)	(0, 1, 0)
(0, 2, 1)	(0, 2, 0)
(0, 3, 1)	(0, 3, 0) 还不到
(1, 0, 1) 不合法	(1, 0, 0) 不合法
(1, 1, 1)	(1, 1, 0)
(1, 2, 1) 不合法	(1, 2, 0) 不合法
(1, 3, 1) 不合法	(1, 3, 0) 不合法
(2, 0, 1) 不合法	(2, 0, 0) 不合法
(2, 1, 1) 不合法	(2, 1, 0) 不合法
(2, 2, 1)	(2, 2, 0)
(2, 3, 1) 不合法	(2, 3, 0) 不合法
(3, 0, 1) 还不到	(3, 0, 0)
(3, 1, 1)	(3, 1, 0)
(3, 2, 1)	(3, 2, 0)
(3, 3, 1) 还不到	(3, 3, 0)

人工智能学院

西安电子科技大学
XI'JIAN UNIVERSITY

对A*算法，首先需要确定估价函数：


设： $g(n)=d(n)$, $h(n)=m+c-2b$,


$$f(n)=g(n)+h(n)=d(n)+m+c-2b$$

其中， $d(n)$ 为节点的深度。通过分析可知 $h(n) \leq h^*(n)$ ，满足A*算法的限制条件。

M-C问题的搜索过程如下图所示。

人工智能学院






西安电子科技大学
 XI'DIAN UNIVERSITY


第三章 问题归约知识表示及搜索技术

知识点:

- 3.1 问题归约法及与或图
- 3.2 与或树的盲目式搜索
- 3.3 博弈与博弈树搜索



人工智能学院




西安电子科技大学
 XI'DIAN UNIVERSITY

习题3.1 设有如下所示的与或树，请分别用与或树的宽度优先搜索和深度优先搜索求解树。

求解分析：(1) 宽度优先搜索


步骤一：1号节点移到Closed中，其不是终叶节点。扩展1号节点，得到2和3号节点，依次放到OPEN表尾部。2和3都是非终叶节点，接着扩展2号节点；

步骤二：扩展2号节点，得到4和5号节点。依次放到OPEN表尾部。2和3都是非终叶节点，接着扩展3号节点；



OPEN表	CLOSED表
{1}	{}
{2,3}	{1}
{3,4,5}	{1,2}

人工智能学院




西安电子科技大学
 XI'DIAN UNIVERSITY

步骤三：扩展3号节点，得到6和7号节点，依次放到OPEN表尾部。6和7都是非终叶节点，接着扩展4号节点；


步骤四：扩展4号节点，8和9号节点，依次放到OPEN表尾部。8和9都是非终叶节点，接着扩展5号节点；

步骤五：扩展5号节点，得到B和C节点，将B、C放到OPEN表尾部，接着扩展6号节点；



OPEN表	CLOSED表
{3,4,5}	{1,2}
{4,5,6,7}	{1,2,3}
{5,6,7,8,9}	{1,2,3,4}
{6,7,8,9,B,C}	{1,2,3,4,5}

人工智能学院




西安电子科技大学
 XI'DIAN UNIVERSITY

步骤六：扩展6号节点，得到t₁和10号节点，t₁是终叶节点，t₁的父节点是与节点，仅由t₁可解不能确定6是否可解，应继续搜索；

步骤七：扩展7号节点，得到11和12号节点，将11、12节点放入OPEN表的尾部，接着扩展8号节点；

步骤八：扩展8号节点，得到A节点，将A节点放到OPEN表的尾部接着扩展9号节点；



OPEN表	CLOSED表
{6,7,8,9,B,C}	{1,2,3,4,5}
{7,8,9,B,C,t ₁ ,10}	{1,2,3,4,5,6}
{8,9,B,C,t ₁ ,10,11,12}	{1,2,3,4,5,6,7}
{9,B,C,t ₁ ,10,11,12,A}	{1,2,3,4,5,6,7,8}
{B,C,t ₁ ,10,11,12,A,t ₂ ,t ₃ }	{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
{t ₁ ,10,11,12,t ₂ ,t ₃ }	{1,2,3,4,5,6,7,8,9}(此时可解)

9.A.2可解。 解B, C, A, 保留终叶节点

人工智能学院

西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

步骤三：扩展4号节点，8和9号节点，依次放到OPEN表前端。8和9都是非终叶节点，接着扩展8号节点；
步骤四：扩展8号节点，得到A节点，将其放到OPEN表前端，接着扩展9号节点；
步骤五：将A移到Closed表里，执行不可解标志，没有节点可删，扩展9号节点，得到t₂和t₃节点，两个是终叶节点，标示9号节点为可解节点。应用可解标示过程得到9、4、2节点均为可解节点，在open表里删掉5号节点，保留t₂,t₃。

OPEN表	CLOSED表
{8,9,5,3}	{1,2,4}
{A,9,5,3}	{1,2,4,8}
{9,5,3}	{1,2,4,8,A} (执行不可解标志)
{t ₂ ,t ₃ ,5,3}	{1,2,4,8,A,9}
{3}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ } (执行)

人工智能学院

西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

步骤六：将t₂,t₃移到Closed表. 扩展3号节点，得到6和7号节点，依次放到OPEN表前端。6和7都是非终叶节点，接着扩展6号节点；
步骤七：扩展6号节点，得到t₁和10号节点，t₁是终叶节点，标记为可解节点，应用可解标记过程，对其先辈节点中的可解节点进行标记。t₁的父节点是与节点，仅由t₁可解不能确定6是否可解，应继续搜索；t₁移到Closed表

OPEN表	CLOSED表
{6,7}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ ,3}
{t ₁ ,10,7}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ ,5,3,6}
{10,7}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ ,5,3,6,t ₁ }

人工智能学院

西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

(2) 深度优先搜索

OPEN表	CLOSED表
{10,7}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ ,5,3,6,t ₁ }
{t ₄ ,13,7}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ ,5,3,6,t ₁ ,10}

人工智能学院

西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

深度优先搜索

OPEN表	CLOSED表
{1}	{}
{2,3}	{1}
{4,5,3}	{1,2}
{8,9,5,3}	{1,2,4}
{A,9,5,3}	{1,2,4,8}
{9,5,3}	{1,2,4,8,A} (执行不可解标志)
{t ₂ ,t ₃ ,5,3}	{1,2,4,8,A,9}
{3}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ } (执行不可解标志)
{6,7}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ ,3}
{t ₁ ,10,7}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ ,5,3,6}
{10,7}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ ,5,3,6,t ₁ }
{t ₄ ,13,7}	{1,2,4,8,A,9,t ₂ ,t ₃ ,5,3,6,t ₁ ,10}

人工智能学院

因此，深度优先搜索得到解树如下图所示：

人工智能学院

习题3.2 设有如下图所示的博弈树，其中最下面的数字是假设的估值。该博弈树做如下工作：(1) 利用max-min方法计算各节点的倒推值，并给出根节点的得分；

求解分析：(1) 各节点倒推值如下所示：

人工智能学院

(2) 利用 α - β 剪枝技术剪去不必要的分枝；

求解分析：(2)

步骤一：由节点0和5推出节点G的倒推值为0，即G的 β 值为0，由此可以推导出节点C的倒推值(≥ 0)，记C的倒推值下界为0，不可能再比0小，故C的 α 值为0；

步骤二：由节点-3可推知节点H的倒推值(≤ -3)，无论H的其他子节点的估值是多少，H的倒推值都不可能比-3大。因此，-3是倒推值的上界，即H的 β 值为-3；

人工智能学院

步骤三：已知C的倒推值(≥ 0)，H的其他子节点又不可使C的倒推值增大。因此，对H的其他分支不必再进行搜索，这就相当于把这些分支剪去；

步骤四：由节点G、H的估值可推出节点C的倒推值为0，再由C可推出节点A的倒推值(≤ 0)，即A的 β 值为0；

步骤五：由节点3和6推出节点I的倒推值为3，此时可推出D的倒推值(≥ 3)，即D的 α 值为3。此时，D的其他子节点的倒推值无论是多少都不能使D及A的倒推值减少或增大，所以D的其他分支被剪去，并可确定A的倒推值为0；

人工智能学院

用同样的方法可以推出其他分支的剪枝情况。最终的剪枝结果如下所示：

人工智能学院

第四章 谓词逻辑表示与推理技术

知识点：

- 4.1 机器自动推理与命题逻辑
- 4.2 谓词逻辑
- 4.3 消解原理
- 4.4 与子句集求解
- 4.4 消解反演与反演求解

人工智能学院

习题4.1 下列等价变化正确的是 (A)。

(A) $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$ (B) $P \wedge (Q \vee R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
 (C) $P \vee (P \wedge R) = R$ (D) $\neg P \wedge Q = Q \rightarrow P$

习题 4.2 对于谓词公式 $(\exists x)(P(x,y) \rightarrow Q(x,y)) \vee R(x,y)$ ，以下说法错误的是 (C)。

(A) 公式中的所有y是自由变元
 (B) $P(x,y)$ 中的x是约束变元
 (C) $R(x,y)$ 中的x是约束变元
 (D) $Q(x,y)$ 中的x是约束变元

人工智能学院

习题4.3 将下列命题符号化。

(1) 猫比老鼠跑得快。 (2) 有的猫比所有老鼠跑得快。
 (3) 并不是所有的猫比老鼠跑得快。 (4) 不存在跑得同样快的两只猫。

求解分析：设个体域为全总个体域。令 $C(x)$: x是猫； $M(y)$: y是老鼠；
 $Q(x, y)$: x比y跑得快； $L(x, y)$: x和y跑得同样快。这4个命题分别符号化为：

- (1) $\forall x \forall y [C(x) \wedge M(y) \rightarrow Q(x,y)]$;
- (2) $\exists x [C(x) \wedge \forall y [M(y) \rightarrow Q(x,y)]]$;
- (3) $\neg \{(\forall x \forall y [C(x) \wedge M(y) \rightarrow Q(x,y)])\}$;
- (4) $\neg \{ \exists x \exists y [C(x) \wedge C(y) \wedge L(x,y)] \}$;

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

1. 使用谓词逻辑表示法对下列命题进行公式表示:

(1) 自然数是大于零的整数
 设: $N(x)$: x 是自然数; $I(x)$: x 是整数; $B(x)$: x 大于零
 公式表示为: $(\forall x) [N(x) \rightarrow (I(x) \wedge B(x))]$

(2) 历史考试中有学生不及格:
 设: $Student(x)$: x 是学生
 $Fail(x, y)$: x 在 y 考试不及格
 $History$: 历史
 公式表示为: $(\exists x) [Student(x) \wedge Fail(x, History)]$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

(3) 历史考试中只有一个学生不及格。
 设: $Student(x)$: x 是学生
 $Fail(x, y)$: x 在 y 考试不及格
 $History$: 历史
 公式表示为: $(\exists x) [(Student(x) \wedge Fail(x, History)) \wedge (\forall y) (Student(y) \wedge (y \neq x) \rightarrow \neg Fail(y, History))]$

(4) 每个力都有一个与之大小相等的反作用力:
 设: $F(x, y)$: x 对 y 施加力 $magnitude(x)$: x 的大小
 $R(x, y)$: y 对 x 施加反作用力
 公式表示为: $(\forall x)(\forall y) \{ [F(x, y) \rightarrow R(y, x)] \wedge [magnitude(F(x, y)) = magnitude(R(y, x))] \}$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

(5) 星期六, 所有的学生或者去了舞会, 或者去工作, 但是没有两者都去的。
 星期六, 未选修人工智能课程的学生都去舞会了。
 $Student(x)$: x 是学生
 $Go\ to(x, y, z)$: x 在 z 时参加了 y
 $Class(x, y)$: x 选修了 y 课程
 公式表示为: $(\forall x) [(Student(x) \rightarrow (Go\ to(x, work, 星期六) \wedge \neg Go\ to(x, party, 星期六)) \vee (\neg Go\ to(x, work, 星期六) \wedge Go\ to(x, party, 星期六))) \wedge (\forall x) [(Student(x) \wedge \neg Class(x, AI)) \rightarrow Go\ to(x, party, 星期六)]]$

注意: 互斥或

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

习题4.4 将下列谓词公式化为子句集

1. $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y) \vee R(x, z))$

解: 先消去蕴含符号 \rightarrow , 得:

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)(\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, z))$$

再消去存在量词:

$$(\forall x)(\forall y)(\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x, y)))$$

最后消去全称量词得子句集:

$$\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x, y))$$

结合力的强弱顺序: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, 联结词相同时, 从左至右运算

人工智能学院



西华大学
XIHUA UNIVERSITY

习题4.4 将下列谓词公式化为子句集

2. $(\forall x)\{[\neg P(x) \vee \neg Q(x)] \rightarrow (\exists y)[S(x,y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall x)[P(x) \vee B(x)]$

求解分析：(1) 消去蕴含符号

$$(\forall x)\{[\neg[\neg P(x) \vee \neg Q(x)] \vee (\exists y)[S(x,y) \wedge Q(x)]] \wedge (\forall x)[P(x) \vee B(x)]\}$$

(2) 减少否定符号的辖域

$$(\forall x)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee (\exists y)[S(x,y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall x)[P(x) \vee B(x)]$$

(3) 变量标准化

$$(\forall x)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee (\exists y)[S(x,y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall w)[P(w) \vee B(w)]$$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

$$(\forall x)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee (\exists y)[S(x,y) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall w)[P(w) \vee B(w)]$$

(4) 消去存在量词

$$(\forall x)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee [S(x, f(x)) \wedge Q(x)]\} \wedge (\forall w)[P(w) \vee B(w)]$$

(5) 化为前束形

$$(\forall x)(\forall w)\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee [S(x, f(x)) \wedge Q(x)]\} \wedge [P(w) \vee B(w)]$$

(6) 化为合取范式：

$$(\forall x)(\forall w)\{[P(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [Q(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [P(x) \vee Q(x)] \wedge [P(w) \vee B(w)]\}$$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

$$(\forall x)(\forall w)\{[P(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [Q(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [P(x) \vee Q(x)] \wedge [P(w) \vee B(w)]\}$$

(7) 消去全称量词

$$[P(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [Q(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [P(x) \vee Q(x)] \wedge [P(w) \vee B(w)]$$

(8) 消去合取词

$$P(x) \vee S(x, f(x)), Q(x) \vee S(x, f(x)), P(x) \vee Q(x), Q(x), P(w) \vee B(w)$$

(9) 句子变量标准化，最终的子句集为：

$$P(x_1) \vee S(x_1, f(x_1)), Q(x_2) \vee S(x_2, f(x_2)), P(x_3) \vee Q(x_3), Q(x_4), P(w) \vee B(w)$$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

习题4.5

已知规则：对于任意的 x, y, z ，若 x 是 y 的父亲且 z 是 x 的父亲，则 z 是 y 的祖父，即 $(\forall x)(\forall y)(\forall z)[F(x,y) \wedge F(z,x) \rightarrow G(z,y)]$

已知事实1：John是Bob的父亲，即 $F(\text{John}, \text{Bob})$ 。

已知事实2：Jim是John的父亲，即 $F(\text{Jim}, \text{John})$ 。

用消解反演方法求解：谁是Bob的祖父？

或用归结原理证明：Jim是Bob的祖父

人工智能学院

求解分析：(1) 反演求解

$G(u, Bob), u=?$

化为子句集:

- $\neg F(z, x) \vee \neg F(x, y) \vee G(z, y)$
- $F(John, Bob)$
- $F(Jim, John)$
- $\neg G(u, Bob) \vee G(u, Bob)$

推理过程:

```

      1:  $\neg F(z, x) \vee \neg F(x, y) \vee G(z, y)$ 
      2:  $F(John, Bob)$ 
      3:  $F(Jim, John)$ 
      4:  $\neg G(u, Bob) \vee G(u, Bob)$ 
      5:  $\neg F(z, John) \vee G(z, Bob)$  (由1, 3)
      6:  $G(Jim, Bob)$  (由5, 3)
      7:  $\neg G(u, Bob) \vee G(u, Bob)$  (由4)
      8:  $G(Jim, Bob)$  (由6)
      9:  $G(u, Bob)$  (由7, 8)
  
```

因此得证: $u=Jim$

求解分析：(2) 消解反演

$G(Jim, Bob)$

化为子句集:

- $\neg F(z, x) \vee \neg F(x, y) \vee G(z, y)$
- $F(John, Bob)$
- $F(Jim, John)$
- $\neg G(Jim, Bob)$

推理过程:

```


      1:  $\neg F(z, x) \vee \neg F(x, y) \vee G(z, y)$ 
      2:  $F(John, Bob)$ 
      3:  $F(Jim, John)$ 
      4:  $\neg G(Jim, Bob)$ 
      5:  $\neg F(z, John) \vee G(z, Bob)$  (由1, 3)
      6:  $G(Jim, Bob)$  (由5, 3)
      7:  $\neg G(Jim, Bob)$  (由4)
      8:  $G(Jim, Bob)$  (由6)
      9:  $\neg G(Jim, Bob)$  (由7)
      10:  $NIL$  (由8, 9)
  
```

因此得证: Jim 是 Bob 的祖父

第五章 规则演绎系统

知识点:

- 5.1 规则演绎系统概述
- 5.2 规则正向演绎系统
- 5.3 规则逆向演绎系统
- 5.4 规则双向演绎系统



习题5.1 求解下面事实表达式的与或形并画出与或图，并根据与或图写出子句集。

$(\exists u)(\forall v)\{Q(v, u) \wedge [\neg R(v) \vee P(v)] \wedge S(u, v)\}$

解: 化成如下的与或形:

$$Q(v, A) \wedge \{[\neg R(v) \wedge \neg P(v)] \vee S(A, v)\}$$

再对变量标准化:

对变量更名标准化, 使得同一变量不出现在事实表达式的不同主要合取式中。更名后得表达式:

$$Q(w, A) \wedge \{[\neg R(v) \wedge \neg P(v)] \vee S(A, v)\}$$

习题5.1 求解下面事实表达式的与或形并画出或图，并根据与或图写出子句集。

$(\exists u)(\forall v)\{Q(v, u) \wedge [\sim R(v) \wedge \sim P(v)] \vee S(u, v)\}$

解：

与或表达式

$Q(w, A) \wedge [\sim R(v) \wedge \sim P(v)] \vee S(A, v)$

得到的子句为

$Q(w, A), \sim S(A, v) \vee \sim R(v), \sim S(A, v) \vee \sim P(v)$

习题5.2 假设有：

事实： $A \vee B$

规则： $A \Rightarrow C \wedge D, B \Rightarrow E \wedge G$

目标： $C \vee G$

试用消解反演和规则正向演绎系统证明以上问题。

解：把规则化为子句形，得子句集： $\neg A \vee C, \neg A \vee D, \neg B \vee E, \neg B \vee G$

目标的否定为： $\neg(C \vee G)$

其子句形为： $\neg C, \neg G$

消解反演法图解如左图所示：

规则正向演绎系统如右图所示：

从左图我们推得一个空子句NIL，从而使目标公式 $(C \vee G)$ 得到证明。

我们得到的结论是：当正向演绎系统产生一个含有以目标节点作为终止的解图时，此系统就成功的终止。

第六章 模糊逻辑及模糊推理

知识点：

- 6.1 模糊逻辑
- 6.2 模糊集合
- 6.3 模糊关系及其合成
- 6.4 模糊推理

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

习题6.1 设有下面两个模糊关系：

$$R = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 & 0.4 \\ 0.4 & 0 & 1 \\ 1 & 0.5 & 0 \\ 0.7 & 0.6 & 0.5 \end{bmatrix}, S = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.8 \\ 0.2 & 0.9 \end{bmatrix}$$

试求出两者的复合关系 $R \circ S$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

解：

$$R \circ S = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 & 0.4 \\ 0.4 & 0 & 1 \\ 1 & 0.5 & 0 \\ 0.7 & 0.6 & 0.5 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.8 \\ 0.2 & 0.9 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (0.2 \wedge 0.7) \vee (0.8 \wedge 0.4) \vee (0.4 \wedge 0.2) & (0.2 \wedge 0.3) \vee (0.8 \wedge 0.8) \vee (0.4 \wedge 0.9) \\ (0.4 \wedge 0.7) \vee (0 \wedge 0.4) \vee (1 \wedge 0.2) & (0.4 \wedge 0.3) \vee (0 \wedge 0.8) \vee (1 \wedge 0.9) \\ (1 \wedge 0.7) \vee (0.5 \wedge 0.4) \vee (0 \wedge 0.2) & (1 \wedge 0.3) \vee (0.5 \wedge 0.8) \vee (0 \wedge 0.9) \\ (0.7 \wedge 0.7) \vee (0.6 \wedge 0.4) \vee (0.5 \wedge 0.2) & (0.7 \wedge 0.3) \vee (0.6 \wedge 0.8) \vee (0.5 \wedge 0.9) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.4 & 0.8 \\ 0.4 & 0.9 \\ 0.7 & 0.5 \\ 0.7 & 0.6 \end{bmatrix}$$

人工智能学院


西华大学
XIHUA UNIVERSITY

第七章 不确定性推理

知识点：

7.1 概率方法-逆概率推理

7.2 可信度方法



人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

习题7.1 设 H_1, H_2, H_3 分别是三个结论， E 是支持这些结论的证据。已知：

$P(H_1)=0.3, P(H_2)=0.4, P(H_3)=0.5, P(E|H_1)=0.5, P(E|H_2)=0.4, P(E|H_3)=0.3$

求 $P(H_1|E), P(H_2|E)$ 及 $P(H_3|E)$ 的值各是多少？

解：

$$P(H_1|E) = \frac{P(H_1) \times P(E|H_1)}{P(H_1) \times P(E|H_1) + P(H_2) \times P(E|H_2) + P(H_3) \times P(E|H_3)} = \frac{0.15}{0.15 + 0.16 + 0.15} = 0.33$$

$$P(H_2|E) = \frac{P(H_2) \times P(E|H_2)}{P(H_1) \times P(E|H_1) + P(H_2) \times P(E|H_2) + P(H_3) \times P(E|H_3)} = \frac{0.16}{0.15 + 0.16 + 0.15} = 0.35$$

$$P(H_3|E) = \frac{P(H_3) \times P(E|H_3)}{P(H_1) \times P(E|H_1) + P(H_2) \times P(E|H_2) + P(H_3) \times P(E|H_3)} = \frac{0.15}{0.15 + 0.16 + 0.15} = 0.33$$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

习题7.2 利用可信度方法求解下面的问题。

R1: IF E_1 THEN B (0.8)
R2: IF E_2 THEN B (0.5)
R3: IF B AND E_3 THEN D (0.8)

已知: $CF(E_1)=1, CF(E_2)=1, CF(E_3)=1$
求: $CF(B)$ 和 $CF(D)$

解: 对于 $CF(B)$, 有:

$$CF_1(B) = CF(B, E_1) * \max(0, CF(E_1)) = 0.8 * 1 = 0.8$$

$$CF_2(B) = CF(B, E_2) * \max(0, CF(E_2)) = 0.5 * 1 = 0.5$$

由于 $CF_1(B)$ 和 $CF_2(B)$ 都大于0, 则:

$$CF(B) = CF_1(B) + CF_2(B) - CF_1(B) * CF_2(B) = 0.8 + 0.5 - 0.8 * 0.5 = 0.9$$

$CF(H) = CF(H, B) \times \max[0, CF(B)]$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

习题7.2 利用可信度方法求解下面的问题。

R1: IF E_1 THEN B (0.8)
R2: IF E_2 THEN B (0.5)
R3: IF B AND E_3 THEN D (0.8)

已知: $CF(E_1)=1, CF(E_2)=1, CF(E_3)=1$
求: $CF(B)$ 和 $CF(D)$

解: 对于 $CF(D)$, 有:

$$CF(D) = CF(D, B \text{ AND } E_3) * \max(0, CF(B \text{ AND } E_3))$$

而 $CF(B \text{ AND } E_3) = \min[CF(B), CF(E_3)] = \min[0.9, 1] = 0.9$

所以, $CF(D) = 0.8 * \min[0.9, 1] = 0.8 * 0.9 = 0.72$

人工智能学院


7

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

第八章 遗传算法

知识点:

- 8.1 生物学背景及遗传算法原理
- 8.2 遗传算法求解连续优化问题实例



人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

习题8.1 遗传算法中, 设某参数的取值范围为 $[-1, 1]$, 对其采用编码长度为4的二进制编码, 则对二进制符号串“1110”进行解码后, 得到的数值为多少?

求解分析: 解码公式为 $x = A + \frac{B-A}{2^{l-1}} (\sum_{i=1}^l b_i 2^{i-1})$

在此题中, A 为-1, B 为1, 编码长度 l 为4;

由此可以得到, “1110”字符串解码后的数值 x 为:

$$x = -1 + \frac{1 - (-1)}{2^4 - 1} (0 * 2^0 + 1 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^3) = \frac{13}{15}$$

人工智能学院

西华电子科技大学
XIHUAN UNIVERSITY

习题8.2 利用遗传算法求解最大化问题 $f(x)=5x^2+2, x \in [14,45]$ ，个体采用二进制编码，编码长度为5，则该二进制编码的精度是多少？

求解分析：取值精度计算公式为 $\delta = \frac{B-A}{2^l-1}$

在此题中，A为14，B为45，编码长度l为5；

由此可以得到，二进制编码精度 δ 为： $\delta = \frac{(45-14)}{2^5-1} = 1$

人工智能学院


西华电子科技大学
XIHUAN UNIVERSITY

第九章 粒子群算法

知识点：

9.1 粒子群算法原理

9.2 粒子群算法求解实例



人工智能学院


西华电子科技大学
XIHUAN UNIVERSITY

第十章 蚁群优化算法

知识点：

10.1 蚁群优化算法原理

10.2 蚁群优化算法求解实例



人工智能学院

西华电子科技大学
XIHUAN UNIVERSITY

第十一章 人工神经网络


知识点：

11.1 生物神经系统

11.2 人工神经网络

11.3 前馈与反馈神经网络

11.4 BP学习算法



人工智能学院

