사탕 게임 다국어

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	59465	21875	15063	35.594%

문제

상근이는 어렸을 적에 "봄보니 (Bomboni)" 게임을 즐겨했다.

가장 처음에 N×N크기에 사탕을 채워 놓는다. 사탕의 색은 모두 같지 않을 수도 있다. 상근이는 사탕의 색이 다른 인접한 두 칸을 고른다. 그 다음 고른 칸에 들어있는 사탕을 서로 교환한다. 이제, 모두 같은 색으로 이루어져 있는 가장 긴 연속 부분(행 또는 열)을 고른 다음 그 사탕을 모두 먹는다.

사탕이 채워진 상태가 주어졌을 때, 상근이가 먹을 수 있는 사탕의 최대 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 보드의 크기 N이 주어진다. (3 ≤ N ≤ 50)

다음 N개 줄에는 보드에 채워져 있는 사탕의 색상이 주어진다. 빨간색은 C, 파란색은 P, 초록색은 Z, 노란색은 Y로 주어진다.

사탕의 색이 다른 인접한 두 칸이 존재하는 입력만 주어진다.

출력

첫째 줄에 상근이가 먹을 수 있는 사탕의 최대 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
CCP
CCP
PPC
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
4
PPPP
CYZY
CCPY
PPCC
```

예제 출력 2 복사

```
4
```

예제 입력 3 복사

```
5
YCPZY
CYZZP
CCPPP
YCYZC
CPPZZ
```

예제 출력 3 복사

```
4
```

힌트

예제 3의 경우 4번 행의 Y와 C를 바꾸면 사탕 네 개를 먹을 수 있다.

출처

Olympiad > Croatian Highschool Competitions in Informatics > 2012 > Junior Croatian Olympiad in Informatics - Exam #1 1번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon
- 문제의 오타를 찾은 사람: jh05013
- 잘못된 조건을 찾은 사람: juhyun16
- 데이터를 추가한 사람: 10jobss

© 2026 All Rights Reserved. 주식회사 스타트링크 | 서비스 약관 | 개인정보 보호 | 결제 이용 약관 | 도움말 | 광고 문의 | 업데이트 노트 | 이슈 | TODO

이 사이트는 ACM 또는 ICPC 대회와 무관하며, ACM으로부터 승인이나 지원을 받지 않고 있습니다.

한국어 | English (Beta)