Material suplementario: mejora de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada

Raul Nolberto Quispe Saya and Kevin Luis Valero Ccacya

Tabla S1
CONFIGURACIÓN DEL ENTRENAMIENTO CON CMA-ES

Elemento	Valor
Algoritmo	$(\mu/\mu_w, \lambda)$-CMA-ES con pesos logarítmicos, CSA, actualización de rango uno y de rango μ [1]; implementación propia (`opt_es.py`)
Población λ y padres μ	$\lambda = 4 + \lfloor 3 \ln n \rfloor$ (n = número de parámetros), $\mu = \lfloor \lambda/2 \rfloor$
Paso inicial σ_0	0.3 (0.15 para Pappis y Mamdani afinado)
Generaciones	120 a 200 según el modelo; punto de control cada 10
Escenarios de entrenamiento	$N = 64$ pares $(\bar{q}_1, \bar{q}_2)$ sorteados con $180 \leq$ cada brazo y suma de 540 a 3300 veh/h; semillas de llegadas 100000 a 100063; 3600 s
Escenarios de validación	64 pares sorteados con otra semilla; llegadas 200000 a 200063; 7200 s
Normalización del objetivo	retardo del actuado afinado en el mismo escenario (objetivo $J(\theta)$ del artículo, Sec. VI-D)
Evaluación en paralelo	4 procesos (`multiprocessing`, `fork`)
Verde máximo	57 s (Pappis y Mamdani); 90 s (modelos entrenados con rango ampliado)

Fuente: `codigo/opt_es.py`, `codigo/opt_entrenar_modelo.py` y `codigo/opt_entrenar.py`.




Fig. S1. Mejor valor del objetivo $J(\theta)$ por generación para los modelos finales (1: igual al actuado de referencia).

Tabla S2
EQUIVALENCIA ENTRE EL SIMULADOR VECTORIZADO Y EL DE REFERENCIA (8 ESCENARIOS)

Controlador	Diferencia máxima (s/veh)
Ciclo fijo de Webster (entero más próximo)	0
Ciclo fijo de Webster (reparto exacto)	0
Actuado por detector	0
Pappis y Mamdani, lectura calibrada	0
Pappis y Mamdani, lectura literal	0
Pappis y Mamdani afinado con los parámetros del original	0

Fuente: `codigo/test_sim_batch.py`; también comprueba que $D = \sum_n (Q_{1,n} + Q_{2,n})$, la conservación de vehículos y que los números aleatorios son los de `traffic_model._make_arrivals`.

I. ALCANCE

Este documento reúne los detalles del artículo principal que no caben en él: los hiperparámetros del entrenamiento, la verificación del simulador vectorizado, la cota por programación dinámica, los resultados completos del conjunto oficial, la sensibilidad a la semilla de entrenamiento y la forma de reproducir cada cifra. Las ecuaciones y secciones citadas son las del artículo principal.

II. ENTRENAMIENTO

III. REFERENCIAS AFINADAS

El actuado y la presión máxima se afinaron con los mismos 64 escenarios de entrenamiento que los controladores aprendidos y dentro del mismo rango de verde mínimo (de 3 a 7 s) y con verde máximo de a lo sumo 90 s. La rejilla del actuado fue hueco de 1 a 3 s, verde mínimo de 3 a 7 s y máximo de 57, 80 y 90 s (45 configuraciones); resultó hueco de 1 s, mínimo de 3 s y máximo de 90 s. La de la presión máxima fue margen de 0, 1, 2, 3, 5, 8, 12 y 16 vehículos, mínimo de 3, 4, 5 y 7 s y máximo de 57, 80 y 90 s; resultó margen de 12 vehículos, mínimo de 4 s y máximo de 57 s. Una rejilla anterior, con verde mínimo de 5 a 10 s y máximo de 57 a 120 s (`resultados/opt/actuado_afinado_v1.json`), daba un actuado 5 % más lento: restringir el verde mínimo a 5 s o más habría favorecido al controlador propuesto, y por eso se amplió. Los parámetros están en `resultados/opt/actuado_afinado.json` y `resultados/opt/maxpressure_afinado.json`.

IV. VERIFICACIÓN DEL SIMULADOR VECTORIZADO

La prueba `test_sim_batch.py` (parte de las comprobaciones de `ejecutar_pruebas.py`) simula 8 escenarios de 2400 s con el simulador de referencia (`traffic_model.py`) y con el vectorizado, y compara el retardo con las dos convenciones: con residuo y solo de los vehículos servidos.

V. COTA ÓPTIMA POR PROGRAMACIÓN DINÁMICA

El proceso de decisión de Markov de la Sección V-B del artículo tiene estados de verde (fase, Q_1, Q_2) y de tiempo

Tabla S3
COTA ÓPTIMA POR PROGRAMACIÓN DINÁMICA: RETARDO QUE PREDICE (LEY DE LITTLE) Y RETARDO MEDIDO AL SIMULAR SU POLÍTICA DURANTE 7200 S CON 20 RÉPLICAS (S/VEH).

N-S/E-W	Predicho	Simulado	Dif. (%)
360/360	5.02	5.01	−0.1
360/720	5.62	5.61	−0.2
360/1080	5.89	5.86	−0.5
360/1440	6.28	6.26	−0.2
360/1800	6.96	6.90	−0.7
360/2160	8.00	7.99	−0.1
360/2520	9.98	9.95	−0.2
720/720	7.05	7.04	−0.1
720/1080	7.92	7.88	−0.5
720/1440	9.01	9.01	−0.0
720/1800	10.64	10.70	+0.6
720/2160	13.72	13.63	−0.6
1080/1080	9.57	9.58	+0.1
1080/1440	11.77	11.79	+0.2
1080/1800	15.81	15.89	+0.5
1440/1440	16.50	16.44	−0.3

Fuente: opt_mdp.py y simulación del autor (resultados/opt/mdp_oficial.json).

perdido $(\text{fase destino}, j, Q_1, Q_2)$, $j = 1, \ldots, 4$, con colas truncadas a 80 ($81 \times 81 \times (2 + 8)$ estados) y las cuatro combinaciones de llegadas de Bernoulli en cada paso. La iteración de valor relativa resta en cada paso el valor del estado de referencia (fase 0, colas vacías) y converge cuando el cambio máximo es menor que 10^{-6}. La Tabla S3 compara el retardo que predice con el que se mide al simular la política resultante.

VI. RESULTADOS COMPLETOS DEL CONJUNTO OFICIAL

VII. SENSIBILIDAD A LA SEMILLA DE ENTRENAMIENTO

CMA-ES es estocástico. Para medir cuánto depende FLC-O de la semilla, se entrenó con las mismas condiciones y semillas distintas; la Tabla S5 reporta cada entrenamiento.

VIII. REPRODUCCIÓN

Desde la carpeta del proyecto, con Python 3.13 y NumPy 2.5:

- `python codigo/ejecutar_pruebas.py`: todas las comprobaciones, incluida la equivalencia de los simuladores.
- `python codigo/opt_entrenar_modelo.py --modelo flcopt --gmin 3 --seed 2 --max-green 90 --suma-max 3300 --ref actuado_af --gens 150 --out resultados/opt/flcopt_g3_s2.json`: entrena el FLC-O propuesto (unos 15 minutos con 4 núcleos); sin `--seed` se obtiene la semilla 0.
- `python codigo/opt_validar.py flcopt_g3 flcopt_g4 flcopt_g5`: ordena variantes con los escenarios de validación, sin mirar los de prueba.
- `python codigo/opt_evaluacion_final.py`: evalúa todos los controladores en los cuatro conjuntos de prueba y calcula la estadística.
- `python codigo/gen_tablas_opt.py` y `python codigo/gen_fig_opt.py`: regeneran las tablas, las cifras del texto y las figuras.

Los resultados de este documento y del artículo salen de `resultados/opt/evaluacion_final.json` y de `resultados/opt/modelos_finales.json`.

REFERENCIAS

[1] N. Hansen, "The CMA evolution strategy: A tutorial," arXiv:1604.00772, 2016.

Tabla S4
CONJUNTO OFICIAL: MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL (20 RÉPLICAS, $n-1$) DEL RETARDO (S/VEH), IC DE 95 % DE FLC-O Y MEJORA DE FLC-O FRENTE A PAPPIS Y MAMDANI Y FRENTE AL ACTUADO AFINADO CON SU p DE WILCOXON CORREGIDO POR HOLM.

N-S/E-W	Pappis y Mamdani	Actuado afinado	FLC-O	IC 95 % FLC-O	Δ_P (%)	p_P	Δ_A (%)	p_A
360/360	5.58 ± 0.14	5.30 ± 0.18	2.83 ± 0.10	[2.79, 2.88]	+49.3	3.1e-05	+46.5	3.1e-05
360/720	5.97 ± 0.11	5.90 ± 0.19	3.60 ± 0.13	[3.53, 3.66]	+39.8	3.1e-05	+39.0	3.1e-05
360/1080	6.25 ± 0.11	6.42 ± 0.18	4.12 ± 0.10	[4.07, 4.16]	+34.2	3.1e-05	+35.9	3.1e-05
360/1440	6.70 ± 0.11	7.03 ± 0.15	4.68 ± 0.14	[4.62, 4.75]	+30.1	3.1e-05	+33.4	3.1e-05
360/1800	7.40 ± 0.22	7.76 ± 0.18	5.49 ± 0.20	[5.40, 5.58]	+25.8	3.1e-05	+29.2	3.1e-05
360/2160	8.71 ± 0.29	8.68 ± 0.18	6.62 ± 0.28	[6.49, 6.75]	+24.0	3.1e-05	+23.7	3.1e-05
360/2520	12.02 ± 0.73	10.42 ± 0.35	9.06 ± 0.50	[8.82, 9.29]	+24.7	3.1e-05	+13.1	3.1e-05
720/720	6.57 ± 0.15	7.13 ± 0.14	4.87 ± 0.11	[4.82, 4.92]	+25.9	3.1e-05	+31.7	3.1e-05
720/1080	7.54 ± 0.16	8.05 ± 0.15	6.00 ± 0.11	[5.94, 6.05]	+20.5	3.1e-05	+25.5	3.1e-05
720/1440	9.34 ± 0.29	9.15 ± 0.18	7.37 ± 0.18	[7.29, 7.46]	+21.1	3.1e-05	+19.4	3.1e-05
720/1800	12.21 ± 0.50	10.82 ± 0.30	9.35 ± 0.37	[9.17, 9.52]	+23.5	3.1e-05	+13.6	3.1e-05
720/2160	17.69 ± 1.36	13.66 ± 0.59	12.89 ± 0.70	[12.56, 13.22]	+27.1	3.1e-05	+5.6	3.1e-05
1080/1080	9.78 ± 0.31	9.58 ± 0.20	7.87 ± 0.19	[7.78, 7.96]	+19.5	3.1e-05	+17.8	3.1e-05
1080/1440	13.82 ± 0.53	11.81 ± 0.30	10.53 ± 0.29	[10.39, 10.67]	+23.8	3.1e-05	+10.9	3.1e-05
1080/1800	22.41 ± 1.95	15.85 ± 0.58	15.33 ± 0.72	[14.99, 15.66]	+31.6	3.1e-05	+3.3	3.1e-05
1440/1440	23.24 ± 1.91	16.48 ± 0.69	16.00 ± 0.78	[15.63, 16.36]	+31.2	3.1e-05	+2.9	3.1e-05

Fuente: simulación del autor (resultados/opt/evaluacion_final.json); Δ: reducción relativa del retardo medio del par.

Tabla S5
SENSIBILIDAD DE FLC-O A LA SEMILLA DE ENTRENAMIENTO DE CMA-ES: RETARDO MEDIO (S/VEH) EN LOS CUATRO CONJUNTOS DE PRUEBA.

Entrenamiento	Oficial	No vistos	Variable	Saturado
Semilla 0	8.00	7.5	6.2	24.8
Semilla 1	8.04	7.5	6.2	24.6
Semilla 2 (elegida en validación)	7.91	7.4	6.1	24.3

Fuente: simulación del autor; cada fila es un entrenamiento independiente con otra semilla de CMA-ES y los mismos escenarios.