

README zur Protokollvorlage

Anleitung und Erläuterungen zur LaTeX-Vorlage für Praktikumsprotokolle der physikalischen Anfängerpraktika der Fakultät für Physik, KIT.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Über LaTeX	2
2.1	Kosten und Nutzen von LaTeX	2
2.2	Installation	3
2.2.1	Verwendung einer Virtualbox	3
2.2.2	Installation unter Windows	3
2.2.3	Installation unter Mac OS X	4
2.2.4	Installation unter Linux	4
2.2.4.1	Ubuntu	4
2.2.4.2	ArchLinux und Manjaro	4
2.2.4.3	Fedora	5
2.2.4.4	OpenSUSE	5
3	Über diese LaTeX-Vorlage	6
3.1	Erläuterungen zum Aufbau der Vorlage	6
3.2	Die TeXnische Umsetzung	6
3.2.1	Kompilieren	6
3.2.2	Aufbau	7
3.2.3	Weitere Dateien	8
3.3	Fragen und Verbesserungen	8
4	Nützliche Befehle	9
4.1	Allgemeine Befehlsreferenzen und Dokumentationen	9
4.2	Einige nützliche Beispiele	9
4.2.1	Zitate	9
4.2.2	Anmerkungen	9
4.2.3	Abbildungen und Tabellen	10
4.2.3.1	Abbildungen	10
4.2.3.2	Tabellen	11
	Literaturverzeichnis	12

1. Einleitung

Das nachfolgende Dokument enthält Erläuterungen und Details zur LaTeX-Vorlage für Praktikumsprotokolle sowie einige allgemeine Ratschläge zum technischen Verfassen von Praktikumsprotokollen. Es handelt sich dabei um Protokolle für die physikalischen Anfängerpraktika der Fakultät für Physik des KIT. Das Dokument richtet sich an Studierende des KIT, die am Praktikum teilnehmen. Die Vorlage wird von der Fachschaft für Physik bereit gestellt.

Wissenschaftliche Texte sollten einige Anforderungen erfüllen. Beim Einhalten dieser Anforderungen stellen sich dem Studenten zwei wesentliche Probleme. Zum Ersten muss er die nötige Kenntnis darüber besitzen, welche Anforderungen wie zu erfüllen sind. Er muss also die formellen Regeln kennen, die beim wissenschaftlichen Schreiben einzuhalten sind. Auf dieses Problem wird hier nicht eingegangen. Entsprechende Kurse des HoC zum wissenschaftlichen Schreiben und Präsentieren sind für das Erlernen dieser Formalien empfehlenswert. Zum Zweiten jedoch muss der Student wissen, wie diese Regeln technisch, d.h. beim Erstellen eines Dokuments am Computer, umzusetzen sind. Um die Studenten bei dem Umgang mit diesem Problem zu unterstützen, steht diese LaTeX-Vorlage zur Verfügung.

Diese Vorlage setzt die Verwendung des Textsatzsystems LaTeX voraus. Wer sich gegen LaTeX entscheidet, braucht ab dieser Stelle nicht weiter zu lesen. Das Erstellen des Praktikumsprotokolls ohne LaTeX ist durchaus möglich. Mehr Details dazu im nächsten Kapitel.

2. Über LaTeX

2.1 Kosten und Nutzen von LaTeX

Wer den Kurs *Einführung in das Rechnergestützte Arbeiten* besucht hat, kann vermutlich einen Teil dieses Kapitels überspringen.

LaTeX (Deutsch gesprochen: „Latech“) ist ein Programm, mit dem Textdokumente erstellt werden können, ähnlich wie mit Microsoft Word. Wesentlicher Unterschied ist, dass unter Word direkt das Ergebnis des Geschriebenen sichtbar ist und die Eigenschaften der Darstellung (das sogenannte Markup) durch das Programm verarbeitet und dem Nutzer nicht gezeigt werden. Bei LaTeX muss das Markup vom Nutzer ganz explizit mitverwendet werden, damit das gewünschte Ergebnis entsteht. LaTeX ist unter seinen Nutzern dafür beliebt, dass es äußerst präzise abstimmbaar ist und man im Prinzip (im Gegensatz zu z.B. Word) durch nichts außer dem dazugehörigen Aufwand beschränkt ist. Besonders nützlich erweist sich LaTeX beim Setzen von Formeln, weshalb es zum Verfassen naturwissenschaftlicher Dokumente nochmals häufiger verwendet wird. So kann das Setzen folgender Formel in Word etwas mühselig werden:

$$[S, H_1] = \text{h.c.} + \sum_{\substack{kk' \\ \sigma\sigma'}} \frac{V_k V_{k'}}{\epsilon_k - \epsilon_f} \left[c_{k\sigma}^\dagger c_{f\sigma}, c_{k'\sigma'}^\dagger c_{f\sigma'} + c_{f\sigma'}^\dagger c_{k'\sigma'} \right] \quad (2.1)$$

$$+ \sum_{\substack{kk' \\ \sigma\sigma'}} V_k V_{k'} \underbrace{\left(\frac{1}{\epsilon_k - (\epsilon_f + U)} - \frac{1}{\epsilon_k - \epsilon_f} \right)}_{=: 1/A_k} \left[n_{f\bar{\sigma}} c_{k\sigma}^\dagger c_{f\sigma}, c_{k'\sigma'}^\dagger c_{f\sigma'} + c_{f\sigma'}^\dagger c_{k'\sigma'} \right]$$

$$= \text{h.c.} + \sum_{\substack{kk' \\ \sigma\sigma'}} \frac{V_k V_{k'}}{\epsilon_k - \epsilon_f} (c_{k\sigma}^\dagger c_{k'\sigma} - \delta_{kk'} n_{f\sigma}) \quad (2.2)$$

$$- \sum_{\substack{kk' \\ \sigma\sigma'}} \frac{V_k V_{k'}}{A_k} (c_{k\sigma}^\dagger c_{f\sigma} (c_{k'\bar{\sigma}}^\dagger c_{f\bar{\sigma}} + c_{k'\bar{\sigma}}^\dagger c_{f\bar{\sigma}}) + n_{f\bar{\sigma}} (\delta_{kk'} n_{f\sigma} - c_{k\sigma}^\dagger c_{k'\sigma}))$$

$$= \underbrace{-2 \sum_{k\sigma} \left(\frac{V_k^2}{\epsilon_k - \epsilon_f} n_{f\sigma} + \frac{V_k^2}{A_k} n_{f\bar{\sigma}} \right)}_{=: H_0^\Delta} + \underbrace{\sum_{\substack{kk' \\ \sigma\sigma'}} \frac{V_k V_{k'}}{A_k} (c_{k\sigma}^\dagger c_{k'\bar{\sigma}}^\dagger c_{f\sigma} c_{f\bar{\sigma}} + \text{h.c.})}_{=: H_{\text{pair}}} \quad (2.3)$$

$$+ \underbrace{\sum_{\substack{kk' \\ \sigma\sigma'}} \left(\frac{V_k V_{k'}}{\epsilon_k - \epsilon_f} c_{k\sigma}^\dagger c_{k'\sigma} - \frac{V_k V_{k'}}{A_k} (c_{f\bar{\sigma}}^\dagger c_{f\sigma} c_{k\sigma}^\dagger c_{k'\bar{\sigma}} - n_{f\bar{\sigma}} c_{k\sigma}^\dagger c_{k'\sigma}) + \text{h.c.} \right)}_{=: H_{\text{int}}}.$$

Einzelne Feinheiten bei der Formelsetzung sind unter Word dazu gar nicht möglich, LaTeX ist hier hingegen sehr flexibel und es gibt praktisch keine Einschränkungen. LaTeX ist zu dem OpenSource und für jedermann frei zugänglich. LaTeX wird außerdem in einigen

Onlineportalen als Möglichkeit zum Schreiben mathematischer Formeln unterstützt. LaTeX verfügt weiter über viele Funktionen, die zum Erstellen und Verwalten von Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen- sowie Literaturverzeichnissen nützlich sind. Die Erweiterung Bibtex stellt hier eine wesentliche Hilfe beim Verwalten von Zitaten und einer umfangreichen Literaturlatenbank dar.

Die Fachschaft und viele Dozenten empfehlen wegen dieser und auch wegen weiterer Gründe den Einstieg in LaTeX, er ist jedoch nicht zwingend notwendig. Wer seine Protokolle mit Word und dergleichen verfassen möchte, dem steht dies absolut zu. Wer sich gegen LaTeX entschließt, braucht den Rest dieses Dokuments nicht zu lesen.

2.2 Installation

2.2.1 Verwendung einer Virtualbox

In den nachfolgenden Abschnitten wird die Installation von LaTeX unter verschiedenen Betriebssystemen behandelt. Alternativ zur lokalen Installation von LaTeX auf dem eigenen Rechner kann man LaTeX auch in einer virtuellen Maschine nutzen. Eine virtuelle Maschine ist quasi ein vollständiges Betriebssystem, das als Programm auf dem lokalen Rechner läuft und bei Bedarf aufgerufen werden kann. Prof. Quast vom Institut für exp. Kernphysik stellt eine solche virtuelle Maschine zur Verfügung. Sie basiert auf Kubuntu 14.04 und stellt neben vielen anderen Programmen auch die *TeX Live* Pakete aus den Ubuntu-Quellen zur Verfügung. Der Vorteil einer virtuellen Maschine ist, dass trotz der vielen verschiedenen Betriebssysteme und Programme, die im Privatbereich zum Einsatz kommen, eine vorgefertigte und immer gleich bleibende Arbeitsumgebung für Studenten geschaffen werden kann, die verlässlich läuft und den Studenten alle notwendige Software zum Arbeiten zur Verfügung stellt. Besonders Studenten, die die Installation einer Linux-Distribution auf ihrem eigenen Rechner gänzlich scheuen (sowohl die vollständige Ersetzung von Windows als auch das Aufsetzen eines Dualboot-Systems), können dadurch leicht Linux ausprobieren und sich damit vertraut machen, ohne von dem Betriebssystem grundsätzlich abhängig zu sein und es vollständig installieren zu müssen.

Anleitungen zu seiner Virtualbox stellt Prof. Quast vom IEKP auf seiner Seite zur Verfügung (<http://www-ekp.physik.uni-karlsruhe.de/~quast/VMroot/>). Man lese dazu die Anleitungen „VMachine.pdf“ und „VMroot.pdf“. In der Virtualbox ist *TeX Live* von 2012 aus den Ubuntuquellen installiert. Damit kann die Vorlage komplett kompiliert werden. Als LaTeX-Editor empfiehlt sich Kile, der noch nachinstalliert werden muss (ALT+F2 → Muon Discover → Suche nach Kile, (La)TeX development environment → Auf Installieren klicken. Starten über ALT+F2 → kile oder über das Startmenü in der Seitenleiste).

2.2.2 Installation unter Windows

Es gibt im Wesentlichen zwei Editoren, die sich für das Bearbeiten von TeX-Dateien unter Windows eignen, nämlich *MikTeX* (<http://www.miktex.org/>) und *Texmaker* (<http://www.xm1math.net/texmaker/>). Beide bringen LaTeX von Hause aus mit und zusätzlich benötigte Pakete werden automatisch nachinstalliert.

Alternativ kann man *TeX Live* installieren, die zurzeit umfangreichste LaTeX-Distribution. Infos zur Installation der aktuellen *TeX Live* Version findet man ebenfalls auf der offiziellen *TeX Live* Website: <https://www.tug.org/texlive/>. Einen Überblick über weitere Editoren speziell auch für Windows und Mac bietet Herr Dr. Poenicke auf seiner Seite zum ERA-Kurs: http://comp.physik.kit.edu/Lehre/ERA/05_Latex/.

2.2.3 Installation unter Mac OS X

Unter Mac OS X steht, ähnlich wie mit *TeX Live* unter Linux, mit *MacTeX* eine sehr umfangreiche Distribution zur Verfügung und sogar auch eine abgespeckte Version, falls die SSD doch zu klein ist. Das 2.4 GB große *pkg* für OS X ab 10.5 und sogar für noch ältere Versionen gibt es unter <https://www.tug.org/mactex/> immer aktuell. Ein *pkg* zu installieren ist zwar aufwendiger als ein *DMG* zu installieren, aber mit ein paar Klicks auch schnell geschehen. Natürlich gibt es für die Freunde des Terminals auch ein Homebrew-Cask mit Namen *mactex*.

Eine weiter auf *TeX Live* basierende Lösung für OS X stellt *TeXShop* (<http://pages.uoregon.edu/koch/texshop/>) dar. Dieser Editor bietet unter anderem eine Live-Vorschau, ist jedoch von der Benutzeroberfläche nicht jedermanns Sache. Als Alternative bietet sich hier natürlich auch wieder *Texmaker* an (<http://www.xmlmath.net/texmaker/>).

2.2.4 Installation unter Linux

TeX Live stellt eine umfangreiche LaTeX-Distribution dar, die entweder direkt von der offiziellen *TeX Live*-Website oder (was meist einfacher und in vielen Fällen ausreichend ist) über spezielle dafür vorgesehene Pakete der einzelnen Linux-Distribution installiert werden kann (s.u.). Unabhängig von der Installation einer LaTeX-Distribution benötigt man einen entsprechenden TeX-Editor. Hier bieten sich an: Kile (KDE), Texmaker (QT), Eclipse (Java, über das Plugin TeXlipse) oder JLatexEditor (Java). Siehe auch: <http://wiki.ubuntuusers.de/LaTeX-Editoren>.

2.2.4.1 Ubuntu

Möchte man *TeX Live* aus den Ubuntu-Quellen installieren, so sind folgende Pakete meist ausreichend (z.B. für das Bearbeiten der Protokollvorlage):

```
texlive texlive-lang-german texlive-doc-de
texlive-latex-extra texlive-science
```

Möchte man sich vor lästigem Neuinstallieren weiterer Pakete schützen und dafür eine etwas zeit- und speicherplatzintensivere Installation in Kauf nehmen, bietet sich die Installation des Pakets `texlive-full` an. Die derzeitige *TeX Live* Version in den Ubuntu-Quellen ist von 2012. Die aktuellste *TeX Live* Version ist von 2014. In den meisten Fällen kommt man mit der Version von 2012 gut aus. Informationen zur manuellen Installation findet man auf der offiziellen *TeX Live*-Website: <https://www.tug.org/texlive/>. Entscheidet man sich dazu, die aktuellsten *TeX Live* packages manuell zu installieren, handelt man sich häufig Probleme mit der Paketverwaltung ein, wenn man versucht TeX-Editoren, wie z.B. Kile zu installieren. Eine Lösung findet man für Kile (und analog auch für andere Editoren) z.B. unter <http://tex.stackexchange.com/questions/63302/kile-and-texlive-2012>, hier für das gleiche Problem bei der Umstellung von Version 2009 auf 2012.

2.2.4.2 ArchLinux und Manjaro

Die Archlinux-Quellen enthalten stets die aktuellste *TeX Live*-Version. Eine vollständige *TeX Live* Installation erreicht man mit:

```
pacman -S texlive-most
```

2.2.4.3 Fedora

Wie unter Ubuntu so kommt mit Fedora *TeX Live* nicht in der aktuellsten Version mit. Allerdings ist die Version 2013 in Fedora 20 die vorletzte Version. Sie ist in viele einzelne Pakete aufgeteilt, die alle mit `texlive` beginnen und bei Bedarf nachinstalliert werden können. Selbstverständlich klappt die Installation direkt aus den Quellen wie unter Ubuntu gut, jedoch muss man beim Nachinstallieren von Schriften gegebenenfalls als Benutzer `root` arbeiten und ein `sudo ...` reicht nicht aus. Mit dem folgenden Befehl installiert man die wichtigsten Pakete unter Fedora:

```
yum install texlive-scheme-basic texlive-collection-mathextra  
texlive-collection-science texlive-collection-langgerman
```

2.2.4.4 OpenSUSE

Ein vollständige *TeX Live* Installation unter OpenSUSE funktioniert mit:

```
zypper install texlive
```

3. Über diese LaTeX-Vorlage

Dieses Dokument über die LaTeX-Vorlage wurde seinerseits mit der Protokollvorlage erstellt (nur das Deckblatt wurde weggelassen).

3.1 Erläuterungen zum Aufbau der Vorlage

Das Praktikumsprotokoll soll auf das spätere Verfassen eines Textes als Wissenschaftler vorbereiten. Klar ist, dass das Praktikum als Lehrveranstaltung jedoch zugleich den Anspruch einer Prüfung an das Protokoll erhebt und auch eine gewisse praktische Arbeitsweise fordert (nur einige Tage Bearbeitungszeit). Richtig ist, dass man üblicherweise bestimmte Dinge, die in einem Praktikumsprotokoll gefordert werden, nicht in einem Bericht über den Aufbau eines tatsächlichen Experiments oder einer tatsächlichen wissenschaftlichen Arbeit zu finden sind. Klar ist z.B., dass das Verfassen zweier theoretischer Vorbereitungen in ein Thema innerhalb eines Dokuments vollkommen unüblich ist und dennoch für das Praktikumsprotokoll verlangt wird. Es gibt auch andere stilistische Einschränkungen. Üblicherweise unterteilt man wissenschaftliche Berichte in Kapitel, bei denen jedes Kapitel auf einer ungeraden Seite beginnt. Bei einem 20-seitigen Praktikumsbericht handelt es sich hingegen schlicht um Papierverschwendung. Der Nutzer der LaTeX-Vorlage hat hier die freie Wahl, ob er danach verfahren möchte oder nicht (über den Befehl `\cleardoublepage` am Ende eines Kapitels). Es gibt bspw. auch eine Funktion, bei der die Seitennummerierung in einem Kapitel stets von neuem beginnt. Dies ist nützlich, wenn mehrere Personen unabhängig an einem Dokument schreiben möchten, ohne dass zum Schluss Chaos bei der Seitennummerierung herrscht. Bei der Vorlage bleibt es also den Teilnehmern des Praktikums selbst überlassen, ob sie ihr Dokument nach strengen stilistischen Regeln oder eher praktisch orientiert aufbauen möchten. Auf das Erstellen eines „richtigen“ Deckblatts neben dem ausfüllbaren Deckblatt für die Organisation in der Lehrveranstaltung verzichtet diese Vorlage gänzlich, wieder aus Sparsamkeit an Ressourcen. Studenten, die besonderen Wert auf Vollständigkeit und Ordnung legen, können ein zusätzliches eigenes Deckblatt einrichten. Weitere Details zu den Optionen der Vorlage finden sich im entsprechenden Kapitel dieses Dokuments.

3.2 Die TeXnische Umsetzung

3.2.1 Kompilieren

Die Datei `main.tex` muss mit PDFLaTeX kompiliert werden, um die druckbare PDF-Datei `main.pdf` zu erstellen. Ein vollständiger Kompilier-Befehl umfasst dabei 3 Mal PDFLaTeX und 1 Mal BibTeX (falls BibTeX verwendet wird), und zwar in der folgenden Reihenfolge:

```
pdflatex main.tex
bibtex main.aux
pdflatex main.tex
pdflatex main.tex
```


Falls die LaTeX-Zwischendateien (*.aux, *.toc, *.out, etc.) vorhanden sind, reicht für kleine Änderungen in der Regel ein Durchlauf von PDFLaTeX. Viele Editoren entscheiden selbst, wie häufig womit kompiliert werden muss. Es reicht dann eine Kompilierung mit PDFLaTeX zu befehlen.

3.2.2 Aufbau

In der Datei `main.tex` werden alle Einstellungen am Dokument und die eingebundenen Kapitel definiert. Die Datei basiert auf einer speziell für das Praktikum angelegten Dokumentenklasse, die sich im Ordner `misc/` mit dem Namen `protokollclass.cls` befindet. Diese definiert das Layout des Protokolls.

Der erste größere Block am Anfang der Datei besteht nur aus der Dokumentenklasse (`\documentclass`) und einer Aufzählung der zum Dokument gehörigen Dateien.

Der zweite Block mit der Überschrift **Settings for word separation** dient dazu, LaTeX zu vermitteln, wie Wörter zu trennen sind, die LaTeX von Hause aus nicht kennt. Meist kommt LaTeX auch ohne dies klar, aber hin und wieder ergeben sich unschöne Probleme bei sehr langen Wörtern, die man lieber vermeiden möchte.

Der dritte Block beinhaltet einige auskommentierte Befehle, die bei Bedarf eingeschaltet werden können. Diese Befehle sind in der Datei kommentiert. Die letzten beiden Optionen zur Seitenzahlnummerierung sind nützlich, falls die Praktikumpartner im P1 ihre Vorbereitungen unabhängig voneinander schreiben möchten. Grundsätzlich bietet es sich an, zunächst nur die Vorbereitungen zu schreiben und nur die nötigen Seiten für den Versuchstag auszudrucken und anschließend das Kapitel zur Auswertung zu ergänzen und den Rest auszudrucken, wenn alles fertig ist. Wenn sich die beiden Partner nicht richtig absprechen und dafür sorgen, dass die Vorbereitungen von einer Person in ein LaTeX Dokument eingebunden werden, endet dies darin, dass die Seitenzahlen der einzelnen Vorbereitungen stets bei 1 beginnt. Man kann dann für das ganze Protokoll einfach direkt die Seitenzahl zu Beginn eines jeden neuen Kapitels auf 1 zurücksetzen. Um Warnungen von LaTeX zu unterdrücken und dem Leser eine bessere Übersicht zu geben, besteht dazu die Möglichkeit, die Kapitelnummer vor die Seitenzahl auf jede Seite drucken zu lassen.

Falls ein Protokoll auf Englisch verfasst werden soll, können vordefinierte Begriffe wie Literaturverzeichnis (Engl.: Bibliography) oder Kapitel (Engl.: Chapter) auf eine gewählte Sprache eingestellt werden. Diese Sprache wird auch im Literaturverzeichnis verwendet.

Nach dem Befehl `\begin{document}` wird der eigentliche Inhalt des Dokuments festgelegt. Zuerst werden die Titelseite eingebunden und ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Der Befehl `frontmatter` sagt, dass der nachfolgende Teil im PDF-Verzeichnis mit römischen Zahlen nummeriert werden soll und stellt weitere Layoutdetails ein.

Überlicherweise beginnt das Literaturverzeichnis eines Berichtes auf einer ungeraden Seite und die Rückseite des Deckblatts ist leer. Da nun Praktikumsprotokolle vielleicht nicht den höchsten Anspruch erheben müssen und bei den vielen Protokollen pro Jahr einiges an Papier gespart werden kann, ist es vielleicht empfehlenswert sich für die kürzere Version mit Literaturverzeichnis auf der Rückseite des Deckblatts zu entscheiden, auch wenn es normalerweise stilistisch anders gehalten wird. Eine leere Rückseite kann jederzeit mit `\cleardoublepage` nach dem einbinden der Titelseite eingefügt werden.

Mit dem Befehl `\MainMatter` werden Seitennummerierung, Layout, etc. auf den Beginn des eigentlichen Inhalts des Dokuments eingestellt. Es folgen die verschiedenen Kapitel, die mit `\chapter{Kapitelname}` definiert werden. Der Inhalt wird aus `.tex`-Dateien mit Hilfe von `\input{...}` eingelesen. Auch hier können Kapitel wieder auf geraden sowie auf

ungeraden Seiten eröffnen. Wer damit nicht zufrieden ist, kann mit `\cleardoublepage` nach dem `\input`-Befehl nachhelfen.

Der Anhang dürfte für die meisten Protokolle nicht notwendig sein, man kann ihn jedoch sehr leicht erzeugen. `\Appendix` stellt wieder das Layout um und die nachfolgenden Befehle erzeugen ein unnummeriertes Kapitel *Anhang* mit, welches wieder über `\input{...}` eingebunden wird.

Mit dem Literaturverzeichnis tun sich viele Studenten im Praktikum schwer, da das meiste ohnehin nur aus der Vorbereitungsmappe stammt. Dennoch stellt die Vorlage sowohl ein einfaches `\TheBibliography`- sowie ein umfangreiches Bibtex-Literaturverzeichnis zur Verfügung. Der Befehl `\TheBibliography` dient wieder zum Verstellen des Layouts. Danach kann man entweder mithilfe von Bibtex über den Befehl `\bibliography{file.bib}` ein Literaturverzeichnis erzeugen. Die Datenbank muss dabei im Bibtex-Format in der Datei `file.bib` vorliegen. Ein Beispiel befindet sich in der Datei `lit.bib`. Das Layout des Literaturverzeichnisses legt man über den Befehl `\bibliographystyle{style}` fest. In dieser Vorlage wird der Stil `dcbib` verwendet. Es können auch alle weiteren kompatiblen Stile verwendet werden. Eine Einführung in die verschiedenen Zitierstile erfolgt hier nicht. Alle kompatiblen Stile findet man im Dokument *BibTeX styles catalogue for LyX*: http://bradlug.co.uk/wp-content/uploads/2009/02/BibTeX_styles_catalogue_for_LyX.pdf. Diese laufen nicht nur mit Bibtex, sondern auch mit der internationalisierten Version, Babelbib, die diese Vorlage verwendet. Alternativ zum Bibtex-Literaturverzeichnis kann man ein simpleres Literaturverzeichnis mit dem Befehl `\TheBibliography` erstellen, welcher von Hause aus mit LaTeX kommt. Die Syntax ist im Dokument erläutert.

3.2.3 Weitere Dateien

Die Daten zum Dokument, die auf dem Deckblatt angezeigt und in den Metadaten der PDF-Datei gespeichert werden, können über die Datei `data.tex` verändert werden. Einige Kurzbefehle (z.B. `\element{C}{12}{6}` für $^{12}_6\text{C}$) wurden in der Datei `include/cmds.tex` angelegt. Weitere können hier nach Belieben hinzugefügt werden. Die Datei `titelpage.tex` selbst sollte aus organisatorischen Gründen nach Möglichkeit nicht bearbeitet werden, damit das Layout der Titelseite für alle abgegebenen Protokolle der verschiedenen Gruppen gleich bleibt. Die Inhalte können, wie erwähnt, über die Einträge in der Datei `data.tex` angepasst werden.

Bilder und Tabellen können natürlich von überall aus eingebunden werden, aber es empfiehlt sich aus Gründen der Übersicht, für diese Dateien ebenfalls Unterordner anzulegen. Häufig verwendet man die Bezeichnungen `fig` für den Unterordner mit den Abbildungen und `tab` für den Unterordner mit den Tabellen.

3.3 Fragen und Verbesserungen

Diese LaTeX-Vorlage soll als Anregung und vereinfachten Einstieg in das Schreiben von Praktikumsprotokollen mit LaTeX dienen. Für das Praktikum darf (und am besten soll) jeder Praktikant die Vorlage verändern und Dinge ausprobieren, um den Umgang mit LaTeX zu lernen. Einzig das Deckblatt soll nicht umgestaltet werden, damit es keine Probleme bei der Verwaltung des Praktikums gibt. Verbesserungsvorschläge (hier auch gerne zur Titelseite), aber natürlich auch Fragen können jederzeit an die Fachschaft an die Mailadresse `latexvorlage@fachschaft.physik.kit.edu` gerichtet werden.

4. Nützliche Befehle

4.1 Allgemeine Befehlsreferenzen und Dokumentationen

Benötigt man allgemeine Hilfe zu einem bestimmten Thema, wird man oft hier fündig:

- <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>
- <https://de.wikibooks.org/wiki/LaTeX-Kompendium>,
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:TeX>,
- <http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf>.

Möchte man Hilfe zu einem bestimmten vorliegenden Problem erhalten, so kann man unter <https://tex.stackexchange.com/> ganz gezielt suchen oder auch Fragen stellen.

Sucht man nach dem Befehl für ein ganz bestimmtes Zeichen, ist folgendes Dokument nützlich: www.ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf.

Das Setzen von Größen und Einheiten will gekonnt sein, ist aber mit dem `siunitx`-Paket sehr leicht: <http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/siunitx/siunitx.pdf>.

4.2 Einige nützliche Beispiele

4.2.1 Zitate

Zitate erstellt man mit dem Befehl `\cite{key}`, wobei `key` die Kurzbezeichnung im Literaturverzeichnis ist. Das Ergebnis ist dann z.B.: [EKS07]. Möchte man auf ein spezielles Detail einer Quelle verweisen, so lässt sich dies über `\cite[optionales]{key}` bewerkstelligen. Dies erzeugt dann: [EKS07, S. 42].

4.2.2 Anmerkungen

Möchte man sich eine Erinnerung anlegen, was später noch erledigt werden muss, kann der von der Vorlage definierte Befehl `\todo{Anmerkung}` nützlich sein. Als Beispiel:

Der Wert für die gemessene Magnetisierung M des Eisenkerns nach wiederholter Magnetisierung und Entmagnetisierung beträgt [Wert] bei 25 °C. Diesen Werte und weitere Vergleichswerte anderer Quellen befinden sich auch in Tab. [Verweis einf].

ToDo
ToDo

Hilfreich kann auch die Umgebung `\begin{deprecated}...\end{deprecated}` sein, mit der man ganze Absätze, die man im Dokument nicht mehr haben will, aber zunächst noch (vielleicht als Platzhalter) aufbewahren möchte, geeignet kennzeichnen kann. Als Beispiel:

Dieser Text ist noch da, aber er ist eigentlich nicht sehr sinnvoll und sollte besser ersetzt oder gründlich überarbeitet werden.

4.2.3 Abbildungen und Tabellen

Dieses Thema ist besonders umfangreich, aber auch sehr wichtig für jeden Praktikanten, daher dennoch ein paar ganz explizite Hilfestellungen beim Einbinden von oben genanntem. Diese Anleitungen sind bei weitem nicht vollständig und detailliert. Mehr Infos findet man jedoch auf den oben aufgeführten Seiten.

4.2.3.1 Abbildungen

Als Beispiel:

```
\begin{figure}[tb]
  \centering
  \includegraphics[scale=0.8]{fig/vorbereitung_abbildung123.eps}
  \caption{Beschreibung der Abbildung.}
  \label{fig:vorbereitung_abbildung123}
\end{figure}
```

Die `figure`-Umgebung ist zum Einbinden von Abbildungen gedacht. Der Befehl `\centering` zentriert die Abbildung mittig auf der Seite. Mit `\includegraphics{...}` wird die eigentliche Abbildung als Datei eingebunden, dabei ist die Angabe des Pfades aus Sicht von `main.tex` zu wählen. Der Teil `[scale=0.8]` ist optional und kann weggelassen werden. Die Zahl hinter dem Gleichheitszeichen ist eine Fließkommazahl und kann modifiziert werden, um die Größe des Bildes zu ändern. Mit dem Befehl `\caption{...}` wird eine Bildunterschrift erzeugt. Es ist möglich, den Befehl oberhalb von `\includegraphics{...}` einzufügen, um so ein Bildüberschrift zu erzeugen. Auch wenn es nicht Ziel dieses Textes ist, über die Formalien beim Schreiben eines wissenschaftlichen Textes aufzuklären, sei dennoch schnell angemerkt: Man hat stets Abbildungs**u**nterschrift und Tabellen**ü**berschriften zu verwenden.

Der Befehl `\label{key}` ist ebenfalls optional und dient zum Verweisen auf eine Abbildung. So kann mit Hilfe von `\ref{key}` die Nummer der Abbildung erzeugt werden. Somit muss man bei einem Verweis nicht immer etwas ändern, falls sich die Nummer der Abbildung ändert. Als **key** kann grundsätzlich alles verwendet werden, nur mit einigen Sonderzeichen muss man vorsichtig sein. Der **key** sollte außerdem eindeutig sein, d.h. er sollte nicht für mehrere Abbildungen zugleich verwendet werden. Es üblich den Schlüssel stets mit **fig:**, **tab:** oder **eq:** zu beginnen, je nach dem worum es sich in dem Verweis gerade handelt. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig.

Die Buchstaben **tb** in eckigen Klammern nach `\begin{figure}` dient zur Angabe der Positionierung auf der Seite. LaTeX übernimmt das Anordnen der Abbildungen und Tabellen selbst. In diesem Fall würde LaTeX versuchen die Abbildung zunächst an den Anfang der Seite (**top**) und, falls das nicht geht, an das Ende der Seite (**bottom**) zu setzen. Viele Studenten neigen dazu, LaTeX mit Hilfe der Option **h** oder noch stärkeren Befehlen dazu zwingen zu wollen, Abbildungen auf die Mitte der Seite zu setzen (an den Ort, von wo aus gerade verwiesen wird). Dies ist ebenfalls unter wissenschaftlichen Texten unüblich. Abbildungen sollten stets am Anfang oder am Ende einer Seite stehen. Möchte man sicher stellen, dass gewisse Abbildungen bis zu einem bestimmten Punkt eingebunden sind und nicht in einer viel späteren **section** erscheinen, kann man an dieser Stellen den Befehl `\FloatBarrier` verwenden.

Als Bildformat kommen die meisten gängigen Dateiformate in Frage, wie z.B. **pdf**, **ps**, **eps**, **png**, **bmp** oder **jpg**. Es empfiehlt sich natürlich stets die Verwendung von Vektorgrafiken der von Rastergrafiken vorzuziehen, sofern dies möglich ist. Man kann eine Abbildung auch ohne Endung angeben und mit verschiedenen Endungen im entsprechenden Ordner hinterlegen und LaTeX sucht sich aus, welches Format es nutzen möchte.

4.2.3.2 Tabellen

Als Beispiel:

```
\begin{table}[tb]
  \centering
  \caption{Beschreibung der Tabelle.}
  \label{tab:vorbereitung_tabelle123}
  \rowcolors{3}{gray!10}{white}
  \begin{tabular}{rrr}
    \toprule
    Spalte 1 & Spalte 2 & Spalte 3 \\
    \midrule
    1 & 2 & 3 \\
    4 & 5 & 6 \\
    7 & 8 & 9
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

Die Befehle sind fast alle dieselben wie bei der **figure**-Umgebung, hier taucht jedoch statt dem `\includegraphics{...}`-Befehl die **tabular**-Umgebung auf. Es ist manchmal hilfreich und nützlich, diese Umgebung in eine separate Datei im Ordner **tab** zu erstellen und im Dokument die Umgebung durch `\input{tab/datei.tex}` einzubinden.

Der Parameter in geschweiften Klammern hinter dem Beginn der Umgebung gibt die Zahl und die Orientierung der Spalten an (hier sind es drei und sie sind alle rechtsbündig orientiert). Von einer Spalte zur nächsten springt man mit dem Kaufmannsund (&) und mit zwei Backslashes (\\) springt man in eine neue Reihe.

Der Befehl `\rowcolor...` dient zur Einfärbung verschiedener Zeilen, was die Übersichtlichkeit fördert. Durch einfügen eines senkrechten Striches (aka. Pipe: |) zwischen den Angaben zur Orientierung der Spalten können senkrechte Linien in den Tabellen erzeugt werden. Durch `\hline` können waagerechte Striche zwischen verschiedenen Reihen eingefügt werden. Auch hier wird wieder darauf verwiesen, dass überlicherweise eine Tabelle nur über die in obigem Minimalbeispiel auftauchenden waagerechten Trennlinien über und unter der ersten Zeile sowie am Ende verwendet werden. Alles andere verwirrt eher und sorgt nicht für mehr Übersicht. Die Linien werden hier mit den erweiterten Befehlen `\toprule`, `\midrule` und `\bottomrule` aus dem **booktabs**-Paket verwendet. Diese stellen zusätzlich die Linienbreite und die Abstände ein.

Literaturverzeichnis

- [EKS07] Hans Joachim Eichler, Heinz-Detlef Kronfeldt, and Jürgen Sahm. *Das Neue Physikalische Grundpraktikum* -. Springer DE, Berlin, Das Neue Physikalische Grundpraktikum -. ISBN 354-0-299-688-