

Датасет

Каждый диалог содержит аудиофайлы n с именами `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Фрагменты представляют собой отдельные реплики. Имена файлов соответствуют только перемешанному порядку. Они не указывают, где фрагмент находился в исходном разговоре. Каждый диалог содержит 7–20 фрагментов: `mono`, 44.1 kHz (вы можете изменить частоту дискретизации).

`prefix.json` содержит индексы имён файлов первых двух фрагментов каждого диалога. Это определяет истинное начало диалога и устраняет неоднозначность между прочтением разговора в прямом и обратном порядке.

Например: 11: [7, 12] означает, что первой и второй репликами диалога 11 являются соответственно `chunk_7.wav` и `chunk_12.wav`.

Что вам предоставляется

Вы получаете **две папки в одинаковом формате**:

Папка	Диалоги	<code>answers.json</code> ?	Используйте её, чтобы
<code>dataset/train/</code>	1,288	☒ включён	обучить / дообучить вашу модель
<code>dataset/test_public/</code>	100	☒ включён	запустить ваш пайплайн и самостоятельно локально вычислить метрику

Во время проверки ваша папка `dataset/test_public/` незаметно заменяется на `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` для публичного лидерборда и `test_leaderboard_b` для итогового (приватного) лидерборда) — они имеют тот же размер и формат, что и `dataset/test_public/`, но не содержат `answers.json`.

Ваш ноутбук снова выполняется на этих данных, а созданный им файл `answers.json` используется для оценивания. Отложенные **тестовые диалоги взяты из того же распределения**, что и `train`, поэтому ваш локальный результат `test_public` **даёт достоверное представление о результате**.

Структура каталогов

```
dataset/train/
  prefix.json  # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P}  ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json      # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Выходные данные

Для каждого диалога определите исходный хронологический порядок его аудиофрагментов. Ваше предсказание должно быть перестановкой P множества $\{0, 1, \dots, n-1\}$, где $P[i]$ — предсказанная хронологическая позиция `chunk_i.wav` (0 = первая).

Ваш выходной файл `answers.json` должен сопоставлять каждому идентификатору диалога предсказанную перестановку:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Пример

Диалог содержит 3 перемешанных фрагмента `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

перемешанный фрагмент	содержание речи	истинная позиция (ранг)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (последняя)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (первая)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

Истинный порядок — **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, поэтому $P = [2, 0, 1]$, а `prefix.json` содержит `[1, 2]`.

⚠ **P должна быть корректной перестановкой:** длина n , индексация с 0, каждое значение встречается ровно один раз. Повторяющиеся, отсутствующие или выходящие за допустимый диапазон элементы (например, при индексации с 1) дают 0 баллов за этот диалог, как и отсутствие диалога в файле. Некорректно сформированный файл или файл не в формате JSON отклоняется.

Оценивание

Метрика этой задачи — **точность попарного упорядочивания**. Для каждой пары фрагментов проверяется: *какой из них должен идти первым?* Пара считается правильной, если ваше предсказание даёт тот же ответ, что и эталонная разметка. Для диалога с n фрагментами существует

$$M = n(n - 1)/2$$

пар; пусть I — число инверсий, то есть пар, упорядоченных иначе, чем в эталонной разметке:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

Итоговый результат представляет собой среднее значение результатов по каждому диалогу для всех диалогов в сплите.

Разрешённые модели

Для решения этой задачи как во время обучения, так и во время оценивания вы можете использовать только следующие предварительно обученные модели. Все эти модели уже загружены и доступны в среде. Примеры их использования приведены в бейзлайн-ноутбуке

`solution.ipynb`. Обратите внимание, что вы не можете использовать никакие другие модели, а ваша программа не имеет доступа к интернету.

- **Представления речи: wav2vec 2.0.** Энкодер **Whisper** также может использоваться для извлечения признаков. [Карточка модели wav2vec](#)
- **Автоматическое распознавание речи (ASR): OpenAI Whisper** (любого размера). [Карточка модели Whisper](#)
- **Языковая модель: Qwen2.5-0.5B**, которую можно использовать либо в режиме zero-shot, либо после дообучения на предоставленном сплите `train`. [Карточка модели Qwen](#)

Обратите внимание, что в ограничение 10 минут должны укладываться любое обучение или дообучение, выполняемое вами во время проверки, а также инференс на оценочном наборе данных.

Как отправить решение

- Откройте `solution.ipynb` и выполните все ячейки. Убедитесь, что он записывает `answers.json` в рабочий каталог с перестановкой для каждого диалога в `dataset/test_public/` (100 диалогов). Во время проверки ноутбук повторно выполняется на скрытом тестовом наборе, и созданный там файл `answers.json` используется для оценивания.
- При желании улучшите решение — или не улучшайте; одного бейзлайна достаточно для проверки работоспособности пайплайна.
- Откройте вкладку Git на левой боковой панели JupyterLab.
- **Добавь** `solution.ipynb` (значок "+" рядом с ним).
- Введите сообщение коммита и нажмите **Commit**.
- Нажмите значок облака со стрелкой вверх, чтобы выполнить push.
- Вернитесь на эту страницу соревнования и нажмите **Submit**.

Отправьте ровно один файл с именем `solution.ipynb`.