

OBJECTIFS

Vous familiariser avec une expérience de diffraction à l'infini de pupilles variées. A l'issue de cette séance vous serez capable d'aligner un banc optique mettant en œuvre une source quasi-ponctuelle, un objectif d'imagerie, une pupille diffractante et une caméra pour un traitement ultérieur sous matlab ou python dans le cadre du projet de calcul scientifique. Vos acquisitions devront être de qualité. Pensez à relever tous les paramètres utiles et n'oubliez pas les incertitudes. **Le compte rendu, à rendre le 21 avril**, devra être une synthèse du travail fait en séance de TP et en projet de calcul scientifique. L'autoévaluation par chaque membre du binôme est également à joindre.

Plan pour un bon compte rendu

- XX
- XX
- XX
- XX
- XX
- XX

Grille d'évaluation de l'enseignant

	++	+	-	--
Arrive à l'heure				
Actif et bonne attitude				
Bonne aptitude expérimentale				
Analyse pertinente des mesures				
Esprit critique				
Code propre et commenté				
Code fonctionnel				
Figures lisibles et légendées				
Ecriture claire et bien orthographiée				
Auto-évaluations présentes				

AUTO-EVALUATION

Remplir le plus honnêtement possible cette auto-évaluation en début de séance et à la remise du compte rendu en mettant une petite croix dans les rectangles dédiés.

	X
X	

auto-évaluation avant séance

auto-évaluation le 22 avril

NOM PRENOM

Je sais expliquer le phénomène de diffraction de Fraunhofer et je connais les limites de validité pour l'observer.

Je sais prédire le profil de la figure de diffraction pour une pupille : disque, rectangle, carré, deux disques, deux fentes, disques aléatoires.

Je sais expliquer pourquoi je peux obtenir la diffraction de Fraunhofer à distance finie.


Je sais mettre en place une expérience de diffraction de Fraunhofer à distance finie.

Je sais expliciter chaque élément dans une expérience de diffraction de Fraunhofer à distance finie.

Je sais faire l'acquisition d'une image exploitable pour un traitement numérique ultérieur.

	Je suis à l'aise	J'y arrive ±	Plutôt compliqué	Je n'y arrive pas
1. Je suis capable de faire face à la situation				
2. Je suis capable de prendre des décisions				
3. Je suis capable de gérer mes émotions				
4. Je suis capable de gérer mes relations				
5. Je suis capable de gérer mon temps				
6. Je suis capable de gérer mes finances				
7. Je suis capable de gérer mon énergie				
8. Je suis capable de gérer mon stress				
9. Je suis capable de gérer mon sommeil				
10. Je suis capable de gérer mon alimentation				

DIFFRACTION A L'INFINI



pupille disque

$$\theta \approx \frac{1,22 \lambda D}{a}$$


pupille fente

$$\theta \approx \frac{\lambda D}{a}$$

onde incidente plane
onde incidente sphérique

$D \gg a^2/\lambda$
centre de courbure de l'onde incidente

MONTAGE OPTIQUE



Travail demandé en séance de travaux pratiques

chaque étape devra être validée par l'enseignant.

- Mettre en place l'expérience de diffraction à l'infini (voir schéma) en alignant le mieux possible tous les éléments (trou source, objectif et caméra). Ne pas touchez au filtrage spatial avec le trou. Pensez à utiliser les points de Bessel pour co-aligner les axes optiques. Mettre la caméra à une distance de l'ordre de 80 cm. Elle sera bien positionnée si vous observez, à plein puissance du laser, la diffraction sur les pixels (pleins de petites taches). Auto-collimater l'objectif pour bien le régler pour obtenir une tache image la plus symétrique possible (réduire la luminosité).
- Mettre la barrette de pupille disque juste après l'objectif. Pour chaque disque, acquérir le plus proprement possible la figure de diffraction. Pensez à changer la polarisation du laser et éventuellement ajouter une densité optique pour obtenir un signal optimal non saturé (c'est fondamental pour le traitement numérique ultérieur). Pensez également à bien mesurer systématiquement la distance entre la pupille et la caméra pour chacun de vos acquisitions. Vérifier sur un cas que le diamètre de la tache de diffraction est bien celle prévue par la théorie.
- Déplacer latéralement la pupille. Fournir une explication de vos observations.
- Déplacer longitudinalement la caméra pour la pupille de 5 mm. Fournir une explication de vos observations.
- Mettre la pupille fente en choisissant une fente de largeur petite devant sa hauteur. Acquérir la figure de diffraction. Mesurer proprement la distance fente-caméra. Faites une mesure de la largeur (la plus petite) de la fente avec un viseur à frontale fixe (ne pas oublier de mesurer précisément le grandissement de l'objectif associé). Vérifier que la largeur de la tache de diffraction est bien celle prévue par la théorie.
- Mettre la pupille « double trous ». Acquérir la figure de diffraction. Déterminer une mesure de la distance inter-trous et la taille moyenne des trous. Vérifier vos estimations par une mesure au viseur.
- Mesurer au viseur $\times 10$ la taille des grains de pollen de lycopodes disposés entre deux plaques de verre (attention c'est fragile). Vos pouvez observer que les grains ont à peu près tous la même taille. De votre mesure au viseur, mettre en place une expérience de diffraction permettant d'observer une tache de diffraction et déterminer la taille des grains de pollen.

✓ isa enseignant

✓ isa enseignant

✓ isa enseignant

✓ isa enseignant


✓ isa enseignant

Travail demandé en séquence #2 de calcul scientifique (4 séances)


Pupilles disques

- Charger une image acquise en TP et l'afficher en noir et blanc.
- Afficher une coupe transversale qui passe par le centre de la tache. Mettre l'abscisse en micromètre. Labelliser les axes.
- Faire une sélection rectangulaire de largeur inférieure au diamètre de la tache et sommer les lignes de plus grande longueur pour obtenir une coupe transversale moyenne. Superposer cette coupe à la précédente pour visualiser l'amélioration du signal.
- Mesurer la largeur entre les deux premiers minima de la coupe moyennée (par pointage manuel ou automatiquement) et en déduire le diamètre de la pupille correspondante en utilisant la formule de la tache de diffraction.
- Faire la mesure précédente pour toutes les pupilles mesurées et tracer sur un graphe le diamètre de la tache d'Airy mesuré en fonction du diamètre du trou associé. Faire une régression linéaire (au sens des moindres carrés) et en déduire une mesure de la distance entre la pupille et le capteur. Comparer à votre mesure à la règle.
- Superposer une de vos coupes, moyennée et normalisée à l'unité, avec la courbe théorique de la distribution d'éclairement sur l'écran, qui s'écrit,


$$\mathcal{E}_{AIRY-disque}(x) = \left| \frac{2J_1(\dots\pi x)}{\dots\pi x} \right|^2 \text{ avec } J_1 \text{ fonction de Bessel d'ordre 1}$$



coupe centrée



coupe moyennée



profil associé

Pupille fente

- Effectuer le même traitement pour l'image obtenue avec une pupille fente (affichage, coupe, coupe moyennée et profil théorique).

Fonctions à maîtriser

lire une image
conversion image-données
afficher une image

fonctions de Bessel
traitement simple
manipulation de matrices
produit terme à terme
résolution $M \cdot x = b$



`imread`

`image, imagesc,`
`colormap`

`besselj`

`mean max`

`M(k,n) M(k,:) M(k:j, :)`

`.*`

`x=M\b`



`PIL.Image .open .convert`

`numpy .asarray`

`pyplot .imshow`

`cmap`

`scipy .jv`

`numpy .argmax .mean`

`M[k,n] M[k,:] M[k:j, :]`

`*`

`numpy .polyfit`