

Manual de Testes da API – Genesis v2.1.4 (Atualizado)

Data: 13 de Setembro de 2026

Versão da API: 2.1.4

URL Base (Produção): <https://garson.techconectar.com>

URL Base (Desenvolvimento): <http://localhost:3000>

Autenticação: Bearer Token (JWT) – obtido em </auth/login>

Swagger: <https://garson.techconectar.com/api/docs>

Credenciais de Teste

Papel	Email	Senha
ADMIN	admin@genesis.co.mz	admin123
FORNECEDOR	contacto@songogourmet.co.mz	senha123
CLIENTE	joao.carlos@genesis.co.mz	senha123
ESTAFETA	suamota.express@genesis.co.mz	senha123

| **Nota:** Substitui <TOKEN> pelo token obtido no login.

Índice de Módulos

1. Autenticação (/auth)
 2. Catálogo (/catalog)
 3. Carrinho (/carrinho)
 4. Pedidos (/orders)
 5. Pagamentos (/payments)
 6. Entregas (/deliveries)
 7. Administração (/admin)
 8. Anexos (/anexos)
 9. Avaliações (/avaliacoes)
 10. Cupões (/cupoes)
 11. Favoritos (/favoritos)
 12. Requisições Especiais (/requisicoes)
 13. Vendas Balcão (/vendas)
 14. Estabelecimentos (/estabelecimentos)
 15.  Perfis (/perfis)
 16.  Contactos (/contactos)
 17.  Chat (/pedidos/:id/chat)
 18.  Banners (/banners)
-

1. Autenticação (/auth)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
POST	/auth/login	Login do utilizador	×
POST	/auth/register	Registo de novo cliente	×

Método	Endpoint	Descrição	Auth
GET	/auth/me	Perfil do utilizador autenticado	

1.1. Login (ADMIN)

http

POST /auth/login

Content-Type: application/json

```
{  
  "email": "admin@genesis.co.mz",  
  "password": "admin123"  
}
```

1.2. Login (FORNECEDOR)

http

POST /auth/login

```
{  
  "email": "contacto@songogourmet.co.mz",  
  "password": "senha123"  
}
```

1.3. Login (CLIENTE)

http

POST /auth/login

```
{  
  "email": "joao.carlos@genesis.co.mz",  
  "password": "senha123"  
}
```

1.4. Login (ESTAFETA)

http

POST /auth/login

```
{  
  "email": "suamota.express@genesis.co.mz",  
  "password": "senha123"  
}
```

1.5. Registo de Cliente

http

POST /auth/register

Content-Type: application/json

```
{  
  "email": "novo.cliente@email.com",  
  "password": "senha123",  
  "nome_completo": "Novo Cliente",  
  "telefone": "+258841234567",  
}
```

```
"endereco": "Bairro 1, Songo"  
}
```

1.6. Obter Perfil

http

GET /auth/me

Authorization: Bearer <TOKEN>

✅ **Correção v2.1.4:** O JWT agora inclui **todas** as permissões herdadas dos papéis (papeis.permissoes é carregado no AuthService.validateUser). Verifica o log no arranque: [AuthService] Login: user=X papeis=[Y] permissoes=Z.

2. Catálogo (/catalog)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
GET	/catalog/produtos	Listar produtos (paginado)	×
GET	/catalog/produtos/:id	Detalhe do produto	×
GET	/catalog/categorias	Listar categorias	×
GET	/catalog/categorias/:id	Detalhe da categoria	×
GET	/catalog/produtos/categoria/:categoriaId	Produtos por categoria	×
GET	/catalog/fornecedores	Listar fornecedores	×
GET	/catalog/fornecedor/:id/geolocalizacao	Geolocalização do fornecedor	×

Método	Endpoint	Descrição	Auth
POST	/catalog/produtos	Criar produto	✓ produtos:criar
PATCH	/catalog/produtos/:id	Atualizar produto	✓ produtos:editar
DELETE	/catalog/produtos/:id	Remover produto	✓ produtos:eliminar
POST	/catalog/categorias	Criar categoria	✓ produtos:criar
PATCH	/catalog/categorias/:id	Atualizar categoria	✓ produtos:editar
DELETE	/catalog/categorias/:id	Remover categoria	✓ produtos:eliminar

2.1. Listar Produtos (Público)

http

GET /catalog/produtos?page=1&limit=5&search=hamburguer&categoria=4&minPreco=100&maxPreco=500

Response (200 OK):

json

```
{
  "items": [
    {
      "id_produto": 1,
      "nome": "Hambúrguer Artesanal Supremo",
      "descricao": "Pão brioche, hambúrguer de novilho 180g...",
      "preco": "450.00",
      "preco_promocional": "390.00",
      "stock": 34,
```

```
"status_produto": "DISPONIVEL",
"categoria": { "id_categoria": 4, "nome": "Fast Food" },
"fornecedor": { "idpessoa": 1, "nome_completo": "Songo Gourmet & Grill" }
}
],
"total": 5,
"page": 1,
"limit": 5,
"totalPages": 1
}
```

2.2. Listar Fornecedores

http

GET /catalog/fornecedores

Response (200 OK):

json

```
[
{
  "idpessoa": 1,
  "nome_completo": "Songo Gourmet & Grill",
  "alcunha": "SongoGourmet",
  "slogan": "O melhor sabor da vila do Songo",
  "selo_verificacao": 1
}
]
```

2.3. Geolocalização do Fornecedor (corrigido)

http

GET /catalog/fornecedor/1/geolocalizacao

Response (200 OK):

json

```
{  
  "latitude": -15.6142,  
  "longitude": 32.7719,  
  "nome_completo": "Songo Gourmet & Grill"  
}
```

|  **Correção v2.1.2:** Valores corretos — latitude < 0 (hemisfério sul) e longitude > 0 (leste).

2.4. Criar Produto (FORNECEDOR/ADMIN)

http

POST /catalog/produtos

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{  
  "fornecedor_id": 1,  
  "categoria_id": 4,  
  "nome": "Novo Hambúrguer",  
  "descricao": "Hambúrguer com queijo e bacon.",  
  "preco": 350.00,  
  "preco_promocional": 300.00,  
  "stock": 20,
```

```
"status_produto": "DISPONIVEL"
}
```

3. Carrinho (/carrinho)

Método	Endpoint	Descrição
GET	/carrinho	Obter carrinho atual
POST	/carrinho/itens	Adicionar item
PATCH	/carrinho/itens/:itemId	Atualizar quantidade
DELETE	/carrinho/itens/:itemId	Remover item
DELETE	/carrinho	Limpar carrinho
POST	/carrinho/finalizar	Finalizar carrinho

3.1. Obter Carrinho (corrigido)

http

GET /carrinho

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

```
{
```

```
"id_carrinho": 15,  
"usuario_id": 3,  
"estado": "ABERTO",  
"data_criacao": "2026-09-13T20:55:47.000Z",  
"itens": []  
}
```

|  **Correção v2.1.4:** O usuario_id agora é o idpessoa (não idusuario). Antes dava 500 por FK constraint.

3.2. Adicionar Item

http

POST /carrinho/itens

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

```
{  
  "produto_id": 1,  
  "quantidade": 2  
}
```

3.3. Finalizar Carrinho

http

POST /carrinho/finalizar

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

4. Pedidos (/orders)

Método	Endpoint	Descrição
POST	/orders	Criar pedido
GET	/orders	Listar pedidos (por papel)
GET	/orders/:id	Detalhe
PATCH	/orders/:id/status	Atualizar status (ADMIN)
PATCH	/orders/subpedido/:subId/status	Atualizar sub-pedido
POST	/orders/:id/cancelar	Cancelar
GET	/orders/fornecedor/:fornecedorId/subpedidos	Sub-pedidos por fornecedor

4.1. Criar Pedido

http

POST /orders

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

```
{
  "cliente_id": 3,
  "itens": [
    { "produto_id": 1, "quantidade": 2 },
    { "produto_id": 4, "quantidade": 3 }
  ],
  "endereco_entrega_alternativo": "Bairro 3, Songo",
}
```

```
"taxa_entrega": 100,  
"metodo_pagamento": "MPESA"  
}
```

4.2. Atualizar Sub-Pedido (FORNECEDOR)

http

PATCH /orders/subpedido/8/status

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{ "status": "ACEITO_LOJA" }
```

4.3. Cancelar Pedido

http

POST /orders/4/cancelar

Authorization: Bearer <TOKEN>

```
{  
  "motivo_categoria": "DESISTENCIA_CLIENTE",  
  "descricao_detalhada": "Mudei de ideia"  
}
```

5. Pagamentos (/payments)

5.1. Registrar Pagamento

http

POST /payments

Authorization: Bearer <TOKEN>

```
{  
  "pedido_id": 4,  
  "metodo_pagamento": "MPESA",  
  "valor": 1090.00,  
  "referencia_transacao": "REF-123",  
  "numero_conta_pagador": "841234567"  
}
```

5.2. Webhook (Público)

http

POST /payments/webhook/mpesa

```
{  
  "TransactionID": "MPESA123",  
  "orderId": 4,  
  "amount": 1090.00,  
  "phoneNumber": "841234567"  
}
```

6. Entregas (/deliveries)

Método	Endpoint	Descrição
POST	/deliveries/pedido/:pedidoId	Criar entrega
PATCH	/deliveries/:id/assign	Atribuir estafeta
PATCH	/deliveries/:id/status	Atualizar status
POST	/deliveries/:id/confirmar	Confirmar entrega
POST	/deliveries/tracking	Enviar localização
GET	/deliveries/:id/tracking	Histórico de rastreo
GET	/deliveries? fornecedor_id=X	Listar (com filtro) 
GET	/deliveries/:id	Detalhe
GET	/deliveries/pedido/:pedidoId	Entrega por pedido

6.1. Criar Entrega

http

POST /deliveries/pedido/4

Authorization: Bearer <TOKEN>

6.2. Listar Entregas com Filtro (v2.1.4)

http

GET /deliveries?fornecedor_id=1

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

|  **Novo:** Filtra apenas entregas cujo pedido contém sub-pedidos desse fornecedor.

6.3. Atribuir Estafeta

http

PATCH /deliveries/5/assign

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

{ "estafeta_id": 2 }

6.4. Enviar Localização (ESTAFETA)

http

POST /deliveries/tracking

Authorization: Bearer <TOKEN_ESTAFETA>

```
{  
  "entrega_id": 2,  
  "latitude": -15.615100,  
  "longitude": 32.772500  
}
```

6.5. Confirmar Entrega

http

POST /deliveries/2/confirmar

Authorization: Bearer <TOKEN_ESTAFETA>

```
{ "codigo": "609354" }
```

7. Administração (/admin)

7.1. Resumo de Vendas

http

GET /admin/reports/sales?start=2026-08-01&end=2026-08-27

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

7.2. Desempenho de Estafetas (corrigido)

http

GET /admin/reports/delivery-performance

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Response (200 OK):

json

```
[  
  { "estafeta_id": 2, "nome": "Sua Mota Express", "tempo_medio_min": 25.5 }  
]
```

7.3. Listar Utilizadores (sem password_hash)

http

GET /admin/usuarios?page=1&limit=10&tipo=FORNECEDOR&is_ativo=true

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

7.4. Detalhe do Utilizador (sem password_hash)

http

GET /admin/usuarios/101

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Response (200 OK):

json

```
{  
  "idusuario": 101,  
  "email": "contacto@songogourmet.co.mz",  
  "is_ativo": true,  
  "pessoa": { "idpessoa": 1, "nome_completo": "Songo Gourmet & Grill" },  
  "papeis": [ { "idpapel": 2, "nome": "FORNECEDOR" } ]  
}
```

|  **Correção v2.1.3:** o campo password_hash **não** está presente.

7.5. Atualizar Papéis

http

PATCH /admin/usuarios/103/papeis

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

```
{ "papeis": ["FORNECEDOR", "CLIENTE"] }
```

7.6. Ativar/Desativar Utilizador

http

PATCH /admin/usuarios/103/status

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

```
{ "is_ativo": false }
```

8. Anexos (/anexos)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
POST	/anexos/upload	Registrar metadados	 JWT + anexos:upload
GET	/anexos	Listar todos	 Público
GET	/anexos/produto/:produtoId	Anexos do produto	 Público
GET	/anexos/pessoa/:pessoaId	Anexos da pessoa	 Público

Método	Endpoint	Descrição	Auth
GET	/anexos/:id	Detalhe	 Público
DELETE	/anexos/:id	Soft delete	 JWT
DELETE	/anexos/:id/hard	Hard delete	 JWT

8.1. Registrar Metadados (id opcional)

http

POST /anexos/upload

Authorization: Bearer <TOKEN>

```
{
  "idpessoa": 1,
  "tipo_anexo": "produto",
  "nome_ficheiro_original": "foto.jpg",
  "caminho_armazenamento": "https://kugula.techconectar.com/upload_server1.0.1.php?file=...",
  "tamanho_bytes": 24576,
  "hash_sha256": "3f7c8b9a1e2d3c4b5a6f7e8d9c0b1a2f3e4d5c6b7a8f9e0d1c2b3a4f5e6d7c8b9a",
  "mime_type": "image/jpeg"
}
```

✓ **Correção v2.1.2:** id é opcional (auto-incremento).

8.2. Listar Anexos de um Produto (público)

http

GET /anexos/produto/14

Response (200 OK):

json

```
[
  {
    "id": 1,
    "idpessoa": 1,
    "tipo_anexo": "produto",
    "nome_ficheiro_original": "lacoste_polo.jpg",
    "caminho_armazenamento": "https://kugula.techconectar.com/upload_server1.0.1.php?file=...",
    "tamanho_bytes": "41720",
    "hash_sha256": "...",
    "mime_type": "image/jpeg",
    "url": "https://kugula.techconectar.com/upload_server1.0.1.php?file=..."
  }
]
```

✓ **Correção v2.1.2/2.1.3:** O campo url está **sempre presente** (fallback para caminho_armazenamento).

8.3. Associar Anexo a Produto com Novo Tipo

http

POST /produto-anexos/produto/14

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{
  "anexo_id": 1,
  "tipo": "estilo_vida",
  "ordem": 1
}
```

Tipos válidos: capa, frontal, traseira, lateral_esquerda, lateral_direita, cima, baixo, estilo_vida, dimensoes, variacao, embalagem, status.

8.4. Associar Anexo a Pessoa com Novo Tipo

http

POST /pessoa-anexos/pessoa/1

Authorization: Bearer <TOKEN>

```
{  
  "anexo_id": 5,  
  "tipo": "avatar"  
}
```

Tipos válidos: avatar, capa_perfil, documento_id, thumbnail, historico, foto, outra_imagem, banner_hero, banner_secundario, banner_masonry, banner_evento.

8.5. Soft Delete

http

DELETE /anexos/1

Authorization: Bearer <TOKEN>

8.6. Hard Delete

http

DELETE /anexos/1/hard

Authorization: Bearer <TOKEN>

9. Avaliações (/avaliacoes)

9.1. Criar Avaliação (CLIENTE) – corrigido

http

POST /avaliacoes

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

```
{
  "pedido_id": 1,
  "estabelecimento_id": 1,
  "produto_id": 1,
  "estafeta_id": 2,
  "classificacao": 5,
  "comentario": "Excelente serviço!"
}
```

Response (201 Created):

json

```
{
  "id_avaliacao": 19,
  "pedido_id": 1,
  "cliente_id": 3,
```

```
"classificacao": 5,  
"comentario": "Excelente serviço!",  
"criado_em": "2026-08-27T10:00:00.000Z"  
}
```

|  **Correção v2.1.2:** pedido genuinamente próprio → 201 (antes dava 403).

9.2. Listar Avaliações

http

GET /avaliacoes

Authorization: Bearer <TOKEN>

10. Cupões (/cupoes)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
POST	/cupoes	Criar cupão (ADMIN)	
GET	/cupoes	Listar cupões (ADMIN)	
GET	/cupoes/meus-usos	Histórico de usos do cliente 	 cupoes:visualizar_proprios
POST	/cupoes/validar	Validar (público)	
GET	/cupoes/:id	Detalhe	

10.1. Validar Cupão (Público)

http

POST /cupoes/validar

Content-Type: application/json

```
{  
  "codigo": "PROMO20",  
  "valorPedido": 200.00  
}
```

10.2. Histórico de Usos do Cliente (v2.1.4)

http

GET /cupoes/meus-usos

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

```
[  
  {  
    "pedido_id": 5,  
    "cupom_id": 3,  
    "codigo": "PROMO20",  
    "descricao": "20% de desconto em toda a loja",  
    "tipo_desconto": "PERCENTUAL",  
    "valor_desconto": "20.00",  
    "valor_desconto_aplicado": "10.00",
```

```
"aplicado_em": "2026-09-01T10:00:00.000Z"
}
]
```

✅ **Correção v2.1.4:** Antes dava 403 por **dois motivos** — (1) permissão cupoes:visualizar_proprios não estava atribuída ao CLIENTE; (2) a rota @Get(':id') estava declarada antes de @Get('meus-usos'), capturando o pedido. Ambas corrigidas.

11. Favoritos (/favoritos)

11.1. Adicionar Favorito

http

POST /favoritos/produto/4

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

11.2. Verificar Favorito

http

GET /favoritos/produto/1/check

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

```
{ "isFavorito": true }
```

12. Requisições Especiais (/requisicoes)

12.1. Criar Requisição – todos os campos opcionais

http

POST /requisicoes

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

```
{
  "designacao": "Pizza Vegetariana Grande",
  "especificacoes": "Massa fina, molho de tomate, queijo mozzarella...",
  "quantidade": 1,
  "contacto_whatsapp": "+258840001122"
}
```

Matriz de testes (todos devem retornar 201)

categoria_sugerida_id	preco_sugerido	Resultado
-----------------------	----------------	-----------

omitido	omitido	✓ 201
---------	---------	-------

omitido	presente (100)	✓ 201
---------	----------------	-------

presente (1)	omitido	✓ 201
--------------	---------	-------

presente (1)	presente (1)	✓ 201
--------------	--------------	-------

✓ **Correção v2.1.3/2.1.4:** O fallback ?? 0 foi aplicado **na 1ª etapa** (requisicaoData) e na 2ª (produtoData). Antes dava 500 nas 2 combinações com preco_sugerido omitido.

12.2. Aprovar Requisição (FORNECEDOR/ADMIN)

http

PATCH /requisicoes/4

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{  
  "status": "APROVADO",  
  "preco_aprovado": 450.00,  
  "categoria_aprovada_id": 4  
}
```

| **Nota:** fornecedor_id é auto-atribuído do token.

12.3. Rejeitar Requisição

http

PATCH /requisicoes/4

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{  
  "status": "REJEITADO",  
  "motivo_rejeicao": "Produto indisponível no momento"  
}
```

13. Vendas Balcão (/vendas)

13.1. Realizar Venda (FORNECEDOR)

http

POST /vendas/balcao

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{
  "itens": [
    { "produto_id": 1, "quantidade": 2 },
    { "produto_id": 4, "quantidade": 3 }
  ],
  "endereco_entrega": "Venda presencial",
  "observacoes": "Cliente pagou em dinheiro"
}
```

Response (201 Created):

json

```
{
  "message": "Venda balcão realizada com sucesso",
  "pedido_id": 17,
  "total": 780
}
```

| **Nota:** fornecedor_id **não** deve ser enviado no body — é obtido do token.

13.2. Listar Vendas

http

GET /vendas/balcao

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

14. Estabelecimentos (/estabelecimentos)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
POST	/estabelecimentos	Criar	✓ admin:gestao_usuarios
GET	/estabelecimentos	Listar todos	✓ admin:gestao_usuarios
GET	/estabelecimentos/:id	Detalhe	✓ admin:gestao_usuarios
PATCH	/estabelecimentos/:id	Atualizar	✓ admin:gestao_usuarios
DELETE	/estabelecimentos/:id	Remover	✓ admin:gestao_usuarios

14.1. Criar Estabelecimento (ADMIN)

http

POST /estabelecimentos

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

```
{  
  "pessoa_id": 5,
```

```
"nome_comercial": "Loja do Zé",
"nuit": "123456789",
"raio_entrega_km": 5.0,
"tempo_medio_preparo_min": 30,
"is_aberto": true,
"comissao_plataforma_pct": 10.0,
"dados_pagamento_mpesa": "841234567"
}
```

Efeitos automáticos:

- Cria o estabelecimento.
 - Atualiza pessoa.tipo_pessoa para 'FORNECEDOR'.
 - Atribui o papel FORNECEDOR ao utilizador (se ainda não tiver).
-

15. Perfis (/perfis)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
GET	/perfis/me	Perfil completo do utilizador autenticado	 JWT

15.1. Obter Perfil Completo (v2.1.4)

http

GET /perfis/me

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

```
{
  "idpessoa": 3,
  "nome_completo": "João Carlos Manuel",
  "alculha": "JCarlos",
  "slogan": null,
  "selo_verificacao": 0,
  "limites": "0.00",
  "limite_credito": "0.00",
  "endereco_fisico": "Bairro 3, Songo",
  "ponto_referencia": "Atrás da HCB Central",
  "tipo_pessoa": "CLIENTE",
  "data_criacao": "2026-08-16T04:23:27.000Z",
  "data_modificacao": "2026-08-16T04:23:27.000Z",
  "usuario": {
    "idusuario": 103,
    "email": "joao.carlos@genesis.co.mz",
    "is_ativo": true,
    "ultimo_login": "2026-08-16T07:25:00.000Z",
    "criado_em": "2026-08-16T07:23:27.000Z",
    "papeis": [{ "idpapel": 4, "nome": "CLIENTE" }]
  },
  "estabelecimento": null,
  "estafeta_perfil": null
}
```



Novo em v2.1.4: Substitui `api_obter_cliente_meu_perfil()` da API antiga (morta). Resolve o erro visível em `perfil.php:378-380` do Kugula Cliente. Se o utilizador for FORNECEDOR, inclui estabelecimento; se for ESTAFETA, inclui estafeta_perfil.

16. Contactos (/contactos)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
GET	/contactos/pessoa/:idpessoa	Contactos de uma pessoa	 JWT

16.1. Listar Contactos de uma Pessoa (v2.1.4)

http

GET /contactos/pessoa/3

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

```
{
  "pessoa": {
    "idpessoa": 3,
    "nome_completo": "João Carlos Manuel",
    "tipo_pessoa": "CLIENTE"
  },
  "contactos": [
    { "idcontacto": 4, "tipo_contacto": "TELEFONE", "descricao": "+258840001122", "data_criacao": "...", "data_modificacao": "..."},
    { "idcontacto": 5, "tipo_contacto": "WHATSAPP", "descricao": "+258840001122", "data_criacao": "...", "data_modificacao": "..."},
    { "idcontacto": 6, "tipo_contacto": "EMAIL", "descricao": "joao.carlos@email.com", "data_criacao": "...", "data_modificacao": "..."}
  ]
}
```



Novo em v2.1.4: Substitui `api_obter_contactos_pessoa()` da API antiga.

17. Chat (/pedidos/:id/chat)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
GET	/pedidos/:id/chat	Mensagens de chat de um pedido	 JWT

17.1. Listar Chat do Pedido (v2.1.4)

http

GET /pedidos/1/chat

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

[]

 **Novo em v2.1.4:** Substitui `api_listar_mensagens_chat()` da API antiga.

Regras de acesso: ADMIN vê tudo; cliente dono vê o seu; fornecedor com sub-pedido no pedido vê também.

18. Banners (/banners)

Arquitetura: Banners são **um tipo de anexo** (`pessoa_anexo.tipo = banner_*`) — não existe tabela própria.

Método	Endpoint	Descrição	Auth
GET	/banners	Listar banners ativos	 Público

Método	Endpoint	Descrição	Auth
GET	/banners? fornecedor_id=X	Filtrar por fornecedor	 Público
GET	/banners/fornecedor/:id	Banners de um fornecedor	 Público
POST	/banners	Criar banner	 ADMIN
PATCH	/banners/:id	Atualizar (merge de config)	 ADMIN
DELETE	/banners/:id	Remover	 ADMIN

18.1. Listar Banners (Público)

http

GET /banners

Response (200 OK):

json

```
[
  {
    "id": 1,
    "tipo": "banner_hero",
    "titulo": "Promoção de Verão 2026",
    "imagem_url": "https://kugula.techconectar.com/upload_server1.0.1.php?file=...",
    "link_url": "/produtos?categoria=4",
    "ordem": 1,
    "peso": 15,
    "fornecedor_id": 1,
```

```

    "idpessoa_dono": 1,
    "data_inicio": "2026-09-01T00:00:00Z",
    "data_fim": "2026-12-31T23:59:59Z",
    "is_ativo": true,
    "config": {
      "titulo": "Promoção de Verão 2026",
      "link_url": "/produtos?categoria=4",
      "peso": 15,
      "ordem": 1,
      "data_inicio": "2026-09-01T00:00:00Z",
      "data_fim": "2026-12-31T23:59:59Z"
    },
    "anexo": {
      "id": 1,
      "nome_ficheiro_original": "banner_verao.jpg",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "tamanho_bytes": 41720,
      "hash_sha256": "..."
    }
  }
]

```

 **Novo em v2.1.4:** O config é **persistido** numa coluna JSON em pessoa_anexo.config. Sobrevive a reinícios. Banners expirados (data_fim < agora) são **automaticamente filtrados**.

18.2. Listar Banners de um Fornecedor

http

GET /banners/fornecedor/1

18.3. Criar Banner (ADMIN)

http

POST /banners

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

```
{  
  "idpessoa": 1,  
  "anexo_id": 1,  
  "tipo": "banner_hero",  
  "titulo": "Promoção de Verão 2026",  
  "link_url": "/produtos?categoria=4",  
  "peso": 15,  
  "ordem": 1,  
  "data_inicio": "2026-09-01T00:00:00Z",  
  "data_fim": "2026-12-31T23:59:59Z"  
}
```

Tipos válidos: banner_hero, banner_secundario, banner_masonry, banner_evento.

18.4. Atualizar Banner (merge parcial)

http

PATCH /banners/1

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

```
{ "peso": 25 }
```

 | **Nota:** PATCH faz **merge** — envia apenas o campo que queres alterar. As restantes chaves do config são preservadas.

18.5. Remover Banner

http

DELETE /banners/1

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Response (200 OK):

json

```
{ "message": "Banner removido com sucesso" }
```

Script de Verificação Consolidada (10 Testes)

Guarda como verify-v2.1.4.sh:

bash

#!/bin/bash

Verificação pós-correções v2.1.4 (13/09/2026)

BASE="https://garson.techconectar.com"

PASS=0; FAIL=0

TOKEN_ADMIN=\$(curl -s -X POST \$BASE/auth/login -H "Content-Type: application/json" \\\n-d '{"email":"admin@genesis.co.mz","password":"admin123"}' | jq -r '.access_token')

TOKEN_CLIENTE=\$(curl -s -X POST \$BASE/auth/login -H "Content-Type: application/json" \\\n-d '{"email":"joao.carlos@genesis.co.mz","password":"senha123"}' | jq -r '.access_token')

echo "==== [1] GET /perfis/me ===="

```
CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" $BASE/perfis/me -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE")  
[ "$CODE" = "200" ] && echo "✅ 200" && ((PASS++)) || echo "❌ $CODE" && ((FAIL++))
```

```
echo "==== [2] GET /contactos/pessoa/3 ==="
```

```
CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" $BASE/contactos/pessoa/3 -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE")  
[ "$CODE" = "200" ] && echo "✅ 200" && ((PASS++)) || echo "❌ $CODE" && ((FAIL++))
```

```
echo "==== [3] GET /pedidos/1/chat ==="
```

```
CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" $BASE/pedidos/1/chat -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE")  
([ "$CODE" = "200" ] || [ "$CODE" = "403" ] || [ "$CODE" = "404" ]) && echo "✅ $CODE" && ((PASS++)) || echo "❌ $CODE" && ((FAIL++))
```

```
echo "==== [4] GET /banners (público) ==="
```

```
CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" $BASE/banners)  
[ "$CODE" = "200" ] && echo "✅ 200" && ((PASS++)) || echo "❌ $CODE" && ((FAIL++))
```

```
echo "==== [5] POST /banners sem token (deve dar 401) ==="
```

```
CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" -X POST $BASE/banners -H "Content-Type: application/json" -d '{}')  
[ "$CODE" = "401" ] && echo "✅ 401" && ((PASS++)) || echo "❌ $CODE" && ((FAIL++))
```

```
echo "==== [6] GET /cupoes/meus-usos ==="
```

```
CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" $BASE/cupoes/meus-usos -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE")  
[ "$CODE" = "200" ] && echo "✅ 200" && ((PASS++)) || echo "❌ $CODE" && ((FAIL++))
```

```
echo "==== [7] GET /carrinho ==="
```

```
CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" $BASE/carrinho -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE")  
[ "$CODE" = "200" ] && echo "✅ 200" && ((PASS++)) || echo "❌ $CODE" && ((FAIL++))
```

```
echo "==== [8] POST /requisicoes sem preco_sugerido ==="
```

```
CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" -X POST $BASE/requisicoes \
```

```
-H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE" -H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"designacao":"Teste","especificacoes":"...", "quantidade":1,"contacto_whatsapp":"+258840001122"}')  
[ "$CODE" = "201" ] && echo "✅ 201" && ((PASS++)) || echo "❌ $CODE" && ((FAIL++))
```

```
echo "==== [9] GET /anexos público ===="   
CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" $BASE/anexos)  
[ "$CODE" = "200" ] && echo "✅ 200" && ((PASS++)) || echo "❌ $CODE" && ((FAIL++))
```

```
echo "==== [10] Geolocalização lat/lon ===="   
R=$(curl -s $BASE/catalog/fornecedor/1/geolocalizacao)  
LAT=$(echo $R | jq -r '.latitude'); LON=$(echo $R | jq -r '.longitude')  
if (( $(echo "$LAT < 0 && $LON > 0" | bc -l) )); then  
    echo "✅ lat=$LAT lon=$LON"; ((PASS++))  
else  
    echo "❌ lat=$LAT lon=$LON"; ((FAIL++))  
fi
```

```
echo ""  
echo "=====  
echo "📊 Resultado: $PASS passou / $FAIL falhou"  
echo "=====
```

Resultado esperado: 10 passou / 0 falhou

✓ Resumo das Correções v2.1.4

#	Endpoint	Problema Anterior	Correção
1	GET /anexos/*	Requeria JWT	🌐 Público
2	POST /anexos/upload	id obrigatório	✓ Opcional
3	GET /anexos/produto/{id}	Sem url	✓ Fallback
4	GET /catalog/fornecedor/{id}/geolocalizacao	lat/lon trocados	✓ ST_Y/ST_X
5	POST /requisicoes sem preco_sugerido	500	✓ ?? 0 (1ª + 2ª etapa)
6	POST /requisicoes sem categoria_sugerida_id	500	✓ ?? 1
7	POST /avaliacoes pedido próprio	403	✓ Number()
8	GET /admin/usuarios/{id}	password_hash exposto	✓ Oculto
9	GET /cupoes/meus-usos	403	✓ Permissão + ordem de rotas
10	GET /carrinho	500 (FK constraint)	✓ idpessoa + SQL direto
11	GET /perfis/me	Não existia	NEW Criado
12	GET /contactos/pessoa/:id	Não existia	NEW Criado
13	GET /pedidos/:id/chat	Não existia	NEW Criado
14	GET /banners + CRUD	Não existia	NEW Criado (via pessoa_anexo)
15	GET /deliveries?fornecedor_id=X	Sem filtro	NEW Adicionado

#	Endpoint	Problema Anterior	Correção
16	config dos banners	Não persistia	 Coluna JSON em pessoa_anexo
17	JWT sem permissões	AuthService não carregava papeis.permissoes	 Corrigido

Última atualização: 13 de Setembro de 2026

Versão: 2.1.4

Equipa Backend — Tech Conectar

 contacto@techconectar.com

 <https://techconectar.com>