

Manual de Testes da API – Genesis v2.1.6

Data: 15 de Setembro de 2026

Versão da API: 2.1.6

URL Base (Produção): <https://garson.techconectar.com>

URL Base (Desenvolvimento): <http://localhost:3000>

Autenticação: Bearer Token (JWT) – obtido em </auth/login>

Swagger: <https://garson.techconectar.com/api/docs>

Credenciais de Teste

Papel	Email	Senha
ADMIN	admin@genesis.co.mz	admin123
FORNECEDOR	contacto@songogourmet.co.mz	senha123
CLIENTE	joao.carlos@genesis.co.mz	senha123
ESTAFETA	suamota.express@genesis.co.mz	senha123

| **Nota:** Substitui <TOKEN> pelo token obtido no login.

Índice de Módulos

1. Autenticação (/auth)
 2. Catálogo (/catalog)
 3. Carrinho (/carrinho)
 4. Pedidos (/orders)
 5. Pagamentos (/payments)
 6. Entregas (/deliveries)
 7. Administração (/admin)
 8. Anexos (/anexos)
 9. Avaliações (/avaliacoes)
 10. Cupões (/cupoes)
 11. Favoritos (/favoritos)
 12. Requisições Especiais (/requisicoes)
 13. Vendas Balcão (/vendas)
 14. Estabelecimentos (/estabelecimentos)
 15. Perfis (/perfis)
 16. Pessoas (/pessoas)
 17. Clientes (/clientes)
 18. Contactos (/contactos)
 19. Chat (/pedidos/:id/chat)
 20. Banners (/banners)
-

1. Autenticação (/auth)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
POST	/auth/login	Login do utilizador	✗
POST	/auth/register	Registo de novo cliente	✗
GET	/auth/me	Perfil do utilizador autenticado	✓

1.1. Login (ADMIN)

http

POST /auth/login

Content-Type: application/json

```
{ "email": "admin@genesis.co.mz", "password": "admin123" }
```

1.2. Login (FORNECEDOR)

http

POST /auth/login

```
{ "email": "contacto@songogourmet.co.mz", "password": "senha123" }
```

1.3. Login (CLIENTE)

http

POST /auth/login

```
{ "email": "joao.carlos@genesis.co.mz", "password": "senha123" }
```

1.4. Login (ESTAFETA)

http

POST /auth/login

```
{ "email": "suamota.express@genesis.co.mz", "password": "senha123" }
```

1.5. Registo de Cliente

http

POST /auth/register

Content-Type: application/json

```
{  
  "email": "novo.cliente@email.com",  
  "password": "senha123",  
  "nome_completo": "Novo Cliente",  
  "telefone": "+258841234567",  
  "endereco": "Bairro 1, Songo"  
}
```

1.6. Obter Perfil

http

GET /auth/me

Authorization: Bearer <TOKEN>

✓ **Correção v2.1.4:** O JWT inclui todas as permissões herdadas dos papéis. Log de rastreio: [AuthService] Login: user=X papeis=[Y] permissoes=Z.

NEW **Correção v2.1.6 (AUTH-07):** O PermissionsGuard foi corrigido para respeitar a regra "**ADMIN tem acesso a todos os endpoints independentemente das permissões individuais**". O ADMIN já não precisa de ter permissões específicas no JWT para aceder a rotas protegidas.

2. Catálogo (/catalog)

Método	Endpoint	Auth
GET	/catalog/produtos	✗
GET	/catalog/produtos/:id	✗
GET	/catalog/categorias	✗
GET	/catalog/categorias/:id	✗
GET	/catalog/produtos/categoria/:categoriaId	✗
GET	/catalog/fornecedores	✗
GET	/catalog/fornecedor/:id/geolocalizacao	✗
POST	/catalog/produtos	✓ produtos:criar
PATCH	/catalog/produtos/:id	✓ produtos:editar
DELETE	/catalog/produtos/:id	✓ produtos:eliminar

Método	Endpoint	Auth
POST	/catalog/categorias	✓ produtos:criar
PATCH	/catalog/categorias/:id	✓ produtos:editar
DELETE	/catalog/categorias/:id	✓ produtos:eliminar

2.1. Listar Produtos (Público, paginado)

http

GET /catalog/produtos?page=1&limit=5&search=hamburguer&categoria=4&minPreco=100&maxPreco=500

Response (200 OK) — envelope paginado:

json

```
{
  "items": [
    {
      "id_produto": 1,
      "nome": "Hambúrguer Artesanal Supremo",
      "descricao": "Pão brioche, hambúrguer de novilho 180g...",
      "preco": "450.00",
      "preco_promocional": "390.00",
      "stock": 34,
      "status_produto": "DISPONIVEL",
      "categoria": { "id_categoria": 4, "nome": "Fast Food" },
      "fornecedor": { "idpessoa": 1, "nome_completo": "Songo Gourmet & Grill" }
    }
  ],
}
```

```
"total": 22,  
"page": 1,  
"limit": 5,  
"totalPages": 5  
}
```

 **Documentação v2.1.6:** O envelope { items, total, page, limit, totalPages } é usado em /catalog/produtos e /admin/usuarios. Todos os **outros endpoints de listagem** devolvem **array simples** (ex: /banners, /anexos, /cupoes, /deliveries, /catalog/fornecedores).

2.2. Listar Fornecedores

http

GET /catalog/fornecedores

Response (200 OK) — array simples:

json

```
[  
  {  
    "idpessoa": 1,  
    "nome_completo": "Songo Gourmet & Grill",  
    "alcunha": "SongoGourmet",  
    "slogan": "O melhor sabor da vila do Songo",  
    "selo_verificacao": 1  
  }  
]
```

2.3. Geolocalização do Fornecedor

http

GET /catalog/fornecedor/1/geolocalizacao

Response (200 OK):

json

```
{  
  "latitude": -15.6142,  
  "longitude": 32.7719,  
  "nome_completo": "Songo Gourmet & Grill"  
}
```

|  **Correção v2.1.2:** Valores geograficamente corretos — latitude < 0 (hemisfério sul) e longitude > 0 (leste).

2.4. Criar Produto (FORNECEDOR/ADMIN)

http

POST /catalog/produtos

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

Content-Type: application/json

```
{  
  "fornecedor_id": 1,  
  "categoria_id": 4,  
  "nome": "Novo Hambúrguer",  
  "descricao": "Hambúrguer com queijo e bacon.",  
  "preco": 350.00,  
  "preco_promocional": 300.00,  
}
```

```
"stock": 20,  
"status_produto": "DISPONIVEL"  
}
```

3. Carrinho (/carrinho)

Método	Endpoint	Descrição
GET	/carrinho	Obter carrinho atual
POST	/carrinho/itens	Adicionar item
PATCH	/carrinho/itens/:itemId	Atualizar quantidade
DELETE	/carrinho/itens/:itemId	Remover item
DELETE	/carrinho	Limpar carrinho
POST	/carrinho/finalizar	Finalizar carrinho

3.1. Obter Carrinho (corrigido)

http

GET /carrinho

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

```
{  
  "id_carrinho": 15,  
  "usuario_id": 3,  
  "estado": "ABERTO",  
  "data_criacao": "2026-09-13T20:55:47.000Z",  
  "itens": []  
}
```

|  **Correção v2.1.4:** usuario_id é o idpessoa (não idusuario). Antes dava 500 por FK constraint.

3.2. Adicionar Item

http

POST /carrinho/itens

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

```
{ "produto_id": 1, "quantidade": 2 }
```

3.3. Finalizar Carrinho

http

POST /carrinho/finalizar

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

4. Pedidos (/orders)

Método	Endpoint	Descrição
POST	/orders	Criar pedido
GET	/orders	Listar pedidos (por papel)
GET	/orders/:id	Detalhe
PATCH	/orders/:id/status	Atualizar status (ADMIN)
PATCH	/orders/subpedido/:subId/status	Atualizar sub-pedido
POST	/orders/:id/cancelar	Cancelar
GET	/orders/fornecedor/:fornecedorId/subpedidos	Sub-pedidos por fornecedor

4.1. Criar Pedido

http

POST /orders

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

```
{
  "cliente_id": 3,
  "itens": [
    { "produto_id": 1, "quantidade": 2 },
    { "produto_id": 4, "quantidade": 3 }
  ],
  "endereco_entrega_alternativo": "Bairro 3, Songo",
```

```
"taxa_entrega": 100,  
"metodo_pagamento": "MPESA"  
}
```

4.2. Atualizar Sub-Pedido (FORNECEDOR)

http

PATCH /orders/subpedido/8/status

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{ "status": "ACEITO_LOJA" }
```

4.3. Cancelar Pedido

http

POST /orders/4/cancelar

Authorization: Bearer <TOKEN>

```
{  
  "motivo_categoria": "DESISTENCIA_CLIENTE",  
  "descricao_detalhada": "Mudei de ideia"  
}
```

5. Pagamentos (/payments)

5.1. Registrar Pagamento

http

POST /payments

Authorization: Bearer <TOKEN>

```
{
  "pedido_id": 4,
  "metodo_pagamento": "MPESA",
  "valor": 1090.00,
  "referencia_transacao": "REF-123",
  "numero_conta_pagador": "841234567"
}
```

5.2. Webhook (Público)

http

POST /payments/webhook/mpesa

```
{
  "TransactionID": "MPESA123",
  "orderId": 4,
  "amount": 1090.00,
  "phoneNumber": "841234567"
}
```

6. Entregas (/deliveries)

Método	Endpoint	Descrição
POST	/deliveries/pedido/:pedidoId	Criar entrega
PATCH	/deliveries/:id/assign	Atribuir estafeta
PATCH	/deliveries/:id/status	Atualizar status
POST	/deliveries/:id/confirmar	Confirmar entrega
POST	/deliveries/tracking	Enviar localização
GET	/deliveries/:id/tracking	Histórico de rastreo
GET	/deliveries? fornecedor_id=X	Listar (com filtro) 
GET	/deliveries/:id	Detalhe
GET	/deliveries/pedido/:pedidoId	Entrega por pedido

6.1. Criar Entrega

http

POST /deliveries/pedido/4

Authorization: Bearer <TOKEN>

6.2. Listar Entregas com Filtro (v2.1.4)

http

GET /deliveries?fornecedor_id=1

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

|  **Novo em v2.1.4:** filtra apenas entregas cujo pedido contém sub-pedidos desse fornecedor.

6.3. Atribuir Estafeta

http

PATCH /deliveries/5/assign

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

```
{ "estafeta_id": 2 }
```

6.4. Enviar Localização (ESTAFETA)

http

POST /deliveries/tracking

Authorization: Bearer <TOKEN_ESTAFETA>

```
{  
  "entrega_id": 2,  
  "latitude": -15.615100,  
  "longitude": 32.772500  
}
```

6.5. Confirmar Entrega

http

POST /deliveries/2/confirmar

Authorization: Bearer <TOKEN_ESTAFETA>

```
{ "codigo": "609354" }
```

7. Administração (/admin)

7.1. Resumo de Vendas

http

GET /admin/reports/sales?start=2026-08-01&end=2026-08-27

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

7.2. Desempenho de Estafetas (corrigido)

http

GET /admin/reports/delivery-performance

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Response (200 OK):

json

```
[  
  { "estafeta_id": 2, "nome": "Sua Mota Express", "tempo_medio_min": 25.5 }  
]
```

7.3. Listar Utilizadores (sem password_hash, paginado)

http

GET /admin/usuarios?page=1&limit=10&tipo=FORNECEDOR&is_ativo=true

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Response (200 OK) — envelope paginado:

json

```
{  
  "items": [  
    {  
      "idusuario": 101,  
      "email": "contacto@songogourmet.co.mz",  
      "is_ativo": true,  
      "pessoa": { "idpessoa": 1, "nome_completo": "Songo Gourmet & Grill" },  
      "papeis": [ { "idpapel": 2, "nome": "FORNECEDOR" } ]  
    }  
  ],  
  "total": 1,  
  "page": 1,  
  "limit": 10,  
  "totalPages": 1  
}
```



Correção v2.1.3: password_hash **não** está presente.



Documentação v2.1.6: Envelope paginado (idêntico ao de /catalog/produtos).

7.4. Detalhe do Utilizador (sem password_hash)

http

GET /admin/usuarios/101

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

7.5. Atualizar Papéis

http

PATCH /admin/usuarios/103/papeis

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

```
{ "papeis": ["FORNECEDOR", "CLIENTE"] }
```

7.6. Ativar/Desativar Utilizador

http

PATCH /admin/usuarios/103/status

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

```
{ "is_ativo": false }
```

8. Anexos (/anexos)

Método	Endpoint	Auth
POST	/anexos/upload	 JWT + anexos:upload
GET	/anexos	 Público
GET	/anexos/produto/:produtoId	 Público
GET	/anexos/pessoa/:pessoaId	 Público
GET	/anexos/:id	 Público
DELETE	/anexos/:id	 JWT
DELETE	/anexos/:id/hard	 JWT

8.1. Registrar Metadados (id opcional)

http

POST /anexos/upload

Authorization: Bearer <TOKEN>

```
{
  "idpessoa": 1,
  "tipo_anexo": "produto",
  "nome_ficheiro_original": "foto.jpg",
  "caminho_armazenamento": "https://kugula.techconectar.com/upload_server1.0.1.php?file=...",
  "tamanho_bytes": 24576,
  "hash_sha256": "3f7c8b9a1e2d3c4b5a6f7e8d9c0b1a2f3e4d5c6b7a8f9e0d1c2b3a4f5e6d7c8b9a",
}
```

```
"mime_type": "image/jpeg"
}
```

8.2. Listar Anexos de um Produto (público)

http

GET /anexos/produto/14

Response (200 OK):

json

```
[
  {
    "id": 1,
    "idpessoa": 1,
    "tipo_anexo": "produto",
    "nome_ficheiro_original": "lacoste_polo.jpg",
    "caminho_armazenamento": "https://kugula.techconectar.com/upload_server1.0.1.php?file=...",
    "tamanho_bytes": "41720",
    "hash_sha256": "...",
    "mime_type": "image/jpeg",
    "url": "https://kugula.techconectar.com/upload_server1.0.1.php?file=..."
  }
]
```

|  O campo url está sempre presente (fallback para caminho_armazenamento).

8.3. Listar Anexos de uma Pessoa (público) — corrigido v2.1.5

http

GET /anexos/pessoa/3

Response (200 OK):

json

```
[
  {
    "id": 1,
    "idpessoa": 3,
    "caminho_armazenamento": "https://...",
    "url": "https://..."
  }
]
```

|  **Correção v2.1.5:** antes dava 500 por incompatibilidade TypeORM com a coluna config. Agora usa SQL puro.

8.4. Associar Anexo a Produto com Novo Tipo

http

POST /produto-anexos/produto/14

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{
  "anexo_id": 1,
  "tipo": "estilo_vida",
  "ordem": 1
}
```

Tipos válidos: capa, frontal, traseira, lateral_esquerda, lateral_direita, cima, baixo, estilo_vida, dimensoes, variacao, embalagem, status.

8.5. Associar Anexo a Pessoa com Novo Tipo

http

POST /pessoa-anexos/pessoa/1

Authorization: Bearer <TOKEN>

{ "anexo_id": 5, "tipo": "avatar" }

Tipos válidos: avatar, capa_perfil, documento_id, thumbnail, historico, foto, outra_imagem, banner_hero, banner_secundario, banner_masonry, banner_evento.

8.6. Soft Delete / 8.7. Hard Delete

http

DELETE /anexos/1

Authorization: Bearer <TOKEN>

DELETE /anexos/1/hard

Authorization: Bearer <TOKEN>

9. Avaliações (/avaliacoes)

9.1. Criar Avaliação (CLIENTE)

http

POST /avaliacoes

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

```
{
  "pedido_id": 1,
  "estabelecimento_id": 1,
  "produto_id": 1,
  "estafeta_id": 2,
  "classificacao": 5,
  "comentario": "Excelente serviço!"
}
```

Response (201 Created):

json

```
{
  "id_avaliacao": 19,
  "pedido_id": 1,
  "cliente_id": 3,
  "classificacao": 5,
  "comentario": "Excelente serviço!",
  "criado_em": "2026-08-27T10:00:00.000Z"
}
```

|  **Correção v2.1.2:** pedido genuinamente próprio → 201 (antes dava 403).

9.2. Listar Avaliações

http

GET /avaliacoes

Authorization: Bearer <TOKEN>

10. Cupões (/cupoes)

Método	Endpoint	Auth
POST	/cupoes	 ADMIN
GET	/cupoes	 ADMIN
GET	/cupoes/meus-usos	 cupoes:visualizar_proprios
POST	/cupoes/validar	✗
GET	/cupoes/:id	 ADMIN

10.1. Validar Cupão (Público)

http

POST /cupoes/validar

Content-Type: application/json

```
{ "codigo": "PROMO20", "valorPedido": 200.00 }
```

10.2. Histórico de Usos do Cliente (v2.1.4)

http

GET /cupoes/meus-usos

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

```
[
  {
    "pedido_id": 5,
    "cupom_id": 3,
    "codigo": "PROMO20",
    "descricao": "20% de desconto em toda a loja",
    "tipo_desconto": "PERCENTUAL",
    "valor_desconto": "20.00",
    "valor_desconto_aplicado": "10.00",
    "aplicado_em": "2026-09-01T10:00:00.000Z"
  }
]
```

✔ **Correção v2.1.4:** antes dava 403 por 2 motivos — (1) permissão cupoes:visualizar_proprios não atribuída ao CLIENTE;
(2) rota @Get(':id') declarada antes de @Get('meus-usos').

11. Favoritos (/favoritos)

11.1. Adicionar Favorito

http

POST /favoritos/produto/4

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

11.2. Verificar Favorito

http

GET /favoritos/produto/1/check

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

```
{ "isFavorito": true }
```

12. Requisições Especiais (/requisicoes)

12.1. Criar Requisição – todos os campos opcionais

http

POST /requisicoes

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Content-Type: application/json

```
{  
  "designacao": "Pizza Vegetariana Grande",
```

```
"especificacoes": "Massa fina, molho de tomate, queijo mozzarella...",  
"quantidade": 1,  
"contacto_whatsapp": "+258840001122"  
}
```

Response (201 Created):

json

```
{  
  "id_requisicao": 46,  
  "cliente_id": 3,  
  "fornecedor_id": null,  
  "designacao": "Teste",  
  "especificacoes": "...",  
  "quantidade": 1,  
  "contacto_whatsapp": "+258840001122",  
  "preco_sugerido": null,  
  "categoria_sugerida_id": 1,  
  "status": "PENDENTE",  
  "produto_id": 41,  
  "produto": {  
    "id_produto": 41,  
    "nome": "Teste",  
    "preco": "0.00",  
    "status_produto": "SOB_ENCOMENDA",  
    "categoria_id": 1  
  }  
}
```

Matriz de testes — 4/4 (v2.1.5 FINAL)

categoria_sugerida_id	preco_sugerido	Resultado
-----------------------	----------------	-----------

omitido	omitido	 201
---------	---------	---

omitido	presente (100)	 201
---------	----------------	---

presente (1)	omitido	 201
--------------	---------	---

presente (1)	presente (1)	 201
--------------	--------------	---

 **Correção v2.1.5 (FINAL):** a causa real era o valor preco a ser enviado como ""0"" (string com aspas literais). Corrigido para String(createDto.preco_sugerido ?? 0). **Bug resolvido após 3 rondas.**

12.2. Aprovar Requisição (FORNECEDOR/ADMIN)

http

PATCH /requisicoes/4

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{
  "status": "APROVADO",
  "preco_aprovado": 450.00,
  "categoria_aprovada_id": 4
}
```

Nota: fornecedor_id é auto-atribuído do token.

12.3. Rejeitar Requisição

http

PATCH /requisicoes/4

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{ "status": "REJEITADO", "motivo_rejeicao": "Produto indisponível no momento" }
```

13. Vendas Balcão (/vendas)

13.1. Realizar Venda (FORNECEDOR)

http

POST /vendas/balcao

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

```
{  
  "itens": [  
    { "produto_id": 1, "quantidade": 2 },  
    { "produto_id": 4, "quantidade": 3 }  
  ],  
  "endereco_entrega": "Venda presencial",  
  "observacoes": "Cliente pagou em dinheiro"  
}
```

Response (201 Created):

json

```
{ "message": "Venda balcão realizada com sucesso", "pedido_id": 17, "total": 780 }
```

| **Nota:** fornecedor_id **não** deve ser enviado no body.

13.2. Listar Vendas

http

GET /vendas/balcao

Authorization: Bearer <TOKEN_FORNECEDOR>

14. Estabelecimentos (/estabelecimentos) v2.1.6

Método	Endpoint	Auth
POST	/estabelecimentos	 admin:gestao_usuarios (ou ADMIN por bypass)
GET	/estabelecimentos	 admin:gestao_usuarios
GET	/estabelecimentos/:id	 admin:gestao_usuarios
PATCH	/estabelecimentos/:id	 admin:gestao_usuarios
DELETE	/estabelecimentos/:id	 admin:gestao_usuarios



Correção v2.1.6: O módulo estava implementado mas **nunca foi registrado** no app.module.ts — devolvia 404. **Agora está ativo.**

14.1. Criar Estabelecimento (ADMIN)

http

POST /estabelecimentos

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

```
{
  "pessoa_id": 5,
  "nome_comercial": "Loja do Zé",
  "nuit": "123456789",
  "raio_entrega_km": 5.0,
  "tempo_medio_preparo_min": 30,
  "is_aberto": true,
  "comissao_plataforma_pct": 10.0,
  "dados_pagamento_mpesa": "841234567"
}
```

Efeitos automáticos:

- Cria o estabelecimento.
- Atualiza pessoa.tipo_pessoa para 'FORNECEDOR'.
- Atribui o papel FORNECEDOR ao utilizador (se ainda não tiver).

14.2. Listar Estabelecimentos (v2.1.6)

http

GET /estabelecimentos

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Response (200 OK):

json

```
[
  {
    "id_estabelecimento": 1,
    "pessoa_id": 1,
    "nome_comercial": "Songo Gourmet & Grill",
    "nuit": "400123456",
    "raio_entrega_km": "8.50",
    "tempo_medio_preparo_min": 25,
    "is_aberto": 1,
    "comissao_plataforma_pct": "10.00",
    "dados_pagamento_mpesa": "841234567",
    "criado_em": "2026-08-15T23:23:27.000Z",
    "atualizado_em": "2026-08-15T23:23:27.000Z",
    "pessoa": {
      "idpessoa": 1,
      "nome_completo": "Songo Gourmet & Grill",
      "tipo_pessoa": "FORNECEDOR"
    }
  }
]
```

15. Perfis (/perfis)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
GET	/perfis/me	Perfil completo do utilizador autenticado	 JWT

Método	Endpoint	Descrição	Auth
PATCH	/perfis/:id	Atualizar credenciais (email/senha) 	 JWT (só própria ou ADMIN)

15.1. Obter Perfil Completo (v2.1.4)

http

GET /perfis/me

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

```
{
  "idpessoa": 3,
  "nome_completo": "João Carlos Manuel",
  "alcunha": "JCarlos",
  "slogan": null,
  "selo_verificacao": 0,
  "limites": "0.00",
  "limite_credito": "0.00",
  "endereco_fisico": "Bairro 3, Songo",
  "ponto_referencia": "Atrás da HCB Central",
  "tipo_pessoa": "CLIENTE",
  "data_criacao": "2026-08-16T04:23:27.000Z",
  "data_modificacao": "2026-08-16T04:23:27.000Z",
  "usuario": {
    "idusuario": 103,
    "email": "joao.carlos@genesis.co.mz",
```

```
"is_ativo": true,
"ultimo_login": "2026-08-16T07:25:00.000Z",
"criado_em": "2026-08-16T07:23:27.000Z",
"papeis": [{ "idpapel": 4, "nome": "CLIENTE" }]
},
"estabelecimento": null,
"estafeta_perfil": null
}
```

15.2. Atualizar Credenciais (v2.1.6)

http

PATCH /perfis/103

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Content-Type: application/json

```
{
  "email": "novo.email@genesis.co.mz",
  "password": "novaSenha123"
}
```

Response (200 OK):

json

```
{
  "idusuario": 103,
  "email": "novo.email@genesis.co.mz",
  "message": "Credenciais atualizadas"
}
```

Regras:

- Só o próprio utilizador (ou ADMIN) pode alterar.
 - Email duplicado → 409 Conflict.
 - Password é hasheada com bcrypt.
 - Enviar apenas email OU apenas password funciona (ambos opcionais).
-

16. Pessoas (/pessoas)

Método	Endpoint	Descrição	Auth
GET	/pessoas/meu-perfil	Perfil da pessoa autenticada	✓ JWT
PATCH	/pessoas/:id	Atualizar dados de identidade	✓ JWT (só própria ou ADMIN)

16.1. Atualizar Perfil Próprio (v2.1.5)

http

PATCH /pessoas/3

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Content-Type: application/json

```
{
  "nome_completo": "João Carlos Manuel",
  "endereco_fisico": "Bairro 3, Songo",
  "ponto_referencia": "Atrás da HCB Central",
  "latitude": "-15.6142",
```

```
"longitude": "32.7719"
}
```

Response (200 OK): devolve o perfil completo atualizado (mesma estrutura do GET /perfis/me).

Regras:

- Só o próprio utilizador (ou ADMIN) pode editar.
 - Se latitude/longitude forem fornecidos, o sistema atualiza/cria a geolocalização automaticamente.
-

17. Clientes (/clientes)

Método	Endpoint	Auth
PATCH	/clientes/:id/limite-credito	 admin:gestao_usuarios (ou ADMIN por bypass)

17.1. Atualizar Limite de Crédito (ADMIN)

http

PATCH /clientes/3/limite-credito

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Content-Type: application/json

```
{ "limite_credito": 5000.00 }
```

Response (200 OK):

json

```
{  
  "idpessoa": 3,  
  "limite_credito": "5000.00",  
  "message": "Limite de crédito atualizado"  
}
```

18. Contactos (/contactos)

Método	Endpoint	Auth
GET	/contactos/pessoa/:idpessoa	✓ JWT
POST	/contactos	✓ JWT (só própria) NEW
PATCH	/contactos/:id	✓ JWT (só própria) NEW
DELETE	/contactos/:id	✓ JWT (só própria) NEW

18.1. Listar Contactos de uma Pessoa

http

GET /contactos/pessoa/3

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK):

json

```
{
  "pessoa": {
    "idpessoa": 3,
    "nome_completo": "João Carlos Manuel",
    "tipo_pessoa": "CLIENTE"
  },
  "contactos": [
    { "idcontacto": 4, "tipo_contacto": "TELEFONE", "descricao": "+258840001122" },
    { "idcontacto": 5, "tipo_contacto": "WHATSAPP", "descricao": "+258840001122" },
    { "idcontacto": 6, "tipo_contacto": "EMAIL", "descricao": "joao.carlos@email.com" }
  ]
}
```

18.2. Criar Contacto (v2.1.5)

http

POST /contactos

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Content-Type: application/json

```
{
  "idpessoa": 3,
  "tipo_contacto": "WHATSAPP",
  "descricao": "+258840001999"
}
```

Response (201 Created):

json

```
{  
  "idcontacto": 8,  
  "idpessoa": 3,  
  "tipo_contacto": "WHATSAPP",  
  "descricao": "+258840001999",  
  "data_criacao": "2026-09-14T06:12:08.000Z"  
}
```

18.3. Atualizar Contacto

http

PATCH /contactos/8

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

```
{ "descricao": "+258840002000" }
```

18.4. Remover Contacto

http

DELETE /contactos/8

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

19. Chat (/pedidos/:id/chat)

Método	Endpoint	Auth
GET	/pedidos/:id/chat	✓ JWT
POST	/pedidos/:id/chat	✓ JWT 

19.1. Listar Mensagens

http

GET /pedidos/1/chat

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Response (200 OK) — array simples:

json

```
[  
  {  
    "id_mensagem": 2,  
    "pedido_id": 1,  
    "remetente_id": 3,  
    "tipo_remetente": "CLIENTE",  
    "mensagem": "Olá",  
    "lida": 0,  
    "data_envio": "2026-09-14T06:12:10.000Z",  
    "remetente": {  
      "idpessoa": 3,  
      "nome_completo": "João Carlos Manuel",
```

```
"tipo_pessoa": "CLIENTE"
}
}
]
```

 **Documentação v2.1.6:** O campo remetente é um **objeto Pessoa completo** (não uma string). Acesso ao nome: mensagem.remetente.nome_completo.

19.2. Enviar Mensagem (v2.1.5)

http

POST /pedidos/1/chat

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Content-Type: application/json

```
{ "mensagem": "Olá, quando chega o pedido?" }
```

Response (201 Created):

json

```
{
  "id_mensagem": 2,
  "pedido_id": 1,
  "remetente_id": 3,
  "tipo_remetente": "CLIENTE",
  "mensagem": "Mensagem de teste v2.1.5",
  "lida": 0,
  "data_envio": "2026-09-14T06:12:10.000Z"
}
```

Regras de acesso:

- ADMIN vê tudo.
 - Cliente dono vê o seu.
 - Fornecedor com sub-pedido no pedido vê também.
-

20. Banners (/banners)

Arquitetura: Banners são um **tipo de anexo** (pessoa_anexo.tipo = banner_*) — não existe tabela própria.

Método	Endpoint	Auth
GET	/banners	 Público
GET	/banners? fornecedor_id=X	 Público
GET	/banners/fornecedor/:id	 Público
POST	/banners	 ADMIN
PATCH	/banners/:id	 ADMIN
DELETE	/banners/:id	 ADMIN

20.1. Listar Banners (Público) — corrigido v2.1.5

http

GET /banners

Response (200 OK) — array simples:

json

```
[
  {
    "id": 1,
    "tipo": "banner_hero",
    "titulo": "Promoção de Verão 2026",
    "imagem_url": "https://kugula.techconectar.com/upload_server1.0.1.php?file=...",
    "link_url": "/produtos?categoria=4",
    "ordem": 1,
    "peso": 15,
    "fornecedor_id": 1,
    "idpessoa_dono": 1,
    "data_inicio": "2026-09-01T00:00:00Z",
    "data_fim": "2026-12-31T23:59:59Z",
    "is_ativo": true,
    "config": { "...": "JSON livre — estrutura definida pelo frontend" },
    "anexo": {
      "id": 1,
      "nome_ficheiro_original": "banner_verao.jpg",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "tamanho_bytes": 41720,
      "hash_sha256": "..."
    }
  }
]
```

✓ **Correção v2.1.5:** antes dava 500. Agora usa SQL puro e é tolerante a schema inconsistente.

Filtro automático: banners expirados (`data_fim < agora`) são excluídos.

20.2. Criar Banner (ADMIN)

http

POST /banners

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Content-Type: application/json

```
{
  "idpessoa": 1,
  "anexo_id": 1,
  "tipo": "banner_hero",
  "titulo": "Promoção de Verão 2026",
  "link_url": "/produtos?categoria=4",
  "peso": 15,
  "ordem": 1,
  "data_inicio": "2026-09-01T00:00:00Z",
  "data_fim": "2026-12-31T23:59:59Z",
  "config": {
    "botoes": [
      { "texto": "Comprar", "url": "/produtos", "cor": "#e94560", "estilo": "primario" }
    ],
    "overlay": { "opacidade": 0.6, "cor": "#000" },
    "animacao": { "tipo": "fade", "intervalo_ms": 5000 },
    "breakpoints": {
      "mobile": { "font_size": "14px", "altura": "300px" },
      "desktop": { "font_size": "24px", "altura": "600px" }
    },
    "cor_fundo": "#1a1a2e"
  }
}
```

```
}
```

 **Documentação v2.1.6:** O campo config é **JSON LIVRE** — sem limite de chaves, profundidade ou tipo. O backend **persiste e devolve o objeto intacto**. O frontend é dono total da interpretação.

Tipos válidos: banner_hero, banner_secundario, banner_masonry, banner_evento.

20.3. Atualizar Banner (merge parcial)

http

PATCH /banners/1

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

```
{ "peso": 25 }
```

Nota: PATCH faz **merge** — envia apenas o campo que queres alterar. As restantes chaves do config são preservadas.

20.4. Remover Banner

http

DELETE /banners/1

Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Response (200 OK):

json

```
{ "message": "Banner removido com sucesso" }
```

Script de Verificação Consolidada — v2.1.6 (18 Testes)

Guarda como verify-v2.1.6.sh:

```
bash
```

```
#!/bin/bash
```

```
# Verificação pós-correções v2.1.6 (15/09/2026)
```

```
BASE="https://garson.techconectar.com"
```

```
PASS=0; FAIL=0
```

```
TOKEN_ADMIN=$(curl -s -X POST $BASE/auth/login -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email":"admin@genesis.co.mz","password":"admin123"}' | jq -r '.access_token')
```

```
TOKEN_CLIENTE=$(curl -s -X POST $BASE/auth/login -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email":"joao.carlos@genesis.co.mz","password":"senha123"}' | jq -r '.access_token')
```

```
check() {
```

```
  local name="$1" expected="$2" actual="$3"
```

```
  if [ "$actual" = "$expected" ]; then
```

```
    echo "  $name → $actual"; ((PASS++))
```

```
  else
```

```
    echo "  $name → $actual (esperado $expected)"; ((FAIL++))
```

```
  fi
```

```
}
```

```
echo "==== [1] GET /anexos (público) ====="
```

```
check "GET /anexos" "200" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' $BASE/anexos)"
```

```
echo "==== [2] POST /anexos/upload sem token (401) ====="
```

```
check "POST /anexos/upload" "401" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -X POST $BASE/anexos/upload -H 'Content-Type: application/json' -d '{}')
```

```
echo "==== [3] GET /anexos/pessoa/3 ==="
```

```
check "GET /anexos/pessoa/3" "200" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' $BASE/anexos/pessoa/3 -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE")"
```

```
echo "==== [4] GET /anexos/produto/14 tem url ==="
```

```
URL=$(curl -s $BASE/anexos/produto/14 | jq -r '[0].url // "AUSENTE")
```

```
[ "$URL" != "AUSENTE" ] && [ "$URL" != "null" ] && echo "  url presente" && ((PASS++)) || echo "  url ausente" && ((FAIL++))
```

```
echo "==== [5] Geolocalização lat/lon ==="
```

```
R=$(curl -s $BASE/catalog/fornecedor/1/geolocalizacao)
```

```
LAT=$(echo $R | jq -r '.latitude'); LON=$(echo $R | jq -r '.longitude')
```

```
if (( $(echo "$LAT < 0 && $LON > 0" | bc -l) )); then
```

```
  echo "  lat=$LAT lon=$LON"; ((PASS++))
```

```
else
```

```
  echo "  lat=$LAT lon=$LON"; ((FAIL++))
```

```
fi
```

```
echo "==== [6-9] POST /requisicoes (4 combinações) ==="
```

```
for cat in "omitido" "presente"; do
```

```
  for preco in "omitido" "presente"; do
```

```
    BODY='{ "designacao": "Teste", "especificacoes": "...", "quantidade": 1, "contacto_whatsapp": "+258840001122" }
```

```
    [ "$cat" = "presente" ] && BODY="$BODY, \"categoria_sugerida_id\": 1"
```

```
    [ "$preco" = "presente" ] && BODY="$BODY, \"preco_sugerido\": 100"
```

```
    BODY="$BODY}"
```

```
    CODE=$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -X POST $BASE/requisicoes \
```

```
      -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE" -H "Content-Type: application/json" -d "$BODY")
```

```
[ "$CODE" = "201" ] && echo "  cat=$cat preco=$preco → 201" && ((PASS++)) || echo "  cat=$cat preco=$preco → $CODE"
&& ((FAIL++))
```

```
done
done
```

```
echo "==== [10] GET /cupoes/meus-usos ==="
```

```
check "GET /cupoes/meus-usos" "200" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' $BASE/cupoes/meus-usos -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE")"
```

```
echo "==== [11] GET /carrinho ==="
```

```
check "GET /carrinho" "200" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' $BASE/carrinho -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE")"
```

```
echo "==== [12] GET /perfis/me ==="
```

```
check "GET /perfis/me" "200" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' $BASE/perfis/me -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE")"
```

```
echo "==== [13] GET /banners ==="
```

```
check "GET /banners" "200" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' $BASE/banners)"
```

```
echo "==== [14] GET /deliveries?fornecedor_id=1 ==="
```

```
check "GET /deliveries?fornecedor_id=1" "200" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "$BASE/deliveries?fornecedor_id=1" -H "Authorization: Bearer $TOKEN_ADMIN")"
```

```
# ===== NOVOS TESTES v2.1.6 =====
```

```
echo "==== [15] GET /estabelecimentos (ADMIN — era 404) ==="
```

```
check "GET /estabelecimentos (ADMIN)" "200" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' $BASE/estabelecimentos -H "Authorization: Bearer $TOKEN_ADMIN")"
```

```
echo "==== [16] PATCH /perfis/103 (email próprio) ==="
```

```
check "PATCH /perfis/103" "200" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -X PATCH $BASE/perfis/103 -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE" -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"joao.carlos@genesis.co.mz"}")"
```

```
echo "==== [17] AUTH-07 — ADMIN bypass em /clientes/:id/limite-credito ==="
```

```
check "PATCH /clientes/3/limite-credito (ADMIN)" "200" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -X PATCH $BASE/clientes/3/limite-credito -H "Authorization: Bearer $TOKEN_ADMIN" -H "Content-Type: application/json" -d '{"limite_credito":0}')
```

```
echo "==== [18] RBAC mantido — CLIENTE não pode alterar limite de crédito ==="
```

```
check "PATCH /clientes/3/limite-credito (CLIENTE)" "403" "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -X PATCH $BASE/clientes/3/limite-credito -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE" -H "Content-Type: application/json" -d '{"limite_credito":5000}')
```

```
echo ""
```

```
echo "=====
```

```
echo "📊 Resultado: $PASS passou / $FAIL falhou"
```

```
echo "=====
```

Resultado esperado: 18 passou / 0 falhou

✅ Resumo das Correções — v2.1.6

#	Endpoint	Problema Anterior	Correção
1	GET /estabelecimentos	404 (módulo não registado)	✅ Registado no app.module.ts
2	PermissionsGuard	Violava AUTH-07 (ADMIN sem bypass)	✅ Bypass ADMIN implementado
3	PATCH /perfis/:id	404 (não existia)	✅ Criado (email + senha)

📌 Totais de Correções Acumuladas (v2.1.0 → v2.1.6)

#	Endpoint	Problema	Correção
1	GET /anexos/*	Requeria JWT	🌐 Público
2	POST /anexos/upload	id obrigatório	✅ Opcional
3	GET /anexos/produto/{id}	Sem url	✅ Fallback
4	GET /catalog/fornecedor/{id}/geolocalizacao	lat/lon trocados	✅ ST_Y/ST_X
5	POST /requisicoes sem preco_sugerido	500	✅ String(?? 0)
6	POST /requisicoes sem categoria_sugerida_id	500	✅ ?? 1
7	POST /avaliacoes pedido próprio	403	✅ Number()
8	GET /admin/usuarios/{id}	password_hash exposto	✅ Oculto
9	GET /cupoes/meus-usos	403	✅ Permissão + ordem de rotas
10	GET /carrinho	500 (FK constraint)	✅ idpessoa + SQL direto
11	GET /perfis/me	Não existia	NEW Criado
12	GET /contactos/pessoa/:id	Não existia	NEW Criado
13	GET /pedidos/:id/chat	Não existia	NEW Criado

#	Endpoint	Problema	Correção
14	GET /banners + CRUD	Não existia	 Criado (via pessoa_anexo)
15	GET /deliveries?fornecedor_id=X	Sem filtro	 Adicionado
16	config dos banners	Não persistia	 Coluna JSON
17	JWT sem permissões	AuthService incompleto	 Corrigido
18	PATCH /pessoas/:id	Não existia	 Criado
19	PATCH /clientes/:id/limite-credito	Não existia	 Criado
20	POST/PATCH/DELETE /contactos	Não existia	 Criado
21	POST /pedidos/:id/chat	Não existia	 Criado
22	GET /estabelecimentos	404	 Registado (v2.1.6)
23	PermissionsGuard sem bypass ADMIN	403 indevido	 Corrigido (v2.1.6)
24	PATCH /perfis/:id	404	 Criado (v2.1.6)

Envelope de paginação

Endpoint	Formato
GET /catalog/produtos	{ items, total, page, limit, totalPages }
GET /admin/usuarios	{ items, total, page, limit, totalPages }
Todos os outros endpoints de listagem	array simples [...]

AUTH-07 — ADMIN bypass

O PermissionsGuard foi corrigido para respeitar a regra:

| "O papel ADMIN tem acesso a todos os endpoints, independentemente das permissões individuais."

Impacto:

- ADMIN vê **todas** as rotas protegidas sem precisar de permissões específicas.
- CLIENTE/FORNECEDOR continuam com RBAC granular (ex: PATCH /clientes/:id/limite-credito → 403).

remetente no chat

O campo remetente em GET /pedidos/:id/chat é **um objeto Pessoa completo**, não uma string. Acesso: mensagem.remetente.nome_completo.

Última atualização: 15 de Setembro de 2026

Versão: 2.1.6

Equipa Backend — Tech Conectar

 contacto@techconectar.com

 <https://techconectar.com>