

歐付寶電子支付股份有限公司

O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

歐付寶電子發票外掛套件安裝導引

O'Pay Invoice Plug-In Installation Guide

Version 1.0.1219

2016/12/19

內容

1. 修改歷程	2
2. 簡介	3
3. 系統需求	3
4. 安裝	4
4.1. VQMOD 套件	4
4.2. 電子發票套件	5
5. 設定與功能項目	6
5.1. 參數設定	6
5.2. 手動開立	7
5.3. 自動開立	8
6. 附錄	9

1. 修改歷程

版本	修訂日期	修訂內容
1.0.0131	2016/01/31	新建 New Release °
1.0.1219	2016/12/19	異動一般開立發票 API 網址

2. 簡介

歐付寶電子發票外掛套件，提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時，無須自行處理複雜的檢核，直接透過安裝設定外掛套件，便可快速介接歐付寶系統，進行電子發票一般開立。

3. 系統需求

支援版本

OpenCart Version 2.0.0.0

OpenCart Version 2.0.1.0

OpenCart Version 2.0.1.1

OpenCart Version 2.0.2.0

OpenCart Version 2.0.3.1

OpenCart Version 2.1.0.1

OpenCart Version 2.1.0.2

OpenCart Version 2.2.0.0

※注意事項:

註 1：外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2：如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境，請參考以下說明將 curl 模組掛上：

1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
3. 找到 extension=php_curl.dll 這一行，將前面的分號移除，並儲存檔案。
4. 重新啟動 Apache 伺服器。
5. 若仍然無法啟動 curl 模組，可以按照下面步驟嘗試修正
 - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
 - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php_curl.dll。
 - 將上述三個檔案複製到%windir%/system32 下。
 - 重新啟動 Apache 伺服器即可。

4. 安裝

4.1. VQMOD 套件

* 以 OpenCart Version2.0.3.1 為範例

步驟一：請登入管理後台確認 OpenCart 版本。(於後台畫面最下方)

OpenCart © 2009-2016 All Rights Reserved.
版本 2.0.3.1



步驟二：解壓縮 allPayInvoice_OpenCart_2.0_V1.0_UTF8_Release0131.zip


步驟三：至 vqmod_for_opencart 目錄中，取出對應的 VQMOD 版本進行解壓縮。

EX : opencart-2-0-3-1-vqmod-2-5-1-6.zip

步驟四：將 admin 與 catalog 目錄上傳至 OpenCart 根目錄。

步驟五：取出 allPayInvoice.vqmod.xml，利用後台介面，擴充功能→擴充安裝，進行 XML 上傳。



步驟六：至擴充功能→修改設定，點選右上角  更新按鈕並看到成功字樣。

✔ 成功：您已更新了程式修改！

若上傳失敗請退回上一步

擴充功能安裝

[首頁](#) / [擴充功能安裝](#)

擴充功能安裝

* 上傳檔案：?

上傳

清除日誌

進度：


無效的檔案類型！

將被覆蓋的檔案：

繼續

4.2. 電子發票套件

步驟一：將 admin 與 catalog 目錄上傳至 OpenCart 根目錄。

步驟二：至擴充功能→支付管理，選取 allPay 電子發票，點選  進行安裝並看到成功。

✔ 成功：您已修改支付設定！

5. 設定與功能項目

5.1. 參數設定

- 點選  進入電子發票設定


請輸入必要參數，1.商店代號(Merchant ID)、2.金鑰(Hash Key)、3.向量(Hash IV)、4.開立發票網址。電子發票套件安裝完成後，上述參數會帶入測試帳號為預設值，若您尚未取得廠商專屬帳號，請致電歐付寶。

 allPay 電子發票


商店代號 (Merchant ID)	<input type="text" value="2000132"/>
金鑰(Hash Key)	<input type="text" value="ejCk326UnaZWKisg"/>
向量(Hash IV)	<input type="text" value="q9jcZX8Ib9LM8wYk"/>
開立發票網址	<input type="text" value="http://einvoice-stage.allpay.com.tw/Invoice/Issue"/>
自動開立電子發票	<div>停用</div> <div>自動開立電子發票功能需搭配歐付寶金流模組使用</div>
狀態	<div>停用</div>

※注意事項:

註 1：請注意 Hash Key 與 Hash IV 內容不可包含空白。

- 若要使用歐付寶電子發票功能，請將狀態改為啟用，修改後請點選  儲存。

狀態	啟用
----	----

- 若要使用歐付寶自動開立電子發票功能，請將狀態改為啟用，修改後請點選  儲存。

自動開立電子發票	啟用
----------	----

自動開立電子發票功能需搭配歐付寶金流模組使用

5.2. 手動開立

請先確認 4.1 與 4.2 項目都已成功安裝，歐付寶電子發票功能為啟用狀態。

步驟一：進入銷售統計→訂單管理→訂單明細，點選  顯示欲開立發票的訂單，

並按下  按鈕開立發票。

步驟二：成功開立，您將看到發票號碼，若失敗將出現提示訊息，請依訊息進行錯誤資訊修正。

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史
訂單編號：	#11			
發票號碼：	EV00000955			
商店名稱：	Your Store			
商店網址：	http://phpgw.cyberfox.tk/oc2031/			
客戶名稱：	wesley chen			
客戶群組：	Default			
E-Mail：	test@localhost.com			

5.3. 自動開立

- 1.請先確認 4.1 與 4.2 項目都已成功安裝，歐付寶電子發票功能與自動開立功能均為啟用。
- 2.請先確認歐付寶金流模組已經升級到 v1.1.0131 以上版本。
- 3.自動開立發票僅支援歐付寶付款方式。

當付款完成發票將自動開立，您可至銷售統計→訂單管理→訂單明細，進行確認。

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史
訂單編號：	#11			
發票號碼：	EV00000955			
商店名稱：	Your Store			
商店網址：	http://phpgw.cyberfox.tk/oc2031/			
客戶名稱：	wesley chen			
客戶群組：	Default			
E-Mail：	test@localhost.com			

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史
產生日期	訂單備註		狀態	通知客戶
2016-01-20	Credit		Processing	是
2016-01-20	Payment Result : (1)交易成功		Complete	是
2016-01-20	提醒：商品 iPhone 金額存在小數點，將以無條件進位開立發票。		Complete	否
2016-01-20	歐付寶電子發票自動開立訊息Array ([InvoiceDate] => 2016-01-20 11:29:11 [InvoiceNumber] => EV00000955 [RandomNumber] => 2344 [RtnCode] => 1 [RtnMsg] => 開立發票成功 [CheckMacValue] => D2A7DF875444EE451FD81B40F5D7877B)		Complete	否

顯示 1 - 4 / 4 (共 1 頁)

若開立失敗請至訂單管理→訂單歷史，查詢錯誤原因。EX:統一編號長度錯誤

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史
產生日期	訂單備註		狀態	通知客戶
2016-01-20	WEB-ATM		Processing	是
2016-01-20	Payment Result : (1)交易成功		Complete	是
2016-01-20	6:CustomerIdentifier length should be 8.歐付寶電子發票自動開立訊息		Complete	否

顯示 1 - 3 / 3 (共 1 頁)

6. 附錄