

Koduülesanne 5

Soorita järgnevad ülesanded ning **esita kokkupakitult oma andmebaasi fail, selle logifail**.

1. Koosta kahe täisarvulise parameetriga funktsioon `f_liida`, mis liidaks kokku need kaks täisarvu. Pärast koostamist kontrollige. Näiteks `SELECT f_liida(22,35)` vastus peaks olema

f_liida(22,35)	
1	57

2. Koosta ühe parameetriga funktsioon `f_klubisuurus`, mis leiaks klubi id põhjal klubiliikmete arvu. Parameetrik on klubi id. Pärast koostamist kontrolli. Näiteks `SELECT f_klubisuurus(52)` vastus

peaks olema

f_klubisuurus(52)	
1	7

3. Koosta protseduur `sp_uus_isik`, mis lisab Isikute tabelisse uue isiku ees- ja perenime ning klubi id alusel (need kõik võtke protseduuri sisendparameetriteks), väljastaks sellele isikule id (väljundparameeter) ja vastava teate. Seega kokku on protseduuril 4 parameetrit). Vajadusel vaadake kodulugemiste näidet. Pärast koostamist lisa selle protseduuriga isik nimega Ott Karu, kes kuulub klubisse, mille id on 62. Kui olete Ott Karu klubisse id'ga 62 lisanud, peaks olema Interactive SQL History vaates teade (**NB! Uue isiku id võib olla erinev siin näites toodust!**):

```
CREATE VARIABLE uusid1 integer; CALL sp_uus_isik('Ott', 'Karu', 62, uusid1); SELECT uusid1;
```

Uus isik: 215

4. Koosta tabelit väljastav protseduur `sp_top10`, millel on üks parameeter - turniiri id. Vaadet `v_edetabelid` kasutades peaks see protseduur andma tulemuseks tabeli kümne parema mängija nime ja tema saadud punktidega etteantud turniiril. Kui ei tule meelde, kuidas leida 10 esimest (või n esimest), saate abi alampäringute kodulugemise materjalidest. Kontrolliks: `CALL sp_top10(47)` peaks

	punkte	mängija
1	5.50	Muld, Artur
2	3.00	Medvedovna, Maria
3	3.00	Murakas, Maria
4	2.50	Pustota, Pjotr
5	2.50	Remmelgas, Toomas
6	2.50	Ubin, Urmas
7	2.00	Kompvek, Irys
8	2.00	Polje, Ilona
9	1.50	Angervaks, Arvo
10	1.50	Lihtne, Maria

väljastama sellise tabeli:

1 ülesanne

```
/*
CREATE FUNCTION f_liida (esimene int, teine int)
RETURNS int
BEGIN
    DECLARE nimi int;
    SET nimi = esimene + teine;
    RETURN nimi
END;

SELECT f_liida(22, 35)
*/
```

2 ülesanne

```
/*
CREATE FUNCTION f_klubisuurus (kood integer)
RETURNS integer
BEGIN
    DECLARE arv int;
    SELECT COUNT(Isikud.Klubis) INTO arv FROM Isikud
    WHERE Isikud.Klubis = kood
    GROUP BY kood;
    RETURN arv
END;

SELECT f_klubisuurus(52)
*/
```

3 ülesanne

```
/*
CREATE PROCEDURE sp_uus_isik(e_nimi varchar(50), p_nimi varchar(50), klubi_id integer, OUT uus_id integer)
BEGIN
    DECLARE i_id integer;
    INSERT INTO Isikud (Eesnimi, Perenimi, Klubis) VALUES (e_nimi, p_nimi, klubi_id);
    SELECT @@identity INTO i_id;
    -- teade kliendile
    MESSAGE 'Uus isik:' || i_id TO CLIENT;
    SET uus_id = i_id;
END;

CALL sp_uus_isik('Ott', 'Karu', 62, uusid1)
*/
```