

Kontrolltöö 3

Andmebaasid
2022

Küsimus 1

Küsimus 1

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Märjastatud
küsimus

Otsusta, milline väide on tõene, milline väär

Vaated võivad põhineda päringutel, kus on kasutatud kolme tabelit ning on rakendatud arvulist piirangut

Tõene ▾ ✓

Vaade on täpselt sama, mis tabel/relatsioon

Väär ▾ ✓

Vaadete kasutamine võtab programmeerijal vähem aega kui ükshaaval päringude koostamine

Tõene ▾ ✓

Materialiseeritud vaade võtab andmebaasis mälu ruumi

Tõene ▾ ✓

Vaated aitavad jälgida andmebaasi ja reageerida muutustele

Väär ▾ ✓

Teie vastus on õige.

Õige vastus on: Vaated võivad põhineda päringutel, kus on kasutatud kolme tabelit ning on rakendatud arvulist piirangut → Tõene, Vaade on täpselt sama, mis tabel/relatsioon → Väär, Vaadete kasutamine võtab programmeerijal vähem aega kui ükshaaval päringude koostamine → Tõene, Materialiseeritud vaade võtab andmebaasis mälu ruumi → Tõene, Vaated aitavad jälgida andmebaasi ja reageerida muutustele → Väär

Küsimus 1

Küsimus 1

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.60/1.00

🚩 Märjastatud
küsimus

Otsusta, milline väide on tõene ja milline väär

Vaadetega saame kontrollida ärireegleid

Tõene ▾ ✖

Päring materialiseeritud vaate pealt töötab aeglasemalt kui päring samasuguse tavalise vaate pealt

Väär ▾ ✔

Vaadete kasutamine võtab programmeerijal vähem aega kui ükshaaval päringude koostamine

Tõene ▾ ✔

Kui vaates kasutatakse atribuuti, mis baastabelis kustutatakse, läheb vaade "katki"

Väär ▾ ✖

Materialiseeritud vaade võtab andmebaasis mälu ruumi

Tõene ▾ ✔

Küsimus 1

Küsimus 1

Osaliselt õige

Hindpunkte
0.40/1.00

Märgistatud
küsimus

Otsusta, milline väide on tõene ja milline väär

Vaateid ei saa kasutada funktsioonides

Tõene ✖

Vaated võivad põhineda päringutel, kus on kasutatud enam kui kolme tabelit ning on rakendatud agregeeritud funktsioone

Väär ✖

Päring materialiseeritud vaate pealt töötab aeglasemalt kui päring samasuguse tavalise vaate pealt

Väär ✔

Paljude tunnustega vaateid (VIEW) pole mõtet luua, need võtavad liiga palju mälu

Tõene ✖

Kui baastabelisse lisatakse uusi atribuute, läheb vaade "katki"

Väär ✔

Teie vastus on osaliselt õige.

Olete õigesti valinud 2.

Õige vastus on:

Vaateid ei saa kasutada funktsioonides → Väär,

Vaated võivad põhineda päringutel, kus on kasutatud enam kui kolme tabelit ning on rakendatud agregeeritud funktsioone → Tõene,

Päring materialiseeritud vaate pealt töötab aeglasemalt kui päring samasuguse tavalise vaate pealt → Väär, Paljude tunnustega vaateid (VIEW) pole mõtet luua, need võtavad liiga palju mälu → Väär,

Kui baastabelisse lisatakse uusi atribuute, läheb vaade "katki" → Väär

Küsimus 2

Küsimus 2

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.50/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Loe allolevaid stsenaariume ja märgi kõik need, mille korral saab **ja oleks otstarbekas** sellise tegevuse jaoks luua funktsioon.

- ☐ Soovite lisada partiide tabelisse partii lõpuaega.
- ☒ Soovite leida asula nime alusel, mitu turniiri on selles asulas toimunud. ✓
- ☒ Soovite väljastada turniiri nime alusel, kui palju partiisid sellele turniiril mängiti. ✓
- ☐ Soovite väljastada kõik turniiride andmed. ✗

Seda saab lihtsa päringuga. Kui oleks soov etteandtud turniiri kohta andmeid saada, siis oleks funktsioon otstarbekas.

Teie vastus on osaliselt õige.

Oled märkinud liiga palju valikuid.

Õiged vastused on järgmised:

Soovite leida asula nime alusel, mitu turniiri on selles asulas toimunud.,

Soovite väljastada turniiri nime alusel, kui palju partiisid sellele turniiril mängiti.

Küsimus 2

Küsimus 2

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

Märgistatud
küsimus

Loe allolevaid stsenaariume ja märgi kõik need, mille korral saab **ja oleks otstarbekas** sellise tegevuse jaoks luua funktsioon SQL Anywheres.

- ☐ Soovite väljastada kõik turniiride andmed.
- ☒ Soovite leida asula nime alusel, mitu turniiri on selles asulas toimunud.
- ☒ Soovite väljastada turniiri nime alusel, kui palju partiisid sellele turniiril mängiti.
- ☐ Soovite lisada partiide tabelisse partii lõpuaega.



Teie vastus on õige.

Õiged vastused on järgmised:

Soovite leida asula nime alusel, mitu turniiri on selles asulas toimunud.,

Soovite väljastada turniiri nime alusel, kui palju partiisid sellele turniiril mängiti.

Küsimus 2

Küsimus 2

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.50/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Loe allolevaid stsenaariume ja märgi kõik need, mille korral saab **ja oleks otstarbekas** sellise tegevuse jaoks luua funktsioon SQL Anywheres.

☐ Soovite lisada partiide tabelisse partii lõpuaaega.

☒ Soovite väljastada kõik turniiride andmed.

✗ Seda saab lihtsa päringuga. Kui oleks soov etteandtud turniiri kohta andmeid saada, siis oleks funktsioon otstarbekas.

☒ Soovite väljastada turniiri nime alusel, kui palju partiisid sellele turniiril mängiti.



☒ Soovite leida asula nime alusel, mitu turniiri on selles asulas toimunud.



Teie vastus on osaliselt õige.

Oled märkinud liiga palju valikuid.

Õiged vastused on järgmised:

Soovite leida asula nime alusel, mitu turniiri on selles asulas toimunud.,

Soovite väljastada turniiri nime alusel, kui palju partiisid sellele turniiril mängiti.

Küsimus 3

Küsimus 3

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.50/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Loe allolevaid stsenaariume ja märgi kõik need, mida **oleks otstarbekam** teha protseduuri mitte funktsiooniga.

☒ Väljastada kõik mängijad, kes kuuluvad klubisse 'Laudnikud'



Seda pole mõtet teha isegi funktsiooniga, vaid lihtsa päringuga.

☒ Andes ette kahe klubi id'd ja turniiri id, väljastada selle klubi nimi, kumb neist on saanud sellel turniiril enam punkte.



Saab mõlemaga ja teadmata, kus kasutatakse, et saa öelda, kas protseduur oleks otstarbekam.

☒ Lisada partii.



☒ Kustutada mängijad, kes pole ühelgi partiil osalenud



Teie vastus on osaliselt õige.

Oled märkinud liiga palju valikuid.

Õiged vastused on järgmised:

Kustutada mängijad, kes pole ühelgi partiil osalenud,

Lisada partii.

Küsimus 3

Küsimus 3

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

🚩 Märjstatud
küsimus

Loe allolevaid stsenaariume ja märgi kõik need, mida **oleks otstarbekam** teha protseduuri mitte funktsiooniga.

- ☐ Kustutada mängijad, kes pole ühelgi partiil osalenud
- ☐ Väljastada mängijate arv, kes kuuluvad klubisse 'Laudnikud'
- ☐ Lisada partii.
- ☒ Andes ette kahe klubi id'd ja turniiri id, väljastada selle klubi nimi, kumb neist on saanud sellel turniiril enam punkte. ✗ Saab mõlemaga ja teadmata, kus kasutatakse, et saa öelda, kas protseduur oleks otstarbekam.

Teie vastus on vale.

Õiged vastused on järgmised:

Kustutada mängijad, kes pole ühelgi partiil osalenud,

Lisada partii.

Küsimus 3

Küsimus 3

Vale

Hindpunkte
0.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Loe allolevaid stsenaariume ja märgi kõik need, mida **oleks otstarbekam** teha protseduuri, mitte funktsiooniga.

- ☒ Muuta mängija klubisse kuulumist ✓
- ☒ Andes ette konkreetse tähe, väljastada klubide arv, mille nimi algab selle tähega. ✗ Seda küll saaks ka protseduuriga, aga kuna suure töönaosusega seda kasutatakse päringus, siis funktsioon oleks siin otstarbekam.
- ☒ Andes ette kahe mängija id'd ja turniiri id, väljastada selle mängija id, kumb neist on saanud sellel turniiril enam punkte. ✗ Saab mõlemaga, ei saa öelda, kumb otstarbekam, sest ei tea, kus kasutatakse.
- ☐ Lisada uus turniir

Teie vastus on vale.

Õiged vastused on järgmised:

Lisada uus turniir,

Muuta mängija klubisse kuulumist

Küsimus 4

Küsimus 4

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.60/1.00

Märgistatud
küsimus

Otsusta, milline väide on tõene ja milline väär

Kui indeks on loodud atribuudile, mida sageli muudetakse, siis see muudab andmebaasi toimimise aeglasemaks.

Tõene  

Indeksid võtavad mäluruumi

Tõene  

Indeks viitab andmeplokile, kus on indekseeritud väli.

Väär  

Indeksi loomine kiirendab kõiki päringuid

Väär  

Indeksit on kasulik luua tunnustele, milles on vähe erinevaid väärtusi (näiteks sugu)

Tõene  

Teie vastus on osaliselt õige.

Olete õigesti valinud 3.

Õige vastus on:

Kui indeks on loodud atribuudile, mida sageli muudetakse, siis see muudab andmebaasi toimimise aeglasemaks. → Tõene,

Indeksid võtavad mäluruumi → Tõene,

Indeks viitab andmeplokile, kus on indekseeritud väli. → Tõene,

Indeksi loomine kiirendab kõiki päringuid → Väär,

Indeksit on kasulik luua tunnustele, milles on vähe erinevaid väärtusi (näiteks sugu) → Väär

Küsim

Küsimus 4

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.80/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Otsusta, milline väide on tõene ja milline väär

Kui indeks on loodud atribuudile, mida sageli muudetakse, siis see muudab andmebaasi toimimise aeglasemaks.

Tõene



Indeksi loomine kiirendab päringuid, milles kasutatakse indeksivälja WHERE osas

Tõene



Indeksit on kasulik luua tunnustele, milles on vähe erinevaid väärtusi (näiteks sugu)

Tõene



Otstarbekas on luua tabelile niipalju indekseid, et kõik tunnused oleks mõnes indeksis olemas.

Väär



Indeksid võtavad mäluruumi

Tõene



Teie vastus on osaliselt õige.

Olete õigesti valinud 4.

Õige vastus on:

Kui indeks on loodud atribuudile, mida sageli muudetakse, siis see muudab andmebaasi toimimise aeglasemaks. → Tõene,

Indeksi loomine kiirendab päringuid, milles kasutatakse indeksivälja WHERE osas → Tõene,

Indeksit on kasulik luua tunnustele, milles on vähe erinevaid väärtusi (näiteks sugu) → Väär,

Otstarbekas on luua tabelile niipalju indekseid, et kõik tunnused oleks mõnes indeksis olemas. → Väär,

Indeksid võtavad mäluruumi → Tõene

Küsimus 5

Küsimus 5

Osaliselt õige

Hindepunkte

0.50/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

connect, käsud-1, commit, käsud-2, rollback, commit, käsud-3, käsud-4, disconnect/close Milliste andmete muutmise käskude tulemused jäävad alles?

Valige üks:

- ☐ a. käsud-1, käsud-2, käsud-3, käsud-4
- ☒ b. käsud-1, käsud-3, käsud-4
- ☐ c. selle info põhjal pole võimalik vastata.
- ☐ d. käsud-1, käsud-2, käsud-3
- ☐ e. käsud-4
- ☐ f. käsud-1



See oleks õige vastus, kui automaatne commit on sisse lülitatud.

Teie vastus on osaliselt õige.

See oli trikiga küsimus, kuna pole teada, mis AB-ga ja mis keelega on tegu ja kas autocommit on sisse lülitatud.

Õige vastus on: selle info põhjal pole võimalik vastata.

Küsimus 5

Küsimus **5**

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

🚩 Märjistatud
küsimus

Milline ühendus on parim suurte andmetega?

- ☐ Transaktsioonid ja Auto Commit on välja lülitatud.
- ☐ Ühenduse viisil pole tähtsust.
- ☐ Transaktsioonid ja Auto Commit on sisse lülitatud.
- ☒ Ilma transaktsioonideta.



Vale

Teie vastus on vale.

Õige vastus on:

Transaktsioonid ja Auto Commit on välja lülitatud.

Küsimus 5

Küsimus 5

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.50/1.00

🚩 Eemalda
märgistus

connect, käsud-1, commit, käsud-2, commit, käsud-3, rollback, käsud-4, disconnect/close Milliste käskude tulemused jäävad alles?

Valige üks:

- ☒ a. käsud-1, käsud-2, käsud-4
- ☐ b. käsud-4
- ☐ c. käsud-1, käsud-2, käsud-3
- ☐ d. käsud-1, käsud-2
- ☒ e. selle info põhjal pole võimalik vastata.
- ☐ f. käsud-1, käsud-2, käsud-3, käsud-4

✔ See oleks õige vastus, kui automaatne commit on sisse lülitatud.

Küsimus 6

Küsimus 6

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.80/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Otsusta, milline väide on tõene ja milline väär

Trigerit ei saa kasutada protseduuri sees

Tõene  

Triger on funktsioon, mis on loodud millegi kontrolliks

Tõene  

Triger saab anda kliendile veateate

Tõene  

Trigerit saab luua lisaks tabelitele ka materialiseeritud vaadetele

Väär  

Trigeritega saab kustutada valesti sisestatud andmeid

Tõene  

Teie vastus on osaliselt õige.

Olete õigesti valinud 4.

Õige vastus on:

Trigerit ei saa kasutada protseduuri sees → Tõene, Triger on funktsioon, mis on loodud millegi kontrolliks → Väär,

Triger saab anda kliendile veateate → Tõene,

Trigerit saab luua lisaks tabelitele ka materialiseeritud vaadetele → Väär, Trigeritega saab kustutada valesti sisestatud andmeid → Tõene

Küsimus 6

Küsimus 6

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.80/1.00

🚩 Märjastatud
küsimus

Otsusta, milline väide on tõene ja milline väär SQL Anywhere triggerite korral

Triggeritega luuakse uusi vaateid	Väär ▾	✓
Triggerit saab välja kutsuda	Tõene ▾	✗
Trigger on sama, mis kitsendus	Väär ▾	✓
Triggeriga saab kontrollida ärireeglitele vastavust	Tõene ▾	✓
Trigger on sama, mis funktsioon	Väär ▾	✓

Teie vastus on osaliselt õige.

Olete õigesti valinud 4.

Õige vastus on: Triggeritega luuakse uusi vaateid → Väär,

Triggerit saab välja kutsuda → Väär,

Trigger on sama, mis kitsendus → Väär, Triggeriga saab kontrollida ärireeglitele vastavust → Tõene,

Trigger on sama, mis funktsioon → Väär

Küsimus 6

Küsimus 6

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.80/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Otsusta, milline väide on tõene ja milline väär SQL Anywhere triggerite korral

Trigger on sama, mis kitsendus

Tõene



Triggeritega luuakse uusi vaateid

Väär



Triggeriga saab kontrollida ärireeglitele vastavust

Tõene



Triggerit saab välja kutsuda

Väär



Trigger on sama, mis funktsioon

Väär



Небольшое описание

Внимание! - В данной презентации могут быть не все вопросы, что присутствуют в тесте. Если вы нашли еще вопросы и ответили на них правильно, то добавьте их в данную презентацию.

Давайте будем помогать другу другу и доведем все тесты до ума.)