

**PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



Nama : Irfayani
Stambuk : 13020230222
Dosen : Mardiyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025**

1. Kode Program 1

```
D:\TUGAS 2 PB0> javac irfayani1.java
D:\TUGAS 2 PB0> java irfayani1

Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: a
String yang dibaca : a
```

Penjelasan: Program ini membaca input string dari pengguna dan mencetak kembali string yang dimasukkan. Bisa jadi menggunakan Scanner untuk membaca input.

2. Kode Program 2

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani2.java
D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani2
```

[illegible]

Penjelasan: Program ini melakukan perulangan untuk mencetak teks "Print satu baris" berkali-kali. Kemungkinan menggunakan perulangan for atau while untuk mencetak output secara berulang.

3. Kode Program 3

```
D:\TUGAS 2 PB0>javac irfayani3.java

D:\TUGAS 2 PB0>java irfayani3
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 2

Nilai a positif 2
```

Penjelasan: Program ini menggunakan struktur IF satu kasus, yang berarti hanya ada satu kondisi yang dicek. Jika nilai integer yang dimasukkan positif, maka akan mencetak pesan bahwa nilai tersebut positif.

4. Kode Program 4

```
D:\TUGAS 2 PB0> javac irfayani4.java

D:\TUGAS 2 PB0>java irfayani4
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :3
Nilai a positif 3
```

Penjelasan: Program ini menggunakan struktur IF dua kasus, yang kemungkinan besar memiliki kondisi tambahan dibanding program sebelumnya.

5. Kode Program 5

```
D:\TUGAS 2 PB0>javac irfayani5.java

D:\TUGAS 2 PB0>java irfayani5
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 6
Nilai a positif 6
```

Penjelasan: Program ini menggunakan struktur IF tiga kasus, yang mungkin menambahkan pengecekan lebih lanjut, misalnya apakah angka positif, negatif, atau nol.

6. Kode Program 6

```
D:\TUGAS 2 PB0> javac irfayani6.java  
  
D:\TUGAS 2 PB0> java irfayani6  
true  
benar
```

Penjelasan: Program ini menampilkan nilai boolean (true), lalu mencetak "benar". Kemungkinan menggunakan struktur logika untuk mengecek kondisi tertentu.

7. Kode Program 7

```
D:\TUGAS 2 PB0> javac irfayani7.java  
  
D:\TUGAS 2 PB0> java irfayani7  
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN  
e  
Yang anda ketik adalah e
```

Penjelasan: Program ini membaca sebuah karakter dari pengguna dan mencetak kembali karakter yang diketik. Bisa jadi menggunakan Scanner untuk membaca input karakter.

8. Kode Program 8

```
D:\TUGAS 2 PB0> javac irfayani8.java  
  
D:\TUGAS 2 PB0> java irfayani8  
Jari-jari lingkaran =20  
Luas lingkaran = 1256.6001  
Akhir program
```

Penjelasan: Program ini menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan pengguna, kemungkinan menggunakan rumus $\pi * r^2$.

9. Kode Program 9

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani9.java

D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani9
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
3
9
Ke dua bilangan : a = 3 b = 9
Nilai b yang maksimum: 9
```

Penjelasan: Program ini membaca dua bilangan, lalu mencari dan mencetak bilangan yang lebih besar. Kemungkinan menggunakan struktur IF untuk membandingkan kedua angka.

10. Kode Program 10

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani10.java

D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani10
Baca N, print 1 s/d N N = 5
1
2
3
4
5
Akhir program
```

Penjelasan: Program ini membaca angka N, lalu mencetak bilangan dari 1 hingga N. Kemungkinan menggunakan perulangan (looping) seperti for atau while untuk mencetak angka berturut-turut.

11. Kode Program 11

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani11.java

D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani11
Nilai N >0 = 6
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5
6
```

Penjelasan: Program ini menggunakan perulangan dengan ITERATE untuk mencetak angka dari 1 hingga N. Kemungkinan memakai looping seperti for atau while untuk iterasi sebanyak N kali.

12. Kode Program 12

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani12.java

D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani12
Nilai N >0 = -4
Print i dengan REPEAT:
1
```

Penjelasan: Program ini menggunakan perulangan dengan REPEAT, tetapi karena nilai N adalah negatif, hanya mencetak satu angka. Kemungkinan memakai do-while loop, sehingga minimal satu kali eksekusi tetap terjadi.

13. Kode Program 13

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani13.java

D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani13
Nilai N >0 = 8
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
6
7
8
```

Penjelasan: Program ini menggunakan perulangan WHILE untuk mencetak angka dari 1 hingga N (dalam kasus ini, $N = 8$). While loop akan berjalan selama kondisi masih terpenuhi.

14. Kode Program 14

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani14.java

D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani14
Nilai N >0 = 9
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Penjelasan: Program ini juga menggunakan WHILE, tetapi dengan cara yang lebih ringkas. Kemungkinan ada optimasi dalam cara menulis perulangan, misalnya menggabungkan inisialisasi dan increment lebih efisien.

15. Kode Program 15

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani15.java

D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani15
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 11
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 31
```

Penjelasan: Program ini meminta pengguna untuk memasukkan beberapa angka integer dan menghitung totalnya. Pengguna harus memasukkan 999 untuk mengakhiri input.

16. Kode Program 16

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani16.java

D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani16
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 50
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 50
```

Penjelasan: Program serupa, tetapi di sini pengguna hanya memasukkan satu angka sebelum 999, sehingga hasil penjumlahan hanya angka tersebut.

17. Kode Program 17

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani17.java

D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani17
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 4
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 4
```

Penjelasan: Sama seperti sebelumnya, tetapi angka yang dimasukkan lebih kecil, sehingga hasilnya hanya 4.

18. Kode Program 18

```
D:\TUGAS 2 PBO>javac irfayani18.java

D:\TUGAS 2 PBO>java irfayani18
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
20
10
Ke dua bilangan : a = 20 b = 10
Maksimum = 20
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 10 b = 20
```

Penjelasan: Program ini membandingkan dua bilangan yang dimasukkan pengguna, menentukan bilangan terbesar, lalu menukar nilai kedua bilangan.

19. Kode Program 19

```
D:\TUGAS 2 PB0>javac irfayani19.java  
  
D:\TUGAS 2 PB0>java irfayani19  
Contoh IF tiga kasus  
Temperatur (der. C) = 7  
Wujud air cair  
7
```

Penjelasan: Program ini menggunakan struktur IF dengan tiga kondisi untuk menentukan wujud air berdasarkan suhu yang dimasukkan pengguna. Jika suhu = 7°C, program menampilkan "Wujud air cair".

