문항	정답	해설
1	**2**	이 조건에서는 부모의 이동과 자식의 Local 이동을 더하므로 World X는 2 + 1 = 3 m이다. Local 값 1 m만으로 World 위치를 판단하면 안 된다.
2	**3**	Reference로 원본을 재사용하고 작업 Layer에 배치 Opinion을 기록하면 원본을 직접 수정하지 않고 내 Work Cell의 배치를 바꿀 수 있다. 변경 Layer와 파일 의존성을 함께 저장·전달해야 한다.
3	**4**	Shader Roughness는 외관을, Physics Material의 Friction은 접촉 시 마찰을 정한다. Friction 변화의 영향을 보려면 초기 위치·속도 등 다른 조건을 동일하게 유지한다.
4	**1**	버튼 클릭 이후 수행할 동작은 연결된 Callback이 정한다. 버전 정보나 버튼 크기를 바꾸는 것만으로 클릭 후 상태 메시지가 바뀌지는 않는다.
5	**2**	데이터 연결은 전달할 값을 정하고 실행 연결은 Node가 동작할 시점을 정한다. Print Text를 Play 중 반복 실행하려면 On Playback Tick 등에서 실행 입력으로 이어지는 연결을 확인해야 한다.
6	**3**	접촉 알림 횟수와 제품 수는 다르다. 동일한 제품을 식별할 수 있는 root 또는 ID와 처리 기록을 사용해야 제품당 한 번만 처리할 수 있다. 실습에서는 접촉 종료 알림을 도착 판정에서 제외한다.
7	**4**	Agent의 응답만으로 실제 변경을 보장할 수 없다. 요청한 Prim의 속성값, 다른 속성의 유지, 실제 관찰 결과를 확인하고 원래 조건으로 복구하여 검증을 마친다.
8	**1**	한 조건의 영향을 분리하려면 다른 조건을 고정하고 변경값과 실제 출력 파일을 연결해 기록해야 한다. RGB 저장만으로 Bounding Box 등의 Annotation 생성까지 확인한 것은 아니다.
9	**4**	외형 표시만으로 로봇의 기구·물리 설정을 검증할 수 없다. 의존 Mesh와 변환된 Link·Joint 구조를 확인하고 축·Limit·질량·관성·Collider가 의도한 설정인지 대조한다.
10	**2**	명령값과 실제 상태는 다를 수 있다. 오차는 30° - 20° = 10°이며, 이 값 하나만으로 원인을 단정할 수 없다. 응답 시간, Drive 이득·힘 제한, Joint Limit, 물리 설정 등을 확인한다.