

# Documentación: Flujo de Subida de Imágenes

## 1. Configuración de Cloudinary (cloudinary.js)

```
const cloudinary = require('cloudinary').v2;  
cloudinary.config({  
  cloud_name: process.env.CLOUDINARY_NAME,  
  api_key: process.env.CLOUDINARY_KEY,  
  api_secret: process.env.CLOUDINARY_SECRET  
});  
module.exports = cloudinary;
```

## 2. Variables de Entorno (.env.example)

```
CLOUDINARY_NAME=tu_nombre_de_nube  
CLOUDINARY_KEY=tu_api_key  
CLOUDINARY_SECRET=tu_api_secret  
JWT_SECRET=tu_secreto  
DB_HOST=localhost
```

## 3. Login (POST /api/auth/login)

Enviar credenciales para recibir el token JWT.

#### 4. Crear Menú (POST /api/menus)

Al crear el menú, el sistema retorna un `menu_id` necesario para asociar la imagen.

#### 5. Subir Imagen (POST /api/upload)

Enviar archivo (form-data) junto al `menu_id`. Incluir `Authorization: Bearer [JWT]`.

**Respuesta esperada:** `{ "imageUrl": "https://res.cloudinary.com/..." }`

#### 6. Verificación MySQL

```
SELECT data_json FROM menus WHERE id = [menu_id];  
-- Resultado: {"imageUrl": "https://res.cloudinary.com/..."}
```