LAPORAN PRAKTIKUM

"Pertemuan ke-2: Post Test – Array Statis"

Diajukan untuk memenuhi salah satu praktikum Mata Struktur Data Informatika yang di ampu oleh:

Dr., Ardiansyah, S.T., M.Cs.



Disusun Oleh:

Mohammad Farid Hendianto 2200018401

A / Selasa 09.00 – 10.30 Lab. Komputasi Dasar

PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI TAHUN 2023

1. Gunakan struct untuk data KTP dan class untuk operasi input dan output (Sesuaikan dengan urutan KTP) data yang dimaksudkan dalam array. Gunakan data anggota kelompok untuk program anda.

Jawab:

Berikut KTP kelompok saya:



Dan 2 KTP sebagai contoh lainnya





Berikut adalah source code kodingan

```
The state of the s
```

Program jalan (Screenshot input output)




Terdapat 3 Menu, yaitu 1. Input Data, 2. Tampilkan Data, dan 3. Keluar Menu Input Data


Provinsi: PROVINSI DKI JAKARTA Kota: JAKARTA BARAT NIK: 3171234567890123 Nama: MIRA SETIAWAN Tempat Lahir: JAKARTA Tanggal Lahir: 18 Bulan Lahir: 2 Tahun Lahir: 1986 Jenis kelamin (0=laki-laki, 1=perempuan): 1 Golongan Darah: B Alamat: JL. PASTI CEPAT A7/66 RT: 7 RW: 8 Kel/Desa: PEGADUNGAN Kecamatan: KALIDERES Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu): Islam Status Perkawinan (Kawin, Belum Kawin): Kawin Pekerjaan: PEGAWAI SWASTA Data berhasil diinput Press any key to continue . . .




Akan langsung tersimpan di database di data.txt




Tampilan menu lihat Data





Berikut adalah Output fullnya:



Input Data dari File

Sudah terlihat bahwa program saya memiliki data.txt sebagai database. Sehingga apabila program dijalankan, maka data yang berada di data.txt akan tersimpan di program. Lihat pada class pada prosedur initialize().

Struct

Program ini menggunakan struct bernama data sebagai penyimpanan data KTP berbentuk Array.

```
std::string province;
std::string city;
std::string nik;
std::string name;
std::string name;
          std::string place;
            int date;
            int month;
             int year;
         } born;
         bool gender;
         std::string bloodType;
    struct Address {
    std::string address;
            int neighborhoodAssociation;
            int communityAssociation;
        std::string district;
             std::string subDistrict;
33 } address;
      std::string religion;
std::string isMaried;
       std::string job;
       std::string citizenship;
std::string validUntil;
         struct Created {
              int date;
              int month;
              int year;
         } created;
```

Class

Program ini menggunakan Class bernama KTP.

```
class KTP {
private:
    Data data[MAX];
    int count = 0;
public:
    bool validateProvince(std::string province) {
        return province.length() <= 50;</pre>
    bool validateCity(std::string city) {
        return city.length() <= 50;</pre>
    bool validateNik(std::string nik) {
        return nik.length() == 16;
    bool validateName(std::string name) {
        return name.length() <= 50;</pre>
    bool validateBornPlace(std::string bornPlace)
        return bornPlace.length() <= 20;</pre>
    bool validateDate(int date) {
        return date >= 1 && date <= 31;
```

Penjelasan lengkap kodingan

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <ctime>
#include <ctime>
#define MAX 100
```

Kodingan tersebut merupakan sebuah header file pada bahasa pemrograman C++. Header file tersebut memuat beberapa library yang akan digunakan dalam program, yaitu:

- iostream: untuk input dan output stream
- string: untuk manipulasi string
- iomanip: untuk manipulasi input dan output
- fstream: untuk manipulasi file
- ctime: untuk manipulasi waktu

Selain itu, terdapat juga sebuah preprocessor directive yang didefinisikan dengan #define MAX 100. Preprocessor directive ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah konstanta bernama MAX dengan nilai 100. Konstanta ini nantinya dapat digunakan dalam program untuk membatasi ukuran array atau variabel lainnya.

```
8 void errorInput(){
9    std::cout << "Input tidak valid" << std::endl;
10 }</pre>
```

Kode tersebut merupakan sebuah fungsi bernama errorInput yang tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai apapun (void). Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan pesan "Input tidak valid" ke dalam output stream menggunakan std::cout. Pesan tersebut diakhiri dengan karakter newline (\n) menggunakan std::endl. Fungsi ini dapat dipanggil dari bagian lain dalam program untuk menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan input.

```
std::string province;
std::string city;
    std::string place;
    int month;
 } born;
bool gender;
 std::string bloodType;
    std::string address;
     int neighborhoodAssociation;
     int communityAssociation;
     std::string district;
} address;
std::string isMaried;
std::string job;
std::string citizenship;
 std::string validUntil;
 struct Created {
 } created;
```

GitHub Copilot: Kode tersebut merupakan sebuah definisi dari sebuah struct bernama 'Data'. Struct ini memiliki beberapa anggota data yang terdiri dari tipe data string, int, bool, dan struct lainnya. Berikut adalah penjelasan dari setiap anggota data pada struct 'Data':

- 'province': string yang menyimpan nama provinsi
- 'city': string yang menyimpan nama kota
- 'nik': string yang menyimpan nomor induk kependudukan
- 'name': string yang menyimpan nama lengkap
- 'born': struct yang menyimpan tempat dan tanggal lahir
- 'place': string yang menyimpan tempat lahir
- 'date': int yang menyimpan tanggal lahir
- 'month': int yang menyimpan bulan lahir

- 'year': int yang menyimpan tahun lahir
- 'gender': bool yang menyimpan jenis kelamin (true untuk laki-laki, false untuk perempuan)
- 'bloodType': string yang menyimpan golongan darah
- 'address': struct yang menyimpan alamat
- 'address': string yang menyimpan alamat lengkap
- 'neighborhoodAssociation': int yang menyimpan nomor RT
- 'communityAssociation': int yang menyimpan nomor RW
- 'district': string yang menyimpan nama kecamatan
- 'subDistrict': string yang menyimpan nama kelurahan
- 'religion': string yang menyimpan agama
- `isMaried`: string yang menyimpan status pernikahan
- 'job': string yang menyimpan pekerjaan
- 'citizenship': string yang menyimpan kewarganegaraan
- 'validUntil': string yang menyimpan tanggal berakhirnya KTP
- 'created': struct yang menyimpan tanggal pembuatan KTP
- 'date': int yang menyimpan tanggal pembuatan
- 'month': int yang menyimpan bulan pembuatan
- 'year': int yang menyimpan tahun pembuatan

Struct 'Data' ini dapat digunakan untuk merepresentasikan data pada sebuah KTP (Kartu Tanda Penduduk).



Kode tersebut merupakan definisi dari sebuah class bernama KTP. Class ini memiliki dua anggota data private, yaitu:

data: array dari struct Data dengan ukuran MAX yang menyimpan data KTP count: int yang menyimpan jumlah data KTP yang sudah disimpan dalam array data

Class KTP ini memiliki akses modifier private, sehingga anggota data dan fungsi yang ada di dalam class ini hanya dapat diakses oleh class itu sendiri. Class KTP ini dapat digunakan untuk merepresentasikan kumpulan data KTP dan menyimpannya dalam sebuah array.

```
bool validateProvince(std::string province) {
    return province.length() <= 50;</pre>
 bool validateCity(std::string city) {
  return city.length() <= 50;</pre>
 bool validateNik(std::string nik) {
   return nik.length() == 16;
 bool validateName(std::string name) {
   return name.length() <= 50;</pre>
 }
bool validateBornPlace(std::string bornPlace) {
  return bornPlace.length() <= 20;</pre>
 bool validateDate(int date) {
    return date >= 1 && date <= 31;</pre>
 bool validateYear(int year) {
   return year >= 1900 && year <= 2020;</pre>
bool validateGender(int gender) {
    return gender == 0 || gender == 1;
}
 bool validate8loodType(std::string bloodType) {
   return bloodType == "A" || bloodType == "B" || bloodType == "AB" || bloodType == "O";
 }
bool validateAddress(std::string address) {
  return address.length() <= 100;
}</pre>
 bool validateNeighborhoodAssociation(int neighborhoodAssociation) {
    return neighborhoodAssociation >= 0 && neighborhoodAssociation <= 999;
bool validateCommunityAssociation(int communityAssociation) {
    return communityAssociation >= 0 8& communityAssociation <= 999;
}
bool validateSubDistrict(std::string subDistrict) {
    return subDistrict.length() <= 20;</pre>
 bool validateDistrict(std::string district) {
   return district.length() <= 20;</pre>
bool validateReligion(std::string religion) {
    return religion == "Islam" || religion == "Krister" || religion == "Katolik" || religion == "Hindu" || religion == "Buddha" || religion == "Konghucu";
 bool validateIsMaried(std::string isMaried) {
    return isMaried == "Kawin" || isMaried == "Belum Kawin";
      ool validateJob(std::string job) {
  return job.length() <= 30;</pre>
```

GitHub Copilot: Kode tersebut merupakan sebuah bagian dari class `KTP` yang berisi beberapa fungsi validasi untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diinginkan. Fungsi-fungsi validasi tersebut adalah:

- 'validateProvince': memeriksa apakah panjang string 'province' kurang dari atau sama dengan 50 karakter.
- `validateCity`: memeriksa apakah panjang string `city` kurang dari atau sama dengan 50 karakter.
- 'validateNik': memeriksa apakah panjang string 'nik' sama dengan 16 karakter.
- 'validateName': memeriksa apakah panjang string 'name' kurang dari atau sama dengan 50 karakter.
- 'validateBornPlace': memeriksa apakah panjang string 'bornPlace' kurang dari atau sama dengan 20 karakter.
- 'validateDate': memeriksa apakah nilai 'date' berada di antara 1 dan 31.
- 'validateMonth': memeriksa apakah nilai 'month' berada di antara 1 dan 12.
- 'validateYear': memeriksa apakah nilai 'year' berada di antara 1900 dan 2020.
- 'validateGender': memeriksa apakah nilai 'gender' sama dengan 0 atau 1.
- `validateBloodType`: memeriksa apakah string `bloodType` sama dengan "A", "B", "AB", atau "O".
- `validateAddress`: memeriksa apakah panjang string `address` kurang dari atau sama dengan 100 karakter.
- 'validateNeighborhoodAssociation': memeriksa apakah nilai 'neighborhoodAssociation' berada di antara 0 dan 999.
- 'validateCommunityAssociation': memeriksa apakah nilai 'communityAssociation' berada di antara 0 dan 999.
- `validateSubDistrict`: memeriksa apakah panjang string `subDistrict` kurang dari atau sama dengan 20 karakter.
- 'validateDistrict': memeriksa apakah panjang string 'district' kurang dari atau sama dengan 20 karakter.
- 'validateReligion': memeriksa apakah string 'religion' sama dengan "Islam", "Kristen", "Katolik", "Hindu", "Buddha", atau "Konghucu".
- `validateIsMaried`: memeriksa apakah string `isMaried` sama dengan "Kawin" atau "Belum Kawin".

- `validateJob`: memeriksa apakah panjang string `job` kurang dari atau sama dengan 30 karakter.

Fungsi-fungsi validasi ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan format yang diinginkan.

```
displayments. (displayments.)

### Comparison of the Comparison of
```

Kode tersebut merupakan sebuah fungsi bernama input yang tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai apapun (void). Fungsi ini bertujuan untuk meminta input dari pengguna untuk mengisi data KTP dan menyimpannya dalam array data. Setiap input yang dimasukkan akan dicek validitasnya menggunakan fungsi-fungsi validasi yang telah didefinisikan sebelumnya. Jika input tidak valid, maka akan dipanggil fungsi errorInput untuk menampilkan pesan error. Setelah semua data KTP diisi, data tersebut akan disimpan dalam file "data.txt" menggunakan std::ofstream. Fungsi ini juga akan menambahkan 1 ke variabel count setiap kali data KTP baru berhasil disimpan.

```
| Section | Company | Continued | Company | Continued | Continued
```

Kode tersebut merupakan sebuah fungsi bernama output yang tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai apapun (void). Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan data KTP yang telah disimpan dalam array data ke dalam output stream menggunakan std::cout. Setiap data KTP akan ditampilkan dalam format yang sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan format KTP yang sebenarnya. Fungsi ini menggunakan beberapa manipulator seperti std::setfill, std::setw, dan std::to_string untuk memformat output yang dihasilkan. Setelah semua data KTP ditampilkan, fungsi ini akan menampilkan garis pemisah menggunakan std::cout.

```
std::ifstream file;
file.open("data.txt");
std::string line;
count = 0;
while (std::getline(file, line)) {
   if (line.find("NIK") != std::string::npos) {
                 count++:
file.clear();file.seekg(0, std::ios::beg);
     if (line.find("Frovinsi") != std::string::npos) data[i].province = line.substr(line.find(":") + 2);
else if (line.find("Kota/Kabupaten") != std::string::npos) data[i].city = line.substr(line.find(":") + 2);
                 data[i].nik = line.substr(line.find(":") + 2);
     else if (line.find("Nama") != std::string::npos) data[1].Name = line.subsc(:)

else if (line.find("Tempat/Tgl Lahir") != std::string::npos) {
    data[i].born.place = line.substr(line.find(":") + 2, line.find(",") - line.find(":") - 2);
    data[i].born.date = std::stoi(line.substr(line.find(",") + 2, 2));
    data[i].born.month = std::stoi(line.substr(line.find("-") + 1, 2));

data[i].born.wear = std::stoi(line.substr(line.find_last_of("-") + 1));
        else if (line.find("Nama") != std::string::npos) data[i].name = line.substr(line.find(":") + 2);
        else if (line.find("Jenis Kelamin") != std::string::npos){
   data[i].gender = line.substr(line.find(":") + 2) == "LAKI-LAKI" ? 0 : 1;
        else if (line.find("Gol.Darah") != std::string::npos) data[i].bloodType = line.substr(line.find(":") + 2);
else if (line.find("Alamat") != std::string::npos) data[i].address.address= line.substr(line.find(":") + 2);
else if (line.find("RT/RW") != std::string::npos) {
            data[i].address.neighborhoodAssociation = std::stoi(line.substr(line.find(":") + 2, 3));
data[i].address.communityAssociation = std::stoi(line.substr(line.find_last_of("/") + 1));
       } else if (line.find("Kel/Desa") != std::string::npos) data[i].address.subDistrict = line.substr(line.find(":") + 2); else if (line.find("Kecamatan") != std::string::npos) data[i].address.district = line.substr(line.find(":") + 2); else if (line.find("Agama") != std::string::npos) data[i].religion = line.substr(line.find(":") + 2); else if (line.find("Status Perkawinan") != std::string::npos) data[i].isMaried = line.substr(line.find(":") + 2); else if (line.find("Pekerjaan") != std::string::npos) data[i].substr(line.find(":") + 2); else if (line.find("Kewarganegaraan") != std::string::npos) data[i].citizenship = line.substr(line.find(":") + 2); else if (line.find("Berlaku Hingga") != std::string::npos) data[i].validUntil = line.substr(line.find(":") + 2); else if (line.find("Ninyt") != rdd::rtsring::npos) data[i].validUntil = line.substr(line.find(":") + 2);
        else if (line.find("Dibuat") != std::string::npos) {
   data[i].created.date = std::stoi(line.substr(line.find(":") + 2, 2));
                  data[i].created.month = std::stoi(line.substr(line.find("-") + 1, 2));
          else if (line.find("-----") != std::string::npos) i++;
 file.close():
```

Kode tersebut merupakan sebuah fungsi bernama initialize yang tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai apapun (void). Fungsi ini bertujuan untuk membaca data KTP yang telah disimpan dalam file "data.txt" dan menyimpannya dalam array data. Fungsi ini menggunakan std::ifstream untuk membuka file "data.txt" dan membaca setiap baris dalam file tersebut menggunakan std::getline. Setiap baris yang mengandung informasi KTP akan diproses dan disimpan dalam array data. Setelah semua data KTP dibaca, fungsi ini akan menutup file "data.txt" menggunakan std::ifstream::close.

```
int main() {
         KTP ktp;
         ktp.initialize();
         int choice;
         while(true){
             std::cout << "Menu: " << std::endl;</pre>
             std::cout << "1. Input Data" << std::endl;</pre>
             std::cout << "2. Tampilkan Data" << std::endl;</pre>
             std::cout << "3. Keluar" << std::endl;</pre>
              std::cout << "Pilihan: ";</pre>
             std::cin >> choice;
             system("cls");
              std::cin.ignore();
              switch (choice) {
                 case 1:
                      ktp.input();
                      std::cout << "Data berhasil diinput" << std::endl;</pre>
                      break;
                  case 2:
                      ktp.output();
                      break;
                      return 0;
                 default:
                      std::cout << "Pilihan tidak valid" << std::endl;</pre>
                      break;
             system("pause");
             system("cls");
```

Kode tersebut merupakan sebuah fungsi main yang merupakan program utama dari aplikasi KTP. Fungsi ini pertama-tama membuat sebuah objek dari class KTP dan memanggil fungsi initialize untuk membaca data KTP yang telah disimpan dalam file "data.txt". Selanjutnya, fungsi ini akan menampilkan menu pilihan yang terdiri dari 3 opsi: input data, tampilkan data, dan keluar. Pengguna dapat memilih opsi yang diinginkan dengan memasukkan angka pilihan melalui std::cin. Setelah pengguna memilih opsi, fungsi ini akan memanggil fungsi yang sesuai dengan pilihan pengguna, yaitu input atau output. Jika pengguna memilih opsi keluar, maka program akan berakhir dengan mengembalikan nilai 0. Fungsi ini juga menggunakan beberapa fungsi dari library cstdlib seperti system("cls") dan

system("pause") untuk membersihkan layar dan menunggu pengguna menekan tombol sebelum melanjutkan program.

Untuk mengakses kodingan dapat melihat link berikut:

IRedDragonICY/Data-Structure (github.com)

