Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ по ознакомительной практике

Выполнил: И. Свита Л.Р.

Студент группы 321703

Проверил: В. В. Голенков

СОДЕРЖАНИЕ

Bı	ведение	3
1	Постановка задачи	4
2	Формальная семантическая спецификация библиографических ис-	
	точников	5
3	аключение	21
\mathbf{C}	писок использованных источников	22

ВВЕДЕНИЕ

Цель:

Закрепить практические навыки формализации информации в интеллектуальных системах с использованием семантических сетей.

Задачи:

- Построение формализованных фрагментов теории интеллектуальных компьтерных систем и технологий их разработки;
- Построение формальной семантической спецификации библиографических источников, соответствующих указанным выше фрагментам;
- Оформление конкретных предложений по развитию текущей версии Стандарта интеллектуальных компьтерных систем и технологий их разработки

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Часть 3 Учебной дисциплины ''Представление и обработка информации в интеллектуальных системах''

библиографическая ссылка*: \Rightarrow Язык Рефал URL*: \Rightarrow [https://studfile.net/preview/986652/page:16/] Язык OPS5 URL*: \Rightarrow [https://studfile.net/preview/986652/page:16/] Язык Drools \Rightarrow URL*:[https://medium.com/@dixitsatish34/drools-rules-engine-bffc7ef9077c] Язык Jess URL*: \Rightarrow [https://studopedia.org/7-95623.html] Язык Clips URL*: \Rightarrow [https://ru.wikipedia.org/wiki/CLIPS#: :text=CLIPS%2C%20] Сравнение языков и выделение их особенностей URL*: [https://libtime.ru/expertsystems/yazyki-programmirovaniya-vysokogourovnya.html] аттестационные вопросы*: Вопрос 5.1 по Части 3 Учебной дисциплины "Представление и обработка ⟨•

Вопрос 5.2 по Части 3 Учебной дисциплины "Представление и обработка информации в интеллектуальных системах"

информации в интеллектуальных системах"

- ≔ [Языки продукционного программирования, используемые ostis-системами]
- \Rightarrow библиографическая ссылка*:

>

- Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет
 ∷ [Лекции по СИИ]
- Джозеф Джарратано, Гари Райли
 - := [Экспертные системы: принципы разработки и программирование]
- Частиков А. П., Гаврилова Т. А., Белов Д. Л
 - := [Разработка экспертных систем. Среда CLIPS.]
- Гавриков М. М., Иванченко А. Н., Гринченков Д. В.

2 ФОРМАЛЬНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Язык OPS5

- ⇒ обобщенная декомпозиция*: основные составляющие
 - - В OPS5 база данных называется рабочей памятью и состоит из нескольких сотен объектов с наборами атрибутов. Элемент рабочей памяти выглядит следующим образом:

(Expression | Name Expr1 | Arg1 2 | Op * | Arg2 X)

- Программа на OPS5 это множество продукций, каждая из которых имеет следующие особенности. Левая часть продукции это последовательность образцов, каждый из которых представляет собой частичное описание элементов рабочей памяти. Некоторые образцы начинаются символом "-". Такие образцы являются средством задания отрицательного контекста.
- Условия левой части правила выполнены, когда:
- 1. Для каждого образца есть соответствующий элемент рабочей памяти.
- 2. Для образцов с нет подходящих элементов в рабочей памяти.
 - Простейшие образцы в OPS5 содержат только константы и числа, но наибольший интерес представляют образцы с переменными и предикатами, выделяемые в угловых скобках.
 - Предикаты OPS5 включают стандартные операции сравнения: =, \neq , >, <.
 - Правая часть продукции состоит из последовательности безусловных действий, которые изменяют рабочую память: МАКЕ (создание нового элемента), MODIFY (изменение атрибутов существующего элемента) и REMOVE (удаление элемента).
 - Основная задача разработчиков OPS5 обеспечить высокую эффективность работы продукционной программы.
 - Для этого был предложен RETE-алгоритм, который позволяет эффективно строить конфликтное множество (без перебора элементов рабочей памяти и продукций).
 - RETE-алгоритм связывает с каждым образцом список элементов рабочей памяти, которые ему соответствуют. Это позволяет избежать поиска по образцам при добавлении или удалении элементов.
 - Над продукционными правилами строится сеть, которая

позволяет эффективно сортировать продукции.

• RETE-алгоритм обладает высокой степенью внутреннего параллелизма и активно используется в современных интеллектуальных системах на основе OPS5.

}

Язык Рефал

- := [язык манипулирования символьными объектами, такими как текстами, формулами, программами и т. п.]
 - = { Рефал является универсальным метаязыком для описания преобразований языковых объектов.
 - Он позволяет описывать сложные преобразования текста без ограничений.
 - Основная операция в Рефале конкретизация, переход от имени к значению.
 - Минимальная семантическая единица символ, заключенный в кавычки.
 - Программа на Рефале набор правил конкретизации, состоящих из левой и правой частей.

}

⇒ Структура интерпретатора Рефала:*:

[Включает три компонента: рабочую память, базу правил и интерпретатор. Интерпретатор просматривает правила в порядке их перечисления и применяет первое подходящее. Конкретизация происходит в соответствии с дисциплиной ведущего знака конкретизации.]

 \Rightarrow Дополнительные особенности:*:

[Правила Рефала могут содержать переменные, что требует выполнения операции поиска по образцу. Правила используют только те переменные, которые были введены в левой части. К середине 70-х были разработаны эффективные программные версии Рефала. Большое количество приложений Рефала способствовало разработке общей метамодели систем продукций.]

⇒ (*: автор)

- Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет библиографический источник*:
- 1.8.2. Языки продукционного программирования
- Язык Рефал
 - \Rightarrow *URL**:

[https://studfile.net/preview/986652/page:16/]

- Язык OPS5
 - \Rightarrow URL^* :

[https://studfile.net/preview/986652/page:16/]

Язык Clips

≔ [экспертная система и язык программирования, разработанный в 1980-х годах в Космическом центре имени Джонсона (NASA). Он предназначен для построения экспертных систем и систем искусственного интеллекта.

] =

- Поддерживает объектно-ориентированное программирование.
 Объекты определяются с помощью классов, слотов и сообщений.
 - Интегрирует декларативное (эвристические правила) и процедурное (функции) программирование.
- Имеет встроенные средства для логического вывода и управления очередностью выполнения правил.
- Написан на языке программирования С, что обеспечивает его портативность и производительность.
- Бесплатный и открытый для использования и модификации.
- Используется для построения экспертных систем в различных областях, таких как планирование, диагностика, обучение и т.д.

}

- Главный файл программы на CLIPS (main.bat) выглядит следующим образом:*:
 - \Rightarrow разбиение*:
 - (clear) очищает текущее состояние CLIPS, чтобы начать с чистого листа.
 - (load* "classes.clp") загружает определение структуры классов из файла classes.clp.
- (load-instances "instances.clp") загружает экземпляры классов из файла instances.clp.
- ullet (load* "templates.clp") загружает предопределенные факты из файла templates.clp.
- (load*"functions.clp") загружает пользовательские функции из файла functions.clp.
 - (load* "rules.clp") загружает правила из файла rules.clp.
- (reset) сбрасывает состояние CLIPS, чтобы загруженные данные были готовы к использованию.
- (run) запускает интерпретацию загруженной программы.

}

]

=

- обобщенная декомпозиция*: представления данных в CLIPS
 - Факты это списки элементарных значений, которые могут быть упорядоченными или неупорядоченными (шаблонные факты).
 - Глобальные переменные доступны во всем окружении CLIPS и их значения сохраняются между вызовами reset.

- Объекты в CLIPS могут быть различных типов: символьные, строковые, числовые, объекты пользовательских классов.
- Пользовательские классы определяются с помощью конструкции defclass, а их экземпляры создаются с помощью make-instance.

⇒ обобщенная декомпозиция*:

Концепции языка

=

- ¶ Правила в CLIPS состоят из двух частей условия (LHS) и действия (RHS). Если условия LHS выполняются, то выполняются действия RHS. Правила создаются с помощью конструкции defrule.
 - *CLIPS поддерживает процедурный подход с помощью функций, определяемых конструкцией deffunction.* Функции могут вызываться как из LHS, так и из RHS правил.
 - Взаимодействие с классами осуществляется через "сообщения определяемые с помощью defmessage-handler. Это позволяет инкапсулировать поведение объектов.
 - Использование правил (эвристический подход) и функций (процедурный подход) дает возможность сочетать декларативное и императивное программирование в CLIPS.

⇒ (*: автор)

- Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет библиографический источник*:
- 1.8.2. Языки продукционного программирования
- Язык Рефал

}

 \Rightarrow URL*:

[https://studfile.net/preview/986652/page:16/]

- Язык OPS5
 - \Rightarrow *URL**:

[https://studfile.net/preview/986652/page:16/]

Язык Jess

:= [движок правил для платформы Java, разработанный Эрнестом Фридманом-Хиллом из Sandia National Labs. Это надмножество языка программирования CLIPS. Впервые он был написан в конце 1995 года. Язык обеспечивает программирование на основе правил для автоматизации экспертной системы и часто называется оболочкой экспертной системы. В последние годы также были разработаны интеллектуальные агентные системы, которые зависят от аналогичных возможностей.

]

- Jess это Java-реализация оболочки экспертных систем, которая развилась из языка CLIPS, но стала самостоятельной динамической средой.
- Jess позволяет создавать Java-приложения, сочетающие процедурный код с обработкой данных на основе представленных в виде правил знаний.
- Jess совместим с CLIPS, то есть многие скрипты CLIPS будут работать в Jess и наоборот.
- В основе ядра Jess лежит эффективный Rete-алгоритм для сопоставления фактов с правилами, который избегает повторных вычислений.
- Rete-алгоритм реализован в Jess с помощью иерархической системы узлов, отвечающих за проверку фактов и запуск соответствующих действий.
- В отличие от CLIPS, исходный код Jess не является открытым.
- ⇒ Гибкость и расширяемость*:

основные составляющие

- - Существует обширная библиотека встроенных функций, которые можно использовать в правилах Jess.

14.)

=

Модульность*: основные составляющие

- **I** *ess позволяет разделять программу на модули, что улучшает структурированность и модульность кода.*
 - Модули могут импортировать и использовать правила, функции и классы из других модулей.
- \Rightarrow Объектно-ориентированный подход*:

основные составляющие

- - Объекты могут представлять факты в базе знаний и участвовать в сопоставлении с правилами.
- ⇒ Эффективность*:

основные составляющие

= { • Jess использует эффективный алгоритм Rete для сравнения правил с фактами, что делает его производительным при работе

с большими базами знаний.

• Jess также поддерживает параллельную обработку, что улучшает производительность на многоядерных системах.

}

⇒ Встроенная трассировка и отладка*:

основные составляющие

- Jess предоставляет встроенные средства для отладки и трассировки выполнения программы, что упрощает разработку и тестирование.
 - Есть возможность пошагового выполнения программы и просмотра состояния базы знаний.

⇒ обобщенная декомпозиция*:

Концепции языка

- Продукционное программирование: Jess использует продукционную модель, в которой программа состоит из набора правил "если-то называемых продукциями. Эти правила сопоставляются с фактами в базе знаний, и применяются соответствующие действия.
 - Вывод на основе правил: Jess использует механизм логического вывода, чтобы применять правила и делать заключения на основе фактов в базе знаний. Он поддерживает прямой и обратный вывод.
 - Динамическая база знаний: База знаний Jess может динамически изменяться во время выполнения программы за счет добавления, изменения или удаления фактов.
 - Интеграция с Java: Jess тесно интегрирован с Java, позволяя использовать Java-классы и объекты в правилах Jess, а также вызывать Jess-команды из Java-кода.
 - Jess является кроссплатформенным и может работать на различных операционных системах, для которых доступна Java.
 - Jess используется для создания экспертных систем, систем поддержки принятия решений, систем автоматизации бизнес-процессов и других интеллектуальных приложений.

}

 \Rightarrow (*:

автор)

- Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет библиографический источник*:
- 1.8.2. Языки продукционного программирования
 - Язык Рефал
 - \Rightarrow *URL**:

[https://studfile.net/preview/986652/page:16/]

- Язык OPS5
 - $\Rightarrow URL^*$:

[https://studfile.net/preview/986652/page:16/]

Язык АСТ-К

[когнитивная архитектура, разработанная для моделирования и понимания человеческого мышления и поведения. Это символьно-подсимвольная система, которая использует модульный подход для представления различных когнитивных процессов, таких как восприятие, память, принятие решений и моторные действия. АСТ-R основана на теории рационального действия и способна обучаться и адаптироваться на основе опыта

] ⇒ Основы архитектуры АСТ-R:*: основные составляющие

- **(●** *ACT-R состоит из различных модулей, каждый из которых отвечает за определенный когнитивный процесс, такой как восприятие, память, принятие решений и т.д.*
 - Модули взаимодействуют друг с другом через общий буфер рабочей памяти.
 - Декларативная память: хранит фактические знания и информацию в виде семантических единиц (концептов).
 - Процедурная память: хранит навыки и умения в виде правил продукции (если-то правила).
 - Память основана на теории распространения возбуждения, когда активация распространяется между связанными элементами памяти.
 - Процесс принятия решений основан на оценке полезности различных вариантов действий.
 - Выбирается действие, которое максимизирует ожидаемую полезность.
 - Полезность зависит от текущего контекста, цели и прошлого опыта.
 - Декларативная память обновляется через механизмы кодировки и консолидации информации.
 - Процедурная память обновляется за счет механизмов обобщения и специализации правил продукции.
 - Обучение происходит через взаимодействие с окружающей средой и накопление опыта.
 - Ядро ACT-R состоит из модулей восприятия, памяти, принятия решений и управления.
 - Дополнительные модули могут быть добавлены для моделирования специфических когнитивных процессов.
 - Модели ACT-R строятся с использованием правил продукции и математических функций.

⇒ История разработки:*:

- JACT-R был разработан Джоном Андерсоном в 1970-х годах, изначально назывался просто АСТ, а приставка "R"была добавлена позже.
 - На протяжении многих лет ACT-R постоянно развивался и совершенствовался, выходили новые версии.

⇒ Применение:*:

= { • ACT-R широко используется для моделирования когнитивных

процессов в областях обучения, психологии, человеко-машинного взаимодействия, ИИ и робототехники.

Ограничения:*: Сложность настройки и калибровки моделей под конкретные задачи Необходимость глубоких знаний о когнитивных процессах для эффективного использования Ограниченность в моделировании эмоциональных и социальных аспектов Преимущества:*: Высокая объяснительная и предсказательная способность моделей Тесная интеграция с экспериментальными данными и теориями когнитивной психологии Возможность создания реалистичных моделей человеческого поведения Гибкость и возможность расширения за счет модульной архитектуры Перспективы:*: Дальнейшее развитие и интеграция с другими подходами Применение в ИИ для создания более интеллектуальных систем Использование как инструмент для изучения человеческого мышления и поведения

Язык drools

- = [открытый программный инструмент для правил управления бизнес-процессами (Business Rules Management System, BRMS), который основан на правилах принятия решений (Business Rules Engine, BRE). Он разработан сообществом JBoss, которое входит в состав Red Hat.]
- \Rightarrow drools*:

основные составляющие

- Drools Compiler: отвечает за преобразование исходного кода правил в исполняемый формат. Поддерживает различные диалекты правил, такие как Drools Rule Language (DRL), Domain-Specific Language (DSL) и Decision Model and Notation (DMN).
 - **Drools Engine**: это ядро системы, отвечающее за выполнение правил. Использует эффективные алгоритмы, такие как Rete и Phreak, для быстрого сопоставления фактов с правилами. Управляет жизненным циклом сессий, в которых выполняются правила.
 - **Drools Persistence**:обеспечивает сохранение и загрузку состояния рабочей памяти, базы знаний и других данных. Позволяет восстановить работу системы после перезапуска или отказа.
 - **Drools Workbench**: интегрированная среда разработки (IDE) для создания, тестирования и управления правилами. Предоставляет визуальные инструменты для моделирования, редактирования и развертывания правил.
 - **Drools Guvnor**: репозиторий для хранения и управления бизнес-правилами и связанных с ними артефактов. Обеспечивает возможность коллективной разработки, версионирования и развертывания правил.
 - **Drools Fusion**: Pасширение Drools для обработки потоковых данных и сложных событий. Позволяет определять правила для реагирования на события в режиме реального времени.
 - **Drools Expert**: ядро движка правил Drools, отвечающее за выполнение основных операций с правилами.
 - **Drools Planner**:модуль оптимизации, который помогает решать задачи планирования и подбора, используя правила.
 - **Drools jBPM**: интеграция Drools с фреймворком управления бизнес-процессами jBPM. Позволяет объединять правила и бизнес-процессы для комплексной автоматизации.

 \Rightarrow drools*:

основные концепции

- = { Рабочая память это хранилище фактов (объектов), которые представляют текущее состояние системы.
 - Факты могут быть добавлены, изменены или удалены из рабочей памяти во время выполнения.
 - База знаний содержит набор правил, которые определяют поведение системы.
 - Правила определяют условия (when) и действия (then), которые должны быть выполнены.
 - Движок правил это сердце Drools, отвечающее за сопоставление

- фактов с правилами и выполнение соответствующих действий. Он использует эффективные алгоритмы, такие как Rete и Phreak, для быстрого выполнения правил.
- Agenda это список правил, готовых к исполнению на основе текущего состояния рабочей памяти.
- Правила выполняются в определенном порядке, который можно настроить с помощью различных стратегий разрешения конфликтов.
- Drools поддерживает несколько диалектов для определения правил, включая Drools Rule Language (DRL), Domain-Specific Language (DSL) и Decision Model and Notation (DMN).
- Эти языки предоставляют различные уровни абстракции и удобство использования для бизнес-пользователей.
- Сессия это контейнер, который объединяет рабочую память, базу знаний и движок правил.
- Сессия отвечает за управление жизненным циклом выполнения правил, включая их активацию, отмену и выполнение.
- Обработчики событий позволяют реагировать на изменения в рабочей памяти и запускать соответствующие правила.
- Это помогает реализовать динамическое и событийно-ориентированное поведение системы.

⇒ Применение:*:

- Финансовый сектор: Drools используется для автоматизации процессов принятия решений, управления рисками, соблюдения нормативных требований и проведения финансовых операций.
- Здравоохранение: Drools применяется для поддержки клинических решений, анализа медицинских данных, управления страховыми требованиями и оптимизации рабочих процессов.
- Государственный сектор: Drools помогает автоматизировать административные процессы, управлять нормативно-правовой базой и принимать решения по государственным программам и политикам.
- Производство и логистика: Drools используется для управления производственными процессами, оптимизации цепочек поставок, управления ресурсами и планирования.
- Телекоммуникации: Drools применяется для управления тарифами, биллинга, обработки заявок клиентов и управления сетевыми ресурсами.

 \Rightarrow Перспективы:*:

- { Интеграция с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением (МО): Drools может быть интегрирован с передовыми ИИ-технологиями для создания более интеллектуальных систем принятия решений.
 - Поддержка больших данных и потоковой обработки: Drools продолжит развиваться в направлении обработки больших объемов данных и обеспечения высокопроизводительной обработки событий в режиме реального времени.
 - Расширение возможностей моделирования и визуализации:

Дальнейшее развитие инструментов Drools Workbench и Guvnor для более удобного моделирования, тестирования и визуализации правил.

- Облачные и распределенные решения: Drools будет все чаще использоваться в облачных средах и в распределенных архитектурах для обеспечения масштабируемости и отказоустойчивости.
- Интеграция с другими технологиями управления бизнес-правилами: Drools может расширять свои возможности за счет интеграции с другими популярными системами управления правилами, таких как BRMS, BPMS и RPA.

}

Тенденции развития продукционных языков программирования

⇒ Продукционные языки програмирования*: тенденции развития

}

- ⟨ Интеграция с ИИ и МО: Продукционные языки все чаще интегрируются с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяя создавать более интеллектуальные системы, способные к самообучению и адаптации.
 - Обработка больших данных и потоковая обработка:Продукционные языки совершенствуются в направлении эффективной обработки и анализа больших объемов данных, а также обработки данных в режиме реального времени.
 - Улучшение declarative программирования:Продукционные языки продолжают развивать парадигму декларативного программирования, делая ее более выразительной и удобной для пользователей.
 - Повышение производительности: Ведется работа над оптимизацией производительности продукционных языков, в том числе за счет параллельных вычислений и распределенных архитектур.
 - Многоплатформенность и кроссплатформенность: Продукционные языки становятся все более кроссплатформенными, позволяя разработчикам создавать приложения, которые могут работать на различных операционных системах и аппаратных платформах.
 - Упрощение разработки и повышение доступности: Интерфейсы и инструменты продукционных языков совершенствуются, становясь более интуитивными и доступными для пользователей, не имеющих глубоких технических знаний.
 - Расширение областей применения:Продукционные языки находят применение в новых областях, таких как Интернет вещей, робототехника, финансовые технологии и другие сферы, требующие интеллектуальной обработки данных и принятия решений.

Преимущества продукционных языков программирования

⇒ Продукционные языки програмирования*: Преимущества

}

- **Декларативность**: продукционные языки, основанные на декларативном подходе, позволяют описывать "что" должно быть сделано, а не "как"это сделать. Это делает код более читаемым, понятным и менее подверженным ошибкам.
 - **Гибкость и адаптивность**:продукционные системы легко адаптируются к изменениям в требованиях и данных, благодаря отделению логики от данных. Это упрощает поддержку и модификацию программ.
 - Интеграция с ИИ и МО:родукционные языки хорошо сочетаются с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяя создавать интеллектуальные системы, способные к самообучению и принятию решений.
 - Эффективная работа с данными:продукционные системы отлично подходят для обработки и анализа больших объемов данных, а также для работы с потоковыми данными в режиме реального времени.
 - Повышение производительности: Благодаря оптимизациям и использованию параллельных вычислений, продукционные языки демонстрируют высокую производительность при решении сложных задач.
 - **Многоплатформенность**:продукционные языки становятся все более кроссплатформенными, что позволяет разрабатывать универсальные приложения, работающие на различных операционных системах и аппаратных платформах.
 - Упрощение разработки: интуитивные интерфейсы и мощные инструменты для продукционных языков делают разработку более простой и доступной для широкого круга пользователей, включая непрограммистов.
 - Расширение областей применения:продукционные системы находят все более широкое применение в различных сферах, от Интернета вещей до финансовых технологий, что открывает новые возможности для их использования.

Недостатки продукционных языков программирования

⇒ Продукционные языки програмирования*: Недостатки

}

- Сложность понимания и освоения: продукционные системы, основанные на правилах и логическом выводе, могут быть более сложными для понимания и освоения, особенно для разработчиков, привыкших к императивному или объектно-ориентированному программированию.
 - Проблемы с производительностью: в некоторых случаях продукционные системы могут демонстрировать снижение производительности по сравнению с императивными подходами, особенно при решении задач, требующих высокой вычислительной мощности.
 - **рудности отладки и тестирования**:рПроцесс отладки и тестирования продукционных систем может быть более сложным из-за их динамического поведения и зависимости от порядка применения правил.
 - Ограничения масштабируемости:при работе с очень большими базами знаний или при необходимости обработки огромных объемов данных, продукционные системы могут столкнуться с проблемами масштабируемости.
 - Сложность интеграции с другими технологиями: встраивание продукционных систем в комплексные программные архитектуры может представлять определенные трудности из-за особенностей их реализации и взаимодействия с другими компонентами.
 - Ограниченная поддержка специфических областей: некоторые продукционные языки могут быть ограничены в поддержке специфических предметных областей или не иметь достаточного набора библиотек и инструментов для решения узкоспециализированных задач.
 - Проблемы с объяснением принятых решений:в случае сложных продукционных систем, может быть трудно объяснить, как система пришла к определенному решению, что снижает прозрачность и доверие к ней.

Сравнение продукционных языков

⇒ ACT-R*:
 = { • Преимущества : ACT-R - это когнитивная архитектура, основанная на продукционных правилах. Она предоставляет развитую модель человеческого познания и подходит для моделирования интеллектуальной деятельности.

• Особенности: ACT-R использует уникальную теорию рациональной адаптации для управления ресурсами когнитивной системы. Он предназначен в первую очередь для проведения исследований в области когнитивной психологии.

 \Rightarrow Refal*:

Преимущества: Refal является функциональным продукционным языком, предоставляющим высокую выразительность и гибкость при работе со сложными символьными структурами. Он хорошо подходит для решения задач искусственного интеллекта и обработки естественного языка.

Особенности: Refal использует специфический синтаксис, основанный на рекурсивных функциях. Он отличается строгой типизацией и поддержкой параллельной обработки.

 $\Rightarrow OPS5*: = \{ e$

Преимущества: OPS5 является одним из классических продукционных языков, изначально разработанный для построения экспертных систем. Он предоставляет мощный механизм логического вывода и удобные средства представления знаний.

• Особенности: OPS5 имеет процедурно-ориентированный синтаксис, похожий на языки общего назначения. Он эффективен для решения задач, требующих сложных логических рассуждений.

 $\Rightarrow CLIPS^*: = \{ \bullet \}$

Преимущества: CLIPS является многоплатформенным и открытым продукционным языком, широко используемым в разработке экспертных систем. Он отличается простотой освоения и хорошей производительностью.

Особенности : CLIPS использует модель, основанную на фактах и правилах. Он поддерживает объектно-ориентированное программирование и имеет развитую среду разработки.

 $\Rightarrow Drools^*:$ $= \{$

Преимущества: Drools - это расширяемый продукционный движок, интегрированный с экосистемой Java. Он обладает высокой производительностью и поддерживает продвинутые возможности логического вывода.

• Особенности: Drools использует язык правил, основанный на DSL (предметно-ориентированном языке), что упрощает описание бизнес-логики. Он хорошо подходит для интеграции с Java-приложениями.

 $\Rightarrow Jess^*: \\ = \{ \bullet \}$

}

- Преимущества: JESS является Java-ориентированным продукционным языком, что обеспечивает его интеграцию с Java-приложениями. Он предоставляет мощный механизм логического вывода и развитые средства представления знаний. JESS отличается высокой производительностью и масштабируемостью
- Особенности: JESS использует синтаксис, похожий на CLIPS, что упрощает переход разработчиков. Он поддерживает объектно-ориентированное программирование и позволяет встраивать Java-код в правила. JESS предоставляет богатый набор встроенных функций и возможностей для решения широкого круга задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время ознакомительной практики научился процессу формализации текста на языке Scn: Выделению важной информации из статей, работе с монографией и стандартом. Также в рамках своей практической работы разобрался в предметной области формализованных мною понятий

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Гавриков, М. М. Теоретические основы разработки и реализации языков программирования / М. М. Гавриков, А. Н. Иванченко, Д. В. Гринченков. Феникс, 2015.
- [2] Частиков, А. П. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS / А. П. Частиков, Т. А. Гаврилова, Д. Л. Белов. БХВ-Петербург, 2003.
- [3] программирование, Экспертные системы: принципы разработки и. Теория графов / Экспертные системы: принципы разработки и программирование. С. 304.
- [4] Giarratano, Joseph. Expert Systems: Principles and Programming / Joseph Giarratano, Gary Riley. 4th ed. Course Technology, 2019.