Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ по ознакомительной практике

Выполнила: А. В. Позняк

Студент группы 321703

Проверил: В. Н. Тищенко

СОДЕРЖАНИЕ

Bı	ведение	3
1	Постановка задачи	4
2	Формализованные фрагменты теории интеллектуальных компьютер-	
	ных систем и технологий их разработки	5
3	Формальная семантическая спецификация библиографических ис-	
	точников	14
3	аключение	18
\mathbf{C}	писок использованных источников	19

ВВЕДЕНИЕ

Цель:

Закрепить практические навыки формализации информации в интеллектуальных системах с использованием семантических сетей.

Задачи:

- Построение формализованных фрагментов теории интеллектуальных компьтерных систем и технологий их разработки;
- Построение формальной семантической спецификации библиографических источников, соответствующих указанным выше фрагментам;
- Оформление конкретных предложений по развитию текущей версии Стандарта интеллектуальных компьтерных систем и технологий их разработки

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Часть 1 Учебной дисциплины ''Представление и обработка информации в интеллектуальных системах''

- \Rightarrow библиографическая ссылка*:
 - Жмирко С.А.ОбобщщМАА-2010ст
 - $\Rightarrow URL^*$:

[https://cyberleninka.ru/article/n/obobschennaya-model-agenta-i-mnogoagentnoy-sistemy]

- Голенков В.В..АгентОММиСРСРЗИС-2020ст
 - \Rightarrow *URL**:

[https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/42228/1/Golenkov_-Agentno_orientirovannyye.pdf]

- Белоусова А.И..ПодхокФМММСсИМ-2011ст
 - \Rightarrow *URL**:

[https://moofrnk.com/assets/files/journals/science-prospects/20/vipusk20.pdf#page=49]

- Почепский О.В.АвтомСУТПРААТ-2021ст
 - $\Rightarrow URL^*$:

[https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/avtomatizirovannye-sistemy-upravleniya-tekhnologicheskimi-protsessami-chto-eto-takoe/]

- Голенков В.В..МетодиСОСКС-2019ст
 - \Rightarrow *URL**:

[https://baai.org.by/wp-content/uploads/2019/04/OSTIS_2019_Golenkov.pdf]

- Голенков В.В..ОсновНРИКСНПиСиТ-2023ст
 - $\Rightarrow URL^*$:

[https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-razvitiya-intellektualnyh-kompyuternyh-sistem-novogo-pokoleniya-i-sootvetstvuyuschey-im-tehnologii]

- Салыкова О.С.ФундамОРИС-2019ст
 - \Rightarrow *URL**:

[https://www.ksu.edu.kz/files/TB/book/fit/posobie_salykova.pdf]

2 ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ ИХ РАЗРАБОТКИ

обобщенная модель архитектуры агента


- ≔ [агент считается способным воспринимать информацию из внешней среды с ограниченным разрешением, обрабатывать ее на основе собственных ресурсов, взаимодействовать с другими агентами и действовать на среду в течение некоторого времени, преследуя свои собственные цели]
- *⇒* свойства*:
 - - [общественное поведение (social ability), т.е. способность взаимодействия с другими агентами (а возможно, людьми), обмениваясь сообщениями с помощью языков коммуникаци]
 - [реактивность способность воспринимать состояние среды (физического мира, пользователя через пользовательский интерфейс, совокупности других агентов, сети Internet или сразу все этих компонентов внешней среды]
 - [целенаправленная активность (pro-activity) способность агентов не просто реагировать на стимулы, поступающие из среды, но и осуществлять целенаправленное поведение, проявляя инициативу]
 - [способность функционировать в условиях неточной, нечеткой и противоречивой информации]
 - [каждый агент состоит из трех блоков]
 - \Rightarrow пояснение*:

[блока рецепторов; блока эффекторов; процессора (блока переработки информации и блока памяти); также отдельный блок коммуникации с другими агентами]

 \Rightarrow разбиение*:

- [рецепторы образуют своеобразную систему восприятия агентов. Они обеспечивают прием информации, поступающей из среды и ее первичную обработку]
 - [память агента должна хранить информацию о типовых реакциях на поступающие сигналы от рецепторов, а так же о состоянии эффекторов и имеющихся ресурсах]
 - [процессор обеспечивает переработку разнородных данных, принятие решений о выполнении тех или иных действий и выработку реакций на входящую информацию о текущем состоянии среды]
- [эффекторы необходимы для воздействия на среду, выдаче информации в символьной форме, поддержании равновесия внутренней среды и т.д]

```
}
⇒ пример*:
[
```



} ⇒ библиографический источник*: Жмурко С.А.ОбобщщМАА-2010ст

]

семантическая модель решателя задач

- := [неатомарный абстрактный sc-агент, являющийся результатом объединения всех абстрактных sc-агентов, входящих в состав какой-либо конкретной ostis-системы, в один]
- \Rightarrow принципы*:

 - [процесс решения любой задачи предлагается декомпозировать на логически атомарные действия, что также позволит обеспечить совместимость и модифицируемость P3]
 - [РЗ предлагается рассматривать как иерархическую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных уровней]
 - \Rightarrow пояснение*:

[такой подход позволяет обеспечивать возможность проектирования, отладки и верификации компонентов на разных уровнях независимо от других уровней]

- [предлагается записывать всю информацию о РЗ и решаемых им задачах при помощи SC-кода в той же базе знаний, что и собственно предметные знания системы]
- \Rightarrow требования*:
 - [РЗ должен быть легко модифицируемым, то есть трудоемкость внесения изменений в уже разработанный РЗ должна быть минимальной]
 - [спецификация РЗ должна быть описана языком, понятным системе]
- ⇒ основные уровни детализации*:
 - **{ ●** [уровень РЗ]

- [уровень неатомарных sc-агентов]
- [уровень атомарных sc-агентов]
- [уровень scp-программ или программ]
 - \Rightarrow пояснение*:

[программы, которые реализованы на уровне платформы интерпретации sc-моделей]

} ⇒ пояснение*:

[такая иерархия уровней обеспечивает возможность, во-первых, поэтапного проектирования РЗ с постепенным повышением степени детализации от верхнего уровня к нижнему, а во-вторых, проектирования, отладки и верификации компонентов на разных уровнях независимо от других уровней, что существенно упрощает задачу построения и модификации РЗ за счет снижения накладных расходов]

⇒ библиографический источник*: Голенков В.В..АгентОММиСРСРЗИС-2020ст

методика построения и модификации решателя задач

- ≔ [применение формальной онтологии деятельности разработчиков таких РЗ и ориентирование на применение многократно используемых компонентов РЗ на каждом уровне структурной иерархии разрабатываемого РЗ]
 - \Rightarrow noяснение*:

[основным достоинством предлагаемой методики является ее ориентация на онтологию деятельности разработчиков РЗ, что позволит, с одной стороны, автоматизировать эту деятельность, а с другой, представить спецификации этой деятельности в рамках базы знаний интеллектуальной Метасистемы IMS и обеспечить таким образом информационную поддержку разработчиков РЗ]

 \Rightarrow noschehue*:

[в связи с этим при построении и модификации РЗ могут использоваться все существующие средства автоматизации процесса построения и модификации баз знаний по технологии OSTIS]

- \Rightarrow $\ni manbi^*$:
 - [формирование требований и спецификация решателя]
 - [формирование коллектива sc-агентов решателя]
 - [разработка алгоритмов атомарных sc-агентов]
 - [реализация scp-программ]
 - [верификация разработанных компонентов]
 - [отладка компонентов и исправление ошибок]

⇒ библиографический источник*:

Голенков В.В..АгентОММиСРСРЗИС-2020ст

многоуровневая многоагентная система

- := [множество агентов, каждый из них занимается решением задачи]
 - \Rightarrow пояснение*:

[важно, что каждый из агентов работает на четко определенной для него области знаний и по четко определенным для него алгоритмам принятия решения]

 \Rightarrow пояснение*:

[в такой системе может быть несколько агентов первого уровня с одинаковой областью знаний, но разными алгоритмами работы, а значит и с разными полученными результатами]

- ⇒ свойства агентов первого уровня*:
 - {● [агенты могут общаться между собой]
 - [агентмы могут обмениваться информацией]
 - [агенты могут обмениваться алгоритмами]
 - [агентмы могут содержать подагентов]
 - [агенты имеют главного агента, который выдает им общее задание, а потом собирает результаты]
 - \Rightarrow noschehue*:

[важно, что главный агент выбирает на конкурсной основе, то есть выбирает те, которые наиболее соответствуют заданию и его тематике]

•

*⇒ пояснение**:

[для хранения и обработки данных интеллектуальных агентов, могут быть использованы миварные технологии]

 \Rightarrow определение*:

[Мивары – это более общий формализм, чем семантические сети, онтологии и модель «сущность-связь»]

следует отличать*

- - [семантические сети]
- \Rightarrow библиографический источник*:

Белоусова А.И..ПодхокФМММСсИМ-2011ст

автоматизированная система управления технологическими процессами

- := [система, состоящая из персонала и комплекса технических и программных средств, использующихся для автоматизации функций этого самого персонала по управлению промышленными объектами]
- С автоматизированная система управления
- \Rightarrow применяется*:
 - **{ ●** [электростанциями]
 - [котельными станциями]
 - [насосными станциями]
 - [водоочистными сооружениями]
 - [пищевыми, химическими, металлургическими заводами]
 - [нефтегазовыми объектами]
- \Rightarrow основные функцииst:
 - [автоматическое управление параметрами технологического процесса]
 - [сбор, обработка, отображение, выдача управляющих воздействий и регистрация информации о технологическом процессе и технологическом оборудовании]
 - [распознавание, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций, отклонений процесса от заданных пределов, отказов технологического оборудования]

- [представление информации о технологическом процессе и состоянии оборудования в виде мнемосхем с индикацией на них значений технологических параметров]
- [дистанционное управление технологическим оборудованием с автоматизированного рабочего места оператора]
- [регистрация контролируемых параметров, событий, действий оператора и автоматическое архивирование их в базе данных]
- [предоставление информации из базы данных в виде трендов, таблиц, графиков]
- [многоуровневое парольное ограничение доступа к системе]
- ⇒ библиографический источник*:

Почепский О.В.АвтомСУТПчэтикРААТ-2021ст

гибридная система

- := [превращающаяся совместимая компьютерная система, для которой существует автоматически выполняемая процедура её интеграции]
- С совместимая компьютерная система
 - \Rightarrow noschehue*:

[в рамках этой системы каждая исходная компьютерная система в процессе своего функционирования может свободно использовать любые необходимые знания и навыки, входящие в состав другой исходной компьютерной системы]

- \Rightarrow cocmoum*:
 - аналитическая модель
 - экспертная система
 - искусственная нейронная сеть
 - нечёткая система
 - генетический алгоритм
 - имитационная статистическая модель
 - \Rightarrow noschehue*:

[гибридные системы объединяет ученых и специалистов, исследующих применимость не одного, а нескольких методов, как правило, из различных классов, к решению задач управления и проектирования]

 \Rightarrow библиографический источник*:

Голенков В.В. МетодиСОСКС-2019ст

модель многоагентной системы

- [представляет собой своего рода микромасштабную модель, которая имитирует одновременные действия и взаимодействия нескольких агентов в попытке воссоздать и предсказать появление сложных явлений]
 - \Rightarrow noschehue*:

[Для разработки многоагентной системы необходимо представлять модель самой системы, так как именно она дает понять – какое место занимает агент в ней и как он соотносится с другими компонентами.]

- ⇒ принципы модели многоагентной системы*:
 - {● [Одним из способов описания многоагентной системы является способ, при котором подразумевают, что она (система) MAS = A1,...,An; Р состоит из конечного множества A1,..., An интеллектуальных агентов и специального

почтового агента Р, моделирующего сеть связей между агентами Аі]

- [управление командной работой должно выполняться распределенными иерархическими системами с развитыми функциями координации и управления]
- [Агенты общаются между собой посредством передачи сообщений вида msg(Sender, Receiver, Msg), где Sender агент-источник сообщения, Receiver агент-адресат, а Msg сообщение, (передаваемый) базисный атом. Общение агентов происходит через почтового агента P.]
- ⇒ способы описания работы многоагентной системы*:
 - { синхронный способ
 - \Rightarrow пояснение*:

[Синхронные МА-системы больше подходят для описания практических систем, работающих в рамках локальной сети (или в отдельном компьютере).]

- асинхронный способ
 - \Rightarrow пояснение*:

[В асинхронных МА-системах лучше отражаются свойства сильно распределенных (например, в Интернете) систем]

- способ основанный на понятии алгебраической системы
 - \Rightarrow пояснение*:

[Представляется в виде - $AS = (X, \Pi, \Omega)$ где X – непустое множество, называемое носителем или основой системы, Π – множество предикатов, Ω – множество операций. Очевидно, что система может быть многоосновной, и в этом случае X = (X1, ..., Xn).]

- способ общем виде
 - \Rightarrow пояснение*:

[Когда X = A и с учетом того, что MAC представляет собой открытую систему, ее в простейшем случае можно выразить как MAS = (A,E,R,ORG), где A – множество агентов; E = e – среда, в которой находится данная MAC; R – множество взаимодействий между агентами (например, коммуникативные акты, аукционы и т. п.); ORG – множество базовых организационных структур, соответствующих конкретным функциям (ролям) агентов и установившимся отношениям между ними.]

- способ с акцентом на ее действия
 - \Rightarrow пояснение*:

[MAS = (A, ACT, t, L), где A – множество агентов; ACT – конечное множество действий в MAC; t: A - 2ACT, ACTa = t(a) – множество действий агента aeA, L – подмножество расширенного множества ACT^* , которое описывает поведение всей MAC]

 \Rightarrow типы агентов*:

- **{ ●** *Агент-заказчик*
 - \Rightarrow noschehue*:

[Он формирует запрос и отправляет заказ на выполнение некоторого задания, инициирует и определяет общую задачу, участвует в выработке решений по выполнению задачи и контролирует процесс

выполнения заказа, а по окончании работы он ее оценивает и сообщает, удовлетворяет ли она его требованиям.]

- Агент-координатор
 - \Rightarrow noschehue*:

[Он создает и поддерживает сеть запросов и обязательств, необходимых для выполнения работы, распределяет работу и отбирает требуемые ресурсы для ее успешного выполнения.]

- Агент-исполнитель
 - \Rightarrow noschehue*:

[Это агент, занимающийся непосредственно выполнением задания.]

- Агент-субординатор
 - \Rightarrow пояснение*:

[Он осуществляет общее управление процессами, протекающими на предприятии.]

- Агент-наблюдатель
 - \Rightarrow noschehue*:

[Он обладает достаточно полной информацией о деятельности предприятия и вырабатывает свои предложения об изменениях в базовой многоагентной системе, но может воздействовать на нее только косвенно через агента-субординатора.]

} ⇒ пояснение*:

[Все эти агенты взаимодействуют друг с другом. Следовательно, каждый агент – это процесс, который владеет знаниями об объекте и возможностью обмениваться этими знаниями с другими агентами]

⇒ библиографический источник*: Жмурко С.А.ОбобщщМАА-2010ст

интероперабельная интеллектуальная компьютерная система

- := [компьютерная система, способная к самостоятельному эффективному взаимодействию с другими системами]
- С интеллектуальная компьютерная система
- \Rightarrow интероперабельность предполагает*:
 - { [семантическую совместимость с взаимодействующими системами и пользователями]
 - [договороспособность]
 - [способность к координации своих действий с действиями партнеров]
- ⇒ принципы предполагаемого подхода по созданию систем*:
 - {● [смысловое представление знаний, хранимых в памяти интеллектуальных компьютерных систем нового поколения]
 - [онтологическая структуризация и систематизация хранимых в памяти знаний]
 - [децентрализованная ситуационная агенто-ориентированная организация процессов решения задач]
 - [конвергенция и глубокая (диффузная) интеграция различных моделей решения задач и, как следствие, гибридный характер решателей задач]
 - \Rightarrow определение*:

[конвергенция - приобретение сходных или совпадающих признаков,

свойств, показателей, явлений в различных областях жизнедеятельности человека в результате контактов, а также при сходных природных или экономических условиях развития

• [смысловая интеграция входной информации, поступающей в индивидуальную интеллектуальную компьютерную систему извне по разным сенсорным каналам и на разных языках путем трансляции входной информации на общий универсальный язык внутреннего смыслового представления знаний]

з ⇒ библиографический источник*: Голенков В.В..ОсновНРИКСНПиСиТ-2023ст

распределенная система

- := [набор независимых компьютеров, представляющийся их пользователям единой объединенной системой]
- С автоматизированная система управления
- \Rightarrow осносные мысли*:
 - € все машины автономны
 - пользователи думают, что имеют дело с единой системой
- \Rightarrow $xapakmepucmuku^*$:
 - от пользователей скрыты различия между компьютерами и способы связи между ними
 - \Rightarrow noяснение*:

[то же самое относится и к внешней организации распределенных систем]

- способ, при помощи которого пользователи и приложения разнообразно работают в распределенных системах
 - \Rightarrow пояснение*:

[работают они независимо от того, где и когда происходит их взаимодействие]

- относительно легко поддается расширению, или масштабированию
- ⇒ библиографический источник*: Салыкова О.С.ФундамОРИС-2019ст

интеллектуальная система управления

- := [предельный по сложности класс автоматизированных систем управления, ориентированных на приобретение, обработку и использование некоторой дополнительной информации, понимаемой как "знание"]
 - \Rightarrow noschehue*:

[Такие системы предназначены для работы в условиях неопределенности (невозможности точного математического описания) информации о свойствах и характеристиках системно-сложных объектов и среды их функционирования]

- С автоматизированния система управления
- ⇒ перспективы тематики*:
 - { управление и информация требуют использования баз знаний
 - интеллектуальное управление возникает там, где информация трактуется как количественно неопределяемая совокупность данных ⇒ пояснение*:

[А именно фактов, знаков, утверждений и тому подобного) и и отношений между ними в семантически ясномконтексте их текущей трактовки]

- [для восприятия управления как осмысленного потока информации необходимо использование базы данных]
- [если контекст и отношения сообщений постоянны и могут быть заданы конечным набором записей и базы знания]
- [если семантика информации достаточно сложна, контекст переменен]
- [цель управления корректируется в процессе управления, что, как минимум, требует реструктуризации внутренних связей базы данных при акте обработки информационного потока]
- [указанное требование реструктуризации, обеспечивающее практическую возможность активного (актуализированного) отношения к информации, является отличительным моментом возникновения интеллектуального управления]

з ⇒ библиографический источник*: Салыкова О.С.ФундамОРИС-2019ст

3 ФОРМАЛЬНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Жмурко С.А.ОбобщщМАА-2010ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - С.А Жмурко
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - обобщенная модель архитектуры агента
 - модели многоагентной системы
- \Rightarrow аннотация*:

[В работе представлено исследование концепции использования агентов и много-агентных систем в задачах автоматизированного проектирования (САПР)]

 \Rightarrow uumama*:

[Однако распределение агентов и их взаимодействие напрямую зависят от внутренней реализации самого агента и модели многоагентной системы]

Голенков В.В..АгентОММиСРСРЗИС-2020ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - В.В Голенков
 - Д.В. Шункевич
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - семантические технологии
 - ostis-система
 - решатель задач
 - многоагентная система
 - интеллектуальный агент
 - база знаний
- \Rightarrow аннотация*:

[Статья посвящена созданию агентно-ориентированных моделей, методики и средств разработки совместимых решателей задач интеллектуальных систем, способных решать комплексные задачи. Р]

 \Rightarrow uumama*:

[Возможность использования различных моделей решения задач в рамках одной системы позволит декомпозировать комплексную задачу на подзадачи, каждая из которых, в свою очередь, может быть решена одним из известных системе способов]

 \Rightarrow uumama*:

[Благодаря комбинации различных моделей решения задач число классов решаемых такой системой задач будет значительно больше, чем суммарное число классов задач, решаемых несколькими системами, каждая из которых реализует только одну из интегрируемых моделей решения задач]

Белоусова А.И..ПодхокФМММСсИМ-2011ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - А.И Белоусова
 - О.О Варламов
 - A.B Ocmpoyx
 - М.Н Краснянский
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - гетерогенная система
 - искусственный интеллект
 - интеллектуальный агент
 - мивар
 - миварные технологии
 - многоагентная система
 - многоуровневая система
- \Rightarrow аннотация*:

[В этой статье одним из важнейших направлений исследований в области искусственного интеллекта являются многоагентные системы]

 \Rightarrow uumama*:

[В искусственном интеллекте под термином интеллектуальный агент понимаются разумные сущности, наблюдающие за окружающей средой и действующие в ней]

Почепский О.В.АвтомСУТПчэтикРААТ-2021ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - О.В Почепский
- \Rightarrow аннотация*:

[Статья посвящена автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ ТП) на предприятиях]

 \Rightarrow uumama*:

[Автоматизированные системы управления технологическими процессами - это отличная возможность увеличить эффективность установленной на предприятии техники]

Голенков В.В..МетодиСОСКС-2019ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - В.В Голенков
 - Н.А Гулякина
 - И.Т Давыденко
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - фундаментальное переосмысление
 - библиотеки многократно используемых компонентов компьютерных систем
 - коллективов компьютерных систем
 - проблема обеспечения информационной совместимости
 - развитие рынка интеллектуальных систем
- \Rightarrow аннотация*:

[В работе рассмотрены основные актуальные проблемы в области разработки современных компьютерных систем, в частности – проблема обеспечения информационной совместимости компьютерных систем]

 \Rightarrow $\mu umama^*$:

[Прежде, чем приступить к автоматизации какой-либо деятельности (и, тем более, с применением средств искусственного интеллекта), необходимо построить качественную формальную модель этой деятельности (т.е. достаточно детальное целостное ее описание, но без излишеств).]

Голенков В.В., Основ НРИКСНПи СиТ-2023ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - В.В Голенков
 - Н.А Гулякина
 - Д.В Шункевич
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - mexнология OSTIS
 - интеллектуальная компьютерная система
 - интеллектуальная компьютерная система нового поколения
 - решение задач
 - семантическое представление информации
 - база знаний
- \Rightarrow аннотация*:

[В работе описаны стратегические цели Искусственного интеллекта и основные задачи научно-технической деятельности в этой области. Обозначены проблемы, актуальные для развития основных направлений и форм его деятельности.]

 \Rightarrow uumama*:

[Необходимость перехода от современных компьютерных систем (в том числе, и от современных интеллектуальных компьютерных систем) к интеллектуальным компьютерных систем нового поколения обусловлена необходимостью перехода к автоматизации все более и более сложных видов и областей человеческой деятельности, требующих создания целых комплексов интеллектуальных компьютерных систем, способных самостоятельно эволюционировать и эффективно взаимодействовать между собой в процессе коллективного решения сложных задач.]

Салыкова О.С.ФундамОРИС-2019ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - О.С Салыкова
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - инженерия знаний
 - системы искусственного интеллекта
 - языки представления
 - концепции аппаратных решений
 - мультипроцессоры
- \Rightarrow аннотация*:

[Статья раскрывает суть инженерии знаний как научной дисциплины, связанной с

разработкой интеллектуальных систем, основанных на знаниях]

 \Rightarrow uumama*:

[Интеллектуализация систем поддержки принятия решений началась с математической логики и ее приложений, которые позволили анализировать достаточно сложные ситуации при помощи простейших характеристик – «да» и «нет».]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнила работу, по нахождению новых понятий, их принципов, свойств, характеристик для дальнейшего дополнения стандарта OSTIS. Улучшила свои навыки формализации текста на scn-коде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Белоусова, А. И. Подход к формированию многоуровневой модели мультиагентной системы с использованием миваров / А. И. Белоусова. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, 2011. С. 288.
- [2] Голенков, В. В. Методы и средства обеспечения совместимости компьютерных систем / В. В. Голенков, Н. А. Гулякина, И. Т. Давыденко. БГУИР, 2019. С. 29.
- [3] Голенков, В. В. Основные направления развития интеллектуальных компьютерных систем нового поколения и соответствующей им технологии / В. В. Голенков, Н. А. Гулякина, Д. В. Шункевич. БГУИР, 2023. С. 267–280.
- [4] Голенков, В. В. Агентно-ориентированные модели, методика и средства разработки совместимых решателей задач интеллектуальных систем / В. В. Голенков, Д. В. Шункевич. БГУИР, 2020. С. 404–412.
- [5] Жмурко, С. А. Обобщенная модель архитектуры агента / С. А. Жмурко. Известия ЮФУ, 2010. С. 343.
- [6] Салыкова, О. С. Фундаментальные основы распределенных интеллектуальных систем / О. С. Салыкова. КГУ имени А. Байтурсынова, 2019. С. 68.
- [7] Автоматизированные системы управления тех. процессами. https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/avtomatizirovannye-sistemy-upravleniya-tekhnologicheskimi-protsessami-chto-eto-takoe/, 2021.