LaPlacita

Guía local para revisar el frontend y los flujos funcionales desde la raíz del repositorio

Esta guía sirve para una revisión manual en tu computador. No publica ni despliega cambios. Sin DATABASE_URL, el backend usa memoria y los datos de prueba se pierden al reiniciarlo.

Antes de empezar

- Node.js 22 o superior, npm, dos terminales de PowerShell y un navegador actualizado.
- No uses datos personales reales. Registra una cuenta de prueba con correo @utb.edu.co.
- El pago es simulado. No cambies ubicación, banner ni productos: esos contenidos esperan la decisión del grupo.

1. Iniciar los servidores

Abre la primera terminal desde la carpeta clonada del repositorio. Inicia el backend:

```
Set-Location .\backend
npm install
npm run dev
```

Cuando aparezca que escucha en el puerto 3000, verifica http://localhost:3000/api/v1/health. Debe responder {"status":"ok"}. El contrato está en http://localhost:3000/docs.

Abre una segunda terminal, también desde la raíz del repositorio. Inicia el frontend:

```
Set-Location .\frontend
npm install
npm run dev -- -p 3001
```

Abre http://localhost:3001. El proxy del frontend apunta por defecto al backend local en el puerto 3000. Si un puerto está ocupado, libera el puerto o configura otro para el servidor local.

Para apagar ambos procesos, vuelve a cada terminal y pulsa Ctrl+C. Los cambios permanecen solo en la carpeta local.

2. Recorrido visual

- Revisa inicio, listado de tiendas y menú con escritorio y ancho móvil cercano a 375 px. Observa recortes, desplazamiento horizontal, contraste y navegación.
- Agrega varios productos al carrito. Comprueba cantidades, total, drawer y botones en pantalla pequeña.
- Crea una cuenta de prueba en /cuenta, recarga la página, revisa la sesión y cierra sesión.
- Crea pedidos para una tienda y, si el menú lo permite, para varias tiendas. Se agrupan en un pedido por establecimiento, con un código y PIN por tienda.
- Revisa /mis-pedidos y el seguimiento. El estado consulta cada 3 segundos; el PIN se muestra a su dueño cuando el pedido está Listo.
- En /panel prueba el flujo de pago simulado, preparación, estado Listo y entrega con PIN. Para cancelar se necesita personal con rol autorizado.

3. Cuenta local de personal (opcional)

Para probar el panel, crea backend/.env.local, que está ignorado por Git, con una cuenta local de prueba. Reinicia el backend y entra en /panel:

```
CUENTAS_TIENDA=tienda-01|admin|admin@laplacita.test|clave-local-123|Admin Local
```

No reutilices contraseñas ni credenciales de Dokploy. No guardes este archivo en Git.

4. Registrar hallazgos y cerrar

- Anota navegador, tamaño, ruta, pasos, resultado y captura sin datos personales, tokens, contraseñas o PIN reales.
- Separa errores reproducibles de preferencias visuales. Lleva las propuestas de ubicación, banner y productos al grupo.
- Detén los dos servidores con Ctrl+C. La prueba local no reemplaza pruebas automatizadas, persistencia con PostgreSQL ni aceptación del equipo.