

ShareU — Trazabilidad y evidencia del corte

Objetivo de calidad: Usabilidad. El estudiante debe completar el flujo de búsqueda en 3 interacciones o menos.

Restricción diagnosticada. La búsqueda debe evitar navegación o aplicación de filtros por pantallas separadas. La solución concentra los criterios en un único formulario y los envía juntos al backend.

Elemento	Evidencia
Aspecto	Usabilidad — búsqueda ≤ 3 interacciones
ADR	0002 — Búsqueda combinada en una sola solicitud
Código	app/frontend/index.html y script.js; app/busqueda/
Prueba	tests/test_busqueda.py — filtros combinados
CI	.github/workflows/tests.yml — pytest
Métrica	Solicitudes HTTP por búsqueda filtrada
Umbral	≤ 3 interacciones del usuario
Resultado técnico	1 envío del formulario $\rightarrow$ 1 solicitud HTTP al endpoint de búsqueda

Verificación local. El proyecto ejecuta 7 pruebas automatizadas y el resultado actual es 7/7 aprobadas. La prueba de filtros combinados confirma que universidad, carrera, materia y calificación pueden enviarse en una sola solicitud.

Alcance. La métrica de solicitudes HTTP es evidencia técnica del flujo y no equivale a una prueba empírica con estudiantes. Si la rúbrica exige participantes, esa medición debe realizarse y anexarse por el equipo.

Decisión, alternativas y consecuencias

Alternativas. (A) navegación por pantallas: descartada por aumentar interacciones; (B) filtrado solo en frontend: descartado como solución principal por duplicar reglas; (C) formulario único + solicitud combinada: elegido por concentrar el flujo y mantener el contrato de búsqueda en el backend.

Cambio implementado. La interfaz ahora expone palabra clave, universidad, carrera, materia y tipo en la misma vista. El evento de envío genera una solicitud a GET /busqueda/documentos con los criterios seleccionados. Se eliminó el filtrado automático por cada cambio de control para que el envío represente una búsqueda explícita.

Integración continua. El workflow usa requirements.txt y ejecuta pytest -q. Se eliminó el uso incorrecto de --require-hashes porque el archivo de dependencias no contiene hashes; esto evita una configuración CI inconsistente.

Arquitectura. Se conserva el monolito modular. busqueda.service consume la interfaz pública de documentos y no accede directamente a la tabla SQLite.

Archivos de soporte. docs/aspectos/aspectos.md, docs/adr/0001-estilo-arquitectonico.md, docs/adr/0002-usabilidad-busqueda-en-una-solicitud.md, docs/evidencia/medicion-usabilidad.md, docs/ia/ia.md y tests/test_busqueda.py.

Fecha de preparación: septiembre de 2026. Este documento describe la evidencia reproducible disponible en el repositorio y no inventa ejecuciones de GitHub Actions ni pruebas con usuarios.