

MLD :

Client = (ID_client *INT*, prenom_client *VARCHAR(50)*, nom_client *VARCHAR(70)*, email_client *VARCHAR(100)*, telephone_client *VARCHAR(15)*, pays_resident_client *VARCHAR(70)*, [#ID_client_1*](#));

voyage = (ID_voyage *INT*, nom_voyage *VARCHAR(80)*, destination_voyage *VARCHAR(80)*, date_debut *DATE*, date_fin *VARCHAR(50)*, prix_total_voyage *DECIMAL(8,2)*, niveau_impact_ecologique *VARCHAR(50)*);

Hebergement = (ID_hebergement *INT*, nom_hebergement *VARCHAR(80)*, type_hebergement *VARCHAR(50)*, capacite_max *INT*, niveau_eco *VARCHAR(50)*);

Activite = ([#ID_voyage](#), ID_Activite *INT*, nom_activite *VARCHAR(80)*, type_activite *VARCHAR(80)*);

Reservation = (ID_reservation *INT*, date_reservation *DATE*, statut_reservation *VARCHAR(50)*, nb_personne *INT*, reduction_appliquee *DECIMAL(5,2)*, [#ID_voyage](#));

guide = ([#\(ID_voyage_1, ID_Activite_1\)](#), ID_guide *INT*, nom_guide *VARCHAR(50)*, niveau_experience *VARCHAR(100)*, langue_guide *VARCHAR(50)*, region_affectation *VARCHAR(50)*, [#\(ID_voyage, ID_Activite, ID_guide_1*\)](#));

partenaire = (id_partenaire *INT*, nom_partenaire *VARCHAR(50)*, type_partenaire *VARCHAR(50)*, pays_opération *VARCHAR(50)*, [#ID_hebergement](#), [#\(ID_voyage, ID_Activite, ID_guide\)](#));

proposer = ([#ID_voyage](#), [#ID_hebergement](#));

payer = ([#ID_client](#), [#ID_reservation](#), ID_paiement *INT*, Montant_paiement *DECIMAL(8,2)*, mode_paiement *VARCHAR(50)*, date_paiement *DATE*);