

ISOFIN-P كتالوج منتجات

D&G HOLDING — 1 rue de Stockholm, 75008 Paris · إتقان وعزل وحماية المباني

نظرة عامة

حلولاً احترافية للعزل المائي والعزل الحراري والصوتي والحماية من الحريق وتجديد المباني ISOFIN-P تقدم

وتغطي 34 منتجاً مختبراً ومصادقاً عليه، EN 1504-2:2004 وفقاً للمعيار CE منتجاتنا معتمدة بشهادة

المنتجات الرئيسية

1 · ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT

الوصف

هو طلاء شديد التحمل يتكون من مكونات بوليمرية، يتمتع بقوة التصاق عالية ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT ومقاومة ممتازة للماء والأشعة فوق البنفسجية. لا يتآكل بسبب بنيته المرنة. مناسب للتطبيق على الأسطح الخرسانية والشرفات.

مجالات الاستخدام

- العزل المائي للأسطح والشرفات
- الواجهات
- الأسطح الخشبية
- عزل البيتومين القديم
- أسطح القوبل والأسفلت

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.40 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 – 9.0
معدل نقل الماء (kg/m ² .h)	10500 – 14500

الخاصية	القيمة
قوة الالتصاق (N/mm ²)	74 ± 2
نفاذية بخار الماء	II الصنف 5 ≤ SD ≤ 50
المذيب	ماء
فئة الحريق	B S1 d0
اللون	جميع الألوان المتاحة
العبوة	PP كغ في سطل 5, 10, 18

2 · ISOFIN-P MS POLIA

الوصف

هو بوليمر نقي يتميز بخصائص ممتازة. جاهز للاستعمال، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ISOFIN-P MS POLIA، لامع، ذو بنية مرنة. يستخدم كمادة عازلة للواجهات الخارجية والشرفات والأسطح والمناطق الرطبة والخرسانة والجبس والخشب والأسطح المعدنية.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.30 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 – 9.0
اللزوجة (mPa.s)	16000 – 18000
(%) المحتوى الصلب	70 ± 2
معدل نقل الماء	W3 الصنف < 0.1
نفاذية بخار الماء	II الصنف 5 ≤ SD ≤ 50
المذيب	ماء
فئة الحريق	B S1 d0
العبوة	كغ 5, 10, 18

3 · ISOFIN-P MS POLYMER

الوصف

ISOFIN-P MS POLYMER هو بوليمر نقي مطابق 300% عزل مرن(. جاهز للاستعمال، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، لامع، بنية مرنة. يستخدم للعزل الخارجي على الشرفات والأسطح والمناطق الرطبة والخرسانة والجبس والخشب والأسطح المعدنية.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.05 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 – 9.0
اللزوجة (mPa.s)	13000 – 15000
(%) المحتوى الصلب	46 ± 2
معدل نقل الماء	W3 الصنف < 0.1
نفاذية بخار الماء	II الصنف 5 ≤ SD ≤ 50
المذيب	ماء
فئة الحريق	D-s2 d0
العبوة	كغ 5, 10, 18

4 · ISOFIN-P M 36

الوصف

ISOFIN-P M 36 هو ملاط جاهز للاستخدام يوقف تسرب الماء. عند ملامسته للماء، يسد الماء خلال 40 ثانية ISOFIN-P M 36. يستخدم في تدفقات الماء والمياه السطحية. لا يتقلص ولا يؤثر على الصودا أو الحديد.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
(زمن التصلب) ثانية	40 – 50

الخاصية	القيمة
المذيب	ماء
اللون	رمادي
فئة الحريق	A2 S1 d0
العبوة	5, 10, 18 كغ

5 · ISOFIN-P A4

الوصف

هو مادة سد للشقوق والفواصل. جاهز للاستخدام، يطبق على السطح المعد بأداة سد أو مضخة ISOFIN-P A4. يستخدم لملء الشقوق والفواصل في الخرسانة والجبس.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.40 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 - 9.0
نفاذية بخار الماء	SD < 5m I الصنف
المذيب	ماء
فئة الحريق	B S1 d0

6 · ISOFIN-P MS 80

الوصف

هو منتج شفاف يمنح الأسطح مظهراً طبيعياً على الأسطح الماصة دون تكوين طبقة على ISOFIN-P MS 80 السطح. لا يمنع التنفس أو مظهر الحجر. مناسب للخرسانة الجديدة والقديمة. يمنع الأوساخ والتآكل الناتج عن الضغط.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	0.75 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 – 9.0
المذيب	ماء
اللون	شفاف
فئة الحريق	B fl S1

7 · ISOFIN-P MS 82

الوصف

هو طلاء مضاد للتكثف يستخدم في الأقبية والمرائب والكهوف وعلى الجدران المعرضة للرطوبة ISOFIN-P MS 82. يمنع تكون العفن والرطوبة ويحمي الجدران من التآكل.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.50 ± 0.10
اللزوجة (mPa.s)	2000 – 4000
نفاذية بخار الماء	II الصنف $5 \leq SD \leq 50$
اللون	أبيض مصفر
فئة الحريق	B fl S1

8 · ISOFIN-P BD

الوصف

هو عزل شفاف للأرضيات لا يشكل طبقة على السطح. شفاف، لا يغير مظهر السطح، مقاوم للأشعة ISOFIN-P BD فوق البنفسجية. يستخدم على الأسطح الماصة كالجبس والخرسانة والخرسانية الغازية والأسطح غير الماصة كالرخام.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	0.90 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 – 9.0
اللون	شفاف
المذيب	ماء

9 · ISOFIN-P M 03

الوصف

هو ملاط إصلاح مرن غير منفذ للماء. قوة التصاق عالية. يستخدم في إصلاح الشقوق والفواصل ISOFIN-P M 03 في الخرسانة والجبس والشقوق والأرضيات قبل وضع العزل.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
المذيب	ماء
فئة الحريق	A2 S1 d0
العبوة	كغ في كيس 20

10 · ISOFIN-P D10 LATEX

الوصف

هو سائل يحسن خصائص الملاط. يضاف إلى الملاط أو يطبق مباشرة على السطح ISOFIN-P D10 LATEX خرسانة، جبس، أسمنت أو سيراميك لتعزيز الالتصاق والمرونة. يمنع تكون الفواصل الباردة في تطبيقات الخرسانة والجبس.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	0.90 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 – 9.0
اللزوجة (mPa.s)	500 – 1500

الخاصية	القيمة
(%) المحتوى الصلب	18 ± 2
نفذية بخار الماء	II الصنف $5 \leq SD \leq 50$
المذيب	ماء

11 · ISOFIN-P SHINE FLOOR

الوصف

ISOFIN-P SHINE FLOOR هو طلاء أرضيات بولي يوريثان ثنائي المكوّن. بعد الجفاف، يكون طبقة لامعة أو مطفية. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والتآكل والصدمات. قوة التصاق ممتازة. مناسب للأرضيات الخرسانية الصناعية والتجارية.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.20 ± 0.10
نفذية بخار الماء	I الصنف $SD \leq 5$
اللزوجة (mPa.s)	1000 - 4000
المذيب	أساس مذيب
فئة الحريق	B fl S1

12 · ISOFIN-P LIQUID MARBLE

الوصف

ISOFIN-P LIQUID MARBLE هو طلاء أرضيات زخرفي متعدد الاستخدامات بدون مذيب. مظهر رخامي ثلاثي الأبعاد بفضل المكونات الثنائية. سطح مقاوم وسهل التنظيف. مقاوم للأحمال والصدمات. مناسب للداخل فقط.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.10 ± 0.10
نفذية بخار الماء	II الصنف $5 \leq SD \leq 50$

الخاصية	القيمة
اللزوجة (mPa.s)	1500 - 3500
المذيب	بدون مذيب
فئة الحريق	C fl S1

13 · ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT

الوصف

ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT هو طلاء نهوي مقاوم للحريق. عند ملامسته للنار، يتمدد ويشكل طبقة عازلة. أساس ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT مائي وبدون مذيب. يستخدم على جميع أنواع الأسطح الماصة وغير الماصة والخرسانة والأخشاب وأرضيات الأطفال.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.40 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 - 9.0
اللزوجة (mPa.s)	12500 - 15000
نفاذية بخار الماء	II الصنف 5 ≤ SD ≤ 50
المذيب	ماء
فئة الحريق	B S1 d0

14 · ISOFIN-P THERMAL PAINT

الوصف

ISOFIN-P THERMAL PAINT هو طلاء عزل حراري. يقلل من الحرارة في الصيف ويحافظ على البرودة. يقلل من فاتورة الطاقة. يساعد في منع تكون العفن والرطوبة والتكثف. صحي وآمن، لا يحتوي على مواد ضارة.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	0.70 ± 0.15
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 - 9.0
اللزوجة (mPa.s)	12500 - 13500
المحتوى الصلب (%)	48 ± 2
نفاذية بخار الماء	II الصنف 5 ≤ SD ≤ 50
التوصيل الحراري (W/mK)	0.060 - 0.080
المذيب	ماء
فئة الحريق	B S1 d0

15 · ISOFIN-P STREET PAINT

الوصف

ISOFIN-P STREET PAINT هو طلاء أرضيات مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والماء. أحادي المكوّن، متوفر بجميع الألوان. مقاوم للمشاة والأسفلت وملعب التنس والملعب الرياضية. مناسب للأسطح الإسفلتية والخرسانية.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.40 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 - 9.0
اللزوجة (mPa.s)	9000 - 12000
نفاذية بخار الماء	II الصنف 5 ≤ SD ≤ 50
المذيب	ماء
فئة الحريق	B S1 d0

16 · ISOFIN-P LIQUID GLASS

الوصف

ISOFIN-P LIQUID GLASS هو عزل مائي شفاف عالي المقاومة. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية ISOFIN-P LIQUID GLASS. مثالي للأسطح الخزفية والسيراميك والزجاج. لا يتغير لونه ولا يتقشر مع الوقت.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
اللون	شفاف
المذيب	ماء
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	نعم

17 · ISOFIN-P SS SOIL HARDENER

الوصف

ISOFIN-P SS SOIL HARDENER هو مادة تصلب التربة. مرگز جاهز للاستخدام. عندما يتبخر الماء، يكون رابطاً متيناً ISOFIN-P SS SOIL HARDENER. يستخدم لتصلب وتثبيت التربة في PM2.5 و PM10 ومقاوماً للماء. شفاف تماماً بعد الجفاف. مطابق لمعايير الطرق والمنصات.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 - 10.0
اللزوجة (mPa.s)	4000 - 9000
المذيب	ماء
فئة الحريق	B S1 d0

18 · ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER

الوصف

ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER هو طلاء أساسي يخترق السطح بعمق. يهيئ السطح للعزل والطلاء. قوة التصاق ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER. ممتازة. يجف بسرعة. يستخدم كأساس قبل تطبيق منتجات العزل والطلاء.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.00 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 – 9.0
اللزوجة (mPa.s)	8000 – 10000
نفاذية بخار الماء	II الصنف 50 ≤ SD ≤ 5
المذيب	ماء
فئة الحريق	B S1 d0

19 · ISOFIN-P EP PRIMER

الوصف

ISOFIN-P EP PRIMER هو طلاء أساسي إيبوكسي شفاف بدون مذيب. ثنائي المكوّن. قوة التصاق ممتازة. يزيد من ISOFIN-P. قوة الخرسانة بملء الفراغات. مقاوم للأحمال الكيميائية والميكانيكية.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
نفاذية بخار الماء	I الصنف 5 ≤ SD
المذيب	بدون مذيب

20 · ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER

الوصف

ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER هو طلاء أساسي مضاد للصدأ للأسطح المعدنية. يحمي الحديد والصلب من ISOFIN-P. التآكل. يستخدم كأساس قبل تطبيق منتجات العزل على الأسطح المعدنية.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
اللون	أحمر / أزرق
المذيب	أساس مذيب

21 · ISOFIN-P MD 28

الوصف

هو طلاء مرن للعزل المائي. 700% مطاطي. بعد الجفاف، يكون طبقة على الأسطح. مقاوم عالٍ ISOFIN-P MD 28. لا يتقشر ولا يتمدد مع الوقت. وموائع. قوة التصاق عالية على الأسطح الجافة أو الرطبة قليلاً.

المواصفات الفنية

الخاصية	القيمة
الكثافة (g/mL)	1.00 ± 0.10
pH الرقم الهيدروجيني	7.0 – 9.0
اللزوجة (mPa.s)	8000 – 10000
نفاذية بخار الماء	II الصنف 50 ≤ SD ≤ 5
المذيب	ماء
فئة الحريق	B S1 d0

الشهادات

- شهادة CE — EN 1504-2:2004 — 2765 رقم-CPR-0136 المعيار
- إدارة الجودة — ISO 9001
- SZUTEST — جهة معتمدة
- معيار تركي — TSE
- CE منتجاً معتمداً بشهادة 34
- صالح حتى 07.08.2027

معلومات الاتصال

الشركة	D&G HOLDING
--------	-------------

العنوان	1 rue de Stockholm, 75008 Paris, France
الهاتف	+33 6 51 81 82 29
البريد الإلكتروني	contact@isofinp.com
الموقع	www.isofinp.com
العلامة التجارية	ISOFIN-P

ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY · D&G HOLDING · 1 rue de Stockholm, 75008 Paris · contact@isofinp.com ·
www.isofinp.com