



## GARDEN PRO IP66

Luminaria fabricada con un nuevo concepto en diseño, moderno y delgado de gran versatilidad para ser usada en múltiples aplicaciones.

Usos: Alumbrado Público

Driver con protector picos de tensión 5 KV

IP66 / IK08

Garantía 2 años

## CARACTERÍSTICAS

La luz emitida es modulada por lentes de alta calidad y transparencia, de excelente apertura lumínica. Está sellada al conjunto con un anillo de silicona resistente al calor y al envejecimiento, que le confiere una alta hermeticidad. Cuenta con tornillería de acero inoxidable.

Equipado con un driver hermético 85- 265V, LEDs de alta eficiencia (160 lm/W) y alta durabilidad (+30.000 hs). Ofrece una excelente relación costo prestación.



Diseño Ultra Delgado

## Especificaciones Técnicas

	GARDEN PRO 50	GARDEN PRO 100	GARDEN PRO 150	GARDEN PRO 200
Potencia eléctrica	50 W	100 W	150 W	200 W
Flujo Luminoso / CRI	~6.000 lúmenes / >70	~12.000 lúmenes / >80	~18.000 lúmenes / >80	~24.000 lúmenes / >80
Tipo de LED / Eficién.	SMD 2835			
Fuente (Aliment.)	85-265 Vca			
Factor de potencia	>0,95			
Ángulo de apertura	Asimétrico			
Temperatura color	5000K (2700K bajo pedido)			
Hermeticidad	IP66			
Temperatura amb.	-25°C a +50°C			
Dimensiones	430 x 160 x 40 mm	610 x 210 x 40 mm	720 x 250 x 40 mm	801 x 275 x 74 mm
Peso	~0,9 Kg	~1,75 Kg	~2,75 Kg	~3,6 Kg
Anclaje Columna	Ø50 mm	Ø60 mm	Ø60 mm	Ø60 mm

### INNOVAMOS HOY PARA UN MEJOR MAÑANA

Hoy repensar los ciclos productivos y la vida posterior de los productos es esencial. Ya no basta con cuidar los recursos en el proceso de fabricación, hoy debemos pensar en qué va a ser del producto una vez que haya cumplido su vida útil.

Tel.: 0810 220 0009

WhatsApp: +54 9 11 6232 9101

Mail: [buyer@grupophal.com](mailto:buyer@grupophal.com)

Instagram: @ledix\_led

[www.grupophal.com.ar](http://www.grupophal.com.ar)