

Exercice 1

```
#include <stdio.h>
#include<math.h>
void main()
{
    int A, B, C, D;
    printf("Introduisez les valeurs pour A, B, et C : ");
    scanf("%d %d %d", &A, &B, &C);
    if (A==0)
    {
        printf(" équation du premier degré :");
    }
    else
    {
        D = pow(B,2) - 4.0*A*C;
        if (D>0)
        {
            printf("Les solutions réelles de cette équation sont :\n");
            printf(" x1 = %f", (-B+sqrt(D))/(2*A));
            printf(" x2 = %f", (-B-sqrt(D))/(2*A));
        }
        else
        if (D==0)
        {
            printf("Cette équation a une seule solution réelle :\n");
            printf(" x = %f", (float)-B/(2*A));
        }
        else
        printf("Cette équation n'a pas de solutions réelles.\n");
    }
}
```

Exercice 2

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int N, i;
    double fact;
    printf("donner un entier : ");
    scanf("%d", &N);
    fact=1;
    for (i=1; i<=N; i++)
    {
        fact=fact*i;
    }
    printf ("le factorielle de %d est %f:", N, fact) ;
}
```

[Tapez un texte]

Exercice 3

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char ch;
  int nb;
  nb=0;
  printf("donner une suite de caractères\n");
  do{
    scanf("%c", &ch);
    if((ch=='a')||(ch=='A'))
      nb++;
  }while(ch!='*');
  printf("le nombre de a ou A est : %d", nb);
}
```

Exercice 4

```
#include <stdio.h>
void main()
{
  int m, s;
  do
  {
    printf("donner minute : ");
    scanf("%d", &m);
  }while (m<0) ;
  do
  {
    printf("donner second: ");
    scanf("%d", &s);
  }while (s<0);
  while((m!=0)||(s!=0))
  {
    if(s==0)
    {
      m=m-1;
      s=59;
    }
    else
      s=s-1;
    printf("%d: %d \n", m, s);
  }
}
```

Exercice 5

```
#include <stdio.h>
void main()
{
  int a, b, r;
  do
  {
    printf("donner a : ");
    scanf("%d", &a);
```

[Tapez un texte]

```

} while(a<0);
do
{
printf("donner b : ");
scanf("%d", &b);
} while(b<=0);
r=0;
while (a>=b)
{ a=a-b;
r++;
}
printf("le résultat de division est %d", r);
}

```

Exercice 6

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int nbr1, nbr2, pgcd, i;

    printf("Entrez deux entiers: ");
    scanf("%d %d", &nbr1, &nbr2);

    for(i=1; i <= nbr1 && i <= nbr2; ++i)
    {
        if(nbr1%i==0 && nbr2%i==0)
            pgcd = i;
    }

    printf("PGCD de %d et %d = %d", nbr1, nbr2, pgcd);
}

```