

Travaux Pratiques : Listes Chaînées

Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication (ISTIC)

Exercice 1

Définir une structure `Etudiant` contenant :

- **id** (entier)
- **nom** (chaîne de caractères)
- **moyenne** (réel)

Exercice 2

Écrire une fonction qui permet de fusionner deux listes chaînées d'entiers triées par ordre croissant en une troisième liste, telle que celle-ci contienne les éléments de la liste 1 et les éléments de la liste 2, triés par ordre croissant.

Exercice 3

1) Créez une liste chaînée qui comprend trois éléments. Les trois éléments auront dans le champ donnée 1, 2, 3 respectivement.

Remarque : La structure comprendra deux champs : `donnee` et un pointeur suivant.

2) Affichez les données de la liste.

Exercice 4

Soit **L** une liste chaînée double d'entiers initialement vide.

1. Écrire une procédure qui accepte une suite d'entiers différents de -1 et les charge dans la liste chaînée **L** dans l'ordre inverse de leur introduction.
2. Écrire une procédure qui accepte une suite d'entiers différents de -1 et les charge dans la liste chaînée **L** dans le même ordre de leur introduction.
3. Écrire une procédure qui permet de supprimer un entier x dans une liste chaînée double d'entiers.