

## TP1 : Les concepts de base

### Exercice 1

Soit le programme suivant :

```
#include <stdio.h>
```

```
.....
```

```
int main () {
```

```
    int X=20, A, B, M=3;;
```

```
    char c;
```

```
    float Y, Z;
```

```
    /*.....*/
```

```
    printf ("donner une valeur de Y: ");
```

```
    scanf("%f", &Y);
```

```
    Z= X+Y;
```

```
    // .....
```

```
    printf ("%f \n", Z);
```

```
    //.....
```

```
    M++;
```

```
    printf ("%d \n", M);
```

```
    //.....
```

```
    A=X++;
```

```
    printf ("valeur de A est %d et valeur de X devient %d \n", A, X);
```

```
    //.....
```

```
    B=++X;
```

```
    printf ("valeur de B est %d et valeur de X devient %d \n ", B, X);
```

```
    //calcul et affichage de la racine carrée de M
```

```
.....
```

```
    return(0);
```

```
}
```

1. Taper et constater les résultats du programme suivant pour compléter les vides par des commentaires adéquats.
2. Calculer et afficher la racine carrée de la variable M en utilisant la fonction SQRT de la bibliothèque math.h

### **Exercice 2**

Taper le programme suivant et constater les résultats

```
#include <stdio.h>

int main () {
    char c;
    printf("Enter character: ");
    c = getchar();
    printf("Character entered: ");
    putchar(c);
    //afficher le code ascii du caractère c
    printf ("\n %d \n", c);
    printf ("hello \t word \n");
    printf ("bonjour\r tout le monde \n");
    printf("salut\f les filles");
    return(0);
}
```

### **Exercice 3**

Écrire un programme qui permet d'introduire trois réels, puis calculer leur somme, leur produit et leur moyenne et afficher les résultats obtenus.

### **Exercice 4**

Écrire un programme qui permet de calculer l'air d'un rectangle. Longueur et largeur sont deux variables fournies par l'utilisateur